

# LAMPENSCHUTZGITTER / HEADLIGHT GRILLES



**YAMAHA XSR 700 / XTribute**

(2022-2025)

Art.Nr./Item-no.:

**7004578 00 01** schwarz/black

**YAMAHA XSR 900**

(2022-)

Art.Nr./Item-no.:

**7004562 00 01** schwarz/black

## Inhalt

1x 700012942 Lampenschutzgitter

1x 700012943 Schraubensatz:

2x Flanschschraube M6x25

2x Aludistanz Ø15xØ7x7

## Content

1x 700012942 Headlight grilles

1x 700012943 Screw kit:

2x Flange screw M6x25

2x Alu spacer Ø15xØ7x7



## Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.


**Für den Bereich der BRD gilt: Nur für Offroad-Einsatz - keine TÜV-Zulassung.**

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.


We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

050822/030123/230126


## Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

## Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Jeweils rechts und links die Schraube der Lampenhalterung entfernen, diese entfallen.

Remove the screw of the lamp holder on the right and left, these are no longer needed.

## Montageanleitung / Installation Instruction

### Montage des Lampenschutzgitters:


Mit den Flanschschrauben M6x25.

Bei Modell XSR 900, die Distanzen  $\varnothing 15 \times \varnothing 7 \times 7$  zwischen Lampenschutzgitter und Halter fügen.


### Fastening of the headlight grilles:

With the M6x25 flange screws.

For XSR 900 model, add the  $\varnothing 15 \times \varnothing 7 \times 7$  spacers between the headlight grille and the holder.



1



### Achtung / Attention:

Nach der Montage des Lampengitters muss der Scheinwerfer bzw. die Leuchtweite wieder korrekt ausgerichtet werden. Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

After mounting the grilles, the headlamp/the luminous range must be correctly aligned again. Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)