

SUPERTECH RK-10 PLASMA KNEE BRACE

SAFETY CRITICAL INFORMATION

IGNORE AT YOUR PERIL

IMPORTANT USER INFORMATION

NOT TO BE REMOVED EXCEPT BY USER

IMPORTANT USER INSTRUCTIONAL VIDEO

SUPERTECH RK-10 PLASMA KNEE BRACE CE/UKCA & USER MANUAL
v 1.0 - Printed 2024 - **PK 0005R**

IMPORTANT USER INFORMATION: EN 1621-1:2012


This product contains armor certified to EN 1621-1:2012. Motorcyclists' protectors are considered PPE (Personal Protective Equipment) under European Regulation EU 2016/425 and as such an EU Type Examination has been conducted on this product by Notified Body #0498, Ricotest, Via Tione 9, Pastrengo, VR, 37010, Italy. Reading this booklet will help you correctly customize your Knee Brace and help ensure its continued performance throughout the product life.

EU DECLARATION OF CONFORMITY & UKCA DECLARATION OF CONFORMITY

The EU Declaration of Conformity of this PPE can be downloaded at:
eudeclaration.alpinestars.com
The UKCA Declaration of Conformity of this PPE can be downloaded at:
ukcadeclaration.alpinestars.com

INFORMATION CONTAINED IN THE PRODUCT MARKING

CE	CE Marking
UK CA	UKCA Marking
alpinestars	Manufacturer
EN 1621-1:2012	Reference Standard
RK10-A	Protector CE Code: SUPERTECH RK-10 PLASMA KNEE BRACE
	Read these instructions before use




*The European Standard EN 1621-1:2012 includes two performance levels, Level 1 and Level 2; the latter offering a higher level of protection. The Supertech RK-10 PLASMA KNEE BRACE attained transmitted force values in accordance with EN 1621-1:2012 during testing and was awarded Level 1 certification.

LIMITATIONS OF USE
The Supertech RK-10 Plasma Knee Brace is for use ONLY while motorcycling and it is not for use in other sporting or non-sporting activities.The Supertech RK-10 Plasma Knee Brace will ONLY provide limited protection against impacts in the event of an accident or fall and users should be aware that the Supertech RK-10 Plasma Knee Brace will not provide complete protection against injury and no guarantees, warranties (express or implied) are made regarding the Supertech RK-10 Plasma Knee Brace's ability to avoid risk of injury. Users must also be aware that different environment conditions (such as high or low temperatures) may reduce the performance of the Supertech RK-10 Plasma Knee Brace.

WARNING! USERS SHOULD BE AWARE THAT NO PRODUCT (INCLUDING PROTECTOR/S) WILL PROVIDE COMPLETE PROTECTION AGAINST INJURY AND NO GUARANTEES, WARRANTIES (EXPRESS OR IMPLIED) ARE MADE REGARDING THE PRODUCT'S (INCLUDING PROTECTOR/S) ABILITY TO AVOID RISK OF INJURY.

SIZING


KNEE CUP WIDTH MEASUREMENTS		KNEE BRACE SIZE
in cm	in inches	
9.9 cm - 10.7 cm	3 7/8" - 4 1/4"	**S**
10.7 cm - 11.5 cm	4 1/4" - 4 1/2"	**M**
11.5 cm - 12.2 cm	4 1/2" - 4 3/4"	**L**
12.2 cm - 12.9 cm	4 3/4" - 5 1/8"	**XL**




You need to measure the maximum width of your knee, the diameter, not circumference. This should only be used as an indication and we strongly recommend you try on a knee brace to ensure you purchase the correct size.

1. GET TO KNOW THE SUPERTECH RK-10 PLASMA KNEE BRACE

Throughout this guide, numbers (in brackets) refer to the parts in this diagram.



REAR/SIDE VIEW



FRONT/SIDE VIEW


1) Upper X-Strap
2) Lower X-Strap
3) Buckle Type - L
4) Upper Frame
5) Knee Cup System
6) Hinge Cover & Resin Sticker
7) Extension Stops
8) Buckle Type - S
9) Lower Frame
10) Upper Frame Padding
11) Upper Patella Padding
12) Hinge Padding
13) Lower Frame Padding
14) Logo Pull Tabs
15) Loop Pull Tabs
16) Lower Patella Padding

2 FITTING PROCEDURE

In order to provide the most effective performance it is absolutely essential that the correct size of Knee Brace is selected AND that it is adjusted correctly to your knee. The fitting must be conducted in conjunction with the other items of clothing you normally wear while riding (knee brace sleeves, boots, pants). Note that pants must be worn over the Alpinestars Knee Brace.

The braces are NOT symmetrical. Out of the box the knee braces are setup with the Loop Pull Tabs (15) already fitted on the inner-leg side of the knee brace. Identify the correct brace (left or right) for the leg that will be fitted, the left and right side braces are also marked with a removable sticker attached on the knee cup system (5) for easy identification.

The Supertech RK-10 Plasma Knee Brace is fitted as follows:



1. While seated with the knee at approximately 90 degrees, firmly position the knee brace over the knee, ensuring the Knee Cup System (5) is positioned centrally over the knee cap and the Hinge Padding (12) is positioned at the sides of the knee joint. Ensure the Hinge Padding (12) is not folded back on itself.
2. Open the Lower X-Strap on the side with the printed Alpinestars Logo Pull Tabs (14), feed them through the buckles and adjust them to a snug fit.
3. Smooth out any potential material bunching or creases by rolling the hands over the strap towards the buckles and readjusting the pull tabs if necessary.
4. Always ensure that the Pull Tabs are positioned equidistant on both sides to ensure an even tension. The X-Strap System is designed so that the Logo Pull Tabs (14) can overlap the Loop Pull Tabs (15), meaning that the two pull tabs can meet and overlap to ensure an optimized fit for smaller leg circumferences.
5. Close the Upper X-Strap (1) following Steps 1-4 and tighten to a snug fit.
6. Stand up and adjust the Pull Tabs if necessary. This should be done one strap at a time to ensure the optimum fit.
7. Check the fit by bending the knee. If the fit is not as desired repeat Steps 1-5.


Repeat Steps 1-6 for the other side brace. During use the tension in the straps may relax. Depending on personal preference the straps could initially be over-tightened to compensate for any potential strap relaxation.

3 EXTENSION STOPS

The four-point hinge system incorporates interchangeable Extension Stops that limit the extent to which the Supertech RK-10 Plasma Knee Brace can be straightened. This may be desired where a previous injury inhibits the full extention of the leg and could also help to prevent injuries from hyper-extension. The Supertech RK-10 Plasma Knee Brace comes with the 10 degree Extension Stops pre-installed, however this is easily exchanged for other Extension Stops (0, 5, 15, 20, 25 and 30 degrees).

Also available as a Replacement Part, the Supertech RK-10 Extension Stop Replacement Kit includes 4 sets of Extension Stops from 0 - 30 degree, 4 new Extension Stop Fasteners and a H2 Hex Wrench (see Section 5).


How to replace the Extension Stops:



We recommend trying the knee braces with the 10 degree Extension Stops initially. If you require a different opening angle, follow these steps.

1. Open the knee brace to the maximum opening angle.
2. Remove the Extension Stop fastener using the H-2 Hex wrench supplied with the knee brace.
3. Slide the Extension Stop out towards the top side of the knee brace.
4. Select the appropriate size replacement Extension Stop and with the "UP" arrow pointing towards the top side of the knee brace, slide it into position.

5. Align the hole in the Extension Stop with the fastener hole below using the tip of the hex wrench.
6. Insert then tighten the Extension Stop fastener.
7. Repeat steps 1-6 for the other 3 extension stops. Each knee brace has two extension stops, one on the outer and one on the inner hinge.
8. Repeat steps 1-7 untill the desired opening angle is achieved.




4. HINGE PADDING

Out of the box, this knee brace comes with the 5mm Hinge Padding (12) already fitted. Additionally, there are four 3mm Hinge Pads, four hook and loop Hinge Spacer Pads and four pre-curved Frame Padding Spacers (All available as a replacement part kit, see section 5).

If the user finds the knee brace too tight with the standard fitment 5mm Hinge Padding, they can replace it with the 3mm Hinge Padding for a looser fit. Alternatively, they can build up a custom thickness to achieve a tighter fit by combining the Hinge Padding with the hook and loop Hinge Spacer Pads.

The Hinge Padding is changed as follows:

1. Lift and pull the Hinge Padding (12) taking care not to separate the Knee Cup System (5) hinge hook pad from the hinge.
2. As a precaution after removing the Hinge Padding, firmly press on the Knee Cup System (5) hook pad to ensure it is seated properly on the hinge.
3. Attach the new Hinge Padding or the combination of Hinge Spacer Pads, ensuring the pads are positioned centrally over the hinge mechanism and press down firmly to secure it in place.
4. Users who notice a small gap between the side of the knee and the Frame Padding below the knee can install the pre-curved Frame Padding Spacers between the Lower Frame (9) and Lower Frame Padding (13) to effectively close this gap for an optimized secure fit.
5. Always ensure the pads are securely fitted by pressing down firmly on the new Hinge Padding and/or Hinge Spacer Pad combination.



5 REPLACEMENT PARTS

The following replacement parts are available

PART DESCRIPTION	PART NUMBER
RK-10 & 7 KNEE CUP SYSTEM REPLACEMENT KIT	6950125
RK-10 FRAME PADDING REPLACEMENT KIT	6950525
RK SERIES KNEE BRACE HINGE PADDING REPLACEMENT KIT	6950625
RK-10 EXTENSION STOP REPLACEMENT KIT	6950725
RK-10 HINGE COVER STICKER REPLACEMENT KIT	6950925
RK-10 X-STRAP REPLACEMENT KIT	6950225

The user assumes full responsibility for ensuring compatibility when utilizing Replacement Part Kits with the Supertech RK-10 Plasma Knee Brace. It is imperative that users consistently refer to the instructions provided by Alpinestars within this protector's User Manual. Any uncertainty regarding compatibility or proper installation should be promptly addressed by contacting Alpinestars directly or seeking assistance from an authorized Alpinestars' dealer. Alpinestars disclaims any liability for damages or injuries resulting from the improper selection or installation of Replacement Part Kits. Users are encouraged to exercise caution and diligence in maintaining and servicing their equipment in accordance with Alpinestars' guidelines.


Important note: Always ensure the knee brace and associated parts are cleaned properly before attaching any Replacement Parts. (Please refer to the Care and Storage section of this manual).

5.1. RK-10 FRAME PADDING REPLACEMENT KIT

The RK-10 Frame Padding Replacement Kit includes the Upper Frame, Lower Frame and Patella Padding for both the left and right Knee Braces.

1. Lift and carefully pull the Frame Padding (10 & 13) and Patella Padding (11 & 16) away from the frame, starting from one point working towards the opposite side.
2. Ensure the hook patches on the frame are supported while lifting the Frame Padding to prevent them detaching from the frame.
3. Before installing the Frame Padding Replacement Kit, inspect and clean the frames. Then ensure the hook patches are still properly attached to the frames.
4. When installing the new padding always work from one side over to the other, firmly pressing the padding down to ensure good contact with the hook patches.
5. When completed, there should be more or less an equidistant overhang of the padding over the frame.

Users who have opted to utilize a custom build up of Hinge Padding and hook and loop Hinge Spacer Pads in Section 4.1, could also install the provided pre-curved Frame Padding Spacers for a better fitment of the Frame Padding near the hinges of the knee brace.




5.2. RK-10 & 7 KNEE CUP SYSTEM REPLACEMENT KIT

The RK-10 & 7 Knee Cup System Replacement Kit includes both the left and right side Knee Cup Systems.


Carefully remove the Hinge Padding (12) and Frame Padding (10 & 13) following the removal steps in Section 4.

1. Lift the lower hook & loop Knee Cup System fixation strap and pull it through the rectangular slot in the the Lower Patella Extension (16).
2. Repeat step 1 for the upper hook & loop Knee Cup System fixation strap.
3. Lift the the Knee Cup System (5) hinge hook pads from the inner hinge covers. The Knee Cup System can now be removed.



4. Hold the new Knee Cup System face-down in the palm of your hand and position the knee brace over, feed the upper and lower fixation straps though the rectangular slots and close them.
5. Fit the Knee Cup System (5) hinge hook pads onto the Inner Hinge Covers.

Carefully reinstall the Hinge Padding (12) and Frame Padding (10 & 13) following the reinstallation steps in Section 4.




5.3. RK-10 HINGE COVER AND STICKER REPLACEMENT KIT

The RK-10 Hinge Cover and Sticker Replacement Kit includes four Hinge Covers, four resin stickers and eight new Hinge Cover screws.

1. Using a flat-head screwdriver, carefully lift the resin sticker from the Outer Hinge Cover.
2. Remove the two screws shown in fig 2 to release the Hinge Cover.
3. Carefully align the new Hinge Cover with the two fixation holes, insert and fasten the new screws provided with the replacement Hinge Cover. Refer to the correct orientation of the Hinge Cover in Fig 1 below.
4. Remove the backing from the replacement resin sticker and attach it to the Outer Hinge Cover ensuring the logo on the resin sticker is facing upwards towards the top of the knee brace.

Repeat steps 1 - 4 for the other Hinge Covers.



6. OPTIONAL PARTS

The following optional parts are available

PART DESCRIPTION	PART NUMBER
RK SERIES KNEE BRACE SINGLE STRAP KIT	6950325
RK-10 & 7 HINGE GUARD SET	6950425


The user assumes full responsibility for ensuring compatibility when utilizing optional parts with the Supertech RK-10 Plasma Knee Brace. It is imperative that users consistently refer to the instructions provided by Alpinestars within this protector's User Manual. Any uncertainty regarding compatibility or proper installation should be promptly addressed by contacting Alpinestars directly or seeking assistance from an authorized Alpinestars' dealer. Alpinestars disclaims any liability for damages or injuries resulting from the improper selection or installation of optional parts. Users are encouraged to exercise caution and diligence in maintaining and servicing their equipment in accordance with Alpinestars' guidelines.

Important note: Always ensure the knee brace and associated parts are cleaned properly before attaching any Optional Parts. (Please refer to the Care and Storage section of this manual).

6.1. RK-10 & 7 HINGE GUARD SET

The RK-10 & 7 Hinge Guard Set includes two Hinge Guards; one for the inner left hinge and one for the inner right hinge.


1. Open the hook & loop straps and feed them through the openings above and below the Knee Cup System.
2. Ensure the Hinge Guard is centrally located over the hinge mechanism before tightening the straps.



6.2. RK SERIES KNEE BRACE SINGLE STRAP SET

The RK Series Knee Brace Single Strap Set includes four numbered straps for both the left and right side Knee Braces.
Remove the exisiting straps. Inspect the Buckles for any signs of damage or material fatigue. If any damage is observed, contact an authorized Alpinestars dealer for advice.

1. Insert the non logo side of the new Straps into the correct position on the inner side of the frames following the numbers as shown in fig 1 and close the strap by folding it back on itself.
2. When completed the loop patch should sit at or near the center of the strap.
3. While seated place the knee brace over the knee ensuring the Knee Cup System (5) is positioned centrally over the knee cap.
4. Close Strap 1 and tighten to a comfortable snug fit.
5. Close Strap 2 and tighten to a comfortable snug fit.
6. Stand up and close Straps 3 and then 4 and tighten to a comfortable snug fit. With your leg completely straight adjust the Logo Pull Tabs (14). This should be done one strap at a time to ensure the optimum fit. The Single Strap System is designed so that the Logo Pull Tabs (14) can overlap the Loop Pull Tabs (15), meaning that the two pull tabs can meet and overlap to ensure a snug fit for smaller leg circumferences.



Check the fit by bending the knee. If the fit is not as desired repeat Step 6.
Strap numbers 1 and 2 can be crossed and tightened if desired.

CARE & STORAGE

The RK-10 Plasma Knee Brace can be cleaned with a damp cloth and soapy water. Do not submerge the knee brace in water. Never clean the knee brace with strong cleaning agents or solvents as these could weaken the materials or damage the integrity of the knee brace. Care must be taken to avoid bending the knee brace during storage. Store in a dry ventilated area away from direct heat sources, including direct sunlight. Do not place heavy objects on top of the knee brace.

MAINTENANCE

The RK-10 Plasma Knee Brace should be periodically inspected for signs of wear or damage. Check additionally for the presence of foreign objects in the hinges and remove any such objects using water or compressed air.In the event of an accident have the Knee Brace inspected by an authorized Alpinestars dealer.

Check the hinges by bending the RK-10 Plasma Knee Brace and ensure the hinges operate correctly throughout the full motion. If not, the Knee Brace must be replaced or repaired. In case of doubt check with an authorized Alpinestars Dealer.Under no circumstances attempt to modify the RK-10 Plasma Knee Brace or disassemble the hinges This includes the application of paint or other stickers which will compromise the material integrity of the Knee Brace.

IMPORTANT USER INFORMATION: EN 1621-1:2012

LIFESPAN

The materials used by Alpinestars in its products are selected to maximize durability. Properly caring for your Alpinestars products will also help ensure the longest possible lifes pan.

Notwithstanding all products have a limited lifespan and are subject to degradation and natural breakdown of materials in the long term, through factors such as use, wear and tear caused by your riding style, accidents, abrasions, how well you care for your product and storage and/or common environmental conditions - all of which effects the practical lifespan of products. Protectors with plastic parts have a limited lifespan due to the stresses of riding and/or elements such heat or sun light exposures. For safety issues and to ensure that the above factors have not reduced the integrity or product performance levels, Alpinestars strongly recommends replacing your Knee Protector every 5 years under normal use conditions. As written in this booklet, before use always check the product for any signs of damage to any parts of the product. Regardless of the age of the product, do not use any product if you notice any damage, cracking, deformity and/or the inside padding is deteriorating or if the product no longer fits correctly or is lacking its structural integrity.

DISPOSAL

At the end of its life the product must be disposed of in accordance with local refuse regulations. There are no hazardous materials used in the manufacture of the product.

ALLERGY ADVICE

People who have skin allergies to synthetic rubber or plastic materials should monitor their skin carefully each time the RK-10 Plasma Knee Brace is used. In the event any irritation of the skin occurs, immediately stop using the Knee Brace and seek medical advice.

Please read the following important WARNING and LIMITATION of use notice carefully before using this product.

Motorcycling is an inherently dangerous activity and ultra-hazardous sport, which may result in serious personal injury including death. Each individual rider must be familiar with the sport of motorcycling and recognize the wide range of foreseeable and unforeseeable hazards and decide whether to assume the risks inherent in such an activity with the knowledge of the dangers involved and accept any and all risks of injury, including death.While all riders should utilize appropriate protective equipment, each rider should exercise absolute care for safety while riding and understand that no product can offer complete protection from injury, including death, or damage to individuals and property in case of fall, collision, impact, loss of control or otherwise. Ensure that your product is correctly used and fitted. DO NOT use any product that is worn out, modified or damaged.

Alpinestars makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the fitness of its products for any particular purpose.

Alpinestars makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the extent to which its products protect individuals or property from injury, death or damage.

ALPINESTARS DISCLAIMS ANY RESPONSIBILITY FOR INJURIES INCURRED WHILE WEARING ANY OF ITS PRODUCTS.



SUPERTECH RK-10 PLASMA
KNEE BRACE

INFORMATIONS ESSENTIELLES À LA SÉCURITÉ
IGNOREZ CECI À VOS RISQUES ET PÉRILS



INFORMATIONS UTILISATEUR IMPORTANTES
À RETIRER PAR L'UTILISATEUR UNIQUEMENT

VIDÉO D'INSTRUCTIONS IMPORTANTE POUR L'UTILISATEUR

Ce produit contient une armure certifiée EN 1621-1:2012. Les protections pour motocyclistes sont considérées comme des équipements de protection individuel (EPI) conformément à la Règlementation (UE) 2016/425 ; par conséquent, un examen de type UE a été mené concernant ce produit, par l'organisme notifié n° 0498, Ricotest, Via Tione 9, Pastrengo (VR) 37010, Italie. La lecture de ce document vous permettra d'adapter votre orthèse de genou pour garantir les mêmes performances tout au long de la durée de vie du produit.


DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE & DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UKCA

La déclaration de conformité UE de cet EPI peut être téléchargée à l'adresse internet suivante : **eudeclaration.alpinestars.com**

La déclaration de conformité UKCA de cet EPI peut être téléchargée à l'adresse internet suivante : **ukcadeclaration.alpinestars.com**

INFORMATIONS CONTENUES DANS LE MARQUAGE DU PRODUIT

CE	Marquage CE
UK CA	Marquage UKCA
alpinestars	Fabricant
EN 1621-1:2012	Norme de référence
RK10-A	CODE CE DE LA PROTECTION : ORTHÈSE DE GENOU SUPERTECH RK-10 PLASMA
	Lire les instructions avant utilisation



*La norme européenne EN 1621-1:2012 comprend deux niveaux de performance, le niveau 1 et le niveau 2 ; ce dernier offrant un niveau de protection plus élevé. L'ORTHÈSE DE GENOU Supertech RK-10 PLASMA a atteint des valeurs de force transmise conformes à la norme EN 1621-1:2012 pendant les tests et a reçu la certification de niveau 1.


LIMITES D'UTILISATION

L'orthèse de genou Supertech RK-10 Plasma est destinée UNIQUEMENT à la pratique du motocyclisme et ne doit pas être utilisée dans le cadre d'autres activités sportives ou non sportives. L'orthèse de genou Supertech RK-10 Plasma offre UNIQUEMENT une protection limitée contre les impacts en cas d'accident ou de chute et les utilisateurs doivent être conscients que l'orthèse de genou Supertech RK-10 Plasma n'offre pas une protection totale contre les blessures et qu'aucune garantie (expresse ou implicite) n'est donnée à cet égard. Les utilisateurs doivent savoir que diverses conditions environnementales (telles que des températures élevées ou basses) peuvent réduire les performances de l'orthèse de genou Supertech RK-10 Plasma.

AVERTISSEMENT ! LES UTILISATEURS DOIVENT SAVOIR QU'AUCUN PRODUIT (NOTAMMENT LA/LES PROTECTION/S) NE FOURNIT UNE PROTECTION TOTALE CONTRE LES BLESSURES ET AUCUNE GARANTIE OU REPRÉSENTATION (EXPRESSE OU IMPLICITE) N'EST DONNÉE QUANT À LA CAPACITÉ DE LA PROTECTION DE PRÉVENIR LE RISQUE DE BLESSURE.

TAILLES


MESURES DE LA LARGEUR DE LA GENOUILLÈRE		TAILLE DE L'ORTHÈSE
en cm	**en pouces**	
9.9 cm - 10.7 cm	3 7/8" - 4 1/4"	**S**
10.7 cm - 11.5 cm	4 1/4" - 4 1/2"	**M**
11.5 cm - 12.2 cm	4 1/2" - 4 3/4"	**L**
12.2 cm - 12.9 cm	4 3/4" - 5 1/8"	**XL**




Il vous faut mesurer la largeur maximale de votre genou, le diamètre et non la circonférence Cette information ne doit être qu'une indication et nous vous recommandons fortement d'essayer l'orthèse afin d'acheter la bonne taille.

1. DÉCOUVREZ L'ORTHÈSE DE GENOU SUPERTECH RK-10 PLASMA

Dans ce guide, les numéros (entre parenthèses) correspondent aux différentes parties de ce schéma.



VUE ARRIÈRE/LATÉRALE



VUE DE FACE/LATÉRALE


1) Sangle supérieure en X
2) Sangle inférieure en X
3) Boucle Type - L
4) Cadre supérieur
5) Système de la genouillère
6) Cache charnière & adhésif en résine
7) Butées d'extension
8) Boucle Type - S
9) Cadre inférieur
10) Rembourrage du cadre supérieur
11) Rembourrage supérieur pour la rotule
12) Rembourrage charnières
13) Rembourrage du cadre inférieur
14) Languettes avec logo
15) Languettes de serrage boucles
16) Rembourrage inférieur pour la rotule

2 PROCÉDURE DE FIXATION

Pour garantir une performance optimale, il est absolument essentiel de choisir la bonne taille d'orthèse ET de la mettre en place correctement pour qu'elle soit parfaitement ajustée à votre genou. Le réglage doit être effectué en même temps que les autres vêtements que vous portez normalement pour rouler (manchons pour l'orthèse du genou, bottes, pantalons). Il est à noter qu'un pantalon doit être porté sur l'orthèse du genou d'Alpinestars.

Les orthèses NE sont PAS symétriques. Lorsqu'on les sort de la boîte, les orthèses sont réglées avec les languettes de serrage boucles (15) déjà fixées sur le côté intérieur de la jambe de l'orthèse. Prenez la bonne orthèse (droite ou gauche) pour la jambe sur laquelle vous allez la fixer. Les orthèses droite et gauche sont indiquées à l'aide d'un autocollant amovible au niveau du système de la genouillère (5) pour faciliter leur identification.

L'orthèse de genou Supertech RK-10 Plasma est positionnée de la manière suivante :



1. En position assise, avec le genou à environ 90 degrés, positionnez fermement l'orthèse sur le genou en veillant à ce que le système de genouillère (5)soit au centre de la rotule et que le rembourrage des charnières (12) se trouve sur les côtés de l'articulation du genou. Veillez à ce que le rembourrage des charnières (12) ne soit pas replié sur lui-même.
2. Ouvrez la sangle inférieure en X sur le côté avec les languettes avec le logo Alpinestars (14), passez-les dans les boucles et ajustez-les correctement pour qu'il n'y ait pas de mouvement.
3. Lissez les plis éventuels en passant la main sur la sangle en direction des boucles et en réajustant les languettes si nécessaire.
4. Veillez toujours à ce que les languettes de serrage soient en position équidistante pour garantir un niveau de tension égal. Le système de sangle en X est conçu pour que les languettes logo (14) chevauchent les languettes de serrage boucles (15), en d'autres termes pour qu'elles se rejoignent et se chevauchent afin d'assurer un meilleur ajustement pour les circonférences de jambe plus faibles.
5. Fermez la sangle supérieure en X (1) en suivant les étapes 1-4 et en serrant jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée.
6. Levez-vous et ajustez les languettes si besoin. Vous devez faire ceci une sangle à la fois pour garantir que l'orthèse soit ajustée au mieux.
7. Vérifiez que le réglage est correct en pliant le genou. Si ce n'est pas le cas, répétez les étapes 1-5.


Répétez les étapes 1-6 pour l'autre orthèse. Durant l'utilisation, la tension des sangles peut se relâcher. En fonction de vos préférences personnelles, vous pouvez initialement trop serrer les sangles pour compenser le relâchement possible pendant l'utilisation.

3 BUTÉES D'EXTENSION

Le système de charnières à quatre points inclut des butées d'extension interchangeables qui limitent le degré de redressement de l'orthèse de genou Supertech RK-10 Plasma. Cela peut être souhaitable lorsqu'une blessure antérieure empêche l'extension complète de la jambe et peut également aider à prévenir les blessures dues à l'hyper-extension. L'orthèse de genou Supertech RK-10 Plasma est livrée avec des butées d'extension de 10 degrés pré-installées, toutefois il est possible de les échanger contre les butées d'extension suivantes (0, 5, 15, 20, 25 et 30 degrés).

Également disponible en pièce de rechange, le kit de rechange de butées d'extension Supertech RK-10 comprend 4 jeux de butées d'extension de 0 à 30 degrés, 4 nouvelles attaches de butée d'extension et une clé hexagonale H2 (voir section 5).


Remplacement des butées d'extension :



Pour commencer, nous recommandons d'essayer les orthèses avec les butées d'extension de 10 degrés. Si vous avez besoin d'un angle d'ouverture différent, suivez les étapes suivantes :

1. Ouvrez l'orthèse à son angle d'ouverture maximal.
2. Retirez les attaches des butées d'extension à l'aide de la clé hexagonale H-2 fournie avec l'orthèse de genou.
3. Faites glisser la butée d'extension vers le côté supérieur de l'orthèse.
4. Sélectionnez la butée d'extension de remplacement avec la bonne taille avec la flèche pointant vers la partie supérieure de l'orthèse, faites-la glisser en place.

5. Alignez le trou dans la butée d'extension avec le trou de l'attache au-dessous en utilisant l'extrémité de la clé hexagonale.
6. Insérez puis serrez l'attache de la butée d'extension.
7. Répétez les étapes 1-6 pour les 3 autres butées d'extension. Chaque orthèse de genou a deux butées d'extension, une sur la charnière externe et une sur la charnière interne.
8. Répétez les étapes 1-7 jusqu'à obtenir l'angle d'ouverture souhaité.




4. REMBOURRAGE CHARNIÈRES

L'orthèse de genou est livrée avec un rembourrage charnières de 5mm (12) déjà installé. De plus, il existe quatre coussinets de charnières de 3mm, quatre coussinets boucles et crochets d'écartement de charnière et quatre coussinets d'écartement de cadre incurvés (Tous disponible en kit de pièces de rechange, voir section 5).
Si l'utilisateur estime que l'orthèse de genou est trop serrée avec le rembourrage charnières standard de 5mm, il peut le remplacer avec celui de 3 mm pour un ajustement moins serré. Il est également possible d'obtenir une épaisseur personnalisée pour que l'orthèse soit plus ajustée en combinant le rembourrage de la charnière avec les coussinets boucles et crochets d'espacement de la charnière.

Le rembourrage des charnières se change de la manière suivante :

1. Soulevez et tirez sur le rembourrage charnières (12) en prenant soin de ne pas séparer le coussinet crochets de rembourrage du système de la genouillère (5) de la charnière.
2. Comme mesure de précaution après avoir retiré le rembourrage charnières, appuyez fermement sur le coussinet crochets du système de la genouillère (5) pour s'assurer qu'il adhère correctement à la charnière.
3. Attachez le nouveau rembourrage charnières ou l'ensemble rembourrage et coussinets d'écartement de charnières, en veillant que les coussinets soient en position centrale sur le mécanisme de charnière et appuyez fermement pour s'assurer qu'il soit bien en place.
4. Les utilisateurs qui remarquent un léger espace entre le côté du genou et le rembourrage du cadre au-dessous du genou peuvent installer les coussinets d'écartement de cadre incurvés entre le cadre inférieur (9) et le rembourrage du cadre inférieur (13) pour combler efficacement cet espace et assurer un meilleur ajustement de l'orthèse.
5. Veillez à toujours vous assurer que les coussinets sont correctement attachés en appuyant fortement sur les nouveaux rembourrage charnières et/ou les coussinets d'espacement de la charnière



5 PIÈCES DE RECHANGE

Les pièces de rechange suivantes sont disponibles

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE LA PIÈCE
KIT DE REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE LA GENOUILLÈRE RK-10 & 7	6950125
KIT DE REMPLACEMENT DU REMBOURRAGE DU CADRE RK-10	6950525
KIT DE REMPLACEMENT DU REMBOURRAGE DES CHARNIÈRES DE L'ORTHÈSE DE GENOU SÉRIE RK	6950625
KIT DE REMPLACEMENT DE LA BUTÉE D'EXTENSION RK-10	6950725
KIT DE REMPLACEMENT DE L'ADHÉSIF CACHE CHARNIÈRES RK-10	6950925
KIT DE REMPLACEMENT DE LA SANGLE EN X RK-10	6950225


L'utilisateur assume l'entière responsabilité de s'assurer de la compatibilité lors de l'utilisation de kit de pièces de rechange pour l'orthèse de genou Supertech RK-10 Plasma. Il est impératif que les utilisateurs se reportent systématiquement aux instructions fournies par Alpinestars dans le manuel d'utilisation de cette protection. En cas de doute concernant la compatibilité ou l'installation correcte, il convient de contacter Alpinestars directement ou de demander l'aide d'un revendeur Alpinestars agréé. Alpinestars décline toute responsabilité en cas de dommages ou de blessures résultant d'une sélection ou d'une installation incorrecte des kits de pièces de rechange. Les utilisateurs sont encouragés à faire preuve de prudence et de diligence dans l'entretien et la maintenance de leur équipement conformément aux directives d'Alpinestars.
Remarque importante : Assurez-vous toujours que l'orthèse de genou et les pièces associées sont correctement nettoyées avant de fixer des pièces de rechange. (Veuillez vous référer à la section Entretien et rangement de ce manuel).

5.1. KIT DE REMPLACEMENT DU REMBOURRAGE DU CADRE RK-10

Le kit de remplacement du rembourrage du cadre RK-10 comprend le rembourrage du cadre supérieur, le rembourrage du cadre inférieur, le rembourrage de la rotule pour les orthèses droite et gauche.

1. Soulevez et tirez doucement sur le rembourrage du cadre (10 & 13) et le rembourrage de la rotule (11 & 16), en commençant à une extrémité et en allant vers l'autre.
2. Veillez à maintenir en place les patchs crochets sur le cadre lorsque vous retirez le rembourrage du cadre pour éviter que les patchs ne se détachent du cadre.
3. Avant d'installer le kit de remplacement de rembourrage du cadre, veillez à ces que les cadres soient propres. Puis veillez à ces les patchs crochets soient toujours correctement fixés aux cadres.
4. Lors de l'installation du nouveau rembourrage, travaillez toujours en partant d'une extrémité et en allant vers l'autre, appuyez fermement sur le rembourrage pour s'assurer qu'il y a un bon contact avec les patchs crochets.
5. Une fois terminé, le rembourrage doit déborder plus ou moins à égale distance du cadre.


Les utilisateurs qui ont choisi d'utiliser un rembourrage charnières personnalisé et des coussinets boucles et crochets d'écartement de charnière à la section 4.1 peuvent également installer les coussinets d'écartement de cadre incurvés pour un meilleur ajustement du rembourrage du cadre près des charnières de l'orthèse de genou.



5.2. KIT DE REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE LA GENOUILLÈRE RK-10 & 7


Le kit de remplacement du système de la genouillère RK-10 & 7 comprend les systèmes de la genouillère droite et gauche.
Retirez doucement le rembourrage charnières (12) et le rembourrage du cadre (10 & 13) en suivant les étapes de la section 4.

1. Soulevez la sangle boucles & crochets inférieure de la fixation du système de la genouillère et faites-la passer dans la fente rectangulaire de l'extension inférieure de la rotule (16).
2. Répétez l'étape 1 pour la sangle boucles & crochets supérieure de la fixation du système de la genouillère.
3. Soulevez les coussinets crochets de charnière du système de genouillère (5) des caches charnières intérieures. Le système de la genouillère peut désormais être retiré.



4. Maintenez la nouveau système de la genouillère vers le bas dans la paume de votre main et positionnez l'orthèse de genou par-dessus, faites passer les sangles de fixation supérieure et inférieure dans les fentes rectangulaires et fermez-les.
5. Installez les coussinets crochets de charnière du système de genouillère (5) sur les caches charnières intérieures.

Réinstallez avec soin le rembourrage charnières (12) et le rembourrage du cadre (10 & 13) en suivant les étapes de la section 4.




5.3. KIT DE REMPLACEMENT CACHE CHARNIÈRES ET ADHÉSIF RK-10

Le kit de remplacement cache charnières et adhésif RK-10 comprend quatre cache charnières, quatre adhésifs en résine et huit nouveau vis pour cache charnières.

1. À l'aide d'un tournevis à tête plate, retirez avec soin l'adhésif en résine du cache charnières extérieur.
2. Retirez les deux vis comme le montre le schéma 2 pour retirer le cache charnières.
3. Alignez avec soin le nouveau couvercle de charnière avec les deux trous de fixation, insérez et fixez les nouvelles vis fournies avec le couvercle de charnière de remplacement. Reportez-vous à l'orientation correcte du cache charnière dans le schéma 1 ci-dessous.
4. Retirez le film de d'adhésif en résine de remplacement et fixez-le sur le couvre charnières extérieur en veillant à ce que le logo de l'adhésif en résine soit orienté vers le haut de l'orthèse de genou.

Répétez les étapes 1-4 pour les autres caches charnières.



6. PIÈCES EN OPTION

Les pièces de rechange suivantes sont disponibles

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE LA PIÈCE
KIT DE SANGLE UNIQUE DE L'ORTHÈSE DE GENOU SÉRIE RK 10 & 7	6950325
ENSEMBLE PROTÈGES CHARNIÈRE	6950425


L'utilisateur assume l'entière responsabilité de s'assurer de la compatibilité lors de l'utilisation de kit de pièces en option pour l'orthèse de genou Supertech RK-10 Plasma. Il est impératif que les utilisateurs se reportent systématiquement aux instructions fournies par Alpinestars dans le manuel d'utilisation de cette protection. En cas de doute concernant la compatibilité ou l'installation correcte, il convient de contacter Alpinestars directement ou de demander l'aide d'un revendeur Alpinestars agréé. Alpinestars décline toute responsabilité en cas de dommages ou de blessures résultant d'une sélection ou d'une installation incorrecte des kits de pièces en option. Les utilisateurs sont encouragés à faire preuve de prudence et de diligence dans l'entretien et la maintenance de leur équipement conformément aux directives d'Alpinestars.

Remarque importante : Assurez-vous toujours que l'orthèse de genou et les pièces associées sont correctement nettoyées avant de fixer des pièces en option. (Veuillez vous référer à la section Entretien et rangement de ce manuel).

6.1. ENSEMBLE PROTÈGES CHARNIÈRE RK-10 & 7

L'ensemble protèges charnière RK-10 & 7 comprend deux protèges charnière ; une pour la charnière intérieure gauche et une pour la charnière intérieure droite.

1. Ouvrez les sangles boucles & crochets et faites-les passer dans les ouvertures au-dessus et au-dessous du système de la genouillère.
2. Veillez à ce que le protège charnière soit placé au centre du système des charnières avant de serrer les languettes.




6.2. ENSEMBLE DE SANGLE UNIQUE DE L'ORTHÈSE DE GENOU SÉRIE RK

L'ensemble de sangle unique de l'orthèse de genou série RK comprend quatre sangles numérotées pour les orthèses de genou droite et gauche.

Retirez les sangles existantes. Vérifiez que les boucles ne sont pas endommagées ou présentent des signes d'usure du matériau. Si elles sont endommagées, contactez un revendeur Alpinestars agréé pour conseils.

1. Insérez les nouvelles sangles du côté qui ne porte pas le logo dans la bonne position sur le côté intérieur des cadres en suivant les chiffres comme le montre le schéma 1 et fermez la sangle en la repliant sur elle-même.
2. Lorsque vous avez terminé, le patch boucles doit se trouver au centre ou près du centre de la sangle.
3. En position assise, placez l'orthèse sur le genou en veillant à ce que le système de la genouillère (5) se situe au centre de la rotule.
4. Fermez la sangle 1 et serrez-la jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée.
5. Fermez la sangle 2 et serrez-la jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée.
6. Levez-vous et fermez la sangle 3 puis la 4 et serrez-la jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée. Avec votre jambe complètement droite, réglez les languettes de serrage avec le logo (14). Vous devez faire ceci une sangle à la fois pour garantir que l'orthèse soit ajustée au mieux. Le système de sangle unique en X est conçu pour que les languettes logo (14) chevauchent les languettes de serrage boucles (15), en d'autres termes pour qu'elles se rejoignent et se chevauchent afin d'assurer un meilleur ajustement pour les circonférences de jambe plus faibles.



Vérifiez que le réglage est correct en pliant le genou. Si ce n'est pas le cas, répétez les étapes 6.

Les sangles 1 et 2 peuvent être croisées et serrées si vous le souhaitez.

ENTRETIEN & RANGEMENT

L'orthèse de genou RK-10 Plasma se nettoie avec un chiffon humide et de l'eau savonneuse. Ne pas immerger l'orthèse de genou dans l'eau. Ne pas nettoyer avec des détergents forts ou des solvants qui risquent de fragiliser les matériaux ou d'endommager l'intégrité de l'orthèse de genou. Vous devez faire attention à ce que l'orthèse de genou ne soit pas pliée durant son rangement. Conservez dans un endroit sec et ventilé, à l'abri des sources de chaleur directe, notamment de la lumière directe du soleil. Ne pas placer d'objets lourds sur l'orthèse de genou.

MAINTENANCE

L'orthèse de genou RK-10 Plasma doit régulièrement être inspectée afin de relever tout signe d'usure ou de dommage éventuel. De plus, il faudra vérifier la présence de corps étrangers dans les charnières et les retirer avec de l'eau ou de l'air comprimé. En cas d'accident, faites contrôler l'orthèse de genou par un revendeur Alpinestars agréé.

Vérifiez les charnières en pliant l'orthèse de genou RK-10 Plasma et assurez-vous que les charnières fonctionnent correctement pendant tout le mouvement. Si ce n'est pas le cas, l'orthèse de genou doit être remplacée ou réparée. En cas de doute, vérifiez auprès d'un revendeur agréé Alpinestars. En aucun cas, essayez de modifier ou de démonter les charnières de l'orthèse de genou RK-10 Plasma. Il en va de même avec l'application de peinture ou d'autocollants qui compromettraient l'intégrité du matériau de l'orthèse du genou.

DURÉE DE VIE

Les matériaux utilisés par Alpinestars dans ses produits sont sélectionnés pour maximiser la durabilité. Un entretien soigné de vos produits Alpinestars contribuera à une durée de vie optimale du produit.

Tous les produits ont une durée de vie limitée et sont sujets à la dégradation et à la détérioration naturelle des matériaux à long terme, en raison de facteurs tels que l'utilisation, l'usure causée par votre style de conduite, les accidents, les abrasions, la qualité de l'entretien de votre produit et son rangement et/ou les conditions environnementales courantes, qui ont tous une incidence sur la durée de vie réelle des produits. Les protections comportant des éléments en plastique ont une durée de vie limitée, due au stress de la conduite et/ou à des phénomènes tels que l'exposition à la chaleur ou à la lumière du soleil. Pour des questions de sécurité et être sûr que les facteurs ci-dessus n'ont pas réduit l'intégrité ou les niveaux de performance de l'équipement, Alpinestars vous recommande vivement de remplacer votre protection de genou tous les 5 ans après leurs premières marques d'usure. Comme indiqué dans ce manuel, avant utilisation, vérifiez qu'aucune partie du produit n'est endommagée. Indépendamment de l'âge du produit, n'utilisez pas le produit s'il est endommagé, craquelé, déformé, détérioré et/ou le rembourrage interne est en phase de détérioration ou si le produit ne vous va plus ou encore si sa structure n'est plus intacte.

ÉLIMINATION

À la fin de sa vie, le produit doit être éliminé conformément aux règlementations locales sur la gestion des déchets. Aucun matériau dangereux n'a été utilisé lors de la fabrication de ce produit.

CONSEILS RELATIFS AUX ALLERGIES

Les personnes souffrant d'allergies cutanées aux matériaux synthétiques, au caoutchouc ou au plastique doivent faire très attention à leur peau à chaque utilisation de l'orthèse de genou RK-10 Plasma En cas d'irritation cutanée, retirez immédiatement l'orthèse de genou et demandez l'avis d'un médecin.

Veuillez lire attentivement les AVERTISSEMENTS et LIMITES d'utilisation suivants avant d'utiliser ce produit.

Le motocyclisme est une activité naturellement dangereuse et un sport ultra risqué qui peut causer de sérieuses blessures personnelles voire même la mort. Chaque motocycliste doit maîtriser ce sport, connaître le grand nombre de dangers prévisibles et imprévisibles et décider d'assumer les risques que peut engendrer une telle activité, mais aussi les comprendre et accepter les risques de blessure, y compris la mort. Alors que tous les motocyclistes doivent utiliser un équipement de protection approprié, chaque motocycliste doit faire preuve d'une extrême prudence en ce qui concerne la sécurité pendant la conduite et comprendre qu'aucun produit ne peut offrir une protection totale contre les blessures, y compris la mort ou les dommages aux personnes et aux biens en cas de chute, collision, impact, perte de contrôle ou autre. Veuillez vérifier que votre protection est bien ajustée, et veuillez l'utiliser correctement. N'utilisez PAS un produit usé, modifié ou endommagé.

Alpinestars ne peut garantir, ni déclarer, de façon expresse ou implicite, l'adéquation de ses produits à un usage particulier.

Alpinestars ne garantit, ni ne déclare, de façon expresse ou implicite, la mesure dans laquelle ses produits protègent les personnes ou les biens contre les blessures, la mort ou les dommages.

ALPINESTARS DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ CONCERNANT LES BLESSURES ENCOURUES



SUPERTECH RK-10 PLASMA
KNEE BRACE

INFORMAZIONI CRITICHE PER LA SICUREZZA
CHI LE IGNORA LO FA A PROPRIO RISCHIO E PERICOLO

IMPORTANTE: ISTRUZIONI PER L'USO
NON PUO' ESSERE RIMOSSO SE NON DALL'UTENTE

VIDEO IMPORTANTE DI ISTRUZIONI PER L'UTENTE

IMPORTANTE: ISTRUZIONI PER L'USO : EN 1621-1:2012


Questo prodotto contiene protezioni certificate secondo la norma EN 1621-1:2012. Le protezioni per motociclisti sono considerate DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/425 e come tali un esame di tipo UE è stato condotto su questo prodotto dall'Organismo Notificato n. 0498, Ricotest, Via Tione 9, Pastrengo, VR, 37010, Italia. La lettura di questo opuscolo vi aiuterà a personalizzare correttamente la vostra ginocchiera e a garantirne le prestazioni per tutta la vita utile del prodotto.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UKCA

La dichiarazione di conformità UE di questo DPI può essere scaricata all'indirizzo:
eudeclaration.alpinestars.com
La dichiarazione di conformità UKCA di questo DPI può essere scaricata all'indirizzo:
ukcadeclaration.alpinestars.com

INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA MARCATURA DEL PRODOTTO

CE	Marcatura CE
UK CA	Marcatura UKCA
alpinestars	Produttore
EN 1621-1:2012	Standard di riferimento
RK10-A	Codice CE della protezione: GINOCCHIERA RK-10 PLASMA SUPERTECH
	Leggere le istruzioni prima dell'uso



*La Norma Europea EN 1621-1:2012 prevede due livelli di prestazione, il Livello 1 e il Livello 2; quest'ultimo offre un livello di protezione più elevato. Durante i test, la GINOCCHIERA RK-10 PLASMA Supertech ha raggiunto valori di forza trasmessa conformi alla norma EN 1621-1:2012 e ha ottenuto la certificazione di Livello 1.


LIMITAZIONI DI UTILIZZO

La ginocchiera RK-10 Plasma Supertech è da utilizzare SOLO durante il motociclismo e non è da utilizzare in altre attività sportive o non sportive. La ginocchiera RK-10 Plasma Supertech fornirà SOLO una protezione limitata contro gli impatti in caso di incidente o caduta e gli utilizzatori devono essere consapevoli che la ginocchiera RK-10 Plasma Supertech non fornirà una protezione completa contro le lesioni e non vengono fornite garanzie (espresse o implicite) riguardo alla capacità della ginocchiera RK-10 Plasma Supertech di evitare il rischio di lesioni. Gli utenti devono inoltre tenere presente che le diverse condizioni ambientali (come le alte o le basse temperature) possono ridurre le prestazioni della ginocchiera RK-10 Plasma Supertech.

ATTENZIONE! GLI UTILZZATORI DEVONO ESSERE CONSAPEVOLI DEL FATTO CHE NESSUN PRODOTTO (COMPRESE LE PROTEZIONI) È IN GRADO DI FORNIRE UNA PROTEZIONE COMPLETA CONTRO LE LESIONI E NON VENGONO FORNITE GARANZIE (ESPLICITE O IMPLICITE) SULLA CAPACITÀ DEL PRODOTTO (COMPRESE LE PROTEZIONI) DI EVITARE IL RISCHIO DI LESIONI.

MISURA


MISURE DELLA LARGHEZZA DELLA COPPA DEL GINOCCHIO		MISURA DELLA GINOCCHIERA
in cm	**in pollici**	
9.9 cm - 10.7 cm	3 7/8" - 4 1/4"	**S**
10.7 cm - 11.5 cm	4 1/4" - 4 1/2"	**M**
11.5 cm - 12.2 cm	4 1/2" - 4 3/4"	**L**
12.2 cm - 12.9 cm	4 3/4" - 5 1/8"	**XL**




È necessario misurare la larghezza massima del ginocchio, il diametro, non la circonferenza. Questo dato deve essere utilizzato solo a titolo indicativo e si consiglia vivamente di provare la ginocchiera per assicurarsi di acquistare la taglia corretta.

1. CONOSCERE LA GINOCCHIERA RK-10 PLASMA SUPERTECH

In questa guida, i numeri (tra parentesi) si riferiscono alle parti indicate in questa figura.



VISTA POSTERIORE/LATERALE



LATO ANTERIORE/LATERALE


1) Cinghia a X superiore
2) Cinghia a X inferiore
3) fibbia Tipo a L
4) Telaio superiore
5) Sistema della coppa del ginocchio
6) Copricerniera e adesivo in resina
7) Fermi di estensione
8) Fibbia tipo a S
9) Telaio inferiore
10) Imbottitura del telaio superiore
11) Imbottitura superiore della rotula
12) Imbottitura della cerniera
13) Imbottitura del telaio inferiore
14) Linguette a strappo con logo
15) Linguette a strappo con occhiello
16) Imbottitura inferiore della rotula

2 PROCEDURA DI APPLICAZIONE

Al fine di ottenere le prestazioni più efficaci è assolutamente necessario scegliere la taglia corretta della ginocchiera e regolarla correttamente sul ginocchio. L'esame deve essere eseguito insieme agli altri capi di abbigliamento che si indossano normalmente durante la guida (copri ginocchiere, stivali, pantaloni). Si noti che i pantaloni devono essere indossati sopra la ginocchiera Alpinestars.

Le ginocchiere NON sono simmetriche. Le ginocchiere sono già predisposte con le linguette a strappo (15) già inserite sul lato interno della gamba della ginocchiera. Identificare la ginocchiera corretta (destra o sinistra) per la gamba su cui verrà applicata; la ginocchiere destra e sinistra è contrassegnata anche da un adesivo rimovibile attaccato al sistema della coppa del ginocchio (5) per un'agevole identificazione.

La ginocchiera RK-10 Plasma Supertech si indossa come segue:




1. Da seduti, con il ginocchio a circa 90 gradi, posizionare la ginocchiera sul ginocchio, assicurandosi che il sistema della coppa del ginocchio (5) sia posizionato al centro della rotula e che l'imbottitura della cerniera (12) sia posizionata ai lati dell'articolazione del ginocchio. Assicurarsi che l'imbottitura della cerniera (12) non sia ripiegata su se stessa.
2. Aprire la cinghia a X inferiore sul lato con le linguette a strappo stampate con il logo Alpinestars (14), farle passare attraverso le fibbie e regolarle in modo da renderle aderenti.
3. Eliminare eventuali arricciamenti o pieghe del materiale facendo scorrere le mani sulla cinghia verso le fibbie e regolando le linguette a strappo , se necessario.
4. Assicurarsi sempre che le linguette a strappo siano posizionate in modo equidistante su entrambi i lati per garantire una tensione uniforme. Il sistema a cinghia a X è progettato in modo che le linguette a strappo con il logo (14) possano sovrapporsi alle linguette a strappo ad anello (15), il che significa che le due linguette a strappo possono incontrarsi e sovrapporsi per garantire una vestibilità ottimale anche alle circonferenze delle gambe più piccole.
5. Chiudere la cinghia a X superiore (1) seguendo i punti da 1 a 4 e stringere fino a ottenere una chiusura aderente.
6. Alzarsi e regolare le linguette a strappo, se necessario. L'operazione deve essere eseguita una cinghia alla volta per garantire un'aderenza ottimale.
7. Controllare la corretta aderenza piegando il ginocchio. Se l'aderenza non è quella desiderato, ripetere i Passi da 1 a 5.

Ripetere i passi da 1 a 6 per l'altro supporto laterale. Durante l'uso la tensione delle cinghie può allentarsi. A seconda delle preferenze personali, le cinghie possono essere inizialmente tese più del necessario al fine di compensare l'eventuale rilassamento della cinghia.

3 FERMI DI ESTENSIONE

Il sistema di cerniere a quattro punti incorpora fermi di estensione intercambiabili che limitano il grado in cui la ginocchiera RK-10 Plasma Supertech può raddrizzarsi. Ciò può essere opportuno nei casi in cui una lesione precedente inibisca l'estensione completa della gamba e potrebbe anche aiutare a prevenire le lesioni da iperestensione. La ginocchiera RK-10 Plasma Supertech viene fornita con i fermi di estensione a 10 gradi pre-installati, ma è facilmente sostituibile con altri fermi di estensione (0, 5, 15, 20, 25 e 30 gradi).
Disponibile anche come pezzo di ricambio, il kit di sostituzione dei Fermi di estensione RK-10 Supertech comprende 4 set di Fermi di estensione da 0 a 30 gradi, 4 nuovi elementi di fissaggio dei Fermi di estensione e una chiave esagonale H2 (vedere Sezione 5).


Come sostituire i Fermi di estensione:



Si consiglia di provare inizialmente le ginocchiere con i Fermi di estensione a 10 gradi. Se si desidera un angolo di apertura diverso, procedere come segue.

1. Aprire la ginocchiera fino all'angolo di apertura massimo.
2. Rimuovere il dispositivo di fissaggio del Fermo di estensione utilizzando la chiave a brugola H-2 fornita con la ginocchiera.
3. Far scorrere il Fermo di estensione verso il lato superiore della ginocchiera.
4. Selezionare il Fermo di estensione di ricambio della misura appropriata e, con la freccia "SU/UP"rivolta verso il lato superiore della ginocchiera, farlo scorrere in posizione.

5. Allineare il foro del Fermo di estensione con il foro di fissaggio sottostante utilizzando la punta della chiave a brugola.
6. Inserire e serrare il Fermi di estensione.
7. Ripetere i passaggi da 1 a 6 per gli altri 3 Fermi di estensione. Ogni ginocchiera è dotata di due Fermi di estensione, uno sulla cerniera esterna e uno su quella interna.
8. Ripetere i passaggi 1-7 fino a raggiungere l'angolo di apertura desiderato.




4. IMBOTTITURA DELLA CERNIERA

Questa ginocchiera viene fornita con l'imbottitura della cerniera da 5 mm (12) già montata. Inoltre, sono disponibili quattro imbottiture delle cerniere da 3 mm, quattro distanziatori per cerniere con gancio e anello e quattro distanziatori per telaio precurvati (tutti disponibili come kit di ricambio, vedere la sezione 5).
Se l'utente trova la ginocchiera troppo stretta con l'imbottitura standard a cerniera da 5 mm, può sostituirla con l'imbottitura della cerniera da 3 mm, per ottenere un'aderenza più morbida. In alternativa, è possibile creare uno spessore personalizzato per ottenere un'aderenza più stretta combinando l'imbottitura della cerniere con i distanziatori a strappo imbottiti per cerniere.

L'imbottitura della cerniera si cambia come segue:

1. Sollevare e tirare l'imbottitura della cerniera (12) facendo attenzione a non separare il gancio del sistema della coppa del ginocchio (5) dalla cerniera.
2. Per precauzione, dopo aver rimosso l'imbottitura della cerniera, premere con forza sull'imbottitura del gancio del sistema dalla coppe del ginocchio (5) per assicurarsi che sia posizionato correttamente sulla cerniera.
3. Applicare la nuova imbottitura della cerniera o la combinazione di distanziatori imbottiti per cerniere, assicurandosi che le imbottiture siano posizionate al centro del meccanismo della cerniera e premere con forza per fissarle in posizione.
4. Gli utilizzatori che notano un piccolo spazio tra il lato del ginocchio e l'imbottitura del telaio sotto il ginocchio possono installare i distanziatori imbottiti precurvati del telaio tra l'imbottitura del telaio inferiore (9) e del telaio inferiore (13) per chiudere efficacemente questo spazio per un'aderenza sicura ottimizzata.
5. Assicurarsi sempre che le imbottiture siano saldamente fissate premendo con forza sulla nuova combinazione di imbottitura della cerniera e/o di distanziatori imbottiti della cerniera.



5 PEZZI DI RICAMBIO

Sono disponibili i seguenti pezzi di ricambio

DESCRIZIONE DEL PEZZO	NUMERO DEL PEZZO
KIT DI SOSTITUZIONE SISTEMA DELLA COPPA DEL GINOCCHIO RK-10 e 7	6950125
KIT DI SOSTITUZIONE IMBOTTITURA TELAIO RK-10	6950525
KIT DI SOSTITUZIONE IMBOTTITURE CERNIERE GINOCCHIERA SERIE RK	6950625
KIT DI SOSTITUZIONE FERMO DI ESTENSIONE RK-10	6950725
KIT DI SOSTITUZIONE DELL'ADESIVO COPERTURA CERNIERA RK-10	6950925
KIT DI SOSTITUZIONE CINGHIA A X RK-10	6950225


L'utilizzatore si assume la piena responsabilità di garantire la compatibilità quando utilizza i kit di pezzi di ricambio con la ginocchiera RK-10 Plasma Supertech. È indispensabile che gli utilizzatori facciano sempre riferimento alle istruzioni fornite da Alpinestars nel Manuale d'uso di questa protezione. Qualsiasi dubbio sulla compatibilità o sulla corretta installazione deve essere prontamente risolto contattando direttamente Alpinestars o chiedendo assistenza a un rivenditore autorizzato Alpinestars. Alpinestars declina ogni responsabilità per danni o lesioni derivanti dalla scelta o dall'installazione impropria di kit di ricambi. Gli utenti sono invitati a prestare attenzione e diligenza nella manutenzione e nell'assistenza dei loro equipaggiamenti in conformità con le linee guida di Alpinestars.
Nota importante: Assicurarsi sempre che la ginocchiera e le parti associate siano pulite correttamente prima di applicare i pezzi di ricambio. (Fare riferimento alla sezione "Cura e conservazione" di questo manuale).

5.1. KIT DI SOSTITUZIONE IMBOTTITURA TELAIO RK-10

Il kit di sostituzione del telaio RK-10 comprende il telaio superiore, il telaio inferiore e l'imbottitura della rotula per le ginocchiere destra e sinistra.

1. Sollevare e tirare con cautela l'imbottitura del telaio (10 e 13) e l'imbottitura della rotula (11 e 16) dal telaio, partendo da un punto e procedendo verso il lato opposto.
2. Assicurarsi che i rinforzi del gancio sul telaio siano sostenuti mentre si solleva l'imbottitura del telaio per evitare che si stacchino dal telaio.
3. Prima di installare il kit di imbottitura del telaio di ricambio, ispezionare e pulire i telai. Assicurarsi quindi che i rinforzi del gancio siano ancora ben fissati ai telai.
4. Durante l'installazione della nuova imbottitura, lavorare sempre da un lato all'altro, premendo con forza l'imbottitura per garantire un buon contatto con i rinforzi del gancio.
5. Una volta completata, l'imbottitura deve sporgere più o meno equidistante dal telaio.


Gli utenti che hanno scelto di utilizzare una struttura personalizzata di imbottiture delle cerniere e dei distanziatori delle cerniere a gancio e ad anello di cui alla Sezione 4.1, possono anche installare i distanziatori per imbottiture del telaio precurvati forniti in dotazione per un migliore posizionamento dell'imbottitura del telaio vicino alle cerniere della ginocchiera.



5.2. KIT DI SOSTITUZIONE SISTEMA DELLA COPPA DEL GINOCCHIO RK-10 e 7


Kit di sostituzione sistema della coppa del ginocchio RK-10 e 7
comprende i sistemi di coppe per le ginocchia sia a destra che a sinistra.
Rimuovere con cautela l'imbottitura della cerniera (12) e l'imbottitura del telaio (10 o 13) seguendo le fasi di rimozione descritte in Sezione 4.

1. Sollevare la cinghia di fissaggio inferiore del sistema della coppa del ginocchio e farla passare attraverso la fessura rettangolare dell'estensione inferiore della rotula (16).
2. Ripetere il punto 1 per la cinghia di fissaggio superiore del sistema della coppa del ginocchio in velcro.
3. Sollevare i ganci del sistema della coppa per ginocchio (5) dalle coperture interne delle



cerniere. Il sistema della coppa per ginocchio può essere rimosso.

4. Tenere il nuovo sistema della coppe per ginocchio a faccia in giù nel palmo della mano e posizionare la ginocchiera sopra, far passare le cinghie di fissaggio superiori e inferiori attraverso le fessure rettangolari e chiuderle.
5. Montare i ganci del sistema della coppa per ginocchio (5) sulle coperture interne delle cerniere.




Reinstallare con cautela l'imbottitura della cerniera (12) e l'imbottitura del telaio (10 e 13) seguendo le fasi di reinstallazione descritte in Sezione 4.

5.3. KIT DI SOSTITUZIONE ADESIVO E COPERTURA CERNIERA RK-10

Il kit di sostituzione dei copri cerniera e degli adesivi RK-10 comprende quattro copri cerniera, quattro adesivi in resina e otto nuove viti per i copri cerniera.

1. Con un cacciavite a testa piatta, sollevare con cautela l'adesivo in resina dalla copertura della cerniera esterna.
2. Rimuovere le due viti indicate in Fig. 2 per sganciare la copertura della cerniera.
3. Allineare con cura il nuovo coperchio della cerniera con i due fori di fissaggio, inserire e fissare le nuove viti fornite con la copertura della cerniera di ricambio. Fare riferimento all'orientamento corretto della copertura della cerniera in Fig. 1 qui sotto.
4. Rimuovere il supporto dall'adesivo in resina di ricambio e attaccarlo alla copertura della cerniera esterna, assicurandosi che il logo sull'adesivo in resina sia rivolto verso l'alto, in direzione della parte superiore della ginocchiera.



Ripetere i passi da 1 a 4 per le altre coperture della cerniera

6. PEZZI OPZIONALI

Sono disponibili i seguenti pezzi opzionali


DESCRIZIONE DEL PEZZO	NUMERO DEL PEZZO
KIT DI CINGHIE SINGOLE PER GINOCCHIERE SERIE RK	6950325
SET DI PROTEZIONI PER CERNIERE RK-10 E 7	6950425

L'utilizzatore si assume la piena responsabilità di garantire la compatibilità quando utilizza i kit di pezzi opzionali con la ginocchiera RK-10 Plasma Supertech. È indispensabile che gli utilizzatori facciano sempre riferimento alle istruzioni fornite da Alpinestars nel Manuale d'uso di questa protezione. Qualsiasi dubbio sulla compatibilità o sulla corretta installazione deve essere prontamente risolto contattando direttamente Alpinestars o chiedendo assistenza a un rivenditore autorizzato Alpinestars. Alpinestars declina ogni responsabilità per danni o lesioni derivanti dalla scelta o dall'installazione impropria di kit di pezzi opzionali. Gli utenti sono invitati a prestare attenzione e diligenza nella manutenzione e nell'assistenza dei loro equipaggiamenti in conformità con le linee guida di Alpinestars.
Nota importante: Assicurarsi sempre che la ginocchiera e le parti associate siano pulite correttamente prima di applicare i pezzi opzionali. (Fare riferimento alla sezione "Cura e conservazione" di questo manuale).

6.1. SET DI PROTEZIONI PER CERNIERE RK-10 E 7

Il set di protezioni per cerniere RK-10 e 7 comprende due protezioni per cerniere: una per la cerniera interna sinistra e una per la cerniera interna destra.


1. Aprire le cinghie in velcro e farle passare attraverso le aperture sopra e sotto il sistema di coppe per ginocchia.
2. Prima di stringere le cinghie, accertarsi che la protezione della cerniera sia posizionata al centro del meccanismo della cerniera.



6.2. SET DI CINGHIE SINGOLE PER GINOCCHIERE DELLA SERIE RK

Il set di cinghie singole per ginocchiere della serie RK comprende quattro cinghie numerate per la ginocchiera destra e sinistra.
Rimuovere le cinghie esistenti. Ispezionare le fibbie per rilevare eventuali segni di danni o di affaticamento del materiale. Se si notano danni, rivolgersi a un rivenditore autorizzato Alpinestars.

1. Inserire il lato senza logo delle nuove cinghie nella posizione corretta sul lato interno dei telai, seguendo i numeri indicati in Fig. 1 e chiudere la cinghia ripiegandola su se stessa.
2. Una volta completata, il rinforzo del gancio deve trovarsi al centro del cinturino o vicino ad esso.
3. Da seduti, posizionare la ginocchiera sul ginocchio assicurandosi che il sistema delle coppe (5) sia posizionato al centro della rotula.
4. Chiudere la Cinghia 1 e stringerla fino a raggiungere un'aderenza confortevole.
5. Chiudere la Cinghia 2 e stringerla fino a raggiungere un'aderenza confortevole.
6. In piedi, chiudere le cinghie 3 e 4 e stringerle fino a raggiungere un'aderenza confortevole. Con la gamba completamente dritta, regolare le linguette con il logo (14). L'operazione deve essere eseguita una cinghia alla volta per garantire un'aderenza ottimale. Il sistema a cinghia singola è progettato in modo che le linguette a strappo con il logo (14) possano sovrapporsi alle linguette a strappo ad anello (15), il che significa che le due linguette a strappo possono incontrarsi e sovrapporsi per garantire una vestibilità aderente anche alle circonferenze delle gambe più piccole.



Controllare la corretta aderenza piegando il ginocchio. Se l'aderenza non è quella desiderato, ripetere il passo 6.
Le cinghie numero 1 e 2 possono essere incrociate e serrate, se lo si desidera.

CURA E CONSERVAZIONE

La ginocchiera al RK-10 Plasma può essere pulita con un panno umido e acqua saponata. Non immergere la ginocchiera in acqua. Non pulire mai la ginocchiera con detergenti o solventi forti che potrebbero indebolire i materiali o danneggiare l'integrità della ginocchiera. Fare attenzione a non piegare la ginocchiera durante la conservazione. Conservare in un luogo asciutto e ventilato, lontano da fonti di calore dirette, compresa la luce solare diretta. Non collocare oggetti pesanti sopra la ginocchiera.

MANUTENZIONE

La ginocchiera RK-10 Plasma deve essere ispezionata periodicamente per rilevare eventuali segni di usura o danni. Verificare inoltre la presenza di oggetti estranei nelle cerniere e rimuoverli con acqua o aria compressa.In caso di incidente, far ispezionare la ginocchiera da un rivenditore autorizzato Alpinestars.

Controllare le cerniere piegando la ginocchiera RK-10 Plasma e assicurarsi che le cerniere funzionino correttamente durante l'intero movimento. In caso contrario, la ginocchiera deve essere sostituita o riparata. In caso di dubbio, rivolgersi a un rivenditore autorizzato Alpinestars. Non tentare in nessun caso di modificare la ginocchiera RK-10

Plasma o di smontare le cerniere, compresa l'applicazione di vernice o altri adesivi che comprometterebbero l'integrità materiale della ginocchiera.

DURATA

I materiali utilizzati da Alpinestars nei suoi prodotti sono selezionati per massimizzare la durata. Una corretta cura dei prodotti Alpinestars contribuirà anche a garantire la più lunga durata possibile.

Ciononostante, tutti i prodotti hanno una durata limitata e sono soggetti a degrado e rottura naturale dei materiali sul lungo periodo, a causa di fattori quali uso, usura causata dallo stile di guida del motociclista, incidenti, abrasioni, nonché da quanto ci si prende cura del prodotto e dalla modalità di conservazione e/o dalle condizioni ambientali comuni, che influiscono sulla durata della vita utile dei prodotti. Le protezioni con parti in plastica hanno una durata limitata a causa di sollecitazioni in motocicletta e/o di elementi quali l'esposizione al calore o alla luce solare. Per questioni di sicurezza e per garantire che i fattori di cui sopra non abbiano ridotto l'integrità o i livelli di prestazione del prodotto, Alpinestars consiglia vivamente di sostituire la Ginocchiera dopo 5 anni dalla data di primo utilizzo in condizioni normali. Come scritto in questo opuscolo, sempre prima di qualsiasi utilizzo, controllare il prodotto per eventuali danni a qualsiasi parte del prodotto. Indipendentemente dall'età del prodotto, non utilizzare alcun prodotto se si notano danni, crepe, deformazioni e/o se l'imbottitura interna si sta deteriorando o se il prodotto non si adatta più correttamente o non ha più la sua integrità strutturale.

SMALTIMENTO

Alla fine del suo ciclo di vita, il prodotto deve essere smaltito in conformità con le norme locali sui rifiuti. Non sono stati utilizzati materiali pericolosi nella fabbricazione del prodotto.

CONSIGLI SULLE ALLERGIE

Le persone con allergie cutanee a materiali sintetici, di gomma o di plastica, dovrebbero controllare attentamente la loro pelle ad ogni utilizzo della ginocchiera RK-10 Plasma. In caso di irritazione della pelle, smettere immediatamente di indossare la ginocchiera e consultare un medico.

Leggere attentamente la seguente importante AVVERTENZA e informativa sulla LIMITAZIONE d'uso prima di utilizzare questo prodotto.

Il motociclismo è un'attività intrinsecamente rischiosa e uno sport ultra-pericoloso, che può provocare gravi lesioni personali, compresa la morte. Ogni singolo pilota deve avere familiarità con lo sport del motociclismo e riconoscere l'ampia gamma di pericoli prevedibili e imprevedibili e decidere se assumersi i rischi inerenti a tale attività con la consapevolezza dei pericoli connessi e accettare tutti i rischi di lesioni, compresa la morte. Sebbene tutti i piloti debbano utilizzare un equipaggiamento protettivo adeguato, ogni pilota deve prestare la massima attenzione alla sicurezza durante la guida e comprendere che nessun prodotto può offrire una protezione completa da lesioni, compresa la morte, o da danni a persone e cose in caso di caduta, collisione, impatto, perdita di controllo o altro. Assicurarsi che il prodotto sia usato e montato correttamente. NON utilizzare mai il prodotto se usurato, modificato o danneggiato.

Alpinestars non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, esplicita o implicita, in merito all'idoneità dei suoi prodotti per qualsiasi scopo particolare.

Alpinestars non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, esplicita o implicita, in merito alla misura in cui i suoi prodotti proteggono le persone o le cose da lesioni, morte o danni.

ALPINESTARS DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER LE LESIONI SUBITE DURANTE L'UTILIZZO DEI SUOI PRODOTTI.



SUPERTECH RK-10 PLASMA KNEE BRACE

SICHERHEITSKRITISCHE INFORMATIONEN

IGNORIEREN AUF EIGENE GEFAHR



WICHTIGE BENUTZERINFORMATIONEN

DARF NUR VOM BENUTZER ENTFERNT WERDEN

WICHTIGES BENUTZER-INSTRUKTIONSVIDEO

Dieses Produkt enthält eine nach EN 1621-1:2012 zertifizierte Panzerung. Protektoren für Motorradfahrer gelten als persönliche Schutzausrüstung (PSA) im Sinne der Europäischen Verordnung EU 2016/425 und als solche wurde für dieses Produkt eine EU-Baumusterprüfung durch die benannte Stelle Nr. 0498, Ricotest, Via Tione 9, Pastrengo, VR, 37010, Italien durchgeführt. Die Lektüre dieser Broschüre wird Ihnen dabei helfen, Ihre Knieorthese richtig anzupassen und ihre kontinuierliche Leistung während der gesamten Produktlebensdauer sicherzustellen.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG UND UKCA-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die EU-Konformitätserklärung für diese PSA kann auf folgender Internetseite heruntergeladen werden: **eudeclaration.alpinestars.com**
Die UKCA-Konformitätserklärung für diese PSA kann auf folgender Internetseite heruntergeladen werden: **ukcadeclaration.alpinestars.com**

IN DER PRODUKTKENNZEICHNUNG ENTHALTENE INFORMATIONEN

CE	CE-Kennzeichnung
UK CA	UKCA-Kennzeichnung
alpinestars	Hersteller
EN 1621-1:2012	Referenzstandard
RK10-A	Protektor-CE-Code: SUPERTECH RK-10 PLASMA KNEE BRACE
	Lesen Sie vor der Nutzung diese Anweisungen



Zeigt an, dass das Produkt für den Gebrauch im Motorradsport bestimmt ist

Zeigt an, dass es sich bei diesem Produkt um einen Knieprotektor vom Typ A handelt

* Zeigt die Schutzklasse an, die bei diesem Produkt LEVEL 1 ist

*Die Europäische Norm EN 1621-1:2012 besteht aus zwei Leistungsstufen, nämlich Level 1 und Level 2, wobei Letzteres einen höheren Schutz bietet. Die Supertech RK-10 PLASMA KNEE BRACE erreichte im Test die übertragenen Kraftwerte gemäß EN 1621-1:2012 und erhielt die Zertifizierung Level 1.


NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Die Supertech RK-10 Plasma Knee Brace ist NUR für die Verwendung beim Motorradfahren bestimmt und nicht für andere sportliche oder nichtsportliche Aktivitäten. Die Supertech RK-10 Plasma Knee Brace bietet NUR begrenzten Schutz vor Stößen im Falle eines Unfalls oder Sturzes und Benutzer sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Supertech RK-10 Plasma Knee Brace keinen vollständigen Schutz vor Verletzungen bietet und keine Garantien oder Gewährleistungen (ausdrücklich oder stillschweigend) hinsichtlich der Fähigkeit der Supertech RK-10 Plasma Knee Brace, Verletzungsrisiken zu vermeiden, gegeben werden. Benutzer müssen sich auch darüber im Klaren sein, dass unterschiedliche Umgebungsbedingungen (z. B. hohe oder niedrige Temperaturen) die Leistung der Supertech RK-10 Plasma Knee Brace beeinträchtigen können.

WARNUNG! BENUTZER SOLLTEN SICH DARÜBER IM KLAREN SEIN, DASS KEIN PRODUKT (EINSCHLIESSLICH PROTEKTOREN) EINEN VOLLSTÄNDIGEN SCHUTZ VOR VERLETZUNGEN BIETET UND DASS KEINE GARANTIE ODER GEWÄHRLEISTUNG (WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND) HINSICHTLICH DER FÄHIGKEIT DES PRODUKTS (EINSCHLIESSLICH PROTEKTOREN), VERLETZUNGSRISIKEN ZU VERMEIDEN, GEGEBEN WIRD.

GRÖSSENBESTIMMUNG


BREITENMASSE DER KNIESCHALE		GRÖSSE DER KNIEORTHESE
in cm	in Zoll	
9.9 cm - 10.7 cm	3 7/8" - 4 1/4"	**S**
10.7 cm - 11.5 cm	4 1/4" - 4 1/2"	**M**
11.5 cm - 12.2 cm	4 1/2" - 4 3/4"	**L**
12.2 cm - 12.9 cm	4 3/4" - 5 1/8"	**XL**




Sie müssen die maximale Breite Ihres Knies messen, also den Durchmesser, nicht den Umfang. Dies sollte nur als Anhaltspunkt dienen und wir empfehlen Ihnen dringend, eine Knieorthese anzuprobieren, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Größe kaufen.

1. LERNEN SIE DIE SUPERTECH RK-10 PLASMA KNEE BRACE KENNEN

In diesem Handbuch beziehen sich die Ziffern (in Klammern) auf die in dieser Abbildung dargestellten Teile.



RÜCK-/SEITENANSICHT



VORDER-/SEITENANSICHT


1) Oberer X-Strap
2) Unterer X-Strap
3) Schnallentyp - L
4) Oberrahmen
5) Knieschalensystem
6) Scharnierabdeckung und Harzaufkleber
7) Extensionsanschläge
8) Schnallentyp - S
9) Unterrahmen
10) Oberrahmenpolsterung
11) Obere Patellapolsterung
12) Scharnierpolsterung
13) Unterrahmenpolsterung
14) Logo-Zuglaschen
15) Zugschlaufen
16) Untere Patellapolsterung

2 ANPASSUNGSVERFAHREN

Um die bestmögliche Leistung zu erzielen, ist es unbedingt erforderlich, dass die richtige Größe der Knieorthese ausgewählt wird UND dass sie richtig an Ihr Knie angepasst wird. Die Anprobe erfolgt am besten in Verbindung mit den anderen Kleidungsstücken, die Sie normalerweise beim Fahren tragen (Knee Brace Socken, Stiefel, Hosen). Beachten Sie, dass die Hose über der Alpinestars Knee Brace getragen werden muss.

Die Orthesen sind NICHT symmetrisch. Ab Werk sind die Knieorthesen so eingestellt, dass die Zugschlaufen (15) bereits an der Innenseite der Knieorthese befestigt sind. Identifizieren Sie die richtige Orthese (links oder rechts) für das jeweilige Bein, wobei die linke und die rechte Orthese mit einem abnehmbaren Aufkleber auf dem Knieschalensystem (5) kenntlich gemacht sind, um sie leicht identifizieren zu können.

Die Supertech RK-10 Plasma Knee Brace wird wie folgt angepasst:




1. Im Sitzen und mit einer Knieabwinkelung von etwa 90 Grad, positionieren Sie die Knieorthese fest über dem Knie und stellen sicher, dass das Kniescha lensystem (5) mittig über der Kniescheibe und die Scharnierpolsterung (12) an den Seiten des Kniegelenks positioniert ist. Vergewissern Sie sich, dass die Scharnierpolsterung (12) nicht nach hinten geklappt ist.
2. Öffnen Sie den unteren X-Strap an der Seite mit den aufgedruckten Alpinestars-Logo-Zuglaschen (14), führen Sie ihn durch die Schnallen und stellen Sie ihn so ein, dass er gut sitzt.
3. Glätten Sie eventuelle Materialfalten oder Knicke, indem Sie mit den Händen über den Gurt in Richtung der Schnallen fahren und die Zuglaschen gegebenenfalls nachjustieren.
4. Achten Sie immer darauf, dass die Zuglaschen auf beiden Seiten im gleichen Abstand positioniert sind, um eine gleichmäßige Spannung zu gewährleisten. Das X-Strap-System ist so konzipiert, dass die Logo-Zuglaschen (14) die Zugschlaufen (15) überlappen können, d. h. die beiden Zuglaschen können sich berühren und überlappen, um einen passgenauen Sitz bei kleineren Beinumfängen zu gewährleisten.
5. Schließen Sie den oberen X-Strap (1) gemäß den Schritten 1-4 und ziehen Sie ihn fest, bis er bequem sitzt.
6. Stehen Sie auf und passen Sie die Zuglaschen bei Bedarf an. Um eine optimale Passform zu gewährleisten, sollte dies jeweils für einen Riemen erfolgen.
7. Prüfen Sie den Sitz, indem Sie Ihr Knie beugen. Wenn der Sitz nicht wie gewünscht ist, wiederholen Sie die Schritte 1- 5.

Wiederholen Sie die Schritte 1-6 für die andere Seite der Orthese. Während des Gebrauchs kann die Spannung der Riemen nachlassen. Je nach persönlicher Vorliebe können die Riemen anfangs fester als nötig gezogen werden, um einen eventuellen Spannungsnachlass der Riemen auszugleichen.

3 EXTENSIONSANSCHLÄGE

Das Vierpunkt-Scharniersystem verfügt über austauschbare Extensionsanschläge, die die Streckung der Supertech RK-10 Plasma Knee Brace entsprechend begrenzen können. Dies kann wünschenswert sein, wenn eine frühere Verletzung die vollständige Extension des Beins verhindert, und könnte auch dazu beitragen, Verletzungen durch Überstreckung zu vermeiden. Die Supertech RK-10 Plasma Knee Brace wird mit eingebauten Extensionsanschlägen mit 10 Grad geliefert, diese können jedoch problemlos gegen andere Extensionsanschläge (0, 5, 15, 20, 25 und 30 Grad) ausgetauscht werden.
Das Supertech RK-10 Extension Stop Ersatzteilset ist auch als Ersatzteil erhältlich und enthält 4 Sätze Extensionsanschläge von 0 bis 30 Grad, 4 neue Befestigungselemente für Extensionsanschläge und einen H2-Inbusschlüssel (siehe Abschnitt 5).


So tauschen Sie die Extensionsanschläge aus:



Wir empfehlen, zunächst die Knieorthesen mit den Extensionsanschlägen mit 10 Grad auszuprobieren. Wenn Sie einen anderen Öffnungswinkel benötigen, befolgen Sie diese Schritte.

1. Öffnen Sie die Knieorthese bis zum maximalen Öffnungswinkel.
2. Entfernen Sie den Extensionsanschlag mit dem im Lieferumfang der Knieorthese enthaltenen Inbusschlüssel H-2.
3. Schieben Sie den Extensionsanschlag zur Oberseite der Knieorthese heraus.
4. Wählen Sie den Extensionsanschlag in der passenden Größe aus und schieben Sie ihn mit der Pfeilmarkierung „OBEN" zur Oberseite der Knieorthese zeigend in Position.

5. Richten Sie das Loch im Extensionsanschlag mit Hilfe der Spitze des Inbusschlüssels auf das darunter liegende Befestigungsloch aus.
6. Setzen Sie die Befestigung des Extensionsanschlags ein und ziehen Sie sie fest.
7. Wiederholen Sie die Schritte 1-6 für die anderen 3 Extensionsanschläge. Jede Knieorthese besitzt zwei Extensionsanschläge, einmal am Innen- und einmal am Außenscharnier.
8. Wiederholen Sie die Schritte 1-7, bis der gewünschte Öffnungswinkel erreicht ist.




4. SCHARNIERPOLSTERUNG

Diese Knieorthese wird mit bereits montierter 5 mm dicker Scharnierpolsterung (12) geliefert. Darüber hinaus gibt es vier 3 mm dicke Scharnierpolster, vier Scharnierabstandspolster mit Klettverschluss und vier vorgeformte Rahmenabstandspolster (alle als Ersatzteilset erhältlich, siehe Abschnitt 5).

Wenn der Benutzer die Knieorthese mit der mitgelieferten 5 mm dicken Scharnierpolsterung zu eng findet, kann er sie für eine lockerere Passform durch die 3 mm dicke Scharnierpolsterung ersetzen. Alternativ kann man auch eine individuelle Polsterstärke für einen festeren Sitz erzeugen, indem man die Scharnierpolsterung mit den Klett-Scharnierabstandspolstern kombiniert.

Die Scharnierpolsterung wird wie folgt angepasst:

1. Heben Sie die Scharnierpolsterung (12) an und ziehen Sie sie heraus. Achten Sie dabei darauf, dass das Klett-Scharnierpolster des Knieschalensystems (5) nicht vom Scharnier gelöst wird.
2. Als Vorsichtsmaßnahme drücken Sie nach dem Entfernen der Scharnierpolsterung fest auf das mit Klettverschluss versehene Polster des Knieschalensystems (5), um sicherzustellen, dass es richtig am Scharnier befestigt ist.
3. Bringen Sie die neue Scharnierpolsterung oder die Kombination aus Scharnierabstandspolstern an. Stellen Sie dabei sicher, dass die Polster mittig über dem Scharniermechanismus positioniert sind, und drücken Sie sie fest an, um sie zu fixieren.
4. Benutzer, die eine kleine Lücke zwischen der Seite des Knies und der Rahmenpolsterung unterhalb des Knies bemerken, können die vorgeformten Rahmenabstandspolster zwischen dem unteren Rahmen (9) und der unteren Rahmenpolsterung (13) anbringen, um diese Lücke effektiv zu schließen und somit einen sicheren Sitz zu gewährleisten.
5. Vergewissern Sie sich immer, dass die Polster sicher befestigt sind, indem Sie die neue Kombination aus Scharnierpolsterung und/oder Scharnierabstandspolstern fest andrücken.



5 ERSATZTEILE

Folgende Ersatzteile sind verfügbar

TEILEBESCHREIBUNG	TEILENUMMER
RK-10 & 7 KNEE CUP SYSTEM ERSATZTEILSET	6950125
RK-10 FRAME PADDING ERSATZTEILSET	6950525
RK-SERIE KNEE BRACE HINGE PADDING ERSATZTEILSET	6950625
RK-10 EXTENSION STOP ERSATZTEILSET	6950725
RK-10 HINGE COVER STICKER ERSATZTEILSET	6950925
RK-10 X-STRAP ERSATZTEILSET	6950225


Der Benutzer übernimmt die volle Verantwortung für die Sicherstellung der Kompatibilität bei der Verwendung von Ersatzteilsets mit der Supertech RK-10 Plasma Knee Brace. Es ist unbedingt erforderlich, dass Benutzer stets die von Alpinestars im Benutzerhandbuch dieses Protektors bereitgestellten Anweisungen beachten. Jegliche Unsicherheit hinsichtlich der Kompatibilität oder des ordnungsgemäßen Einbaus sollte umgehend behoben werden, indem Sie sich direkt an Alpinestars wenden oder Hilfe von einem autorisierten Alpinestars-Händler in Anspruch nehmen. Alpinestars übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die aus der unsachgemäßen Auswahl oder dem Einbau von Ersatzteilsets resultieren. Benutzer werden dazu angehalten, Vorsicht und Sorgfalt bei der Wartung und Instandhaltung ihrer Ausrüstung in Übereinstimmung mit den Richtlinien von Alpinestars walten zu lassen.

Wichtiger Hinweis: Vergewissern Sie sich stets, dass die Knieorthese und die zugehörigen Teile ordnungsgemäß gereinigt werden, bevor Sie Ersatzteile anbringen. (Bitte beachten Sie den Abschnitt „Pflege und Aufbewahrung" in diesem Handbuch).

5.1. RK-10 FRAME PADDING ERSATZTEILSET

Das RK-10 Frame Padding Ersatzteilset beinhaltet den oberen Rahmen, den unteren Rahmen und die Patellapolsterung für die linke und rechte Knieorthese.

1. Heben Sie die Rahmenpolsterung (10 und 13) und die Patellapolsterung (11 und 16) an und ziehen Sie sie vorsichtig vom Rahmen ab, indem Sie an einem Punkt beginnen und sich zur gegenüberliegenden Seite vorarbeiten.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Klettflächen am Rahmen gesichert sind, während Sie die Rahmenpolsterung anheben, damit sie sich nicht vom Rahmen lösen.
3. Überprüfen und reinigen Sie die Rahmen vor der Montage des Frame Padding Ersatzteilsets. Vergewissern Sie sich anschließend, ob die Klettflächen immer noch richtig am Rahmen befestigt sind.
4. Arbeiten Sie beim Anbringen der neuen Polsterung immer von einer Seite zur anderen und drücken Sie die Polsterung fest an, um einen guten Kontakt mit den Klettflächen zu gewährleisten.
5. Nach der Montage sollte die Polsterung mehr oder weniger gleichmäßig über den Rahmen hinausragen.




Benutzer, die sich in Abschnitt 4.1. für die Verwendung eines individuellen Aufbaus aus Scharnierpolsterung und Scharnierabstandspolstern mit Klettverschluss entschieden haben, können auch die mitgelieferten vorgeformten Rahmenpolsterungsabstandshalter montieren, um eine bessere Passform der Rahmenpolsterung nahe der Knieorthesenscharniere zu gewährleisten.

5.2. RK-10 & 7 KNEE CUP SYSTEM ERSATZTEILSET


Das RK-10 & 7 Knee Cup System Ersatzteilset enthält sowohl das linke als auch das rechte Knieschalensystem.

Entfernen Sie vorsichtig die Scharnierpolsterung (12) und die Rahmenpolsterung (10 und 13), indem Sie die Schritte zum Entfernen im Abschnitt 4 befolgen.

1. Heben Sie den unteren Klett-Befestigungsriemen des Knieschalensystems an und ziehen Sie ihn durch den rechteckigen Schlitz in der unteren Patellaverlängerung (16).
2. Wiederholen Sie Schritt 1 für den oberen Klett-Befestigungsriemen des Knieschalensystems.
3. Heben Sie die Klett-Scharnierpolster des Knieschalensystems (5) von den inneren Scharnierabdeckungen ab. Das Knieschalensystem kann jetzt entfernt werden.



4. Halten Sie das neue Knieschalensystem mit der Vorderseite nach unten in Ihrer Handfläche und positionieren Sie die Knieorthese darüber. Führen Sie die oberen und unteren Befestigungsriemen durch die rechteckigen Schlitze und schließen Sie sie.
5. Befestigen Sie die Klett-Scharnierpolster des Knieschalensystems (5) an den inneren Scharnierabdeckungen.




Bringen Sie die Scharnierpolsterung (12) und die Rahmenpolsterung (10 und 13) vorsichtig wieder an, indem Sie die Schritte zur Neumontage in Abschnitt 4 befolgen.

5.3 RK-10 HINGE COVER AND STICKER ERSATZTEILSET

Das RK-10 Hinge Cover and Sticker Ersatzteilset enthält vier Scharnierabdeckungen, vier Resinaufkleber und acht neue Schrauben für die Scharnierabdeckung.

1. Heben Sie den Resinaufkleber vorsichtig mit einem Schlitzschraubendreher von der äußeren Scharnierabdeckung ab.
2. Entfernen Sie die beiden in Abb. 2 gezeigten Schrauben, um die Scharnierabdeckung zu lösen.
3. Richten Sie die neue Scharnierabdeckung sorgfältig an den beiden Befestigungslöchern aus, setzen Sie die neuen mit der Ersatz-Scharnierabdeckung mitgelieferten Schrauben ein und befestigen Sie sie. Beachten Sie die korrekte Ausrichtung der Scharnierabdeckung in Abb. 1 unten.
4. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Ersatz-Resinaufkleber und befestigen Sie ihn an der äußeren Scharnierabdeckung. Achten Sie dabei darauf, dass das Logo auf dem Resinaufkleber nach oben zur Oberseite der Knieorthese zeigt.



Wiederholen Sie die Schritte 1-4 für die anderen Scharnierabdeckungen.

6. OPTIONALE TEILE

Folgende optionale Teile sind verfügbar


TEILEBESCHREIBUNG	TEILENUMMER
RK-SERIE KNEE BRACE SINGLE STRAP	6950325
SET RK-10 & 7 HINGE GUARD SET	6950425

Der Benutzer übernimmt die volle Verantwortung für die Sicherstellung der Kompatibilität bei der Verwendung von optionalen Teilen mit der Supertech RK-10 Plasma Knee Brace. Es ist unbedingt erforderlich, dass Benutzer stets die von Alpinestars im Benutzerhandbuch dieses Protektors bereitgestellten Anweisungen beachten. Jegliche Unsicherheit hinsichtlich der Kompatibilität oder des ordnungsgemäßen Einbaus sollte umgehend behoben werden, indem Sie sich direkt an Alpinestars wenden oder Hilfe von einem autorisierten Alpinestars-Händler in Anspruch nehmen. Alpinestars übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die aus der unsachgemäßen Auswahl oder dem Einbau von optionalen Teilen resultieren. Benutzer werden dazu angehalten, Vorsicht und Sorgfalt bei der Wartung und Instandhaltung ihrer Ausrüstung in Übereinstimmung mit den Richtlinien von Alpinestars walten zu lassen.
Wichtiger Hinweis: Vergewissern Sie sich stets, dass die Knieorthese und die zugehörigen Teile ordnungsgemäß gereinigt werden, bevor Sie optionale Teile anbringen. (Bitte beachten Sie den Abschnitt „Pflege und Aufbewahrung" in diesem Handbuch).

6.1. RK-10 & 7 HINGE GUARD SET


Das RK-10 & 7 Hinge Guard Set enthält zwei Scharnierschoner; eine für das linke innere Scharnier und eine für das rechte innere Scharnier.

1. Öffnen Sie die Klettriemen und führen Sie sie durch die Öffnungen oberhalb und unterhalb des Knieschalensystems.
2. Stellen Sie sicher, dass sich der Scharnierschoner mittig über dem Scharniermechanismus befindet, bevor Sie die Riemen festziehen.



6.2. RK-SERIE KNEE BRACE SINGLE STRAP SET

Das RK-Serie Knee Brace Single Strap Set enthält vier nummerierte Riemen für die linke und rechte Knieorthese.
Entfernen Sie die vorhandenen Riemen. Überprüfen Sie die Schnallen auf Anzeichen von Beschädigung oder Materialermüdung. Wenn Sie Schäden feststellen, wenden Sie sich an einen autorisierten Alpinestars-Händler.



1. Legen Sie die nicht mit dem Logo versehene Seite der neuen Riemen in die richtige Position auf der Innenseite des Rahmens ein, indem Sie den Nummern in Abb. 1 folgen, und schließen Sie den Riemen, indem Sie ihn nach hinten umklappen.
2. Nach der Fertigstellung sollte die Klettfläche in oder nahe der Mitte des Riemens sitzen.
3. Platzieren Sie die Knieorthese im Sitzen über dem Knie und achten Sie darauf, dass das Knieschalensystem (5) mittig über der Kniescheibe positioniert ist.
4. Schließen Sie Riemen 1 und ziehen Sie ihn fest, bis er bequem sitzt.
5. Schließen Sie Riemen 2 und ziehen Sie ihn fest, bis er bequem sitzt.
6. Stehen Sie auf und schließen Sie Riemen 3 und danach Riemen 4 und ziehen Sie sie fest, bis sie bequem sitzen. Stellen Sie die Logo-Zuglaschen (14) bei durchgestrecktem Bein ein. Um eine optimale Passform zu gewährleisten, sollte dies jeweils für einen Riemen erfolgen. Das Single Strap System ist so konzipiert, dass die Logo-Zuglaschen (14) die Zugschlaufen (15) überlappen können, d. h. die beiden Zuglaschen können sich berühren und überlappen, um einen passgenauen Sitz bei kleineren Beinumfängen zu gewährleisten.

Prüfen Sie den Sitz, indem Sie Ihr Knie beugen. Wenn der Sitz nicht wie gewünscht ist, wiederholen Sie Schritt 6.
Die Riemen mit den Nummern 1 und 2 können bei Bedarf gekreuzt und festgezogen werden.

PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG

Die RK-10 Plasma Knee Brace kann mit einem feuchten Tuch und Seifenwasser gereinigt werden. Tauchen Sie die Knieorthese nicht in Wasser. Reinigen Sie die Knieorthese niemals mit starken Reinigungs- oder Lösungsmitteln, da diese die Materialien angreifen oder die Integrität der Knieorthese beschädigen könnten. Bei der Aufbewahrung muss darauf geachtet werden, dass die Knieorthese nicht verbogen wird. An einem trockenen, belüfteten Ort fern von direkten Wärmequellen, einschließlich direkter Sonneneinstrahlung, lagern. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Knieorthese.

WARTUNG

Die RK-10 Plasma Knee Brace sollte regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung überprüft werden. Überprüfen Sie außerdem, ob Fremdkörper in den Scharnieren vorhanden sind, und entfernen Sie diese mit Wasser oder Druckluft. Lassen Sie die Knieorthese im Falle eines Unfalls von einem autorisierten Alpinestars-Händler überprüfen.

Überprüfen Sie die Scharniere, indem Sie die RK-10 Plasma Knee Brace beugen und sich vergewissern, dass die Scharniere während der gesamten Bewegung ordnungsgemäß funktionieren. Ist dies nicht der Fall, muss die Knieorthese ersetzt oder repariert werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen autorisierten Alpinestars-Händler. Versuchen Sie unter keinen Umständen, die RK-10 Plasma Knee Brace zu modifizieren oder die

Scharniere zu demontieren. Dazu gehört auch das Anbringen von Farbe oder sonstigen Aufklebern, die die Materialintegrität der Knieorthese beeinträchtigen.

LEBENSDAUER

Die von Alpinestars in seinen Produkten verwendeten Materialien werden so ausgewählt, dass sie eine maximale Lebensdauer aufweisen. Die richtige Pflege Ihrer Alpinestars-Produkte trägt ebenfalls dazu bei, eine möglichst lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Ungeachtet dessen haben alle Produkte eine begrenzte Lebensdauer und unterliegen auf lange Sicht der Degradation und dem natürlichen Abbau von Materialien durch Faktoren wie Gebrauch, Abnutzung durch Ihren Fahrstil, Unfälle, Abrieb, wie gut Sie Ihr Produkt pflegen und Lagerung und/oder übliche Umweltbedingungen - all das wirkt sich auf die praktische Lebensdauer von Produkten aus. Protektoren mit Kunststoffteilen haben aufgrund der Beanspruchung beim Fahren und/oder Witterungsfaktoren wie z. B. Hitze oder Sonneneinstrahlung eine begrenzte Lebensdauer. Aus Sicherheitsgründen und um sicherzustellen, dass die oben genannten Faktoren die Integrität oder das Leistungsniveau des Produkts nicht beeinträchtigt haben, empfiehlt Alpinestars dringend, Ihre Knieprotektoren alle 5 Jahre unter normalen Nutzungsbedingungen zu ersetzen. Wie in dieser Broschüre beschrieben, sollten Sie das Produkt vor Gebrauch immer auf Schäden an allen Teilen des Produkts überprüfen. Unabhängig vom Alter des Produkts sollten Sie ein Produkt nicht verwenden, wenn Sie Beschädigungen, Risse, Verformungen und/oder eine Verschlechterung der Innenpolsterung feststellen oder wenn das Produkt nicht mehr richtig passt oder seine strukturelle Integrität verloren hat.

ENTSORGUNG

Am Ende seiner Lebensdauer muss das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Abfallvorschriften entsorgt werden. Für die Herstellung des Produkts werden keine Gefahrenstoffe verwendet.

ALLERGIEHINWEIS

Personen mit Hautallergien gegen synthetische Gummi- oder Kunststoffmaterialien sollten ihre Haut nach jeder Verwendung der RK-10 Plasma Knee Brace sorgfältig beobachten. Sollte eine Hautreizung auftreten, stellen Sie die Verwendung der Knieorthese sofort ein und kontaktieren einen Arzt.

Bitte lesen Sie die nachstehenden WARNUNGEN und NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNGEN sorgfältig bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Motorradfahren ist eine gefährliche Tätigkeit und ein extrem gefährlicher Sport, der zu schweren Verletzungen und sogar dem Tod führen kann. Jeder einzelne Fahrer muss mit dem Motorradsport vertraut sein und das breite Spektrum an vorhersehbaren und unvorhersehbaren Gefahren erkennen und entscheiden, ob er die mit einer solchen Aktivität verbundenen Risiken in Kenntnis der damit verbundenen Gefahren eingeht und alle Verletzungsrisiken, einschließlich des Todes, akzeptiert. Obwohl alle Fahrer eine angemessene Schutzausrüstung verwenden sollten, sollte jeder Fahrer während der Fahrt absolute Umsicht walten lassen und sich darüber im Klaren sein, dass kein Produkt im Falle eines Sturzes, einer Kollision, eines Aufpralls, eines Kontrollverlusts oder auf andere Weise vollständigen Schutz vor Verletzungen, einschließlich des Todes, oder vor Personen- und Sachschäden bieten kann. Stellen Sie sicher, dass Ihr Produkt ordnungsgemäß verwendet und angelegt wird. VERWENDEN SIE DAS PRODUKT NICHT, wenn es verschlissen, modifiziert oder beschädigt ist.

Alpinestars gibt keine Garantien oder Zusicherungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend, bezüglich der Eignung seiner Produkte für einen bestimmten Zweck.

Alpinestars gibt keine Garantien oder Zusicherungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend, bezüglich des Ausmaßes, in dem die Produkte Personen oder Eigentum vor Verletzung, Tod oder Schaden schützen.

ALPINESTARS LEHNT JEGLICHE VERANTWORTUNG FÜR VERLETZUNGEN AB, DIE BEIM TRAGEN EINES IHRER PRODUKTE ENTSTEHEN



SUPERTECH RK-10 PLASMA
KNEE BRACE

INFORMACIÓN CRÍTICA DE SEGURIDAD
IGNÓRELA BAJO SU RESPONSABILIDADL



INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL USUARIO
SOLO EL CONSUMIDOR PUEDE RETIRARLAR

VIDEO
INSTRUCTIVO
IMPORTANTE
PARA EL USUARIO

Este producto contiene una armadura certificada conforme a la norma EN 1621-1:2012. Las protecciones para motoristas se consideran EPI (Equipo de Protección Individual) según el Reglamento Europeo UE 2016/425 y, como tal, ha sido sometido a un examen de tipo de la UE por el organismo notificado n.º 0498, Ricotest, Via Tione 9, Pastrengo, VR, 37010, Italia. La lectura de este folleto le ayudará a personalizar correctamente su rodillera y a garantizar su rendimiento continuado durante toda la vida útil del producto.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UKCA

La declaración UE de conformidad de este EPI puede descargarse en:
eudeclaration.alpinestars.com
La declaración de conformidad UKCA de este EPI puede descargarse en:
ukcadeclaration.alpinestars.com

INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL MARCADO DEL PRODUCTO

CE	Marcado CE
UK CA	Marcado UKCA
alpinestars	Fabricante
EN 1621-1:2012	Estándar de referencia
RK10-A	Protector Código CE: RODILLERA SUPERTECH RK-10 PLASMA
	Lea estas instrucciones antes de usarla.



Indica que el producto está destinado al uso en motocicletas

Indica que este producto es un protector de rodilla Tipo A


* Indica el nivel de protección, que en este producto es NIVEL 1

*La Norma Europea EN 1621-1:2012 incluye dos niveles de prestaciones, el Nivel 1 y el Nivel 2; este último ofrece un mayor nivel de protección. La RODILLERA Supertech RK-10 PLASMA alcanzó los valores de fuerza transmitida de acuerdo con la norma EN 1621-1:2012 durante las pruebas y obtuvo la certificación de Nivel 1.

LIMITACIONES DE USO
La rodillera Supertech RK-10 Plasma SOLO debe utilizarse en motociclismo y no en otras actividades deportivas o no deportivas. La rodillera Supertech RK-10 Plasma SOLO proporciona una protección limitada contra impactos en caso de accidente o caída y los usuarios deben ser conscientes de que la rodillera Supertech RK-10 Plasma no proporciona una protección completa contra lesiones y no se ofrece ninguna garantía (expresa o implícita) con respecto a la capacidad de la rodillera Supertech RK-10 Plasma para evitar el riesgo de lesiones. Los usuarios también deben ser conscientes de que las diferentes condiciones ambientales (como las temperaturas altas o bajas) pueden reducir el rendimiento de la rodillera Supertech RK-10 Plasma. ¡ADVERTENCIA! LOS USUARIOS DEBEN SER CONSCIENTES DE QUE NINGÚN PRODUCTO (INCLUIDO/S EL/LOS PROTECTOR/ES) PROPORCIONARÁ/N UNA PROTECCIÓN COMPLETA CONTRA LAS LESIONES Y NO SE OFRECE/N GARANTÍAS (EXPRESAS O IMPLÍCITAS) SOBRE LA CAPACIDAD DEL PRODUCTO (INCLUIDO/S EL/LOS PROTECTOR/ES) PARA EVITAR EL RIESGO DE LESIONES.

TALLAS


MEDIDAS DE LA ANCHURA DE LA CARCASA PARA LA RODILLA		TALLA DE LA RODILLERA
en cm	**en pulgadas**	
9.9 cm - 10.7 cm	3 7/8" - 4 1/4"	**S**
10.7 cm - 11.5 cm	4 1/4" - 4 1/2"	**M**
11.5 cm - 12.2 cm	4 1/2" - 4 3/4"	**L**
12.2 cm - 12.9 cm	4 3/4" - 5 1/8"	**XL**




Debe medir la anchura máxima de su rodilla, el diámetro, no la circunferencia. Esto debe considerarse a título indicativo y le recomendamos encarecidamente que se pruebe una rodillera para asegurarse de comprar la talla correcta.

1. CONOZCA LA RODILLERA SUPERTECH RK-10 PLASMA

A lo largo de esta guía, los números (entre paréntesis) se refieren a las partes de esta figura.



VISTA TRASERA/LATERAL




VISTA DELANTERA/LATERAL

1) Correa superior en X
2) Correa inferior en X
3) Tipo de hebilla en L
4) Armazón superior
5) Sistema de protección para la rodilla
6) Tapa de la bisagra y adhesivo de resina
7) Topes de extensión
8) Tipo de hebilla en S
9) Armazón inferior
10) Acolchado del armazón superior
11) Acolchado superior para la rótula
12) Acolchado de la bisagra
13) Acolchado del armazón inferior
14) Tiradores o lengüetas de tracción con logo
15) Tiradores o lengüetas de tracción de lazo
16) Acolchado inferior para la rótula

2 PROCEDIMIENTO DE AJUSTE

Para proporcionar el rendimiento más eficaz es absolutamente esencial que se seleccione la talla correcta de rodillera Y que se ajuste correctamente a su rodilla. El ajuste debe llevarse a cabo en combinación con las demás prendas de vestir que usted lleva normalmente mientras monta en moto (manguitos para rodillera, botas, pantalones). Tenga en cuenta que los pantalones deben llevarse por encima de la rodillera Alpinestars. Las rodilleras NO son simétricas. Una vez sacadas de la caja, las rodilleras se preparan con las lengüetas de tracción (15) ya ajustadas en la parte interior de la pierna de la rodillera. Identifique la rodillera correcta (izquierda o derecha) para la pierna en la que se va a colocar. Las rodilleras izquierda y derecha también están marcadas con una pegatina extraíble adherida en el sistema de protección de la rodilla (5) para una fácil identificación.

La rodillera Supertech RK-10 Plasma se coloca de la siguiente manera:




1. Mientras está sentado con la rodilla aproximadamente a 90 grados, coloque firmemente la rodillera sobre la rodilla, asegurándose de que el sistema de protección para la rodilla (5) esté colocado en el centro sobre la rótula y que el acolchado de la bisagra (12) esté colocado a los lados de la articulación de la rodilla. Asegúrese de que el acolchado de la bisagra (12) no esté doblado sobre sí mismo.
2. Abra la correa en X inferior por el lado con las lengüetas impresas con el logotipo de Alpinestars (14), páselas por las hebillas y apriételas hasta que queden bien ajustadas.
3. Alise cualquier posible agrupamiento o pliegue del material pasando las manos por la correa en dirección a las hebillas y reajustando los tiradores si es necesario.
4. Asegúrese siempre de que los tiradores están colocados equidistantes a ambos lados para garantizar una tensión uniforme. El sistema de correa en X está diseñado para que las lengüetas de tracción con logo (14) puedan solaparse con las lengüetas de tracción de lazo (15), lo que significa que las dos lengüetas de tracción pueden juntarse y solaparse para asegurar un ajuste optimizado para circunferencias de pierna más pequeñas.
5. Cierre la correa en X superior (1) siguiendo los pasos 1-4 y apriétela hasta obtener un ajuste ceñido.
6. Levántese y ajuste los tiradores si es necesario. Esto debe hacerse correa por correa para asegurar un ajuste óptimo.
7. Compruebe el ajuste doblando la rodilla. Si el ajuste no es el deseado, repita los pasos 1-5.

Repita los pasos 1-6 para la otra correa lateral. Durante el uso, la tensión de las correas puede aflojarse. Dependiendo de las preferencias personales, las correas podrían apretarse más al principio para compensar cualquier holgura potencial de las correas.

3 TOPES DE EXTENSIÓN

El sistema de bisagra de cuatro puntos incorpora topes de extensión intercambiables que limitan hasta qué punto se puede enderezar la rodillera Supertech RK-10 Plasma. Esto puede ser conveniente cuando una lesión previa inhibe la extensión completa de la pierna y también podría ayudar a prevenir lesiones por hiperextensión. La rodillera Supertech RK-10 Plasma viene con los topes de extensión de 10 grados preinstalados, pero se puede cambiar fácilmente por otros topes de extensión (0, 5, 15, 20, 25 y 30 grados).
También disponible como pieza de recambio, el kit de recambio de topes de extensión Supertech RK-10 incluye 4 juegos de topes de extensión de 0 a 30 grados, 4 nuevas fijaciones de topes de extensión y una llave hexagonal H2 (consulte la sección 5).


Cómo cambiar los topes de extensión:



Recomendamos probar inicialmente las rodilleras con los topes de extensión de 10 grados. Si necesita un ángulo de apertura diferente, siga estos pasos.

1. Abra la rodillera hasta el ángulo de apertura máximo.
2. Retire la fijación del tope de extensión utilizando la llave hexagonal H-2 suministrada con la rodillera.
3. Deslice el tope de extensión hacia el lado superior de la rodillera.
4. Seleccione el tope de extensión de sustitución del tamaño adecuado y, con la marca de la flecha «ARRIBA» apuntando hacia el lado superior de la rodillera, deslícelo hasta su posición.

5. Alinee el orificio del tope de extensión con el orificio del fijador situado debajo utilizando la punta de la llave hexagonal.
6. Inserte y apriete el fijador del tope de extensión.
7. Repita los pasos 1-6 para los otros 3 topes de extensión. Cada rodillera tiene dos topes de extensión, uno en la bisagra exterior y otro en la interior.
8. Repita los pasos 1-7 hasta conseguir el ángulo de apertura deseado.




4. ACOLCHADO DE LA BISAGRA

Esta rodillera se entrega con el acolchado para bisagras de 5 mm (12) ya montado. Además, hay cuatro almohadillas de bisagra de 3 mm, cuatro almohadillas espaciadoras de bisagra de velcro y cuatro espaciadores de almohadilla de armazón precurvados (todos disponibles como kit de piezas de recambio, véase sección 5).
Si el usuario encuentra la rodillera demasiado apretada con el acolchado de bisagra estándar de 5 mm, puede sustituirlo por el acolchado de bisagra de 3 mm para un ajuste más holgado. Como alternativa, pueden crear un grosor personalizado para conseguir un ajuste más ceñido combinando la almohadilla de bisagra con las almohadillas separadoras de bisagra de velcro.

El acolchado de la bisagra se cambia de la siguiente manera:

1. Levante y tire del acolchado de la bisagra (12) con cuidado de no separar la almohadilla de velcro de la bisagra del sistema de protección de la rodilla (5).
2. Como precaución después de retirar el acolchado de la bisagra, presione firmemente la almohadilla de velcro del sistema de protección de la rodilla (5) para asegurarse de que está bien asentada en la bisagra.
3. Coloque el nuevo acolchado de la bisagra o la combinación de almohadillas separadoras de la bisagra, asegurándose de que las almohadillas están colocadas en el centro sobre el mecanismo de la bisagra y presione firmemente para fijarlo en su sitio.
4. Los usuarios que observen un pequeño hueco entre el lateral de la rodilla y el acolchado del armazón por debajo de la rodilla pueden instalar los espaciadores de acolchado del armazón precurvados entre el armazón inferior (9) y el acolchado del armazón inferior (13) para cerrar eficazmente este hueco y conseguir un ajuste seguro optimizado.
5. Asegúrese siempre de que las almohadillas estén bien fijadas presionando firmemente sobre la nueva combinación de almohadillas de bisagra y/o espaciador de bisagra.



5 PIEZAS DE RECAMBIO

Disponemos de las siguientes piezas de recambio


DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	NÚMERO DE LA PIEZA
KIT DE RECAMBIO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN PARA LA RODILLA RK-10 & 7	6950125
KIT DE RECAMBIO DEL ACOLCHADO DEL ARMAZÓN RK-10	6950525
KIT DE RECAMBIO DEL ACOLCHADO DE LA BISAGRA DE LA RODILLERA SERIE RK	6950625
KIT DE RECAMBIO DEL TOPE DE EXTENSIÓN RK-10	6950725
KIT DE RECAMBIO DEL ADHESIVO DE LA TAPA DE LA BISAGRA RK-10	6950925
KIT DE RECAMBIO DE LA CORREA EN X DE LA SERIE RK-10	6950225

El usuario asume toda la responsabilidad de asegurar la compatibilidad cuando utilice los kits de recambio con la rodillera Supertech RK-10 Plasma. Es imperativo que los usuarios consulten siempre las instrucciones proporcionadas por Alpinestars en el Manual de Usuario de este protector. Cualquier duda relativa a la compatibilidad o a la correcta instalación debe resolverse rápidamente poniéndose en contacto directamente con Alpinestars o solicitando asistencia a un distribuidor autorizado de Alpinestars. Alpinestars declina cualquier responsabilidad por daños o lesiones resultantes de la selección o instalación inadecuada de los kits de piezas de recambio. Se recomienda a los usuarios que actúen con precaución y diligencia en el mantenimiento y revisión de sus equipos de acuerdo con las directrices de Alpinestars.
Nota importante: Asegúrese siempre de que la rodillera y las piezas asociadas se limpian correctamente antes de colocar cualquier pieza de recambio. (Consulte la sección Cuidado y almacenamiento de este manual).

5.1. KIT DE RECAMBIO DEL ACOLCHADO DEL ARMAZÓN RK-10

El kit de recambio del acolchado del armazón y las bisagras de la RK-10 incluye el armazón superior, el armazón inferior y el acolchado para la rótula para las rodilleras izquierda y derecha.

1. Levante y tire con cuidado del acolchado del armazón (10 y 13) y del acolchado de la rótula (11 y 16) separándolos del armazón, empezando desde un punto y avanzando hacia el lado opuesto.
2. Asegúrese de que los parches de velcro del armazón están apoyados mientras levanta el acolchado del armazón para evitar que se despeguen del armazón.
3. Antes de instalar el kit de recambio del acolchado del armazón, inspeccione y limpie los armazones. A continuación, asegúrese de que los parches de velcro siguen bien sujetos a los armazones.
4. Cuando instale el nuevo acolchado, proceda siempre de un lado al otro, presionando firmemente el acolchado hacia abajo para asegurar un buen contacto con los parches de velcro.
5. Cuando haya terminado, debe haber más o menos un reborde equidistante del acolchado sobre el armazón.




Los usuarios que hayan optado por utilizar una confección a medida del acolchado para bisagras y las almohadillas separadoras para bisagras de velcro de la sección 4.1, también podrían instalar los separadores de acolchado para armazón precurvados que se suministran para una mejor fijación del acolchado para armazón cerca de las bisagras de la rodillera.


5.2. KIT DE RECAMBIO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN PARA LA RODILLA RK-10 & 7

El kit de recambio del sistema de protección de la rodilla RK-10 & 7
incluye tanto el sistema de protección de la rodilla izquierda como el de la derecha.
Retire con cuidado el acolchado de la bisagra (12) y el acolchado del armazón (10 o 13) siguiendo los pasos de desmontaje indicados en la sección 4.

1. Levante la correa de velcro de fijación inferior del sistema de protección de la rodilla y tire de ella a través de la ranura rectangular de la extensión inferior para la rótula (16).
2. Repita el paso 1 para la correa de velcro de fijación del sistema de protección para la rodilla superior.
3. Levante las almohadillas de velcro de las bisagras del sistema de protección para la rodilla (5) de las tapas interiores de las bisagras. Ahora puede



retirar el sistema de protección para la rodilla.
4. Sujete el nuevo sistema de protección para la rodilla boca abajo en la palma de la mano y coloque la rodillera encima, pase las correas de fijación superior e inferior por las ranuras rectangulares y ciérrelas.
5. Coloque las almohadillas de velcro de las bisagras del sistema de protección para la rodilla (5) en las tapas interiores de las bisagras.




Vuelva a instalar con cuidado las almohadillas de las bisagras (12) y las almohadillas del armazón (10 y 13) siguiendo los pasos de reinstalación de la sección 4.

5.3. KIT DE RECAMBIO DEL ADHESIVO DE LA TAPA DE LA BISAGRA Y EL ADHESIVO RK-10

El kit de sustitución de la tapa de la bisagra y la pegatina RK-10 incluye cuatro tapas de bisagra, cuatro adhesivos de resina y ocho tornillos nuevos para la tapa de la bisagra.

1. Con un destornillador de punta plana, levante con cuidado el adhesivo de resina de la tapa de la bisagra exterior.
2. Retire los dos tornillos que se muestran en la fig. 2 para liberar la tapa de la bisagra.
3. Alinee cuidadosamente la nueva tapa de la bisagra con los dos orificios de fijación, inserte y apriete los nuevos tornillos suministrados con la tapa de la bisagra de recambio. Consulte la orientación correcta de la tapa de la bisagra en la Fig. 1 más abajo.
4. Retire el soporte del adhesivo de resina de recambio y fíjelo a la tapa de la bisagra exterior asegurándose de que el logotipo del adhesivo de resina quede hacia arriba, en dirección a la parte superior de la rodillera.



Repita los pasos 1 - 4 para las otras tapas de las bisagras.

6. PIEZAS OPCIONALES

Disponemos de las siguientes piezas opcionales

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	NÚMERO DE LA PIEZA
KIT DE CORREA ÚNICA DE LA RODILLERA	6950325
SERIE RK JUEGO DE PROTECTORES DE BISAGRA RK-10 Y 7	6950425


El usuario asume toda la responsabilidad de asegurar la compatibilidad cuando utilice las piezas opcionales con la rodillera Supertech RK-10 Plasma. Es imperativo que los usuarios consulten siempre las instrucciones proporcionadas por Alpinestars en el Manual de Usuario de este protector. Cualquier duda relativa a la compatibilidad o a la correcta instalación debe resolverse rápidamente poniéndose en contacto directamente con Alpinestars o solicitando asistencia a un distribuidor autorizado de Alpinestars. Alpinestars declina cualquier responsabilidad por daños o lesiones resultantes de la selección o instalación inadecuada de las piezas opcionales. Se recomienda a los usuarios que actúen con precaución y diligencia en el mantenimiento y revisión de sus equipos de acuerdo con las directrices de Alpinestars.

Nota importante: Asegúrese siempre de que la rodillera y las piezas asociadas se limpian correctamente antes de colocar cualquier pieza opcional. (Consulte la sección Cuidado y almacenamiento de este manual).

6.1. SET DE PROTECTORES DE BISAGRA RK-10 & 7

El set de protectores de bisagra RK-10 & 7 incluye dos protectores de bisagra; uno para la bisagra interior izquierda y otro para la bisagra interior derecha.

1. Abra las correas de velcro e introdúzcalas por las aberturas situadas encima y debajo del sistema de protección de la rodilla.
2. Asegúrese de que el protector de la bisagra está situado en el centro sobre el mecanismo de la bisagra antes de apretar las correas.




6.2. SET DE CORREA ÚNICA PARA RODILLERA SERIE RK

El set de correa única de la rodillera de la serie RK incluye cuatro correas numeradas para las rodilleras izquierda y derecha.

Retire las correas existentes. Inspeccione las hebillas en busca de cualquier signo de daño o fatiga del material. Si observa algún daño, póngase en contacto con un distribuidor autorizado de Alpinestars para que le asesore.

1. Inserte el lado sin logotipo de las nuevas correas en la posición correcta en el lado interior de los armazones siguiendo los números como se muestra en la fig. 1 y cierre la correa doblándola sobre sí misma.
2. Una vez completado, el parche de velcro debe asentarse en el centro de la correa o cerca de él.
3. Mientras está sentado, coloque la rodillera sobre la rodilla asegurándose de que el sistema de protección de la rodilla (5) está colocado centrado sobre la rótula.
4. Cierre la correa 1 y apriétela hasta que quede bien ajustada.
5. Cierre la correa 2 y apriétela hasta que quede bien ajustada.
6. Póngase de pie y cierre las correas 3 y 4 hasta que queden bien ajustadas. Con la pierna completamente estirada, ajuste las lengüetas de tracción con logo (14). Esto debe hacerse correa por correa para asegurar un ajuste óptimo. El sistema de correa único está diseñado para que las lengüetas de tracción con logo (14) puedan solaparse con las lengüetas de tracción de lazo (15), lo que significa que las dos lengüetas de tracción pueden juntarse y solaparse para asegurar un ajuste más ceñido para circunferencias de pierna más pequeñas.



Compruebe el ajuste doblando la rodilla. Si el ajuste no es el deseado, repita el paso 6.

Las correas números 1 y 2 pueden cruzarse y apretarse si se desea.

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO

La rodillera RK-10 Plasma puede limpiarse con un paño húmedo y agua jabonosa. No sumerja la rodillera en agua. No limpie nunca la rodillera con productos de limpieza fuertes o disolventes, ya que podrían debilitar los materiales o dañar la integridad de la rodillera. No deje doblada la rodillera durante el almacenamiento. Guárdela en un lugar seco y ventilado, alejada de fuentes directas de calor, incluida la luz solar directa. No coloque objetos pesados encima de la rodillera.

MANTENIMIENTO

La rodillera RK-10 Plasma debe inspeccionarse periódicamente en busca de signos de desgaste o daños. Compruebe adicionalmente la presencia de objetos extraños en las bisagras y retire dichos objetos utilizando agua o aire comprimido. En caso de accidente, haga que un distribuidor autorizado de Alpinestars inspeccione la rodillera.

Compruebe las bisagras doblando la rodillera RK-10 Plasma y asegúrese de que las bisagras funcionan correctamente durante todo el movimiento. Si no es así, la rodillera debe ser sustituida o reparada. En caso de duda consulte con un distribuidor autorizado de Alpinestars. Bajo ninguna circunstancia intente modificar la rodillera RK-10 Plasma o desmontar las bisagras. Esto incluye la aplicación de pintura u otras pegatinas que comprometerán la integridad material de la rodillera.

VIDA ÚTIL

Los materiales que Alpinestars usa en los productos se seleccionan para sacarle el máximo partido a la durabilidad. El cuidado adecuado de sus productos Alpinestars también le ayudará a garantizar una vida útil lo más larga posible.

No obstante, todos los productos tienen una vida útil limitada y están sujetos a la degradación y descomposición natural de los materiales a largo plazo, a través de factores como el uso, el desgaste causado por su estilo de conducción, accidentes, abrasiones, cómo cuida su producto y su almacenamiento y/o las condiciones ambientales comunes, todo lo cual afecta a la vida útil práctica de los productos. Los protectores con piezas de plástico tienen una vida útil limitada debido a las tensiones de la conducción y/o a elementos como el calor o la exposición a la luz solar. Por cuestiones de seguridad y para garantizar que los factores anteriores no hayan reducido la integridad o los niveles de rendimiento del producto, Alpinestars recomienda encarecidamente reemplazar su protector de rodilla cada 5 años en condiciones normales de uso. Tal y como se indica en este folleto, antes de utilizarlo compruebe siempre que el producto no presenta signos de daños en ninguna de sus piezas. Independientemente de la antigüedad del producto, no lo utilice si observa daños, roturas, deformidades y/o deterioro del acolchado interno o si el producto ya no le cabe correctamente o carece de su integridad estructural.

ELIMINACIÓN

Al final de su vida útil, el producto debe eliminarse de acuerdo con la normativa local sobre residuos. No se han utilizado materiales peligrosos en la fabricación del producto.

ADVERTENCIA SOBRE ALERGIAS:

Las personas que tengan alergias cutáneas al caucho sintético o a los materiales plásticos deben vigilar cuidadosamente su piel cada vez que utilicen la rodillera RK-10 Plasma. En caso de que se produzca cualquier irritación de la piel, deje de utilizar inmediatamente la rodillera y busque atención médica.

Lea atentamente el siguiente aviso de ADVERTENCIA y LIMITACIÓN de uso antes de utilizar este producto.

El motociclismo es una actividad intrínsecamente peligrosa y un deporte de alto riesgo que puede provocar lesiones personales severas, incluso la muerte. Cada motociclista, de forma individual, debe estar familiarizado con el deporte del motociclismo y reconocer la amplia gama de peligros previsibles e imprevisibles y decidir si asume los riesgos inherentes a dicha actividad con el conocimiento de los peligros que conlleva y aceptar todos y cada uno de los riesgos de lesión, incluida la muerte. Si bien todos los motociclistas deben utilizar el equipo de protección adecuado, cada motociclista debe tener un cuidado absoluto por la seguridad mientras conduce y comprender que ningún producto puede ofrecer una protección completa contra lesiones, incluida la muerte, o daños a personas y bienes en caso de caída, colisión, impacto, pérdida de control o de otro tipo. Asegúrese de que utiliza el producto correctamente. NO utilice productos que estén desgastados, modificados o dañados.

Alpinestars no formula declaración o garantía alguna, ni explícita o implícita, sobre la aptitud de sus productos para ningún propósito en particular.


Alpinestars no formula declaración o garantía alguna, sobre el grado en el que sus productos protegen a las personas o a los bienes contra lesión, muerte o daño.

ALPINESTARS DECLINA TODA RESPONSABILIDAD POR LAS LESIONES QUE PUEDAN SUFRIRSE MIENTRAS SE UTILIZAN SUS PRODUCTOS.



SUPERTECH RK-10 PLASMA
KNEE BRACE

INFORMAÇÕES CRÍTICAS DE SEGURANÇA
O INCUMPRIMENTO É DA SUA RESPONSABILIDADE



INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA O UTILIZADOR
NÃO REMOVER, EXCETO PELO UTILIZADOR

VÍDEO
INSTRUTIVO
IMPORTANTE
PARA O USUÁRIO

Este produto contém armadura certificada segundo a norma EN 1621-1:2012. As proteções dos motociclistas são consideradas um EPI (equipamento de proteção individual) ao abrigo do Regulamento Europeu EU 2016/425 e, como tal, foi realizado um exame EU de tipo neste produto pelo Organismo Notificado #0498, Ricotest, Via Tione 9, Pastrengo, VR, 37010, Itália. A leitura deste folheto irá ajudá-lo a personalizar corretamente a sua Joelheira e ajudá-lo a garantir o seu desempenho contínuo ao longo de toda a vida útil do produto.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE E DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UKCA

A Declaração de Conformidade EU deste EPI pode ser descarregada em:
eudeclaration.alpinestars.com
A Declaração de Conformidade UKCA deste EPI pode ser descarregada em:
ukcadeclaration.alpinestars.com

INFORMAÇÕES INCLUÍDAS NA MARCAÇÃO DO PRODUTO

CE	Marcação CE
UK CA	Marcação UKCA
alpinestars	Fabricante
EN 1621-1:2012	Norma de referência
RK10-A	Código CE de proteção: JOELHEIRA DE PLASMA SUPERTECH RK-10
	Leia estas instruções antes de utilizar



Indica que o produto se destina a ser utilizado com motociclos

Indica que este produto é uma proteção de joelho do Tipo A


* Indica o nível de proteção, que neste produto é NÍVEL 1

*A Norma Europeia EN 1621-1:2012 inclui dois níveis de desempenho, Nível 1 e Nível 2. O último proporciona um nível de proteção mais elevado. A JOELHEIRA DE PLASMA Supertech RK-10 atingiu valores de força transmitidos de acordo com a EN 1621-1:2012 durante os testes e recebeu a certificação de Nível 1.

LIMITAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
A joelheira de Plasma Supertech RK-10 deve ser usada APENAS durante a condução de motociclos e não deve ser usada noutras atividades desportivas ou não desportivas. A joelheira de Plasma Supertech RK-10 APENAS irá fornecer uma proteção limitada contra impactos em caso de acidente ou queda e os utilizadores devem estar cientes de que a joelheira de Plasma RK-10 não irá fornecer uma proteção completa contra lesões e não são dadas garantias (expressas ou implícitas) sobre a capacidade da joelheira de Plasma Supertech RK-10 evitar o risco de lesões. Os utilizadores devem igualmente estar cientes que as diferentes condições ambientais (tais como altas ou baixas temperaturas) podem reduzir o desempenho da joelheira de Plasma Supertech RK-10.
ADVERTÊNCIA! OS UTILIZADORES DEVEM ESTAR CIENTES DE QUE NENHUM PRODUTO (INCLUINDO PROTETOR(ES)) PROPORCIONARÁ PROTEÇÃO COMPLETA CONTRA LESÕES E NÃO SÃO DADAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, EM RELAÇÃO À CAPACIDADE DO PRODUTO (INCLUINDO PROTETOR(ES)) EVITAR RISCOS DE LESÃO.

TAMANHO


MEDIDAS DA LARGURA DO COPO DO JOELHO		TAMANHO DA JOELHEIRA
em cm	**em polegadas**	
9.9 cm - 10.7 cm	3 7/8" - 4 1/4"	**S**
10.7 cm - 11.5 cm	4 1/4" - 4 1/2"	**M**
11.5 cm - 12.2 cm	4 1/2" - 4 3/4"	**L**
12.2 cm - 12.9 cm	4 3/4" - 5 1/8"	**XL**




Tem de medir a largura máxima do joelho, o diâmetro, não a circunferência. Isto deve apenas ser utilizado como uma indicação. Recomendamos fortemente que experimente uma joelheira para garantir que compra o tamanho correto.

1. CONHECER A JOELHEIRA DE PLASMA SUPERTECH RK-10

Ao longo deste guia, os números (entre parênteses) referem-se às partes neste diagrama.



VISTA TRASEIRA/LATERAL



VISTA FRONTAL/LATERAL


1) Correia em X superior
2) Correia em X inferior
3) Fivela tipo L
4) Estrutura superior
5) Sistema de copo do joelho
6) Tampa da articulação e autocolante de resina
7) Fixadores de extensão
8) Fivela tipo S
9) Estrutura inferior
10) Almofada da estruturas superior
11) Acolchoamento da patela superior
12) Almofada da articulação
13) Almofada da estruturas inferior
14) Abas de puxar com logo
15) Abas de puxar com laço
16) Acolchoamento da patela inferior

2 PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

De modo a fornecer o desempenho mais eficaz é absolutamente essencial que seja escolhido o tamanho correto da joelheira E que seja ajustada corretamente ao seu joelho. A aplicação tem de ser realizada em conjunto com os outros artigos de vestuário que normalmente utiliza quando anda de mota (mangas de joelheira, botas, calças). Note que as calças devem ser utilizadas sobre a joelheira da Alpinestars.

As joelheiras NÃO são simétricas. As joelheiras prontas a usar são configuradas com as abas de puxar o laço (15) já instaladas na parte interna da perna da joelheira. Identifique a joelheira correta (esquerda ou direita) para a perna em que será colocada, as joelheiras do lado esquerdo e direito também são marcadas com um autocolante removível colado no sistema de copo do joelho (5) para fácil identificação.

A Joelheira de Plasma Supertech RK-10 é aplica da seguinte forma:




1. Enquanto estiver sentado com o joelho aproximadamente a 90 graus, posicione firmemente a joelheira sobre o joelho, garantindo que o sistema de copo do joelho (5) esteja posicionado centralmente sobre a rótula e que a almofada da articulação (12) esteja posicionada nas laterais da articulação do joelho. Certifique-se de que a almofada da articulação (12) não esteja dobrada sobre si mesma.
2. Abra a correia em X inferior na lateral com as abas de puxar com logo Alpinestars impressas (14), passe-as pelas fivelas e ajuste-as para um aperto confortável.
3. Alise qualquer eventual amassamento ou vincos do material, passando as mãos sobre a correia em direção às fivelas e reajustando as abas de puxar, se necessário.
4. Certifique-se sempre de que as abas de puxar estão posicionadas equidistantes em ambos os lados para garantir uma tensão uniforme. O sistema de correia em X foi concebido para que as abas de puxar com logo (14) se possam sobrepor às abas de puxar com laço (15), o que significa que as duas abas de puxar se podem encontrar e sobrepor para garantir um ajuste otimizado para circunferências de pernas menores.
5. Feche a correia em X superior (1) seguindo os passos 1 a 4 e aperte até um ajuste confortável.
6. Levante-se e ajuste as abas de puxar, se necessário. Deve fazê-lo puxando uma correia de cada vez para garantir o ajuste ideal.
7. Verifique o ajuste dobrando o joelho. Se o ajuste não for o desejado, repita os passos 1 a 5.

Repita os passos 1 a 6 para a joelheira do outro lado. Durante a utilização, a tensão nas correias pode diminuir. Dependendo da preferência pessoal, as correias podem ser mais apertadas ao início para compensar qualquer potencial afrouxamento das correias.

3 FIXADORES DE EXTENSÃO

O sistema de dobradiça de quatro pontos incorpora fixadores de extensão intercambiáveis que limitam a medida em que a Joelheira de Plasma Supertech RK-10 pode ser esticada. Isto pode ser desejado quando uma lesão anterior impede a extensão total da perna e também pode ajudar a impedir lesões causadas por hiper-extensão. A Joelheira de Plasma Supertech RK-10 é fornecida com os fixadores de extensão de dez graus pré-instalados, no entanto, este é facilmente trocado por outros fixadores de extensão (0, 5, 15, 20, 25 e 30 graus).
Também disponível como peça de substituição, o kit de substituição de fixador de extensão Supertech RK-10 inclui 4 conjuntos de fixadores de extensão de 0 a 30 graus, 4 novos fechos de fixador de extensão e uma chave sextavada H2 (consulte a Secção 5).


Como substituir os Fixadores de Extensão:



Recomendamos que comece por experimentar as joelheiras com os fixadores de extensão de 10 graus. Se precisar de um ângulo de abertura diferente, siga estes passos.

1. Abra a joelheira até ao ângulo de abertura máximo.
2. Retire o fecho do fixador de extensão usando a chave hexagonal H-2 fornecida com a joelheira.
3. Deslize o fixador de extensão em direção à parte superior da joelheira.
4. Selecione o fixador de extensão de substituição com o tamanho apropriado e com a seta "UP" a apontar para a parte superior da joelheira, deslize-o para a respetiva posição.

5. Alinhe o orifício no fixador de extensão com o orifício do fecho em baixo usando a ponta da chave hexagonal.
6. Insira e depois aperte o fecho do fixador de extensão.
7. Repita os passos 1 a 6 para os outros 3 fixadores de extensão. Cada joelheira tem dois fixadores de extensão, um na articulação externa e outro na articulação interna.
8. Repita os passos 1 a 7 até ser atingido o ângulo de abertura desejado.




4. ALMOFADA DA ARTICULAÇÃO

Esta joelheira pronta a usar vem com o acolchoamento da articulação de 5 mm (12) já instalado. Além disso, existem quatro almofadas de articulação de 3 mm, quatro almofadas espaçadoras de articulação com fita aderente e quatro espaçadores de acolchoamento da estrutura pré-curvados (todos disponíveis como um kit de peças de reposição, consulte a secção 5).

Se o utilizador achar que a joelheira está muito apertada com a almofada de articulação de 5 mm com ajuste standard, pode substituí-la pela almofada de articulação de 3 mm para um ajuste mais solto. Em alternativa, podem criar uma espessura personalizada para obter um ajuste mais apertado, combinando o acolchoamento da articulação com os espaçadores de articulação com fita aderente.

O acolchoamento de articulação é trocado do seguinte modo:

1. Levante e puxe a almofada de articulação (12) tendo cuidado para não separar da articulação a almofada de gancho da articulação do sistema de copo do joelho (5).
2. Por precaução, depois de retirar o acolchoamento da articulação, pressione firmemente a almofada de gancho do sistema de copo do joelho (5) para garantir que está encaixada corretamente na articulação.
3. Prenda o novo acolchoamento da articulação ou a combinação de almofadas espaçadoras da articulação, garantindo que as almofadas estão posicionadas centralmente sobre o mecanismo de articulação e pressione com firmeza para as prender no lugar.
4. Os utilizadores que notarem uma pequena folga entre a lateral do joelho e o acolchoamento da estrutura abaixo do joelho podem instalar os espaçadores de acolchoamento da estrutura pré-curvados entre a estrutura inferior (9) e o acolchoamento da estrutura inferior (13) para fechar efetivamente essa folga para um ajuste seguro ideal.
5. Certifique-se sempre de que as almofadas estão bem encaixadas pressionando firmemente a nova combinação de almofadas de articulação e/ou almofada espaçadoras de articulação.



5 PEÇAS SOBRESSALENTES

Estão disponíveis as seguintes peças sobresselentes


DESCRIÇÃO DA PEÇA	PART NUMBER
KIT DE SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE COPO DO JOELHO RK-10 & 7	6950125
KIT DE SUBSTITUIÇÃO DO ACOLCHOAMENTO DA ESTRUTURA RK-10	6950525
KIT DE SUBSTITUIÇÃO DO ACOLCHOAMENTO DA ARTICULAÇÃO DA JOELHEIRA DA SÉRIE RK	6950625
KIT DE SUBSTITUIÇÃO DO FIXADOR DE EXTENSÃO RK-10	6950725
KIT DE SUBSTITUIÇÃO DO AUTOCOLANTE DA TAMPA DA ARTICULAÇÃO RK-10	6950925
KIT DE SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA EM X RK-10	6950225

O utilizador assume total responsabilidade por garantir a compatibilidade ao utilizar kits de peças de reposição com a Joelheira de Plasma Supertech RK-10. É indispensável que os utilizadores consultem integralmente as instruções fornecidas pela Alpinestars no Manual do Utilizador deste protetor. Qualquer dúvida quanto à compatibilidade ou instalação adequada deve ser resolvida imediatamente entrando em contacto diretamente com a Alpinestars ou procurando assistência de um revendedor autorizado da Alpinestars. A Alpinestars afasta qualquer responsabilidade por danos ou lesões resultantes da seleção ou instalação inadequadas de kits de peças sobresselentes. Os utilizadores são convidados a ter o máximo de cuidado e diligência na manutenção e assistência dos seus equipamentos de acordo com as orientações da Alpinestars.
Nota importante: Certifique-se sempre de que a joelheira e as peças associadas estão devidamente limpas antes de instalar qualquer peça de reposição. (Consulte a secção Cuidados e Armazenamento deste manual).

5.1. KIT DE SUBSTITUIÇÃO DO ACOLCHOAMENTO DA ESTRUTURA RK-10

O kit de substituição de acolchoamento da estrutura RK-10 inclui a estrutura superior, a estrutura inferior e o acolchoamento de patela para as joelheiras esquerda e direita.

1. Levante e puxe cuidadosamente o acolchoamento da estrutura (10 e 13) e o acolchoamento da patela (11 e 16) para fora da estrutura, começando por um ponto e trabalhando em direção ao lado oposto.
2. Certifique-se de que os patches de gancho na estrutura estão apoiados ao levantar o acolchoamento da estrutura para evitar que se soltem da estrutura.
3. Antes de instalar o kit de substituição do acolchoamento da estrutura, inspecione e limpe as estruturas. Em seguida, certifique-se de que os patches de gancho ainda estão bem fixados nas estruturas.
4. Ao instalar o novo acolchoamento, trabalhe sempre de um lado para o outro, pressionando firmemente o acolchoamento para baixo para garantir um bom contacto com os patches de gancho.
5. Quando terminado, deve haver uma saliência mais ou menos equidistante do acolchoamento sobre a estrutura.




Os usuários que optaram por utilizar uma construção personalizada de acolchoamento da articulação e almofadas espaçadoras de articulação com fita aderente na Secção 4.1, também podem instalar os espaçadores de acolchoamento da estrutura pré-curvados fornecidos para um melhor ajuste do acolchoamento da estrutura junto das articulações da joelheira.

5.2. KIT DE SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE COPO DO JOELHO RK-10 & 7

O kit de substituição do copo do joelho RK-10 e 7 inclui os sistemas de copo do joelho do lado esquerdo e direito.


Retire cuidadosamente o acolchoamento da articulação (12) e o acolchoamento da estrutura (10 e 13) seguindo os passos de remoção na Secção 4.

1. Levante a correia de fixação inferior com fita aderente do sistema de copo do joelho e puxe-a através da fenda retangular na Extensão da Patela Inferior (16)
2. Repita o passo 1 para a correia de fixação superior com fita aderente do sistema de copo do joelho.
3. Levante as almofadas de gancho da articulação do sistema de copo do joelho (5) das tampas da articulação interna. O sistema de copo do joelho já pode ser removido.



4. Segure o novo sistema de copo do joelho virado para baixo na palma da mão e posicione a joelheira por cima, passe as correias de fixação superior e inferior pelas ranhuras retangulares e feche-as.
5. Encaixe as almofadas de gancho da articulação do sistema de copo do joelho (5) nas tampas da articulação interna.

Reinstale cuidadosamente o acolchoamento da articulação (12) e o acolchoamento da estrutura (10 e 13) seguindo os passos de reinstalação na Secção 4.




5.3. KIT DE SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA E DO AUTOCOLANTE DA ARTICULAÇÃO RK-10

O kit de substituição da tampa e autocolante da articulação RK-10 inclui quatro tampas de articulação, quatro autocolantes de resina e oito novos parafusos de tampa da articulação.

1. Usando uma chave de fendas, levante cuidadosamente o autocolante de resina da tampa da articulação externa.
2. Retire os dois parafusos mostrados na Fig. 2 para soltar a tampa da articulação.
3. Alinhe cuidadosamente a nova tampa da articulação com os dois orifícios de fixação, insira e aperte os novos parafusos fornecidos com a tampa da articulação de reposição. Consulte a orientação correta da tampa da articulação na Fig 1 abaixo.
4. Retire a proteção do autocolante de resina de substituição e cole-o na tampa da articulação externa, garantindo que o logotipo do autocolante de resina fique voltado para a parte de cima da joelheira.

Repita os passos 1 a 4 para as outras tampas da articulação.



6. PEÇAS OPCIONAIS

Estão disponíveis as seguintes peças opcionais


DESCRIÇÃO DA PEÇA	NÚMERO DA PEÇA
KIT DE CORREIA ÚNICA DA JOELHEIRA DA SÉRIE RK CONJUNTO DE PROTEÇÃO DE ARTICULAÇÃO RK-10 E 7	6950325 6950425

O utilizador assume total responsabilidade por garantir a compatibilidade ao utilizar peças opcionais com a Joelheira de Plasma RK-10. É indispensável que os utilizadores consultem integralmente as instruções fornecidas pela Alpinestars no Manual do Utilizador deste protetor. Qualquer dúvida quanto à compatibilidade ou instalação adequada deve ser resolvida imediatamente entrando em contacto diretamente com a Alpinestars ou procurando assistência de um revendedor autorizado da Alpinestars. A Alpinestars afasta qualquer responsabilidade por danos ou lesões resultantes da seleção ou instalação inadequadas de peças opcionais. Os utilizadores são convidados a ter o máximo de cuidado e diligência na manutenção e assistência dos seus equipamentos de acordo com as orientações da Alpinestars.
Nota importante: Certifique-se sempre de que a joelheira e as peças associadas estão devidamente limpas antes de instalar qualquer peça opcional. (Consulte a secção Cuidados e Armazenamento deste manual).

6.1. CONSJNUTO DE PROTEÇÃO DA ARTICULAÇÃO RK-10 E 7

O conjunto de proteção da articulação RK-10 e 7 inclui dois protetores de articulação; um para a articulação interna esquerda e outro para a articulação interna direita.


1. Abra as correias com fita aderente e passe-as pelas aberturas acima e abaixo do sistema de copo de joelho.
2. Certifique-se de que a proteção da articulação está localizada centralmente sobre o mecanismo da articulação antes de apertar as correias.



6.2. CONJUNTO DE CORREIA ÚNICA DA JOELHEIRA DA SÉRIE RK

O conjunto de correia única para joelheira da série RK inclui quatro correias numeradas para as joelheiras do lado esquerdo e direito.
Retire as correias existentes. Inspecione as fivelas para verificar a existência de sinais de danos ou fadiga do material. Se observar algum dano, contacte um revendedor autorizado da Alpinestars para obter aconselhamento.

1. Insira o lado sem logotipo das novas correias na posição correta no lado interno das estruturas seguindo os números mostrados na fig. 1 e feche a correias dobrando-a sobre elas própria.
2. Quando tiver terminado, o patch do laço deve ficar no centro da correia ou próximo disso.
3. Enquanto estiver sentado, coloque a joelheira sobre o joelho, garantindo que o sistemas de copo do joelho (5) está posicionado centralmente sobre a rótula.
4. Feche a correia 1 e aperte até um ajuste confortável.
5. Feche a correia 2 e aperte até um ajuste confortável.
6. Levante-se e feche a correia 3 e depois a 4 e aperte até um ajuste confortável. Com a perna completamente esticada, ajuste as abas de puxar com logo (14). Deve fazê-lo puxando uma correia de cada vez para garantir o ajuste ideal. O sistema de correia única foi concebido para que as abas de puxar com logo (14) se possam sobrepor às abas de puxar com laço (15), o que significa que as duas abas de puxar se podem encontrar e sobrepor para garantir um ajuste confortável para circunferências de pernas menores.



Verifique o ajuste dobrando o joelho. Se o ajuste não for o desejado, repita o Passo 6.
As correias números 1 e 2 podem ser cruzadas e apertadas, se assim se desejar.

CUIDADOS E ARMAZENAMENTO

A Joelheira de Plasma RK-10 pode ser limpa com um pano húmido e água com sabão. Não mergulhe a joelheira em água. Nunca limpe a joelheira com produtos de limpeza fortes ou solventes, pois estes podem enfraquecer os materiais ou danificar a integridade da joelheira. Deverá ter cuidado para evitar dobrar a joelheira enquanto está guardado. Guarde a joelheira numa zona ventilada e seca, afastados de fontes de calor direto, incluindo a luz solar direta. Não coloque objetos pesados sobre a joelheira.

MANUTENÇÃO

A Joelheira de Plasma RK-10 deve ser inspecionada periodicamente quanto à existência de sinais de desgaste ou de danos. Verifique adicionalmente a presença de objetos estranhos nas articulações e retire-os com água ou ar comprimido. Em caso de acidente, leve a joelheira para ser inspecionada por um revendedor autorizado da Alpinestars.

Verifique as dobradiças dobrando a Joelheira de Plasma RK-10 e certifique-se de que as dobradiças funcionam corretamente durante o movimento completo. Caso isto não se verifique, a Joelheira deverá ser substituída ou reparada. Em caso de dúvida, consulte um revendedor autorizado da Alpinestars. Em circunstância alguma tente modificar a Joelheira de Plasma RK-10 ou desmontar as articulações, incluindo a aplicação de tinta ou outros adesivos que comprometerão a integridade do material da joelheira.

VIDA ÚTIL

Os materiais utilizados pela Alpinestars nos seus produtos são selecionados para maximizar a sua durabilidade. Cuidar adequadamente dos seus produtos Alpinestars também ajudará a garantir a vida útil mais longa possível.

Não obstante, todos os produtos têm uma vida útil limitada e estão sujeitos à degradação e enfraquecimento natural dos materiais a longo prazo, como consequência de fatores como o uso, o desgaste causado pelo seu estilo de condução, acidentes, abrasões, o tipo de cuidado que dedica ao seu produto e o armazenamento e/ou condições ambientais comuns - todos os quais afetam a vida útil prática dos produtos. As proteções com peças de plástico têm uma vida útil limitada devido às tensões resultantes da condução e/ou aos elementos, tais como, o calor ou a exposição à luz solar. Por questões de segurança e para garantir que os fatores acima referidos não tenham reduzido a integridade ou os níveis de desempenho do produto, a Alpinestars recomenda vivamente a substituição do seu Protetor de Joelho a cada 5 anos em condições de utilização normal. Conforme se escreve neste folheto, antes de utilizar o produto, verifique-o sempre quanto à existência de a danos em qualquer parte do produto. Independentemente da idade do produto, não utilize nenhum produto se observar algum dano, racha, deformação e/ou se a almofada interna se deteriorar ou se o produto já não se adaptar corretamente ou não tiver integridade estrutural.

ELIMINAÇÃO

No final da sua vida útil, o produto deve ser eliminado de acordo com os regulamentos locais de eliminação. No fabrico do produto não foram utilizados materiais perigosos.

CONSELHOS SOBRE ALERGIAS

As pessoas que têm alergias de pele à borracha sintética ou aos materiais de plástico devem monitorizar a sua pele cuidadosamente sempre que a Joelheira de Plasma RK-10 é utilizada. Se ocorrer alguma irritação da pele, pare imediatamente de utilizar a Joelheira e consulte um médico.

Leia atentamente o seguinte AVISO importante e a LIMITAÇÃO de utilização antes de utilizar este produto.

O motociclismo é uma atividade inerentemente perigosa e um desporto extremamente perigoso, que pode provocar lesões pessoais graves inclusive morte. Cada motociclista individual deve estar familiarizado com o desporto do motociclismo e reconhecer a vasta gama de perigos previsíveis e imprevisíveis e decidir se assume os riscos inerentes a essa actividade com o conhecimento dos perigos envolvidos e aceita todo e qualquer risco de lesão, incluindo morte. Embora todos os motociclistas devam utilizar equipamento de proteção adequado, cada motociclista deve ter um cuidado absoluto com a segurança enquanto conduz e compreender que nenhum produto pode oferecer proteção completa contra lesões, incluindo a morte, ou danos a pessoas e bens em caso de queda, colisão, impacto, perda de controlo ou outra situação. Garanta que o seu produto é corretamente ajustado e utilizado. NÃO utilize nenhum produto que esteja desgastado, modificado ou danificado.

A Alpinestars não dá qualquer garantia nem faz declarações, expressas ou implícitas, sobre a aptidão dos seus produtos para qualquer fim específico.

A Alpinestars não dá qualquer garantia nem faz declarações, expressas ou implícitas, sobre o grau de proteção fornecido pelos seus produtos aos indivíduos ou bens, contra lesões, morte ou danos.

A ALPINESTARS DECLINA QUALQUER RESPONSABILIDADE POR LESÕES OCORRIDAS ENQUANTO ESTIVER A UTILIZAR QUALQUER UM DOS SEUS PRODUTOS.



SUPERTECH RK-10 PLASMA KNEE BRACE

安全に関する重要な情報
無視すると危

重要なユーザー情報
ユーザー以外が取り除くことは禁止されています



重要なユーザー向けの指導ビデオ

重要なユーザー情報: EN 1621-1:2012


この製品には、EN 1621-1:2012 の認定を受けた防具が含まれています。モーターサイクリストのプロテクターは、個人用保護具に関する欧州規則2016/425に従ってPPE （個人用保護具） と見なされ、ノーティファイドボディ #0498 (#0498, Ricotest, Via Tione 9, Pastrengo, VR, 37010, Italy）によって、本製品に対するEU Type検査等が実施されています。この小冊子を読むことで、ニーブレースを正しくカスタマイズし、製品寿命を通してその性能を引き続き維持することができます。

EU適合宣言書およびUKCA適合宣言書

このPPEのEU適合宣言は次のウェブサイトからダウンロードできます：
eudeclaration.alpinestars.com
このPPEのUKCA適合宣言は次のウェブサイトからダウンロードできます：
ukcadeclaration.alpinestars.com

製品表示に含まれる情報

CE	CEマーキング
UK CA	UKCAマーキング
alpinestars	製造業者
EN 1621-1:2012	標準規格
RK10-A	プロテクター CE コード: スーパーテック RK-10 プラズマ ニーブレース
	使用前に説明書をお読みください




*欧州規格 EN 1621-1:2012 には、レベル 1 とレベル 2 の 2 つのパフォーマンスレベルが含まれています。後者はより高いレベルの保護を提供します。スーパーテック RK-10プラズマ ニーブレースは、試験中にEN 1621-1:2012に準拠した伝達力の値を達成し、レベル1の認証を取得しました。

使用制限
スーパーテック RK-10プラズマ ニーブレースはオートバイでの使用のみを目的としており、他のスポーツやスポーツ以外の活動には使用できません。スーパーテック RK-10プラズマ ニーブレースは、事故や転倒の際の衝撃に対する限定的な保護のみを提供します。ユーザーはスーパーテック RK-10プラズマ ニーブレースが怪我に対する完全な保護を提供するものではなく、(明示または黙示を問わず) 怪我のリスクを回避するスーパーテック RK-10プラズマ ニーブレースの能力に関しては、保証が行われないことにご注意ください。また、さまざまな環境条件 (高温や低温など) により、スーパーテック RK-10プラズマ ニーブレースの性能が低下する可能性があることにも注意する必要があります。

警告！傷害に対する完全な保護を提供する製品 (プロテクターを含む) はなく、傷害のリスクを回避する製品 (プロテクターを含む) の能力に関する (明示または黙示を問わない) 保証も行われないことをユーザーは認識する必要があります。

サイズの選び方


ニーカップ幅寸法		ニーブレースのサイズ
(cm)	(インチ)	
9.9 cm - 10.7 cm	3 7/8" - 4 1/4"	**S**
10.7 cm - 11.5 cm	4 1/4" - 4 1/2"	**M**
11.5 cm - 12.2 cm	4 1/2" - 4 3/4"	**L**
12.2 cm - 12.9 cm	4 3/4" - 5 1/8"	**XL**




膝の最大幅を測定する必要があります。円周ではなく直径です。これはあくまでも目安であり、正しいサイズを購入するためにニーブレースを試着することを強くお勧めします。

1. スーパーテック RK-10プラズマ ニーブレース早わかりガイド

このガイド全体を通して、番号（括弧内）はこの図の部品を指します。



背面/側面図



正面図/側面図


1) 上部 X ストラップ
2) 下部 X ストラップ
3) バックルタイプ – L
4) アッパー フレーム
5) ニーカップ システム
6) ヒンジ カバー & 樹脂ステッカー
7) エクステンション ストップ
8) バックルタイプ – S
9) 下部フレーム
10) 上部フレームパッド
11) 上膝蓋骨パッド
12) ヒンジパッド
13) 下部フレームパッド
14) ロゴ プルタブ
15) ループ プルタブ
16) 下膝蓋骨パッド

2 フィッティング手順

最も効果的なパフォーマンスを実現するには、正しいサイズの ニーブレースを選択し、膝に合わせて、かつ、正しく調整することが絶対に不可欠です。フィッティングは、ライディング中に通常着用する他の衣類（ニーブレース スリーブ、ブーツ、ズボン）と組み合わせて行う必要があります。ズボンはアルパインスターズ ニーブレースの上から着用する必要があることに注意してください。

ブレースは左右対称ではありません。箱から出してすぐに、ニーブレースは、ニーブレースの脚の内側にループ プルタブ（15）が取り付けられた状態になっています。ブレースが装着する脚に適している（左または右）かを確認してください。ブレースのニーカップ システム（5）にも、簡単に左右を識別できるように取り外し可能なステッカーが貼られています。

スーパーテック RK-10プラズマ ニーブレースの装着:



1. 膝を約90度に曲げて座った状態で、ニーブレースを膝の上にしっかりと置きます。ニーカップ システム (5) が膝関節の中央に、ヒンジパッド (12) が膝関節の両側に配置されていることを確認します。ヒンジパッド (12) が折り返っていないことを確認します。
2. アルパインスターズのロゴが印刷されたプルタブ (14) がある側の下部Xストラップを開き、バックルに通してぴったりとフィットするように調整します。
3. ストラップのたるみやシワを、手でバックルの方向に押しながら伸ばしてください。必要に応じて、プルタブタブの位置を調整します。
4. 張力が確実に均一になるように、プルタブは両側で必ず等距離になるように配置してください。X ストラップ システムは、ロゴの付いたプルタブ (14) がループ プルタブ (15) と重なるように設計されています。つまり、2つのプルタブが重なり合って、細めの脚の周囲にも最適にフィットします。
5. 手順1～4に従って上部Xストラップ (1) を閉じ、ぴったりとフィットするように締めます。
6. 必要に応じて立ち上がってプルタブを調整します。最適なフィット感を得るには、ストラップを1つずつ行う必要があります。
7. 膝を曲げてフィット感を確認してください。思ったとおりにフィットしない場合は、手順 1 ～ 5 を繰り返します。


もう一方のサイドブレースについても手順 1 ～ 6 を繰り返します。使用中、ストラップの張りが緩むことがあります。個人の好みに応じて、ストラップが緩む可能性を補うために、最初はストラップを強く締めることも出来ます。

3 エクステンション ストップ

4点式ヒンジ システムには交換可能なエクステンション ストップが組み込まれており、スーパーテック RK-10プラズマ ニーブレースをまっすぐに伸ばす範囲を制限します。これは、以前の怪我により脚を完全に伸ばすことができない場合に望ましく、過伸展による怪我の防止にも役立ちます。スーパーテック RK-10プラズマ ニーブレースには10度のエクステンション ストップが前もって取り付けられていますが、他のエクステンション ストップ (0、5、15、20、25、30度) と簡単に交換できます。

交換部品としても入手可能なスーパーテック RK-10エクステンション ストップ交換キットには、0 ～ 30度のエクステンション ストップ4セット、新しいエクステンション ストップファスナー4個、H2六角レンチ (セクション5を参照) が含まれています。


エクステンション ストップの交換方法:



最初は10度のエクステンション ストップを付けてニーブレースを試してみることをお勧めします。開き角度を変える必要がある場合は、次の手順に従ってください。

1. ニーブレースを最大の開き角度まで開きます。
2. ニーブレースに付属のH-2 六角レンチを使用してエクステンション ストップ ファスナーを取り外します。
3. エクステンション ストップをニーブレースの上側に向かってスライドさせます。
4. 適切なサイズの交換用エクステンション ストップを選択し、「上」矢印マークがニーブレースの上側を指している状態で、所定の位置にスライドさせます。

5. 六角レンチの先端を使って、エクステンション　ストップの穴を下のファスナー穴に合わせます。
6. エクステンション　ストップファスナーを挿入して締めます。
7. 他の 3 つのエクステンション ストップについても、手順 1 ～ 6 を繰り返します。各ニーブレースには、外側と内側のヒンジに1つずつ、合計2つのエクステンション　ストップがあります。
8. 希望の開き角度になるまで、手順 1 ～ 7 を繰り返します。




4. ヒンジパッド

ニーブレースを箱から出した状態で、5㎜のヒンジパッド (12) がすでに取り付けられています。さらに、4つの3㎜ヒンジパッド、4つのマジックテープ ヒンジスペーサー パッド、4つのあらかじめ湾曲したフレームパッド スペーサーがあります (すべて交換部品キットとして入手可能です。セクション5を参照してください)。
標準装備の5㎜ヒンジパッドではニーブレースがきつすぎると感じた場合は、3㎜のヒンジパッドに交換して緩めのフィット感を得ることができます。あるいは、ヒンジパッドと　マジックテープ ヒンジ スペーサーパッドを組み合わせることで、厚みを増やしたカスタマイズされた厚みで、よりタイトなフィット感を実現することもできます。

ヒンジパッドの交換方法は次のとおりです:

1. ニーカップシステム (5) のヒンジフック パッドがヒンジから外れないように注意しながら、ヒンジパッド (12) を持ち上げて引っ張ります。
2. ヒンジパッドを取り外した後は、予防措置として、ニーカップ システム (5) のフックパッドをしっかりと押し付けて、
3. ヒンジに正しく装着されていることを確認してください。
4. 新しいヒンジパッド、またはヒンジ スペーサーパッドの組み合わせを取り付け、パッドがヒンジ機構の中央に配置されていることを確認し、しっかりと押し下げて所定の位置に固定します。
5. 膝の側面と膝下のフレームパッドの間に小さな隙間がある場合は、あらかじめ湾曲したフレームパッド　スペーサーを下部フレーム (9) と下部フレームパッド (13) の間に取り付けると、この隙間を効果的に埋めることができ、最適かつ安心のフィット感が得られます。
6. 新しいヒンジパッドやヒンジスペーサー　パッドの組み合わせをしっかりと押し下げて、新しいパッドがしっかりと固定されていることを常に確認してください。



交換部品5個

以下の交換部品をご用意しています


部品の説明	品番
RK-10 & 7 ニーカップ システム交換キット	6950125
RK-10 フレームパッド交換キット	6950525
RK シリーズ ニーブレース ヒンジパッド交換キット	6950625
RK-10 エクステンション ストップ交換キット	6950725
RK-10 ヒンジカバー ステッカー交換キット	6950925
RK-10 Xストラップ交換キット	6950225

交換用部品キットとスーパーテック　RK-10プラズマ　ニーブレースを使用する場合、互換性を確保する全責任はユーザーが負うものとします。ユーザーは、このプロテクターのユーザーマニュアルに記載されているアルパインスターズの説明を常に必ず参照してください。互換性や適切な取り付けに関して不明な点がある場合は、アルパインスターズに直接問い合わせるか、アルパインスターズの正規販売店にお問い合わせの上、速やかに対処する必要があります。アルパインスターズは、交換部品キットの不適切な選択または不適切な取り付けに起因する損害または傷害について、一切の責任を負いかねます。ユーザーは、アルパインスターズのガイドラインに従って、機器の保守とサービスを行う際には、細心の注意を払ってください。
重要な注意事項：交換部品を取り付ける前に、　ニーブレースと関連部品が適切に清掃されていることを必ず確認してください。（このマニュアルの「お手入れと保管」セクションを参照してください）。

5.1. RK-10 フレームパッド交換キット

RK-10フレームパッド交換キットには、左右両方のニーブレース用となるアッパー　フレーム、下部フレーム、膝蓋骨パッドが含まれています。

1. フレームパッド（10 & 13）と膝蓋骨パッド（11 & 16）を持ち上げて慎重にフレームから引き離します。一箇所から始めて、反対側に移ります。
2. フレームからフックパッチが外れないように、フレームパッドを持ち上げるときは、フレームのフックパッチを支えていることを確認してください。
3. フレームパッド交換キットを取り付ける前に、フレームを点検して清掃してください。次に、フックパッチがフレームに正しく取り付けられていることを確認します。
4. 新しいパッドを取り付けるときは、常に片側から始めて反対側に移り、パッドをしっかりと押し下げて、フックパッチとしっかりと接触するようにしてください。
5. 完成したら、フレーム全体にパッドがほぼ等距離で張り出しているはずです。




セクション4.1でヒンジパッドと　マジックテープ　ヒンジスペーサー　パッドのカスタムビルドを利用することを選択したユーザーは、付属のあらかじめ湾曲したフレームパッド　スペーサーを取り付けて、フレームパッドをニーブレースのヒンジの近くにぴったりとフィットさせることもできます。

5.2. RK-10 & 7 ニーカップ システム交換キット


RK-10 & 7 ニーカップ システム交換キット
左右両方のニーカップ　システムが含まれています。
セクション4の取り外し手順に従って、ヒンジパッド（12）とフレームパッド（10 & 13）を慎重に取り外します。

1. 1. 下部のマジックテープ　ニーカップシステム固定ストラップを持ち上げ、下膝蓋骨エクステンション　（16）　の長方形のスロットに通します。
2. 2. 上部のマジックテープ　ニーカップシステム固定ストラップについても手順1を繰り返します。
3. 3. ニーカップシステム（5）ヒンジフックパッドを内側のヒンジ　カバーから持ち上げます。



これで、ニーカップシステムを取り外すことができます。

4. 4. 新しいニーカップ システムを下向きにして手に載せ、ニーブレースを上にかぶせ、上部と下部の固定ストラップを長方形のスロットに通して閉じます。
5. 5. ニーカップシステム (5) のヒンジフックパッドを内側のヒンジカバーに取り付けます。
6. セクション4の再取り付けの手順に従って、ヒンジパッド (12) とフレームパッド (10 & 13) を慎重に取り付けます。




セクション4の再取り付けの手順に従って、ヒンジパッド (12) とフレームパッド (10 & 13) を慎重に取り付けます。

5. 3. RK-10 ヒンジカバーおよびステッカー交換キット

RK-10 ヒンジカバーおよびステッカー交換キットには、4 つのヒンジカバー、4 つの樹脂ステッカー、8 つの新しいヒンジカバー ネジが含まれています。

1. 1. マイナスドライバーを使用して、外側のヒンジカバーから樹脂ステッカーを丁寧に外します。
2. 2. 図2に示す2本のネジを外して、ヒンジカバーを外します。
3. 3. 新しいヒンジカバーを2つの固定穴に注意深く合わせ、交換用ヒンジカバーに付属の新しいネジを差し込んで締めます。ヒンジカバーの正しい向きについては、以下の図 1 を参照してください。
4. 4. 交換用樹脂ステッカーの裏紙をはがし、樹脂ステッカーのロゴがニーブレースの上部に向かって上を向くように外側ヒンジ カバーに貼り付けます。もう片方のヒンジカバーについても、手順 1 ～ 4 を繰り返します。



6. オプション部品

以下のオプション部品をご用意しています

部品の説明	品番
RK シリーズ ニーブレース シングルストラップキット	6950325
RK-10 & 7 ヒンジガードセット	6950425


オプション部品とスーパーテック RK-10プラズマ ニーブレースを使用する場合、互換性を確保する全責任はユーザーが負うものとします。ユーザーは、このプロテクターのユーザーマニュアルに記載されているアルパインスターズの説明を常に必ず参照してください。互換性や適切な取り付けに関して不明な点がある場合は、アルパインスターズに直接問い合わせるか、アルパインスターズの正規販売店にお問い合わせの上、速やかに対処する必要があります。アルパインスターズは、オプション部品の不適切な選択または不適切な取り付けに起因する損害または傷害について、一切の責任を負いかねます。ユーザーは、アルパインスターズのガイドラインに従って、機器の保守とサービスを行う際には、細心の注意を払ってください。

重要な注意事項：オプション部品を取り付ける前に、ニーブレースと関連部品が適切に清掃されていることを必ず確認してください。(このマニュアルの「お手入れと保管」セクションを参照してください)。

6. 1. RK-10 & 7 ヒンジガード セット

RK-10 & 7 ヒンジガード セットには、2 つのヒンジガードが含まれています。1 つは内側左ヒンジ用、もう 1 つは内側右ヒンジ用です。

1. 1. マジックテープ ストラップを開き、ニーカップ システムの上下の開口部に通します。
2. 2. ストラップを締める前に、ヒンジガードがヒンジ機構の中央に位置していることを確認してください。




6.2. RK シリーズ ニーブレース シングル ストラップ セット

RK シリーズ ニーブレース シングル ストラップセットには、左右両方のニーブレース用の番号付きストラップが4本含まれています。

既存のストラップを取り外します。バックルに損傷や材質疲労の兆候がないか調べます。損傷が見られた場合は、アルパインスターズの正規販売店までご相談ください。

1. 1. 新しいストラップのロゴのない側を、図1に示す番号に従ってフレームの内側の正しい位置に挿入し、ストラップを折り返して閉じます。
2. 2. 完成すると、ループパッチはストラップの中央または中央近くに位置するはずです。
3. 3. 座った状態で、ニーブレースを膝の上にかぶせ、ニーカップ システム (5) が膝関節の中央にくるようにします。
4. 4. ストラップ1を閉じて、快適にぴったりとフィットするまで締めます。
5. 5. ストラップ2を閉じて、快適にぴったりとフィットするまで締めます。
6. 6. 立ち上がってストラップ3、次にストラップ4を閉じ、快適にぴったりとフィットするまで締めます。足が完全にまっすぐになった状態で、ロゴ付きプルタブ (14) を調整します。最適なフィット感を得るには、ストラップを1つずつ行う必要があります。シングル ストラップラップ システムは、ロゴの付いたプルタブ (14) がループ プルタブ (15) と重なるように設計されています。つまり、2つのプルタブが重なり合って、細めの脚の周囲にもピッタリとフィットします。



膝を曲げてフィット感を確認してください。思ったとおりにフィットしない場合は、手順 6 を繰り返します。
ストラップ番号1と2は、必要に応じて交差させて締めることができます。

お手入れと保管

RK-10 プラズマ ニー ブレースは、湿らせた布と石鹸水で拭いてください。ニーブレースを水に浸さないでください。強力な洗浄剤や溶剤でニーブレースを洗浄しないでください。素材を弱めたり、ニーブレースの完全性が損なわれたりする可能性があります。保管中にニーブレースが曲がらないように注意する必要があります。直射日光を含む直射熱源から離れた、乾燥した換気の良い場所に保管してください。ニーブレースの上に重いものを置かないでください。

メンテナンス

RK-10プラズマ ニーブレースは、摩耗や損傷の兆候がないか定期的に点検する必要があります。ヒンジ内に異物がないかさらに点検し、水または圧縮空気を使用して異物を取り除きます。事故に遭った場合は、アルパインスターズの正規販売店にニーブレースの検査を依頼してください。

RK-10プラズマ ニーブレースを曲げてヒンジを点検し、動作全体を通じてヒンジが正しく動作することを確認します。正しく動作しない場合は、ニーブレースを交換または修理する必要があります。疑わしい場合は、アルパインスターズの正規販売店までお問い合わせください。いかなる場合でも、RK-10プラズマ ニーブレースの改造やヒンジの分解を試みないでください。これには、ニーブレースの材質の完全性を損なう塗料の塗布やその他のステッカーの貼り付けも含まれます。

重要なユーザー情報：EN 1621-1:2012

寿命

アルパインスターズが製品に使用する素材は、耐久性を最大限に高めるために選択されています。アルパインスターズ製品の適切なお手入れも、可能な限り長寿命を保証するのに役立ちます。

しかしながら、すべての製品寿命には限りがあり、使用方法や、ユーザーのライディングスタイルに関連して生じる磨耗、事故、擦り傷、またはお手入れの仕方、保管状況、その場所の環境条件などの要因により、時間の経過とともに素材の劣化や自然破壊が起こり、製品の実質的な寿命に影響を及ぼします。プラスチック部品を使用したプロテクターは、走行時の圧力や、熱や日光などにさらされることで寿命が短くなります。アルパインスターズは、安全上の問題や、上記の要因によって製品の完全性や性能レベルが低下した製品を使うことを防ぐために、通常の使用条件下で5年ごとにニープロテクターを交換することを強くお勧めします。本小冊子に記載されているように、ご使用前は必ず製品各部に損傷の兆候がないか確認してください。製品の使用年数にかかわらず、損傷、ひび割れ、変形、内部パッドの劣化にお気付きになられた場合や、製品が正しくフィットしなくなった場合、または製品の構造的完全性が損なわれている場合は、使用しないでください。

廃棄

耐用年数の経過後、地域のごみ規制に従って廃棄する必要があります。製品の製造に危険物は使用されていません。

アレルギーに関するアドバイス

合成素材、ゴム、またはプラスチック素材に対して皮膚アレルギーがある方は、RK-10プラズマ　ニーブレースを装着するたびに慎重に皮膚を観察する必要があります。皮膚に刺激が生じた場合は直ちにニーブレースの使用をやめ、医師の診察を受けてください。

この製品を使用する前に、次の重要な警告と使用制限に関する通知をよくお読みください。

オートバイに乗ることは本質的に危険な行動であり、極度に危険なスポーツです。死亡事故または重傷を負う可能性があります。各ライダーは、モーターサイクルというスポーツに精通し、予測可能な危険と予測不可能な危険を幅広く認識し、スポーツに伴う危険を認識した上で、そのような活動に内在するリスク負うかどうか、死亡を含むあらゆる怪我のリスクを受け入れるかどうかを決定する必要があります。すべてのライダーは適切な保護具を着用する必要がありますが、各ライダーは走行中の安全に細心の注意を払う必要があります。ユーザーはまた、本製品が、落下、衝突、衝撃、制御不能などの場合、死亡を含む傷害、または個人および財産への損害を完全に保護できる製品はないことを理解する必要があります。製品が正しく使用され、取り付けられていることを確認してください。磨耗、破損、改造された製品は一切使用しないでください。

された製品は一切使用しないでください。

アルパインスターズは、特定の目的に対する製品の互換性に関して、明示または黙示を問わず、いかなる保証または表明も行いません。

アルパインスターズは、その製品が個人のけが、死亡事故、または財産の損傷から保護する程度に関して、明示または黙示を問わず、いかなる保証または表明も行いません。

アルパインスターズは、その製品を着用している間に負傷した場合の責任を一切負いません。



SUPERTECH RK-10 PLASMA KNEE BRACE

关键安全信息
忽视后果自负

重要用户须知
只有用户才能移除

重要用户指导视频

重要用户须知: EN 1621-1:2012


该产品的防护材料通过了EN 1621-1:2012认证。摩托车骑手护具可视为符合欧盟法规EU2016/425规定的PPE（个人防护装备），已通过由公告机构#0498（Ricotest，位于意大利维罗纳省Pastrengo镇Tione路9号，邮编37010）进行的欧盟型式检查。阅读这本手册将有助于您正确调整您的护膝，以及确保其在整个产品寿命期间持续发挥作用。

欧盟符合性声明 & UKCA符合性声明

可到以下网站下载此个人防护设备的《欧盟符合性声明》：
eudeclaration.alpinestars.com
可到以下网站下载此个人防护设备的《UKCA符合性声明》：
ukcadeclaration.alpinestars.com

产品标签包含信息

CE	CE标志
UK CA	UKCA标志
alpinestars	制造商
EN 1621-1:2012	参考标准
RK10-A	护具CE代码：SUPERTECH RK-10等离子护膝
	使用前请详细阅读本说明



*《欧洲标准EN 1621-1:2012》包括两个性能等级：1级和2级。后者能提供更好的保护。在测试过程中，Supertech RK-10等离子护膝达到了符合EN 1621-1:2012标准的传递力数值，并获得了1级认证。


使用限制

Supertech RK-10等离子护膝只能在骑摩托车时使用，不能用于其他体育或非体育活动。本护膝只能有限地保护事故或跌落等情形所产生的冲击。用户应该知晓本护膝不能为伤害提供全面的保护。我们没有（明示或暗示地）保证或担保本护膝可以避免伤害的发生。用户还必须知晓，不同的环境条件（例如高温或低温）可能会降低本护膝的效果。

警告！用户应该知晓没有任何产品（包括护具）能够提供完全的防护。我们没有（明示或暗示地）保证或担保本产品（包括护具）可以避免伤害的发生。

尺寸


膝盖帽宽度尺寸		护膝尺寸
单位：厘米	单位：英寸	
9.9 cm - 10.7 cm	3 7/8" - 4 1/4"	**S**
10.7 cm - 11.5 cm	4 1/4" - 4 1/2"	**M**
11.5 cm - 12.2 cm	4 1/2" - 4 3/4"	**L**
12.2 cm - 12.9 cm	4 3/4" - 5 1/8"	**XL**




您需要测量膝盖的最大宽度，即直径，而不是周长。这应该只用作参考。我们强烈建议您试穿护膝，以确保您所购买的护膝大小适合。

1.SUPERTECH RK-10等离子护膝简介

本指南中，括号内的数字为此示意图上的各个部位。



后/侧视图



前/侧视图

1) 上部X型系带
2) 下部X型系带
3) 扣型 - L
4) 上护架
5) 膝盖帽系统
6) 铰接盖和树脂贴纸
7) 伸缩止动卡
8) 扣型 - S
9) 下护架
10) 上护架垫
11) 上部髌骨垫
12) 铰链衬垫
13) 下护架垫
14) 带徽标拉带
15) 环形拉带
16) 下部髌骨垫


2 穿戴步骤

为了提供最佳防护性能，选择正确尺寸的护膝并根据您的膝盖进行正确调整至关重要。最好在您穿戴平时骑车时的服装用品时穿戴护膝（护膝袖套、靴子、裤子）。请注意，裤子必须穿在Alpinestars护膝外面。

两只护膝不对称。出厂时，护膝的环形拉带（15）已安装在护膝的腿部内侧。确定要佩戴的护膝（左侧或右侧）无误。左/右护膝上也标有可移除贴纸，位于膝盖帽系统（5）上，以便轻松识别。

Supertech RK-10等离子护膝穿戴顺序如下：

1. 坐姿时，膝关节大约呈90度，将护膝牢固地套在膝关节上，确保膝盖帽系统（5）位于膝盖中央，铰链衬垫（12）位于膝关节两侧。确保铰链衬垫（12）不要对折在一起。
2. 打开印有Alpinestars徽标的拉带（14）一侧的下部X型系带，将它们穿过带扣并调整至紧密贴合。
3. 用手在带子上朝带扣方向滚动，并在必要时重新调整系带，以消除任何可能出现的缠绕或褶皱。。
4. 始终确保两侧拉带等距，以确保张力均匀。X型系带系统的设计使得带徽标的拉带（14）可以与环形拉带（15）重叠，这意味着两个拉带可以相交并重叠，以确保腿围较小时的最佳贴合度。
5. 按照步骤1-4拉紧上部X型系带（1），使其舒适贴合。
6. 必要时站起来调整拉带。为确保达到最佳贴合度，应一次只调整一条系带。
7. 通过弯曲膝盖来检查是否合适。如果不合适，请重复步骤1-5。



对另一侧护膝重复步骤1-6。在使用过程中，系带可能会变松弛。根据个人喜好，最初可以将收紧系带，以防其变松。

3 伸缩止动卡


四点铰链系统有可更换式伸缩止动卡，用来限制Supertech RK-10等离子护膝可以伸直的限度。当有一条腿因为此前受伤而不能完全伸直时这个功能会很有用处，也可以帮助预防过度伸展引起的伤害。Supertech RK-10等离子护膝标配安装有十度伸缩止动卡，但是，它可以很轻松地更换成其它伸缩止动卡（0、5、15、20、25和30度）。

Supertech RK-10伸缩止动卡更换套件也可作为备件提供，包括4套0-30度的伸缩止动卡，4个新的伸缩止动卡扣件和一个H2六角扳手（参见第5节）。


如何更换伸缩止动卡：

我们建议您首先尝试采用十度伸缩止动卡的护膝。如果需要不同的张角，请按照以下步骤操作。

1. 将护膝打开到最大张角。
2. 使用随护膝提供的H-2六角扳手拆下伸缩止动卡扣件。
3. 将伸缩止动卡从护膝上侧滑出。
4. 选择合适尺寸的替换伸缩止动卡，确保向上箭头标记指向护膝的顶部，将其滑入到位。



5. 使用六角扳手的尖端，将伸缩止动卡上的孔与下方的扣件孔对齐。
6. 插入并拧紧伸缩止动卡扣件。
7. 对另外3个伸缩止动卡重复步骤1-6。每个护膝都有两个伸缩止动卡，一个位于外部铰链上，一个位于内部铰链上。
8. 重复步骤1-7，直至达到所需的张角。




4. 铰链衬垫

出厂时，此护膝配有5毫米铰链衬垫（12）。此外，还有四个3毫米铰链衬垫、四个钩环铰链定位垫和四个预弯护架衬垫（均作为更换零件套件提供，参见第5节）。
如果用户觉得标配的5毫米铰链衬垫使护膝太紧，则可以用3毫米铰链衬垫替换，以获得更宽松的贴合度。或者，他们可以通过将铰链衬垫与钩环铰链定位垫组合起来使用，以实现更紧密的贴合。

铰链衬垫的更换步骤如下：

1. 提起并拉动铰链衬垫（12），注意不要将膝盖帽系统（5）铰链钩衬垫与铰链分离。
2. 取下铰链衬垫后，作为预防措施，请用力按压膝盖帽系统（5）钩垫，以确保其正确固定在铰链上。
3. 安装新的铰链衬垫或衬垫与铰链定位垫的组合，确保衬垫位于铰链机构上方的中心位置，并用力向下按压以将其固定到位。
4. 如果用户注意到膝盖侧面与膝盖下方护架垫之间存在小间隙，可以在下护架（9）和下护架（13）之间安装预弯护架衬垫，以有效缩小该间隙，从而获得最佳的安全贴合。
5. 通过用力按下新的铰链衬垫和/或铰链定位垫组合，始终确保衬垫安装牢固。



5 更换件

以下更换件可供选择

部件说明	部件编号
RK-10 & 7膝盖帽系统更换套件	6950125
RK-10护架垫更换套件	6950525
RK系列护膝铰链衬垫更换套件	6950625
RK-10伸缩止动卡更换套件	6950725
RK-10铰接盖贴纸更换套件	6950925
RK-10 X型系带更换套件	6950225


用户在使用Supertech　RK-10等离子护膝时，需全权负责确保替换部件套件的兼容性。用户必须始终参考Alpinestars在本产品用户手册中提供的说明。如对兼容性或正确安装有任何疑问，应立即直接联系Alpinestars或向Alpinestars授权经销商寻求帮助。对于因更换部件套件选择或安装不当而造成的损坏或伤害，Alpinestars不承担任何责任。我们鼓励用户按照Alpinestars的指南谨慎、勤勉地维护和保养其设备。

重要提示：在安装任何更换部件之前，请务必确保彻底清洁护膝和相关部件。（请参阅本手册的“清洁与存放”部分）。

5.1. RK-10护架垫更换套件

RK-10护架垫更换套件包括上护架垫、下护架垫和左右护膝髌骨垫。

1. 提起并小心地将护架垫（10　&　13）和髌骨垫（11　&　16）拉离护架，从一点开始向另一侧拉。
2. 在提起护架垫时，请确保护架上的挂钩衬垫得到支撑，以防止其从护架上脱落。
3. 安装此护架垫更换套件之前，请检查并清洁护架。然后确保挂钩衬垫仍然正确地连接到护架上。
4. 在安装新衬垫时，一定要从一侧到另一侧安装，并用力将衬垫压紧，以确保与挂钩衬垫紧密连接。
5. 完成后，衬垫应大致对称悬垂于护架上。




在第4.1节中选择使用定制铰链衬垫和钩环铰链定位垫的用户，还可以安装所提供的预弯护架衬垫，以便在护膝铰链附近更好地固定护架垫。

5.2. RK-10 & 7膝盖帽系统更换套件


RK-10 & 7膝盖帽系统更换套件
包括左右两侧的膝盖帽系统。
按照第4节中的拆卸步骤，小心拆除铰链衬垫（12）和护架垫（10 & 13）。

1. 提起下部勾环式膝盖帽系统固定带，并将其穿过下部髌骨伸缩块（16）中的矩形槽。
2. 对上部勾环式膝盖帽系统固定带重复步骤1。
3. 从铰链内盖上提起膝盖帽系统（5）铰链钩垫。现在可以拆除膝盖帽系统。



4.将新的膝盖帽系统面朝下放在手掌上，然后将护膝放在上面，将上部和下部固定带穿过矩形槽并合上。
5. 将膝盖帽系统（5）铰链钩垫装到铰接内盖上。

按照第4节中的重新安装步骤，小心地重装铰链衬垫（12）和护架垫（10 & 13）。




5.3.RK-10铰接盖与贴纸更换套件

RK-10铰接盖与贴纸更换套件包括四个铰接盖、四个树脂贴纸和八个新铰接盖螺丝。

1. 使用平头螺丝刀，小心地将树脂贴纸从外铰接盖上揭下。
2. 拧下图2所示的两个螺钉，松开铰接盖。
3. 小心地将新铰接盖对准两个固定孔，插入并拧紧随附的新螺钉。请参考下方图1，确保铰接盖的方向正确。
4. 撕下替换贴纸上的背衬，并将其粘贴到外铰接盖上，确保树脂贴纸上的徽标朝上，朝向护膝的顶部。

对另一个铰接盖重复步骤1-4。



6. 可选部件

以下部件可供选择

部件说明	部件编号
RK系列护膝单系带套件	6950325
RK-10 & 7铰链护罩套件	6950425


用户在使用Supertech RK-10等离子护膝时，需全权负责确保可选部件的兼容性。用户必须始终参考Alpinestars在本产品用户手册中提供的说明。如对兼容性或正确安装有任何疑问，应立即直接联系Alpinestars或向Alpinestars授权经销商寻求帮助。对于因可选部件选择或安装不当而造成的损坏或伤害，Alpinestars不承担任何责任。我们鼓励用户按照Alpinestars的指南谨慎、勤勉地维护和保养其设备。

重要提示：在安装任何可选部件之前，请务必确保彻底清洁护膝和相关部件。（请参阅本手册的“清洁与存放”部分）。

6.1. RK-10 & 7铰链护罩套件

RK-10 & 7铰链护罩套件包括两个铰链护罩：一个用于内左铰链，一个用于内右铰链。


1. 打开钩环带并将其穿过膝盖帽系统上方和下方的开口。
2. 在拉紧带子之前，确保铰链护罩位于铰链机构上方的中心位置。



6.2. RK系列护膝单系带套件

RK系列护膝单系带套件包括用于左侧和右侧护膝的四条编号系带。
拆下现有的带子。检查带扣是否有任何损坏或材料疲劳的迹象。如果发现任何损坏，请联系Alpinestars授权经销商寻求建议。

1. 将新系带不带徽标的一面插入到护架内侧的正确位置，按照图1中显示的数字顺序进行操作，然后将系带折叠回去以固定。
2. 完成后，环扣应位于带子的中心附近。
3. 坐下时，将护膝放在膝盖上，确保膝盖帽系统（5）位于膝盖骨中央。
4. 系上并拉紧系带1，使其舒适贴合。
5. 系上并拉紧系带2，使其舒适贴合。
6. 站起来，系上并拉紧系带3和4，使其舒适贴合。腿完全伸直，调整带徽标的拉带（14）。为确保达到最佳贴合度，应一次只调整一条系带。单系带系统的设计使得带徽标的拉带（14）可以与环形拉带（15）重叠，这意味着两个拉带可以相交并重叠，以确保腿围较小时能够舒适贴合。



通过弯曲膝盖来检查是否合适。如果不合适，请重复第6步。
如果需要，1号和2号带子可以交叉并拉紧。

清洁与存放

RK-10等离子护膝可以用湿布和肥皂水清洁。请勿将护膝浸入水中。切勿使用强力清洁剂或溶剂清洁护膝，因为它们可能会削弱护膝材料的强度或损坏护膝的完整性。存放期间必须小心避免弯曲护膝。存放在干燥通风的地方，远离直接热源，避免阳光直射。请勿在护膝上放置重物。

保养

应该定期检查RK-10等离子护膝是否有磨损和损坏的迹象。另外，检查铰链中是否存在异物，并用水或压缩空气清除此类异物。若发生事故，请由Alpinestars授权经销商检查护膝。

弯曲RK-10等离子护膝来检查铰链，确保铰链在整个过程中工作正常。如果工作不正常，就必须更换或修理这条护膝。如有疑问，请咨询Alpinestars授权经销商。在任何情况下均不得尝试改装RK-10等离子护膝或拆卸铰链，包括涂漆或贴其他贴纸，以免影响护膝材料的完整性。

生命周期

Alpinestars在其产品中所用的材料都经过了精心挑选，以实现最大的耐用性。正确保养Alpinestars产品也有助于确保尽可能延长使用寿命。

尽管所有的产品的使用寿命有限，并且在长期的使用过程中会由于使用以及驾驶方式、事故、磨损、产品维护是否得当、储存和/或常见的环境条件等因素所造成的磨损和损耗，材料

重要用户须知: EN 1621-1:2012

都会出现退化和自然分解，所有这些因素都会影响产品的实际使用寿命。由于骑行时的压力和/或受热或阳光照射等因素，带有塑料部件的护具的寿命有限。为了安全起见并确保上述因素不会降低产品的完整性或性能水平，Alpinestars强烈建议在正常使用条件下每5年更换一次护膝。如本手册所述，使用前请务必检查本产品的任何部件是否有损坏迹象。无论产品的新旧程度如何，只要发现产品存在任何损坏、开裂、变形和/或内部衬垫老化，或者产品不再合适或缺乏结构完整性，请不要使用任何此类产品。

弃置

产品寿命终结时，必须按照当地的废弃物法规进行处置。产品生产时未使用任何危险性材料。

过敏建议

对合成橡胶或塑料有皮肤过敏反应的用户应该在每次使用RK-10等离子护膝以后，仔细查看自己的皮肤。如果刺激皮肤，请立即停止使用本护膝并及时就医。

使用本产品前，请仔细阅读以下有关使用的重要警告和限制信息。

摩托车运动是一种具有内在危险性的活动，也是一种高度危险的运动，可能会导致严重受伤及死亡。每位骑手都必须熟悉摩托车运动，认识到各种可预见和不可预见的危险，并在了解所涉及的危险的情况下决定是否承担此类活动固有的风险，以及接受任何受伤风险，包括虽然所有骑手都应使用适当的护具，但每个骑手在骑乘时都应绝对注意安全，并了解没有任何产品可以提供完全的保护，防止受伤，包括死亡，或在跌落、碰撞、撞击时造成个人和财产损失、失去控制或其他情况。请务必保证正确佩戴和使用本产品。不得使用任何磨损、改装或损坏的产品。

有关本产品对任何特定用途的适用性，Alpinestars不作任何明示或暗示的担保或声明。

关于本产品在受伤、死亡或财产损失方面提供的防护水平，Alpinestars不作任何明示或暗示的担保或声明。

ALPINESTARS对使用其产品时发生的受伤事故不承担任何责任。



SUPERTECH RK-10 PLASMA
KNEE BRACE

KRITISCHE VEILIGHEIDSINFORMATIE
NEGEREN OP EIGEN RISICO

BELANGRIJKE GEBRUIKERSINFORMATIE
MAG ALLEEN DOOR DE GEBRUIKER WORDEN VERWIJDERD



BELANGRIJKE GEBRUIKERSIN STRUCTIEVIDEO

Dit product bevat een harnas dat is gecertificeerd volgens EN 1621-1:2012. Beschermingsmiddelen voor motorrijders worden in het kader van Verordening EU 2016/425 als PBM (Persoonlijke beschermingsmiddelen) beschouwd en als zodanig is er naar dit product een EU-typeonderzoek uitgevoerd door aangemelde instantie Notified Body #0498, Ricotest, Via Tione 9, Pastrengo, VR, 37010, Italië. Door deze handleiding te lezen kunt u uw kniebrace op de juiste manier afstellen en ervoor zorgen dat deze gedurende zijn hele levensduur goed blijft werken.

EU-CONFORMITEITSVERKLARING EN UKCA-CONFORMITEITSVERKLARING

U kunt de EU-verklaring van overeenstemming voor deze PBM downloaden op:
eudeclaration.alpinestars.com
U kunt de UKCA-verklaring van overeenstemming voor deze PBM downloaden op:
ukcadeclaration.alpinestars.com

INFORMATIE IN DE PRODUCTMARKERING

CE	CE-markering
UK CA	UKCA-markering
alpinestars	Fabrikant
EN 1621-1:2012	Referentienorm
RK10-A	Beschermer CE-code: SUPERTECH RK-10 PLASMA KNIEBRACE
	Lees deze instructies voor gebruik




*De Europese norm EN 1621-1:2012 bestaat uit twee prestatieniveaus: niveau 1 en niveau 2, waarbij de laatste een hoger beschermingsniveau biedt. De Supertech RK-10 PLASMA KNIEBRACE bereikte tijdens de test de doorgegeven krachtwaarden in overeenstemming met EN 1621-1:2012 en kreeg een certificering van niveau 1.

GEBRUIKSVOORWAARDEN
De Supertech RK-10 Plasma Kniebrace is ALLEEN bedoeld voor gebruik tijdens het motorrijden en niet voor gebruik bij andere sportieve of niet-sportieve activiteiten. De Supertech RK-10 Plasma Kniebrace biedt SLECHTS beperkte bescherming tegen aanrijding bij een ongeval of val en gebruikers moeten zich ervan bewust zijn dat de Supertech RK-10 Plasma Kniebrace geen volledige bescherming biedt tegen letsel. We geven geen garanties (expliciet of impliciet) met betrekking tot het vermogen van de Supertech RK-10 Plasma Kniebrace om het risico op letsel te voorkomen. Gebruikers moeten zich er tevens van bewust zijn dat verschillende omstandigheden (zoals hoge of lage temperaturen) de prestaties van de Supertech RK-10 Plasma Kniebrace kunnen verminderen.
WAARSCHUWING! GEBRUIKERS DIENEN ZICH ERVAN BEWUST TE ZIJN DAT GEEN ENKEL PRODUCT (INCLUSIEF BESCHERMER/S) VOLLEDIGE BESCHERMING BIEDT TEGEN LETSEL EN DAT GEEN ENKELE GARANTIE (UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET) WORDT GEGEVEN MET BETREKKING TOT HET VERMOGEN VAN HET PRODUCT (INCLUSIEF BESCHERMER/S) OM HET RISICO OP LETSEL TE VOORKOMEN.

MATEN


BREEDTES KNIEKAP		MAAT KNIEBESCHERMER
in cm	in inches	
9.9 cm - 10.7 cm	3 7/8" - 4 1/4"	**S**
10.7 cm - 11.5 cm	4 1/4" - 4 1/2"	**M**
11.5 cm - 12.2 cm	4 1/2" - 4 3/4"	**L**
12.2 cm - 12.9 cm	4 3/4" - 5 1/8"	**XL**




U moet de maximale breedte van uw knie meten, dus de diameter, niet de omtrek. Deze maat dient enkel ter indicatie. Wij adviseren met klem een kniebrace te passen, zodat u zeker de juiste maat koopt.

1. UW SUPERTECH RK-10 PLASMA KNIEBRACE LEREN KENNEN

In deze handleiding verwijzen de nummers (tussen haakjes) naar de onderdelen op deze afbeelding.



ACHTER-/ZIJAANZICHT



VOOR-/ZIJAANZICHT


1) Bovenste X-riem
2) Onderste X-riem
3) Type riem - L
4) Bovenste frame
5) Kniekapsysteem
6) Scharnierkap en kunststof sticker
7) Strekstops
8) Type riem - S
9) Onderste frame
10) Bekleding bovenframe
11) Bovenste Patella bekleding
12) Scharnierbekleding
13) Bekleding onderframe
14) Logo treklipjes
15) Lus treklipjes
16) Onderste Patella bekleding

2 PASSEN

Voor de beste prestaties is het absoluut noodzakelijk dat u de juiste maat kniebrace kiest EN dat deze correct aan uw knie wordt aangepast. U moet de beschermers passen in combinatie met de andere kleding die u normaal tijdens het motorrijden draagt (kniebrace, sleeves, laarzen, broek). Let op: de broek moet over de Alpinestars Kniebrace worden gedragen.

De beschermers zijn voor beide benen VERSCHILLEND. De kniebraces zijn pasklaar dankzij de luslipjes (15) die al zijn aangebracht aan de binnenkant van de kniebrace. Identificeer de juiste brace (links of rechts) voor het been dat wordt gemonteerd. De linker- en rechterbrace zijn ook gemarkeerd met een verwijderbare sticker op het Kniekapsysteem (5) voor eenvoudige identificatie.

U kunt de Supertech RK-10 Plasma Kniebrace als volgt afstellen:



1. Ga met uw knie op ongeveer 90° zitten en plaats de kniebrace stevig over de knie. Zorg ervoor dat het Kniekapsysteem (5) in het midden over de kniekap is geplaatst en dat de scharnierbekleding (12) aan de zijkanten van het kniegewricht is geplaatst. Zorg ervoor dat de scharnierbekleding (12) niet opgeplooid is.
2. Open de onderste X-riem aan de zijkant met de Alpinestars-logolipjes (14), voer ze door de riemen en pas ze aan zodat ze goed passen.
3. Strijk eventueel bundelen van materiaal of kreukels glad door de handen over de riem in de richting van de gespen te vegen en de treklipjes indien nodig opnieuw aan te passen.
4. Zorg er altijd voor dat de treklipjes aan beide zijden op gelijke afstand zijn geplaatst om een gelijkmatige spanning te garanderen. Het X-strap-systeem is zo ontworpen dat de logo treklipjes (14) de lus treklipjes (15) kunnen overlappen, wat betekent dat de twee lipjes kunnen samengebracht worden en elkaar kunnen overlappen, zodat ze goed passen voor kleinere beenomtrek.
5. Sluit de bovenste X-riem (1) aan volgens stap 1 - 4 en haal deze stevig aan.
6. Ga recht staan en stel de lipjes zo nodig af. Doe dit met één riem tegelijk om te zorgen voor een optimale pasvorm.
7. Controleer de pasvorm door de knie te buigen. Als de pasvorm niet naar wens is, herhaalt u stap 1 - 5.


Herhaal stap 1 - 6 voor de andere zijbrace. Tijdens het gebruik kan de spanning in de riemen ontspannen. Afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur kunnen de riemen in eerste instantie te strak worden aangehaald om eventuele ontlasting van de riem te compenseren.

3 STREKSTOPS

Het Vierpuntsscharniersysteem bestaat uit instelbare Strekstops. Hiermee kunt het bereik beperken waarin u uw Supertech RK-10 Plasma Kniebeschermer kunt strekken. Hier kan behoefte aan zijn wanneer u uw been als gevolg van een eerder ongeluk niet meer helemaal kunt strekken en het kan letsel door overstrekking voorkomen. De Supertech RK-10 Plasma Kniebrace wordt standaard geleverd met een voorgeïnstalleerde strekstop van 10 graden, maar er kunnen heel eenvoudige andere strekstops worden ingesteld (0, 5, 15, 20, 25 en 30 graden).

De Supertech RK-10 strekstop reservekit is ook verkrijgbaar als reserveonderdeel en bevat 4 sets strekstops van 0 - 30 graden, 4 nieuwe strekstop bevestigingen en een H2-zeskantsleutel (zie paragraaf 5).


De strekstops vervangen:



We raden u aan om eerst de kniebraces te gebruiken met de strekstops van 10 graden. Als u een andere openingshoek nodig hebt, volg dan deze stappen.

1. Open de kniebrace tot de maximale openingshoek.
2. Verwijder de strekstopbevestiging van het Kniekapsysteem met behulp van de H2-zeskantsleutel die bij de kniebrace wordt geleverd.
3. Schuif de strekstop naar de bovenkant van de kniebrace.
4. Kies de juiste maat van de reserve strekstop en schuif deze op zijn plaats met de pijlmarkering naar de bovenkant van de kniebrace.

5. Lijn het gat in de strekstop uit met het bevestigingsgat eronder met behulp van de punt van de zeskantsleutel.
6. Voeg de strekstopbevestiging in en draai vast.
7. Herhaal stap 1 - 6 voor de andere 3 strekstops. Elke kniebrace heeft twee strekstops, één aan de buitenkant en één aan de binnenkant van het scharnier.
8. Herhaal stap 1 - 7 tot de gewenste openingshoek is bereikt.




4. SCHARNIERBEKLEDING

Deze kniebrace wordt standaard geleverd met de 5 mm scharnierbekleding (12). Daarnaast zijn er vier scharnierbekledingen van 3mm, vier x scharnierafstandsbekleding met klittenbandsysteem en vier voorgebogen vulringen van het frame (alle verkrijgbaar als vervangingsonderdelenkit, zie hoofdstuk 5).
Als de gebruiker de kniebrace te strak vindt met de standaard scharnierbekleding van 5 mm, kan hij deze vervangen door de scharnierbekleding van 3 mm voor een lossere pasvorm. Als alternatief kunnen ze een aangepaste dikte opbouwen voor een strakkere pasvorm door de scharnierbekleding te combineren met de scharnierafstandsbekleding met klittenbandsysteem.

De scharnierbekleding wordt als volgt vervangen:

1. Til de scharnierbekleding (12) op en trek eraan. Let erop dat u het kniekapsysteem niet uit elkaar haalt (5) haal de scharnierbekleding van het scharnier.
2. Als voorzorgsmaatregel drukt u na het verwijderen van de scharnierbekleding het kniekapsysteem stevig aan (5) haak de bekleding vast om te controleren of het goed op het scharnier zit.
3. Bevestig de nieuwe scharnierbekleding of de combinatie van scharnierbekleding. Zorg ervoor dat de bekleding in het midden over het scharniermechanisme is geplaatst en druk stevig naar beneden om het vast te zetten.
4. Gebruikers die een kleine opening opmerken tussen de zijkant van de knie en de framebekleding onder de knie, kunnen de voorgebogen vulringen van het frame tussen het onderframe (9) en de bekleding van het onderframe (13) installeren om deze opening effectief te dichten voor een optimale, veilige pasvorm.
5. Zorg er altijd voor dat de bekleding stevig is bevestigd door stevig op de nieuwe combinatie van scharnierbekleding en/of scharnierafstandsbekleding te drukken.



5 RESERVEONDERDELEN

De volgende reserveonderdelen zijn verkrijgbaar

BESCHRIJVING VAN HET ONDERDEEL	ONDERDEELNUMMER
RK-10 & 7 KNIEKAPSYSTEEM RESERVEKIT	6950125
RK-10 FRAMEBEKLEDING RESERVEKIT	6950525
RK SERIES KNIEBRACE SCHARNIERBEKLEDING RESERVEKIT	6950625
RK-10 STREKSTOP RESERVEKIT	6950725
RK-10 SCHARNIERKAP STICKER RESERVEKIT	6950925
RK-10 X-RIEM RESERVEKIT	6950225


De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de compatibiliteit bij het gebruik van de kits met reserveonderdelen met de Supertech RK-10 Plasma Kniebrace. Het is van groot belang dat gebruikers de instructies van Alpinestars in deze gebruikershandleiding voor beschermingsmiddelen consequent raadplegen. Indien u niet zeker bent over de compatibiliteit of correcte installatie dient u onmiddellijk contact op te nemen met Alpinestars of hulp te vragen bij een erkende Alpinestars-dealer. Alpinestars wijst elke aansprakelijkheid af voor schade of letsel als gevolg van de onjuiste selectie of installatie van kits met reserveonderdelen. Gebruikers worden aangemoedigd om voorzichtig en zorgvuldig te zijn bij het onderhoud van hun apparatuur in overeenstemming met de richtlijnen van Alpinestars.
Belangrijke opmerking: Zorg er altijd voor dat de kniebrace en de bijbehorende onderdelen goed worden gereinigd voordat u reserve onderdelen aanbrengt. (Raadpleeg het hoofdstuk Onderhoud en opslag van deze handleiding).

5.1. RK-10 FRAMEBEKLEDING RESERVEKIT

De RK-10 framebekledingsreservekit bevat bekleding voor het bovenframe, het onderframe en Patellabekleding voor zowel de linker- als rechterkniebrace.

1. Til de framebekleding (10 & 13) op en trek deze voorzichtig weg van de patellabekleding (11 & 16), waarbij u vanaf één punt naar de andere kant werkt.
2. Zorg ervoor dat de bevestigingsbanden op het frame worden ondersteund tijdens het optillen van de framebekleding om te voorkomen dat de banden losraken van het frame.
3. Inspecteer en reinig de frames voordat u de framebekledingsreservekit monteert. Zorg er vervolgens voor dat de bevestigingsbanden nog steeds goed aan de frames zijn bevestigd.
4. Bij het aanbrengen van de nieuwe bekleding moet u altijd van de ene naar de andere kant werken en de bekleding stevig naar beneden drukken om ervoor te zorgen dat deze goed contact maakt met de patches.
5. Na voltooiing moet de opvulling ongeveer op gelijke afstand over het frame uitsteken.


Gebruikers die hebben gekozen voor een aangepaste opbouw van scharnierbekleding en scharnierafstandsbekleding met klittenbandsysteem in paragraaf 4.1, kunnen ook de meegeleverde voorgebogen vulringen van het frame installeren voor een betere montage van de framebekleding in de buurt van de scharnieren van de kniebrace.



5.2. RK-10 & 7 KNIEKAPSYSTEEM RESERVEKIT


De RK-10 & 7 Kniekapsysteem reservekit
Omvat zowel het linker- als het rechterkniekapsysteem.
Verwijder voorzichtig de scharnierbekleding (12) en de framebekleding (10 & 13) volgens de stappen voor het verwijderen in paragraaf 4.

1. Til de bevestigingsband van het onderste Kniekapsysteem op en trek deze door de rechthoekige sleuf in de onderste Patella-verlenging (16).
2. Herhaal stap 1 voor de bevestigingsband van het bovenste klittenbandsysteem.
3. Til de scharnierbevestigingsbanden van het kniekapsysteem (5) uit de binnenste scharnierbevestigingen. Het kniekapsysteem kan nu worden verwijderd.



4. Houd het nieuwe Kniekapsysteem met de bedrukte zijde naar beneden in de palm van uw hand en plaats de kniebrace erover, voer de bovenste en onderste bevestigingsbanden door de rechthoekige sleuven en sluit ze.
5. Til de scharnierbevestigingsbanden van het kniekapsysteem (5) uit de binnenste scharnierbevestigingen.

Breng voorzichtig de scharnierbekleding (12) en de framebekleding (10 & 13) terug aan volgens de stappen voor het opnieuw aanbrengen in paragraaf 4.




5.3. RK-10 SCHARNIERKAP COVER & STICKER RESERVEKIT

De RK-10 scharnierkap cover & sticker reservekit bevat vier scharnierkappen, vier kunststofstickers en acht nieuwe schroeven voor de scharnierkap.

1. Til met een platte schroevendraaier voorzichtig de kunststofsticker van de buitenste scharnierkap.
2. Verwijder de twee schroeven zoals weergegeven in Afb. 2 om de scharnierkap los te maken.
3. Lijn de nieuwe scharnierkap voorzichtig uit met de twee bevestigingsgaten, plaats en draai de nieuwe schroeven vast die bij de reserve scharnierkap zijn geleverd. Zie de juiste richting van de scharnierkap in Afb. 1 hieronder.
4. Verwijder de achterkant van de reserve kunststofsticker en bevestig deze aan de buitenste scharnierkap. Zorg ervoor dat het logo op de kunststofsticker naar boven wijst richting de bovenkant van de kniebrace.

Herhaal stap 1 - 4 voor de andere scharnierkappen.



6. OPTIONELE ONDERDELEN

De volgende optionele onderdelen zijn verkrijgbaar

BESCHRIJVING VAN HET ONDERDEEL	ONDERDEELNUMMER
RK-SERIE KNIEBRACE SINGLE STRAP KIT	6950325
RK-10 & 7 SET SCHARNIERBESCHERMERS	6950425


De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de compatibiliteit bij het gebruik van de kits met optionele onderdelen met de Supertech RK-10 Plasma Kniebrace. Het is van groot belang dat gebruikers de instructies van Alpinestars in deze gebruikershandleiding voor beschermingsmiddelen consequent raadplegen. Indien u niet zeker bent over de compatibiliteit of correcte installatie dient u onmiddellijk contact op te nemen met Alpinestars of hulp te vragen bij een erkende Alpinestars-dealer. Alpinestars wijst elke aansprakelijkheid af voor schade of letsel als gevolg van de onjuiste selectie of installatie van kits met optionele onderdelen. Gebruikers worden aangemoedigd om voorzichtig en zorgvuldig te zijn bij het onderhoud van hun apparatuur in overeenstemming met de richtlijnen van Alpinestars.

Belangrijke opmerking: Zorg er altijd voor dat de kniebrace en de bijbehorende onderdelen goed worden gereinigd voordat u optionele onderdelen aanbrengt. (Raadpleeg het hoofdstuk Onderhoud en opslag van deze handleiding).

6.1. RK-10 & 7 SCHARNIERBESCHERMER SET

De RK-10 & 7 scharnierbeschermer set bestaat uit twee scharnierbeschermers; één voor het binnenste linkerscharnier en één voor het binnenste rechterscharnier.


1. Open het bovenste klittenbandsysteem en voer door de openingen boven en onder het kniekapsysteem.
2. Zorg ervoor dat de scharnierbescherming zich in het midden boven het scharniermechanisme bevindt voordat u de riemen vastzet.



6.2. RK-SERIE KNIEBRACE SINGLE STRAP SET

De RK-serie Single Strap Kniebrace bevat vier genummerde riemen voor zowel de linker- als de rechterkniebrace.
Verwijder de bestaande riemen. Controleer de riemen op tekenen van beschadiging of materiaalmoeheid. Neem bij beschadiging contact op met een erkende Alpinestars-dealer voor advies.

1. Plaats de nieuwe riemen met de zijde zonder logo in de juiste positie aan de binnenkant van de frames volgens de nummers zoals weergegeven in Afb. 1 en sluit de riem door deze weer terug te vouwen.
2. Na voltooiing moet de lus in of nabij het midden van de riem zitten.
3. Plaats de kniebrace terwijl u zit over de knie en zorg ervoor dat het Kniekapsysteem (5) in het midden over het kniegewricht is geplaatst.
4. Sluit riem 1 en trek deze aan tot een comfortabele, aansluitende pasvorm.
5. Sluit riem 2 en trek deze aan tot een comfortabele, aansluitende pasvorm.
6. Sta op en sluit riem 3 en vervolgens 4 en trek ze aan tot een comfortabele, aansluitende pasvorm. Stel met uw been volledig gestrekt de logo treklipjes (14) af. Doe dit met één riem tegelijk om te zorgen voor een optimale pasvorm. Het single strap-systeem is zo ontworpen dat de logo treklipjes (14) de niet-lus treklipjes (15) kunnen overlappen, wat betekent dat de twee lipjes kunnen samengebracht worden en elkaar kunnen overlappen, zodat ze goed passen voor kleinere beenomtrek.



Controleer de pasvorm door de knie te buigen. Als de pasvorm niet naar wens is, herhaalt u stap 6.
Riemen nummer 1 en 2 kunnen indien gewenst worden gekruist en aangehaald.

ONDERHOUD EN OPSLAG

De RK-10 Plasma Kniebrace kan worden gereinigd met een vochtige doek en zeepsop. Dompel de kniebrace niet onder in water. Reinig de kniebrace nooit met sterke reinigingsmiddelen of oplosmiddelen, omdat deze de materialen kunnen verzwakken of de integriteit van de kniebrace kunnen beschadigen. Zorg ervoor dat de kniebrace niet wordt gebogen tijdens het opbergen. Bewaar de kniebrace in een droge, geventileerde ruimte uit de buurt van directe warmtebronnen, inclusief direct zonlicht. Geen zware voorwerpen op de kniebrace plaatsen.

ONDERHOUD

Controleer uw RK-10 Plasma Kniebrace regelmatig op tekenen van slijtage of schade. Controleer ook op de aanwezigheid van vreemde voorwerpen in de scharnieren en verwijder dergelijke voorwerpen met water of perslucht. Laat de kniebrace bij een ongeval inspecteren door een erkende Alpinestars-dealer.

Controleer de scharnieren door de RK-10 Plasma Kniebrace te buigen en kijk of de scharnieren bij de hele beweging correct werken. Zo niet, dan moeten de Kniebeschermer worden vervangen of gerepareerd. Neem in geval van twijfel contact op met een erkende Alpinestars-dealer. Probeer in geen geval de RK-10 Plasma Kniebrace aan te passen of de scharnieren te demonteren. Dit omvat het aanbrengen van lak of andere stickers die de materiaalintegriteit van de kniebrace in gevaar brengen.

LEVENSDUUR

De materialen die Alpinestars gebruikt in zijn producten zijn geselecteerd om duurzaamheid te maximaliseren. Een goede verzorging van uw Alpinestars producten zal ook bijdragen aan een zo lang mogelijke levensduur.

Niettegenstaande hebben alle producten een beperkte levensduur en zijn ze onderhevig aan degradatie en natuurlijke afbraak van materialen op lange termijn, door factoren zoals gebruik, slijtage veroorzaakt door uw rijstijl, ongevallen, schaafwonden, hoe goed u uw product verzorgt en opslag en/of gebruikelijke omgevingsfactoren - dit alles heeft een invloed op de praktische levensduur van producten. Beschermers met plastic onderdelen hebben een beperkte levensduur door de stress van het rijden en/of de elementen, zoals blootstelling aan hitte of zonlicht. Om veiligheidsredenen en om er zeker van te zijn dat bovenstaande factoren de integriteit of het prestatieniveau van het product niet hebben aangetast, raadt Alpinestars sterk aan om uw kniebeschermer elke 5 jaar te vervangen onder normale gebruiksomstandigheden. Zoals geschreven in deze handleiding, controleer het product altijd voor elk gebruik op eventuele schade aan onderdelen van het product. Ongeacht de leeftijd van het product, mag u het niet gebruiken als u beschadigingen, scheurvorming, vervormingen en/of een aangetaste binnenvoering vaststelt, als het product niet meer goed past of als de structurele integriteit ervan ontbreekt.

VERWIJDERING

Aan het eind van de levensduur moet het product afgevoerd worden in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking. Voor de vervaardiging van het product zijn er geen gevaarlijke materialen gebruikt.

ALLERGIEËN

Mensen met huidallergieën voor synthetisch rubber of plastic materialen moeten bij ieder gebruik van de RK-10 Plasma Kniebrace hun huid zorgvuldig in de gaten houden. In geval van huidirritatie de kniebrace niet meer gebruiken en medisch advies inwinnen.

Lees de volgende belangrijke WAARSCHUWING en GEBRUIKSBEPERKING zorgvuldig door voordat u dit product in gebruik neemt.

Motorrijden is op zichzelf een gevaarlijke activiteit en een zeer gevaarlijke sport, die tot ernstig persoonlijk letsel en zelfs de dood kan leiden. Elke individuele rijder moet vertrouwd zijn met de motorsport; hij moet het brede scala aan voorzienbare en onvoorzienbare gevaren herkennen en beslissen of hij de risico's die inherent zijn aan een dergelijke activiteit op zich neemt met kennis van de gevaren die daarmee gepaard gaan en alle risico's op letsel accepteert, inclusief de dood. Hoewel alle motorrijders geschikte beschermingsmiddelen moeten gebruiken, dient elke motorrijder tijdens het rijden absolute zorg te dragen voor de veiligheid en te begrijpen dat geen enkel product volledige bescherming kan bieden tegen letsel, inclusief de dood, of schade aan personen en eigendommen in geval van vallen, botsing, impact, verlies van controle of anderszins. Zorg ervoor dat u uw product correct afstelt en gebruikt. Gebruik GEEN versleten, aangepaste of beschadigde producten.

Alpinestars sluit elke garantie of verklaring, expliciet of impliciet, met betrekking tot de conditie van haar producten voor specifieke doelen, uit.

Alpinestars sluit elke garantie of verklaring, expliciet of impliciet, met betrekking tot de mate waarin haar producten het individu of de eigendommen beschermt tegen letsel, fataal letsel of schade, uit.

ALPINESTARS WIJST ELKE VERANTWOORDELIJKHEID AF VOOR LETSEL DAT WORDT OPGELOPEN



SUPERTECH RK-10 PLASMA KNEE BRACE

KRITISK SÄKERHETSINFORMATION

IGNORERA PÅ EGEN RISK

VIKTIG ANVÄNDARINFORMATION

FÅR INTE TAS BORT FÖRUTOM AV ANVÄNDAREN



VIKTIG ANVÄNDARIN STRUKTIONSVIDEO

VIKTIG ANVÄNDARINFORMATION: EN 1621-1:2012


Denna produkt innehåller skyddsmaterial som är certifierat enligt EN 1621-1:2012. Motorcyklisters skyddsutrustning anses vara PPE (personlig skyddsutrustning, förkortningen kommer från det engelska namnet) enligt EU-Förordningen EU 2016/425 och däför har en EU-undersökning utförts på denna produkt av Anmält organ #0498, Ricotest, Via Tione 9, Pastrengo, VR, 37010, Italien. Detta häfte hjälper dig att på rätt sätt anpassa din Knee Brace och tillse dess fortsatta prestanda under produktens hela livscykel.

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE OCH & UKCA-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EU-Försäkran om överensstämmelse för denna PPE kan laddas ner på:
eudeclaration.alpinestars.com
UKCA-Försäkran om överensstämmelse för denna PPE kan laddas ner på:
ukcadeclaration.alpinestars.com

INFORMATION SOM INGÅR I PRODUKTMÄRKNINGEN

CE	CE-Märkning
UK CA	UKCA-Märkning
alpinestars	Tillverkare
EN 1621-1:2012	Referensstandard
RK10-A	Skyddets CE-kod: SUPERTECH RK-10 PLASMA KNEE BRACE
	Läs dessa instruktioner före användning




*Den Europeiska Standarden 1621-1 innehåller två prestandanivåer, Nivå 1 och Nivå 2; den senare ger en högre skyddsnivå. Supertech RK-10 PLASMA KNEE BRACE uppnådde värden för överförd kraft i enlighet med EN 1621-1:2012 under testningen och tilldelades certificering på Nivå 1.

BEGRÄNSNINGAR AV ANVÄNDNINGEN
Supertech RK-10 Plasma Knee Brace är ENDAST avsett för användning vid motorcykelkörning och är inte avsett för användning vid andra sportaktiviteter eller icke-sportaktiviteter. Supertech RK-10 Plasma Knee Brace ger ENDAST begränsat skydd mot stötar i händelse av olycka eller fall och användare bör vara medvetna om att Supertech RK-10 Plasma Knee Brace inte ger fullständigt skydd mot skada och inga garantier (uttryckliga eller underförstådda) ges beträffande Supertech RK-10 Plasma Knee Brace:s förmåga att undvika risk för skada. Användare måste också vara medvetna om att olika miljöförhållanden (såsom för hög eller för låg temperatur) kan minska Bionic-Knästödets effekt.

VARNING! ANVÄNDARE MÅSTE VETA ATT INGEN PRODUKT (INKLUSIVE SKYDD) GER FULLSTÄNDIGT SKYDD MOT SKADOR OCH ATT INGA GARANTIER (UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA) LÄMNAS BETRÄFFANDE PRODUKTENS (INKLUSIVE DESS SKYDDS) FÖRMÅGA ATT UNDVIKA RISK FÖR SKADOR.

DIMENSIONERING


KNÄSKYDDETS BREDDMÅTT		KNÄSTÖDETS STORLEK
i cm	i tum	
9.9 cm - 10.7 cm	3 7/8" - 4 1/4"	**S**
10.7 cm - 11.5 cm	4 1/4" - 4 1/2"	**M**
11.5 cm - 12.2 cm	4 1/2" - 4 3/4"	**L**
12.2 cm - 12.9 cm	4 3/4" - 5 1/8"	**XL**




Du måste mäta den maximala bredden på ditt knä; diametern, inte omkretsen. Detta bör endast användas som en indikation, och vi rekommenderar att du provar på ett knästöd för att se till att du köper den rätta storleken.

1. BEKANTA DIG MED DITT SUPERTECH RK-10 PLASMA KNEE BRACE

Genom hela denna guide hänvisar siffror (inom parentes) till delarna i detta diagram.



VY BAKIFRÅN/FRÅN SIDAN




VY FRAMIFRÅN/FRÅN SIDAN

1) Övre X-rem
2) Nedre X-rem
3) L-spänne
4) Övre ram
5) Knäskyddssystem
6) Gångjärnsskydd & Klistermärke i harts
7) UTSTRÄCKNINGSSTOPP
8) S-spänne
9) Lägre ram
10) Övre ramvaddering
11) Övre patellavaddering
12) Gångjärnens vaddering
13) Nedre ramvaddering
14) Dragflikar med logotyp
15) Dragflikar med ögla
16) Nedre patellavaddering

2 ANPASSNINGSPROCEDUR

För att du ska få bästa möjliga resultat så måste du verkligen välja rätt storlek på knästödet OCH se till att det är korrekt anpassat till ditt knä. Monteringen måste göras i samband med de andra klädesplagg som du normalt bär medan du åker (knästödsmanschetter, stövlar, byxor). Observera att byxorna måste bäras över ditt Alpinestars Knee Brace.
Stöden är INTE symmetriska. Vid leverans är knästöden konfigurerade med Dragflikar med öglor (15) som redan är fästa på den inre sidan av knästödet. Identifiera rätt stöd (vänster eller höger) för det ben som stödet ska anpassas till. De vänstra och högra sidostöden är också markerade med en avtagbar dekal som fästs på knäskyddssystemet (5) för enkel identifiering.

Supertech RK-10 Plasma Knee Brace justeras enligt följande:



1. När du sitter med knät i ungefär 90 grader, placera knästödet över knät medan du ser till att Knäskyddssystemet (5) ligger centralt över knäskålen och att Gångjärnsvadderingen (12) är placerad på sidorna av knäleden. Se till att Gångjärnsvadderingen (12) inte viks tillbaka på sig själv.
2. Öppna den nedre X-remmen på sidan med de tryckta dragflikarna som har Alpinestars-logotypen (14), för in dem genom spännena och justera dem så att de sitter åt ordentligt.
3. Jämna ut eventuella veck i materialet genom att rulla händerna över remmen mot spännena och justera dragflikarna vid behov.
4. Se alltid till att Dragflikarna är placerade på samma avstånd på båda sidor för att ge en jämn spänning. X-Strap-systemet är utformat så att Logo-–dragflikarna (14) kan överlappa Öglans dragflikar (15), vilket innebär att de två dragflikarna kan mötas och överlappa varandra för att säkerställa en optimerad fit för mindre benomfång.
5. Stäng den Övre X-remmen (1) enligt steg 1-4 och dra åt den ordentligt.
6. Ställ dig upp och justera Dragflikarna vid behov. Detta bör göras med ett band i taget för att ge optimal passform.
7. Kontrollera passformen genom att böja knäet. Om passformen inte blir som önskat, upprepa Steg 1-5.


Upprepa Steg 1-6 för det andra sidostödet . Spänningen i remmarna kan lossna under användning. Beroende på personlig smak kan du inledningsvis dra åt remmarna extra hårt för att kompensera för eventuell lossning av remmarna.

3 UTSTRÄCKNINGSSTOPP

Fyrpunkts-gångjärnssystemet innehåller utbytbara Utsträckningsstopp som begränsar hur långt ditt Supertech RK-10 Knee Brace kan rätas ut. Detta kan vara önskat där en tidigare skada hämmar full uträtning på benet och kan också bidra till att förebygga skador från hyper-utsträckning. Ditt Supertech RK-10 Plasma Knee Brace levereras med 10 graders Utsträckningsstopp installerade, men dessa kan enkelt bytas ut mot andra Utsträckningsstopp (0, 5, 15, 20, 25 och 30 grader).

Supertech RK-10 Extension Stop Replacement Kit finns även som reservdel och innehåller 4 uppsättningar Utsträckningsstopp från 0 - 30 grader, 4 nya fästen för Utsträckningsstopp och en H2 sexkantsnyckel (se avsnitt 5).


Hur man byter ut Utsträckningsstoppen:



Vi rekommenderar att du först provar knästöden med 10 graders Utsträckningsstopp. Om du kräver en annan öppningsvinkel, följ dessa steg.

1. Öppna knästödet till maximal öppningsvinkel.
2. Ta bort fästet för Utsträckningsstoppet med sexkantsnyckeln H-2 som medföljer knästödet.
3. Skjut ut Utsträckningsstoppet mot knästödets ovansida.
4. Välj lämplig storlek på det ersättande Utsträckningsstoppet och skjut det på plats med pilen "UP" riktad mot knästödets ovansida.

5. Rikta in hålet i Utsträckningsstoppet med fästets hål nedan med hjälp av sexkantsnyckelns spets.
6. Insätt och dra åt fästet för Utsträckningsstoppet.
7. Upprepa steg 1-6 för de övriga 3 Utsträckningsstoppen. Varje knästöd har två utsträckningsstopp, ett på det yttre gångjärnet och ett på det inre.
8. Upprepa steg 1-7 tills den önskade öppningsvinkeln har uppnåtts.




4. GÅNGJÄRNENS VADDERING

Detta knästöd levereras med 5 mm Gångjärnsvaddering (12 st) förhandsinstallerade. Dessutom finns fyra 3 mm Gångjärnsvadderingar, fyra Gångjärnsdistanser med kardborre, och fyra förböjda ramdistanser (alla finns som reservdelssats, se avsnitt 5).
Om användaren tycker att knästödet sitter för hårt med den standardmonterade 5 mm Gångjärnsvadderingen så kan hen byta ut den mot 3 mm Gångjärnsvadderingen för en lösare passform. Alternativt kan de bygga upp en anpassad tjocklek för att uppnå en snävare passform genom att kombinera Gångjärnsvadderingen med Gångjärnsdistansplattorna med kardborrar.

Gångjärnsvadderingen byts enligt följande:

1. Lyft och dra i Gångjärnsvadderingen (12) och var försiktig så att du inte separerar Knäskyddssystemets (5) kardborrekrokar från gångjärnet.
2. Som en försiktighetsåtgärd efter avlägsnande av Gångjärnsvadderingen, tryck hårt på Knäskyddssystemet (5) Kontrollera att kardborrekrokarna sitter ordentligt fast på gångjärnet.
3. Montera den nya Gångjärnsvadderingen eller kombinationen av Gångjärnsdistanser, se till att vadderingen ligger centralt över gångjärnsmekanismen och tryck ned den hårt för att säkra den på plats.
4. Användare som upptäcker ett litet mellanrum mellan sidan av knät och Ramvadderingen under knät kan installera de förböjda Ramvadderingsdistanserna mellan den Nedre ramen (9) och den Nedre ramvadderingen (13) för att effektivt stänga detta mellanrum och få en optimalt säker passform.
5. Se alltid till att vadderingen sitter ordentligt fast genom att trycka ned den nya kombinationen av Gångjärnsvaddering och/eller Gångjärnsdistanser ordentligt.



5 RESERVDELAR

Följande reservdelar finns tillgängliga

PART DESCRIPTION	DELNUMMER
RK-10 & 7 UTBYTESSATS FÖR KNÄSKYDDSSYSTEM	6950125
ERSÄTTNINGSSATS FÖR RK-10 RAMVADDERING	6950525
UTBYTESSATS FÖR RK SERIES KNEE BRACE GÅNGJÄRNSVADDERING	6950625
ERSÄTTNINGSSATS FÖR RK-10 UTSTRÄCKNINGSSTOPP	6950725
ERSÄTTNINGSSATS FÖR KLISTERMÄRKEN PÅ RK-10 GÅNGJÄRNSKÅPA	6950925
ERSÄTTNINGSSATS FÖR RK-10 X-REMMAR	6950225


VIKTIG ANVÄNDARINFORMATION: EN 1621-1:2012

Användaren tar på sig hela ansvaret för att säkerställa kompatibilitet vid användning av Reservdelssatser med ett Supertech RK-10 Plasma Knee Brace. Användaren måste absolut alltid följa Alpinestars anvisningar i bruksanvisningen till detta skydd. Eventuell osäkerhet om kompatibilitet eller korrekt installation bör omedelbart lösas genom att kontakta Alpinestars direkt eller söka hjälp från en auktoriserad Alpinestars-återförsäljare. Alpinestars frånsäger sig allt ansvar för skador eller personskador till följd av felaktigt val eller felaktig installation av Reservdelssatser. Användare uppmanas att iaktta försiktighet och omsorg vid underhåll och service av sin utrustning enligt Alpinestars riktlinjer.
Viktig anmärkning: Se alltid till att knästödet och dess tillhörande delar är ordentligt rena innan du monterar några Utbytesdelar. (Se avsnittet Skötsel och förvaring i denna bruksanvisning).

5.1. ERSÄTTNINGSSATS FÖR RK-10 RAMVADDERING

Ersättningssats för RK-10 ramvaddering innehåller den Övre ramen, den Nedre ramen och Patellavaddering för både de vänstra och högra knästöden.

1. Lyft och dra försiktigt bort Ramvadderingen (10 & 13) och Patellavadderingen (11 & 16) från ramen, börja från en punkt och arbeta mot den motsatta sidan.
2. Se till att kardborrekrokarna på ramen stöds när du lyfter Ramvadderingen så att de inte lossnar från ramen.
3. Inspektera och rengör ramarna innan du installerar Ramvadderingssatsen. Kontrollera sedan att kardborrekrokarna fortfarande är ordentligt fastsatta på ramarna.
4. När du monterar den nya vadderingen ska du alltid arbeta från ena sidan över till den andra och trycka ner vadderingen ordentligt för att säkerställa god kontakt med kardborrekrokarna.
5. När det är klart ska det finnas ett ganska jämnt överhäng av vadderingen över ramen.




Användare som har valt att använda en anpassad uppbyggnad av Gångjärnsvaddering och Gångjärnsdistanser med kardborreband i Avsnitt 4.1 kan också installera de medföljande förböjda Distanserna för ramvaddering för en bättre passform på Ramvadderingen nära knästödets gångjärn.

5.2. RK-10 & 7 UTBYTESSATS FÖR KNÄSKYDDSSYSTEM

Ersättningssats för RK-10 & 7 knäskyddssystem omfattar både de vänstra och högra Knäskyddssystemen.


Ta försiktigt bort Gångjärnsvadderingen (12) och Ramvadderingen (10 & 13) enligt stegen för borttagning i Avsnitt 4.

1. Lyft den nedre kardborreremmen för fixering av Knäskyddssystemet och dra den igenom den rektangulära skåran i den Nedre patellaförlängningen (16).
2. Upprepa steg 1 för den övre kardborreremmen för Knäskyddssystemets fixeringsrem.
3. Lyft bort Knäskyddssystemets (5) kardborrekrokar från de inre gångjärnsskydden. Knäskyddssystemet kan nu tas bort.



4. Håll det nya Knäskyddssystemet med framsidan nedåt i handflatan och placera knästödet över det. Inför de övre och nedre fixeringsremmarna genom de rektangulära skårorna och stäng dem.
5. Montera Knäskyddssystemets (5) kardborrekrokar på de inre Gångjärnsskydden.

Återmontera försiktigt Gångjärnsvadderingen (12) och Ramvadderingen (10 & 13) enligt återmonteringsstegen i Avsnitt 4.




5.3. ERSÄTTNINGSSATS FÖR KLISTERMÄRKEN PÅ RK-10 GÅNGJÄRNSKÅPA

Utbytessatsen för RK-10 Gångjärnskåpa och klistermärken innehåller fyra Gångjärnskåpor, fyra klistermärken i harts och åtta nya skruvar för Gångjärnskåpan.

1. Använd en platt skruvmejsel och lyft försiktigt bort klistermärket i harts från den Yttre gångjärnskåpan.
2. Ta bort de två skruvarna som visas i fig 2 för att lossa Gångjärnskåpan.
3. Rikta försiktigt in den nya Gångjärnskåpan mot de två fixeringshålen, sätt i och dra åt de nya skruvarna som medföljer den utbytta Gångjärnskåpan. Se korrekt orientering av Gångjärnskåpan i fig 1 nedan.
4. Ta bort skyddspapperet från ersättningsdekalen i harts och fäst den på det Yttre gångjärnslocket så att logotypen på hartsdekalen är vänd uppåt, mot knästödets topp.

Upprepa steg 1 - 4 för de andra Gångjärnskåporna.



6. TILLVALSDELAR

Följande tillvalsdelar finns tillgängliga

BESKRIVNING AV DELEN	DELNUMMER
RK-SERIES KNEE BRACE SATS MED ENKEL	6950325
REM RK-10 & 7 GÅNGJÄRNSSKYDDSSATS	6950425


Användaren tar på sig hela ansvaret för att säkerställa kompatibilitet vid användning av valfria delar med ett Supertech RK-10 Plasma Knee Brace. Användaren måste absolut alltid följa Alpinestars anvisningar i bruksanvisningen till detta skydd. Eventuell osäkerhet om kompatibilitet eller korrekt installation bör omedelbart lösas genom att kontakta Alpinestars direkt eller söka hjälp från en auktoriserad Alpinestars-återförsäljare. Alpinestars frånsäger sig allt ansvar för egendomsskador eller personskador till följd av felaktigt val eller felinstallering av valfria delar. Användare uppmanas att iaktta försiktighet och omsorg vid underhåll och service av sin utrustning enligt Alpinestars riktlinjer.

Viktig anmärkning: Se alltid till att knästödet och tillhörande delar är ordentligt rengjorda innan du monterar några Valfria delar. (Se avsnittet Skötsel och förvaring i denna bruksanvisning).

6.1. RK-10 & 7 GÅNGJÄRNSSKYDDSSATS

RK-10 & 7 gångjärnsskyddssats innehåller två Gångjärnsskydd; ett för det inre vänstra gångjärnet och ett för det inre högra gångjärnet.

1. Öppna kardborreremmarna och för in dem genom öppningarna ovanför och under Knäskyddssystemet.
2. Se till att Gångjärnsskyddet är centralt placerat över gångjärnsmekanismen innan du spänner fast remmarna.



6.2. RK SERIES KNEE BRACE ENKELREMSSATS


RK Series Knee Brace Enkelremssats innehåller fyra numrerade remmar för både vänster och höger Knästöd.

Ta bort de befintliga remmarna. Inspektera Spännena för tecken på skador eller materialutmattning. Om du upptäcker någon skada, kontakta en auktoriserad Alpinestars-återförsäljare för rådgivning.

1. För in de nya Remmarnas sida utan logotyp i rätt position på ramarnas insida enligt numren i fig 1 och stäng remmen genom att vika den tillbaka på sig själv.
2. När öglan är färdig ska märket sitta på eller nära mitten av remmen.
3. Sitt ner och lägg knästödet över knäet. Se till att Knäskyddssystemet (5) ligger centralt över knäskålen.
4. Stäng Rem 1 och dra åt till en behagligt åtdragen passform.
5. Stäng Rem 2 och dra åt till en behaglig passform.
6. Ställ dig upp och dra åt Rem 3 och 4 så att de sitter bekvämt åt. Med benet helt utsträckt justerar du Logo-dragflikarna (14). Detta bör göras med ett band i taget för att ge optimal passform. Det Enkla remsystemet är utformat så att Logotyp-dragflikarna (14) kan överlappa Öglans dragflikar (15). Alltså kan de två dragflikarna mötas och överlappa varandra för att säkerställa en god passform om dina ben är smala.

Kontrollera passformen genom att böja knäet. Om passformen inte är som önskat, upprepa Steg 6.

Rem nummer 1 och 2 kan korsas och dras åt om så önskas.



SKÖTSEL OCH FÖRVARING

RK-10 Plasma Knee Brace kan rengöras med en fuktig trasa, tvål och vatten. Sänk inte ner knästödet i vatten. Rengör aldrig knästödet med starka rengöringsmedel eller lösningsmedel eftersom dessa kan försvaga materialen eller skada knästödets integritet. Var noga med att inte böja knästödet under förvaringen. Förvaras på en torr och ventilerad plats, åtskilt från direkta värmekällor, inklusive direkt solljus. Placera inte tunga föremål på knästödet.

UNDERHÅLL

Bionic-Knästödet skall regelbundet kontrolleras för tecken på slitage eller skada. Kontrollera dessutom om det finns främmande föremål i gångjärnen och ta i så fall bort dem med vatten eller tryckluft. Om olyckan är framme bör du låta en auktoriserad Alpinestars-återförsäljare inspektera knäskyddet.

Kontrollera gångjärnen genom att böja Bionic-Knästödet och se till att gångjärnen fungerar korrekt genom hela rörelsen. Om inte så måste knästödet bytas ut eller repareras. I tveksamma fall, kontakta en auktoriserad Alpinestars-återförsäljare. Försök under inga omständigheter att modifiera ditt RK-10 Plasma Knee Brace eller demontera gångjärnen. Detta inkluderar målning eller klistermärken som kan äventyra integriteten i knästödets material.

VIKTIG ANVÄNDARINFORMATION: EN 1621-1:2012

LIVSLÄNGD

Materialen som Alpinestars använder i sina produkter är särskilt utvalda för bästa hållbarhet. Om du tar hand om dina Alpinestars-produkter på rätt sätt så kommer de att hålla längre.

Trots detta har alla produkter en begränsad livslängd och kommer att undergå slitage och naturlig nedbrytning av material på lång sikt, genom faktorer såsom användning, slitage orsakat av din körstil, olyckor, nötning, hur väl du tar hand om din produkt och lagring och/eller vanliga miljöförhållanden - alla dessa omständigheter påverkar produkternas praktiska livslängd. Skydd med skumdelar har en begränsad livslängd på grund av påfrestningar vid användning och/eller t.ex. exponering för värme eller solljus. Av säkerhetsskäl, och för att säkerställa att ovanstående faktorer inte har minskat integriteten eller produktens prestandanivåer, rekommenderar Alpinestars starkt att du byter ut Knäskyddet vart 5:e år under normala användningsförhållanden. Som framgår av denna broschyr ska du alltid kontrollera produkten före användning för att upptäcka eventuella tecken på skador på någon del av produkten. Oavsett produktens ålder får den inte användas om du upptäcker några skador, sprickor, deformiteter och / eller nedbrytning av den inre stoppningen samt om produkten inte längre passar på rätt sätt eller om dess strukturella integritet har äventyrats.

AVYTTRING

Vid slutet av produktens livslängd måste den avyttras i enlighet med lokala avfallsförordningar. Inga farliga material används vid tillverkning av produkten.

ALLERGIRÅD

Användare som har hudallergier mot syntetiskt gummi eller plast bör övervaka sin hud noggrant varje gång Bionic-Knästödet används. I händelse av att någon irritation av huden uppstår, sluta då omedelbart att använda ditt RK-1 Plasma Knee Brace och sök medicinsk rådgivning.

Vänligen läs noggrant följande viktiga VARNING och BEGRÄNSNING av användningen innan du använder denna produkt.

Motorcykelsport är en farlig verksamhet och är en extremt farlig sport som kan resultera i allvarlig personskada inklusive död. Varje enskild förare måste vara förtrogen med motorcykelsporten och känna till det stora antalet förutsägbara och oplanerade faror och avgöra om man vill ta de risker som är förenade med en sådan aktivitet med vetskap om de faror som föreligger och acceptera alla risker för skada, inklusive dödsfall. Även om alla förare bör använda lämplig skyddsutrustning så bör varje förare iaktta absolut försiktighet under körning och förstå att ingen produkt kan erbjuda fullständigt skydd mot skador, inklusive dödsfall, eller skador på personer och egendom i händelse av fall, kollision, stötar, förlust av kontroll eller på annat sätt. Se till att produkten används och anpassas på rätt sätt. ANVÄND INTE någon produkt som är sliten, ändrad eller skadad.

Alpinestars ger inga garantier eller utfästelser, uttryckliga eller underförstådda, avseende lämpligheten av sina produkter för något särskilt ändamål.

Alpinestars ger inga garantier eller utfästelser, uttryckliga eller underförstådda, avseende i vilken utsträckning som dess produkter skyddar individer eller egendom mot skada, dödsfall eller skada.

ALPINESTARS FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR SKADOR SOM UPPSTÅR NÄR MAN BÄR NÅGON AV DESS PRODUKTER.



SUPERTECH RK-10 PLASMA
KNEE BRACE

TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA
HUOMIOTTA JÄTTÄMINEN OMALLA VASTUULLASI

TÄRKEITÄ TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE
POISTETTAVISSA AINOASTAAN KÄYTTÄJÄN TOIMESTA



TÄRKEÄ KÄYTTÄJÄOHJE VIDEO

TÄRKEITÄ TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE: EN 1621-1:2012


Tämä tuote sisältää suojamateriaalia, joka on sertifioitu EN 1621-1:2012 mukaisesti. Moottoripyöräilijöiden suojaimet katsotaan EU-asetuksen EU 2016/425 mukaisiksi henkilönsuojaimiksi (PPE) ja siten EU-tyyppitarkastuksen on tämän tuotteen osalta tehnyt ilmoitettu laitos nro 0498, Ricotest, Via Tione 9, Pastrengo, VR, 37010, Italia. Tämän ohjekirjasen lukeminen auttaa säätämään polvisuojaimen oikein ja varmistamaan sen jatkuvan suorituskyvyn koko tuotteen elinkaaren ajan.

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS JA UKCA-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Tämän henkilönsuojaimen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi ladata osoitteesta: **eudeclaration.alpinestars.com**
Tämän henkilönsuojaimen UKCA-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi ladata osoitteesta: **ukcadeclaration.alpinestars.com**

TUOTTEEN MERKINNÖISSÄ OLEVAT TIEDOT

CE	CE-merkintä
UK CA	UKCA-merkintä
alpinestars	Valmistaja
EN 1621-1:2012	Viitestandardi
RK10-A	Suojuksen CE-koodi: SUPERTECH RK-10 PLASMA POLVISUOJA
	Lue nämä ohjeet ennen käyttöä




*Eurooppalainen standardi EN 1621-1:2012 sisältää kaksi suorituskykytasoa, taso 1 ja taso 2, joista jälkimmäinen tarjoaa korkeamman suojaustason. Supertech RK-10 PLASMA POLVISUOJA saavutti standardin EN 1621-1:2012 mukaisen testauksen aikana lähetetyt voima-arvot ja se sertifioitiin tasolle 1.

KÄYTÖN RAJOITUKSET
Supertech RK-10 Plasma polvisuoja on tarkoitettu käytettäväksi VAIN moottoripyöräilyn aikana, eikä sitä saa käyttää muussa urheilussa tai muussa kuin urheilutoiminnassa. Supertech RK-10 Plasma polvisuoja antaa VAIN rajoitetun suojan iskuja vastaan onnettomuudessa tai kaatumisessa. Käyttäjien tulee olla tietoisia siitä, että Supertech RK-10 Plasma polvisuoja ei anna täydellistä suojaa vammoja vastaan, eikä Supertech RK-10 Plasma polvisuojan kyvylle välttää loukkaantumisvaaraa ei anneta takuuta (suoraan tai epäsuoraan). Käyttäjien on myös oltava tietoisia siitä, että erilaiset ympäristöolosuhteet (kuten korkeat tai matalat lämpötilat) voivat heikentää Supertech RK-10 Plasma polvisuojan suorituskykyä.
VAROITUS! KÄYTTÄJIEN TULEE OLLA TIETOISIA, ETTÄ MIKÄÄN TUOTE (MUKAAN LUKIEN SUOJUKSET) EIVÄT TARJOA TÄYDELLÄ SUOJAA VAMMOJA VASTAAN. MITÄÄN VAKUUTUKSIA TAI TAKUITA (NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA), JOTKA KOSKEVAT TUOTTEEN (MUKAAN LUKIEN SUOJUSTEN) SUOJAUSKYKYÄ VAMMOJA VASTAAN EI ANNETA.

KOKO


POLVIKUPIN LEVEYSMITAT		POLVISUOJAN KOKO
senttimetriä	**tuumaa**	
9.9 cm - 10.7 cm	3 7/8" - 4 1/4"	**S**
10.7 cm - 11.5 cm	4 1/4" - 4 1/2"	**M**
11.5 cm - 12.2 cm	4 1/2" - 4 3/4"	**L**
12.2 cm - 12.9 cm	4 3/4" - 5 1/8"	**XL**




Mittaa polven enimmäisleveys eli halkaisija tai läpimitta, ei ympärysmitta. Tätä tulisi käyttää vain viittellisenä ja suosittelemme, että sovitat polvisuojaa sen varmistamiseksi, että ostat oikean koon.

1 TUTUSTUMINEN SUPERTECH RK-10 PLASMA POLVISUOJAAN

Tässä oppaassa esiintyvät numerot (suluissa) viittaavat tämän kaavion osiin.



NÄKYMÄ TAKAA SIVUSTA




NÄKYMÄ EDESTÄ SIVUSTA

1) Ylempi X-hihna
2) Alempi X-hihna
3) Solkityyppi – L
4) Ylempi kehys
5) Polvikuppijärjestelmä
6) Saranakansi ja hartsitarra
7) Oikaisurajoittimet
8) Solkityyppi – S
9) Alempi kehys
10) Yläkehyksen pehmusteet
11) Polvilumpion yläpehmusteet
12) Saranapehmuste
13) Alakehyksen pehmusteet
14) Logovetoliuskat
15) Silmukkavetoliuskat
16) Polvilumpion alapehmusteet

2 SOVITUS

Tehokkaimman suorituskyvyn takaamiseksi on ehdottoman tärkeää, että valitaan oikean kokoinen polvisuoja JA että se on säädetty sopimaan oikein polvellesi. Sovitus täytyy tehdä yhdessä muiden ajon aikana normaalisti käytettävien vaatteiden kanssa (polvisuojasukat, saappaat, housut). Huomaa, että housut on puettava Alpinestars-polvisuojien päälle.
Polvisuojat EIVÄT ole symmetriset. Pakkauksesta otettuna polvisuojiin on asennettu silmukan vetokielekkeet (15), jotka ovat valmiina polvisuojassa jalan sisäpuolella. Tunnista jalkaan asennettava suojus (vasen tai oikea). Vasen ja oikea suojus on merkitty polvikuppijärjestelmään (5) kiinnitetyllä irrotettavalla tarralla tunnistamisen helpottamiseksi.

Supertech RK-10 Plasma polvisuoja sovitetaan seuraavasti:



1. Istu alas polvi noin 90 asteen kulmassa ja aseta polvisuoja tiukasti polven päälle varmistaen, että polvikuppijärjestelmä (5) on keskellä polviniveltä ja saranapehmusteet (12) on polvinivelen sivuilla. Varmista, että saranapehmuste (12) ei ole kääntynyt takaisin itseensä.
2. Avaa alempi X-hihna sivusta, jossa on painettu Alpinestarsin logovetokielekkeet (14), syötä ne solkien läpi ja sovita ne mukavan tiukasti.
3. Tasoita mahdolliset materiaaliryttymät tai rypyt pyörittämällä käsiä hihnan yli solkia kohti ja säätämällä tarvittaessa uudelleen vetokielekkeitä.
4. Varmista aina, että vetokielekkeet ovat yhtä kaukana molemmilta puolilta tasaisen kiristyksen varmistamiseksi. X-hihnajärjestelmä on suunniteltu siten, että logovetoliuskat (15) voivat olla päällekkäin silmukkavetokielekkeiden kanssa. Se tarkoittaa, että kaksi vetokielekettä voivat kohdata ja mennä päällekkäin varmistamaan tiukan istuvuuden jalkojen pienemmillä ympärysmitoilla.
5. Sulje ylempi X-hihna (1) vaiheiden 1–4 mukaisesti ja kiristä mukavan tiukaksi.
6. Nouse ylös ja säädä vetokielekkeitä tarvittaessa. Parhaan istuvuuden varmistamiseksi se tulee tehdä yksi hihna kerrallaan.
7. Tarkasta istuvuus taivuttamalla polvea. Toista vaiheet 1–6 suojan toisella puolella. Käytön aikana hihnojen kiristys voi löystyä. Henkilökohtaisista mieltymyksistä riippuen hihnoja voi aluksi kiristää liikaa kompensoimaan mahdollinen löystyminen.


Toista vaiheet 1–5, jos istuvuus ei ole taivutuslainen.

3 OIKAISURAJOITTIMET

The four-point hinge system incorporates interchangeable Extension Stops that limit the extent to which the Supertech RK-10 Plasma Knee Brace can be straightened. This may be desired where a previous injury inhibits the full extention of the leg and could also help to prevent injuries from hyper-extension. The Supertech RK-10 Plasma Knee Brace comes with the 10 degree Extension Stops pre-installed, however this is easily exchanged for other Extension Stops (0, 5, 15, 20, 25 and 30 degrees).

Also available as a Replacement Part, the Supertech RK-10 Extension Stop Replacement Kit includes 4 sets of Extension Stops from 0 - 30 degree, 4 new Extension Stop Fasteners and a H2 Hex Wrench (see Section 5).


Oikaisurajoittimien vaihtaminen:



Suosittelemme aluksi kokeilemaan polvisuojia kymmenen asteen oikaisurajoittimilla. Noudata seuraavia ohjeita, jos tarvitset erilaisen oikaisukulman.

1. Avaa polvisuoja suurimpaan avautumiskulmaan.
2. Irrota oikaisurajoittimen kiinnike polvisuojan mukana toimitetulla H-2 lenkkiavaimella.
3. Liu'uta oikaisurajoitinta ulospäin polvisuojan yläosaa kohti.
4. Valitse sopivan kokoinen korvaava oikaisurajoitin ja liu'uta se paikalleen polvisuojan yläreunaa kohti osoittavan YLÖS-nuolen mukaisesti.

5. Kohdista oikaisurajoittimessa oleva reikä alla olevan kiinnitysreiän kanssa lenkkiavaimen kärjellä.
6. Aseta ja sitten kiristä oikaisurajoittimen kiinnike.
7. Toista vaiheet 1–6 kolmelle muulle oikaisurajoittimelle. Jokaisessa polvisuojassa on kaksi oikaisurajoitinta, yksi ulko- ja toinen sisäsaranassa.
8. Toista vaiheet 1–7 kunnes avautumiskulma on halutunlainen.




4. SARANAPEHMUSTE

Tämän polvituen pakkaus sisältää 5 mm:n saranapehmusteen (12), joka on valmiiksi asennettuna. Lisäksi on neljä 3 mm:n saranapehmustetta, neljä koukku- ja silmukkasaranan välilevyä ja neljä esikaarevaa kehyksen pehmustevälikettä (kaikki saatavilla varaosasarjana, katso kohta 5).

Jos polvisuoja on käyttäjän mielestä liian tiukka vakiokokoisella 5 mm:n saranapehmusteella, hän voi korvata sen 5 mm:n tai 3 mm:n saranapehmusteella, jotka antavat löysemmän istuvuuden. Vaihtoehtoisesti niitä voi yhdistää paksuuden ja tiukemman istuvuuden mukauttamiseksi yhdistämällä saranapehmuste koukku- ja silmukkasaranan välipehmusteen kanssa.

Saranapehmuste vaihdetaan seuraavasti:

1. Nosta ja vedä saranapehmustetta (12) varoen irrottamasta polvikuppijärjestelmän (5) saranakoukkupehmustetta saranasta.
2. Varotoimenpiteenä saranapehmusteen poistamisen jälkeen paina polvikuppijärjestelmän (5) koukkupehmustetta lujasti varmistamaan, että se asettuu kunnolla saranaan.
3. Kiinnitä uusi saranapehmuste tai saranan välipehmusteen yhdistelmä varmistaen, että pehmusteet ovat keskellä saranamekanismin päällä, ja paina lujasti kiinnittääksesi sen paikalleen.
4. Käyttäjät, jotka huomaavat pienen raon polven sivun ja polven alapuolella olevan kehyspehmusteen välillä, voivat asentaa esikaarevan kehyksen pehmustevälikkeen alakehyksen (9) ja alakehyksen pehmusteen (13) väliin sulkeakseen tämän raon tiukan istuvuuden varmistamiseksi.
5. Käyttäjän on aina varmistettava, että pehmusteet ovat tukevasti paikallaan painamalla lujasti uutta saranapehmuste- ja/tai saranan välipehmusteen yhdistelmää.



5 VARAOSAT

Seuraavat varaosat ovat saatavilla

OSAN KUVAUS	OSANUMERO
RK-10 & 7 POLVIKUPPIJÄRJESTELMÄN VAIHTOSARJA	6950125
RK-10 KEHYSPEHMUSTEEN VAIHTOSARJA	6950525
RK-SARJAN POLVISUOJAN SARANAPEHMUSTEEN VAIHTOSARJA	6950625
RK-10 OIKAISURAJOITTIMEN VAIHTOSARJA	6950725
RK-10 SARANAKANNEN TARRAN VAIHTOSARJA	6950925
RK-10 X-HIHNAN VAIHTOSARJA	6950225


TÄRKEITÄ TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE: EN 1621-1:2012

Käyttäjällä on täysi vastuu yhteensopivuuden varmistamisesta, kun hän käyttää varaosasarjoja Supertech RK-10 Plasma polvisuojan kanssa. Käyttäjien on ehdottomasti noudatettava tämän suojuksen käyttöoppaassa olevia Alpinestarsin ohjeita. Kaikki yhteensopivuutta tai asianmukaista asennusta koskevat epävarmuustekijät tulee ratkaista nopeasti ottamalla yhteyttä suoraan Alpinestarsiin tai pyytämällä apua valtuutetulta Alpinestars-jälleenmyyjältä. Alpinestars ei ole vastuussa vahingoista tai vammoista, jotka johtuvat varaosasarjojen väärästä valinnasta tai asennuksesta. Käyttäjiä kehotetaan noudattamaan varovaisuutta ja huolellisuutta välineiden kunnossapidossa ja huollossa Alpinestarsin ohjeiden mukaisesti.
Tärkeä huomautus: Käyttäjän on aina varmistettava, että polvisuoja ja siihen liittyvät osat on puhdistettu huolellisesti ennen kuin niihin kiinnitetään varaosia. (Lisätietoja on tämän oppaan kohdassa Hoito ja säilytys).

5.1. RK-10 KEHYSPEHMUSTEEN VAIHTOSARJA

RK-10 kehyspehmusteen vaihtosarja sisältää yläkehyksen, alakehyksen ja polvilumpion pehmusteen sekä vasemmalle että oikealle polvituelle.

1. Nosta ja vedä varovasti kehyspehmuste (10 ja 13) ja polvilumpiopehmuste (11 ja 16) irti kehyksestä aloittaen yhdestä pisteestä edeten vastakkaiselle puolelle.
2. Varmista, että tuet kehyksen koukkupaikkoja, kun nostat kehyksen pehmustetta, jotta ne eivät irtoa kehyksestä.
3. Tarkasta ja puhdista kehykset ennen kuin asennat kehyspehmusteen vaihtosarjan. Varmista sitten, että koukkupaikat ovat edelleen kunnolla kiinni kehyksissä.
4. Kun asennat uutta pehmustetta, työskentele aina puolelta toiselle ja paina pehmustetta tiukasti alas varmistamaan hyvä kosketus koukkupaikkojen kanssa.
5. Kun pehmuste on valmis, kehyksen päällä tulee olla enemmän tai vähemmän yhtenäinen ylitys.




Käyttäjät, jotka ovat valinneet mukautetun saranapehmusteen ja koukku- ja silmukkavälipehmusteet osiossa 4.1, voivat myös asentaa mukana toimitetut valmiiksi kaarevat kehyksen välipehmusteet, jotta kehyspehmuste sopii paremmin polvitueen saranoiden lähelle.

5.2. RK-10 & 7 POLVIKUPPIJÄRJESTELMÄN VAIHTOSARJA


RK-10 & 7 polvikuppijärjestelmän vaihtosarja sisältää sekä vasemman että oikean puolen polvikuppijärjestelmän.
Irrota saranapehmusteet (12) ja kehyksen pehmusteet (10 tai 13) varovasti noudattamalla irrotusvaiheita kohdassa 4.

1. Nosta alempaa polvikuppijärjestelmän kiinnityshihnaa ja vedä se polvilumpion alalaajennuksessa (16) olevan suorakaiteen muotoisen raon läpi.
2. Toista vaihe 1 polvilumpiojärjestelmän ylemmän kiinnityshihnan kohdalla.
3. Nosta polvilumpiojärjestelmän (5) saranakoukkupehmusteet irti sisäsaranoiden kansista. Polvilumpiojärjestelmän voi sitten poistaa.



4. Pidä uutta polvilumpiojärjestelmää kuvapuoli alaspäin kämmenelläsi ja aseta polvisuoja päälle. Syötä sitten ylempi ja alempi kiinnityshihna suorakaiteen muotoisten kolojen läpi, ja sulje ne.
5. Asenna polvilumpiojärjestelmän (5) saranakoukkupehmusteet sisäsaranoiden kansiin.

Asenna saranapehmusteet (12) ja kehyksen pehmusteet (10 tai 13) uudelleen varovasti noudattamalla asennusvaiheita kohdassa 4.




5.3. RK-10 SARANAKANNEN JA TARRAN VAIHTOSARJA

RK-10 saranakannen ja tarran vaihtosarja sisältää neljä saranakantta, neljä hartsitarraa ja kahdeksan uutta saranakannen ruuvia.

1. Nosta hartsitarra varovasti irti tasapäisellä ruuvimeisselillä ulkosaranan kannesta.
2. Irrota kuvassa 2 näkyvät kaksi ruuvia saranakannen vapauttamiseksi.
3. Kohdista uusi saranakansi varovasti kahden kiinnitysreiän kanssa, asenna ja kiinnitä vaihtosaranan kannen mukana toimitetut uudet ruuvit. Katso saranakannen oikea suunta kuvasta 1 alla.
4. Irrota vaihtohartsitarran tausta ja kiinnitä se ulkosaranan kanteen varmistaen, että hartsitarran logo osoittaa ylöspäin polvisuojan yläosaa kohti.

Toista vaiheet 1–4 muille saranakansille.



6. VALINNAISET OSAT

Seuraavat valinnaiset osat ovat saatavilla


OSAN KUVAUS	OSANUMERO
RK-SARJAN POLVITUKI YKSI HIHNASARJA	6950325
RK-10 & 7 SARANASUOJASARJA	6950425

Käyttäjällä on täysi vastuu yhteensopivuuden varmistamisesta, kun hän käyttää valinnaisia osia Supertech RK-10 Plasma polvisuojan kanssa. Käyttäjien on ehdottomasti noudatettava tämän suojuksen käyttöoppaassa olevia Alpinestarsin ohjeita. Kaikki yhteensopivuutta tai asianmukaista asennusta koskevat epävarmuustekijät tulee ratkaista nopeasti ottamalla yhteyttä suoraan Alpinestarsiin tai pyytämällä apua valtuutetulta Alpinestars-jälleenmyyjältä. Alpinestars ei ole vastuussa vahingoista tai vammoista, jotka johtuvat valinnaisten osien väärästä valinnasta tai asennuksesta. Käyttäjiä kehotetaan noudattamaan varovaisuutta ja huolellisuutta välineiden kunnossapidossa ja huollossa Alpinestarsin ohjeiden mukaisesti.
Tärkeä huomautus: Käyttäjän on aina varmistettava, että polvisuoja ja siihen liittyvät osat on puhdistettu huolellisesti ennen kuin niihin kiinnitetään valinnaisia osia. (Lisätietoja on tämän oppaan kohdassa Hoito ja säilytys).

6.1. RK-10 & 7 SARANASUOJASARJA

RK-10 & 7 saranasuojasarja sisältää kaksi saranasuojaa; yksi vasempaan sisäsaranaan ja yksi oikeaan sisäsaranaan.

1. Avaa koukku- ja silmukkahihnat ja syötä ne polvikuppijärjestelmän ylä- ja alapuolella olevien aukkojen läpi.
2. Varmista, että saranasuoja on keskellä saranamekanismin päällä, ennen kuin kiristät hihnat.




6.2. RK-SARJAN POLVISUOJAN YKSI HIHNASARJA

RK-sarjan polvisuojan yksi hihnasarja sisältää neljä numeroitua hihnaa polvisuojan vasemmalle ja oikealle puolelle.
Irrota käytössä olevat hihnat. Tarkasta soljet vaurioiden tai materiaalin väsymisen varalta. Ota yhteyttä valtuutettuun Alpinestars-jälleenmyyjään saadaksesi neuvoja, jos havaitset vaurioita.

1. Aseta uusien hihnojen puoli (ilman logoa) oikeaan asentoon kehysten sisäpuolelle seuraamalla numeroita kuvassa 1 esitetyllä tavalla ja sulje hihna kääntämällä se takaisin itseensä.
2. Kun silmukkapaikka on valmis, sen tulee olla hihnan keskellä tai sen lähellä.
3. Istuma-asennossa aseta polvisuoja polven päälle varmistaen, että polvikuppijärjestelmä (5) on keskellä polvisuojan päällä.
4. Sulje hihna 1 ja kiristä niin, että se istuu mukavan tiukasti.
5. Sulje hihna 2 ja kiristä niin, että se istuu mukavan tiukasti.
6. Nouse ylös ja sulje hihnat 3 ja sitten 4, ja kiristä niin, että ne istuvat mukavan tiukasti. Säädä logovetokielekkeitä (14) pitäen jalkasi täysin suorana. Parhaan istuvuuden varmistamiseksi se tulee tehdä yksi hihna kerrallaan. Yksittäinen hihnajärjestelmä on suunniteltu siten, että logovetoliuskat (15) voivat olla päällekkäin silmukkavetokielekkeiden kanssa. Se tarkoittaa, että kaksi vetokielekettä voivat kohdata ja mennä päällekkäin varmistamaan tiukan istuvuuden jalkojen pienemmillä ympärysmitoilla.

Tarkasta istuvuus taivuttamalla polvea. Toista vaihe 6, jos istuvuus ei ole toivotunlainen.
Hihnat 1 ja 2 voidaan haluttaessa asettaa ristiin ja kiristää.



HOITO JA SÄILYTYS

RK-10 Plasma polvisuojat voidaan puhdistaa kostealla liinalla ja saippuavedellä. Polvisuojaa ei saa upottaa veteen. Polvisuojaa ei saa koskaan puhdistaa vahvoilla puhdistusaineilla tai liuottimilla, koska ne voivat heikentää materiaaleja tai vahingoittaa polvisuojan eheyttä. Säilytyksessä on varottava polvisuojan taipumista. Säilytetään kuivassa tuuletetussa tilassa poissa suorista lämmönlähteistä, mukaan lukien suora auringonvalo. Polvisuojan päälle ei saa asettaa raskaita esineitä.

HUOLTO

RK-10 Plasma polvisuoja tulee tarkastaa säännöllisesti kulumien ja vaurioiden varalta. Tarkasta lisäksi, ettei saranoissa ole vieraita esineitä, ja poista kaikki tällaiset esineet vedellä tai paineilmalla. Onnettomuuden sattuessa anna valtuutetun Alpinestars-jälleenmyyjän tarkastaa polvisuoja.

Tarkasta saranat taivuttamalla RK-10 Plasma polvisuojaa ja varmista, että saranat toimivat oikein koko liikealueella. Ellei näin ole, polvisuoja tulee vaihtaa tai korjata. Epäselvissä tapauksissa kysy asiasta valtuutetulta Alpinestars-jälleenmyyjältä. Älä missään tapauksessa yritä muokata RK-10 Plasma polvisuojaa tai purkaa saranoita. Tämä sisältää maalin tai muiden tarrojen käyttämisen, jotka vaarantavat polvisuojien materiaalin eheyden.

TÄRKEITÄ TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE: EN 1621-1:2012

KÄYTTÖIKÄ

Alpinestarsin tuotteissaan käyttämät materiaalit on valittu kestävyyden maksimoimiseksi. Alpinestars-tuotteiden asianmukainen hoito auttaa myös varmistamaan niiden mahdollisimman pitkän käyttöiän.

Ottaen huomioon, että kaikilla tuotteilla on rajoitettu käyttöikä ja ne ovat alttiita materiaalien kulumiselle ja luonnolliselle hajoamiselle pitkällä aikavälillä, johtuen sellaisista tekijöistä kuin käyttö, kuluminen, joka johtuu ajotyylistäsi, onnettomuuksista, hankauksista, siitä, kuinka hyvin huollat tuotettasi ja varastoinnista ja/tai yleisistä ympäristöolosuhteista - jotka kaikki vaikuttavat tuotteiden käyttöikään. Muoviosia sisältävien suojusten käyttöikä on rajoitettu johtuen käytön aiheuttamista rasituksista ja/tai sellaisista tekijöistä kuten altistumisesta lämmölle tai auringonvalolle. Turvallisuuden vuoksi ja sen varmistamiseksi, että yllä mainitut tekijät eivät ole heikentäneet tuotteen eheyttä tai suorituskykyä, Alpinestars suosittelee vahvasti, että normaaleissa käyttöolosuhteissa polvisuojat vaihdetaan joka viides vuosi. Kuten tässä oppaassa on esitetty, käyttäjän on aina tarkastettava ennen käyttöä, ettei tuotteen missään osissa ole merkkejä vaurioista. Huolimatta tuotteen iästä, älä käytä mitään tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita, halkeamia, vääntymiä ja/tai sen sisäpuolen pehmusteet ovat huonontuneet tai jos tuote ei enää sovi oikein tai sen rakenne ei ole eheä.

HÄVITTÄMINEN

Tuotteen käyttöiän päätyttyä se on hävitettävä paikallisten jätteenkäsittelysäädösten mukaisesti. Tuotteen valmistuksessa ei ole käytetty vaarallisia aineita.

OHJEET KOSKIEN ALLERGIOITA

Henkilöiden, joilla on synteettistä kumia tai muovia koskevia ihoallergioita, tulisi seurata ihoaan huolellisesti joka kerta RK-10 Plasma polvisuojaa käytettäessä. Jos ihoärsytystä esiintyy, polvisuojan käyttö on lopetettava välittömästi ja hakeuduttava lääkäriin.

Lue seuraava käyttöä koskeva tärkeä VAROITUS ja KÄYTTÖRAJOITUS ennen tämän välineen käyttöä.

Moottoripyöräily on luonteeltaan vaarallista ja erityisen vaara-altista urheilua, joka saattaa johtaa vakavaan henkilövahinkoon mukaan lukien kuolemaan. Jokaisen kuljettajan on tunnettava moottoripyöräilylaji ja tunnistettava laaja valikoima ennakoitavissa olevia ja ennakoimattomia vaaroja ja päätettävä, hyväksyykö hän tällaiseen toimintaan liittyvät luontaiset riskit tietoisena siihen liittyvistä vaaroista ja hyväksyykö hän kaikki loukkaantumisriskit, mukaan lukien kuoleman. Vaikka kaikkien kuljettajien tulee käyttää asianmukaisia suojavarusteita, jokaisen kuljettajan on huolehdittava turvallisuudesta ajon aikana ja ymmärrettävä, että mikään tuote ei anna täydellistä suojaa loukkaantumiselta, mukaan lukien kuolemalta, tai henkilö- ja omaisuusvahingoilta hallinnan menetyksestä tai muuten johtuneesta kaatumisesta, törmäyksestä tai iskusta. Varmista, että tuotetta käytetään oikein ja että se on oikein sovitettu. ÄLÄ KÄYTÄ mitään tuotetta, joka on kulunut, muunnettu tai vahingoittunut.

Alpinestars ei anna takuita tai vakuutuksia, nimenomaisia tai epäsuoria, jotka koskevat tuotteiden soveltuvuutta mihinkään määrättyyn tarkoitukseen.

Alpinestars ei anna mitään takuusitoumuksia tai takuita tai selityksiä, suoria tai epäsuoria, mitä tulee sen tuotteiden antamaan henkilöiden tai omaisuuden suojaan loukkaantumisia, kuolemaa tai vahinkoja vastaan.

ALPINESTARS KIELTÄÄ KAIKEN VASTUUN VAHINGOILTA, KUN JOTAIN SEN TUOTETTA ON KÄYTETTY.



SUPERTECH RK-10 PLASMA KNEE BRACE

KRITICKÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
JEJICH IGNOROVÁNÍ JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE
NESMÍ BÝT ODSTRANĚNO NIKÝM JINÝM NEŽ UŽIVATELEM



DŮLEŽITÉ INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO PRO UŽIVATELE

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE EN 1621-1:2012

Tento výrobek obsahuje výztuž certifikovanou podle normy EN 1621-1:2012. Motocyklové chrániče jsou podle evropského nařízení EU 2016/425 považovány za OOP (osobní ochranné prostředky) a jako takové jsou podrobeny ES přezkoušení typu ze strany oznámeného subjektu č. 0498, Ricotest, Via Tione 9, Pastrengo, VR, 37010, Itálie. Přečtení této příručky vám pomůže kolenní výztuhu správně přizpůsobit vašim potřebám a zajistit její dobrou funkčnost po celou dobu životnosti.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A UKCA PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlášení o shodě EU týkající se tohoto OOP si lze stáhnout na:
eudeclaration.alpinestars.com
Prohlášení o shodě UKCA týkající se tohoto OOP si lze stáhnout na:
ukcadeclaration.alpinestars.com

INFORMACE OBSAŽENÉ V OZNAČENÍ VÝROBKU

CE	Označení CE
UK CA	Označení UKCA
alpinestars	Výrobce
EN 1621-1:2012	Referenční standard
RK10-A	Kód chrániče v EU: KOLENNÍ VÝZTUHA SUPERTECH RK-10 PLASMA
	Před použitím si přečtěte tyto pokyny




*Evropská norma EN 1621-1:2012 uvádí dvě funkční úrovně, úroveň 1 a úroveň 2, druhá z nichž poskytuje vyšší úroveň ochrany. KOLENNÍ VÝZTUHA Supertech RK-10 PLASMA dosáhla během testování hodnot přenášené síly podle normy EN 1621-1:2012 a získala certifikaci úrovně 1.

OMEZENÍ POUŽITÍ
Kolenní výztuha Supertech RK-10 PLASMA je určena k nošení POUZE během jízdy na motocyklu a není určena pro použití při jiných sportovních nebo nesportovních aktivitách. Kolenní výztuha Supertech RK-10 PLASMA poskytuje POUZE omezenou ochranu proti nárazům v případě nehody nebo pádu a její uživatelé by si měli být vědomi, že kolenní výztuha Supertech RK-10 PLASMA neposkytuje úplnou ochranu proti zranění a že nejsou poskytovány žádné záruky (výslovné ani předpokládané) ohledně schopnosti kolenní výztuhy Supertech RK-10 PLASMA zabránit riziku zranění. Uživatelé si také musí být vědomi toho, že za různých okolních podmínek (například vysokých či nízkých teplot) může dojít ke snížení funkčnosti kolenní výztuhy Supertech RK-10 PLASMA.
VAROVÁNÍ! UŽIVATELÉ MUSEJÍ VZÍT NA VĚDOMÍ, ŽE ŽÁDNÝ VÝROBEK (VČETNĚ CHRÁNIČE/CHRÁNIČŮ) NEPOSKYTUJE KOMPLETNÍ OCHRANU PŘED ZRANĚNÍM A ŽE NEJSOU POSKYTOVÁNY ŽÁDNÉ ZÁRUKY (VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ) NA SCHOPNOST VÝROBKU (VČETNĚ CHRÁNIČE/CHRÁNIČŮ) ZABRÁNIT RIZIKU ZRANĚNÍ.

VELIKOST


ŠÍŘKA KOLENNÍ VYSTÝLKY		VELIKOST KOLENNÍHO CHRÁNIČE
v cm	**v palcích**	
9.9 cm - 10.7 cm	3 7/8" - 4 1/4"	**S**
10.7 cm - 11.5 cm	4 1/4" - 4 1/2"	**M**
11.5 cm - 12.2 cm	4 1/2" - 4 3/4"	**L**
12.2 cm - 12.9 cm	4 3/4" - 5 1/8"	**XL**




Musíte změřit maximální šířku kolene, tedy průměr, nikoli obvod. Tento systém je třeba použít pouze jako pomůcku, důrazně doporučujeme, abyste si kolenní výztuhu vyzkoušeli, aby bylo zajištěno, že jste si zakoupili správnou velikost.

1. SEZNAMTE SE S KOLENNÍ VÝZTUHOU SUPERTECH RK-10 PLASMA

Čísla (v závorkách) uvedená v této příručce se týkají částí znázorněných v tomto diagramu.



POHLED ZEZADU/ZE STRANY



POHLED ZEPŘEDU/ZE STRANY


1) Horní pásek X
2) Spodní pásek X
3) Přezka L
4) Horní výztuž
5) Systém kolenní skořepiny
6) Kryt kloubových spojů a epoxidová samolepka
7) Nastavovací zarážky
8) Přezka S
9) Spodní výztuž
10) Vnitřní výplň horní výztuže
11) Horní výztuž čéškového dílu
12) Vnitřní výplň kloubových spojů
13) Vnitřní výplň spodní výztuže
14) Stahovací řemínky označené logem
15) Stahovací řemínky se smyčkou
16) Spodní výztuž čéškového dílu

2 POSTUP PŘI NASAZOVÁNÍ

Aby bylo dosaženo co nejefektivnějšího výkonu, je naprosto nezbytné, aby byla zvolena správná velikost chrániče kolen A aby byl chránič správně umístěn na koleni. Zkoušení výztuhy je nutné provádět v kombinaci s ostatními částmi oblečení, které běžně nosíte při jízdě (návleky na kolena, boty, kalhoty). Upozorňujeme na to, že kolenní výztuha Alpinestars se musí nosit pod kalhotami.

Chrániče NEJSOU symetrické. Po vyndání z obalu jsou kolenní výztuhy vybaveny stahovacími řemínky (15) umístěnými na vnitřní straně kolenní výztuhy. Vyberte odpovídající výztuhu (levou nebo pravou) pro příslušnou nohu, výztuha pro levou a pravou nohu je označena odnímatelnou samolepkou umístěnou na systému kolenní skořepiny (5), což usnadňuje jejich identifikaci.

Při nasazování kolenní výztuhy Supertech RK-10 Plasma postupujte následovně:




1. Vsedě s kolenem v úhlu přibližně 90 stupňů pevně nasaďte kolenní výztuhu na koleno a ujistěte se, že je systém kolenní skořepiny (5) umístěn uprostřed nad kolenním kloubem a vnitřní výplň kloubových spojů (12) se nachází po stranách kolenního kloubu. Ujistěte se, že výplň kloubových spojů (12) není přehnutá.
2. Otevřete spodní pásek X na straně stahovacích řemínků s logem Alpinestars (14), protáhněte je přezkami a nastavte je tak, aby dobře přiléhaly.
3. Vyhlaďte případné shrnutí materiálu nebo záhyby přejetím rukou přes pásek směrem k přezkám a v případě potřeby upravte stahovací řemínky.
4. Vždy se ujistěte, že jsou stahovací řemínky umístěny na obou stranách ve stejné vzdálenosti, aby bylo zajištěno rovnoměrné napětí. Systém pásků X je navržen tak, aby se stahovací řemínky označené logem (14) mohly překrývat se stahovacími řemínky se smyčkou (15), což znamená, že se oba stahovací řemínky mohou setkat a překrývat, aby bylo zajištěno těsné uchycení u nohou s menšími obvody.
5. Zavřete horní pásek X (1) podle kroků 1 až 4 a pevně jej utáhněte.
6. Postavte se a v případě potřeby upravte stahovací řemínky. Aby bylo zajištěno, že výztuha dobře padne, mělo by se postupovat po jednom řemínku.
7. Ohnutím kolena zkontrolujte, zda je výztuha správně umístěna. V případě, že tomu tak není, opakujte kroky 1 až 5.

Opakujte kroky 1 až 6 pro druhou boční výztuhu. Během používání může napětí v páscích povolit. V závislosti na osobních preferencích je možné pásky zpočátku neutahovat příliš, aby se vyrovnalo jejich případné uvolnění.

3 NASTAVOVACÍ ZARÁŽKY

Součástí čtyřbodového systému kloubových spojů jsou zaměnitelné nastavovací zarážky, které omezují rozsah, do něhož lze kolenní výztuhu Supertech RK-10 Plasma narovnat. To může být užitečné v případě, že předchozí zranění brání úplnému natažení nohy, a může to také pomoci zamezit poranění způsobeným nadměrným natažením nohy. Kolenní výztuha Supertech RK-10 Plasma se dodává s desetistupňovými nastavovacími zarážkami, které lze však snadno vyměnit za jiné nastavovací zarážky (0, 5, 15, 20, 25 a 30 stupňů). Sada pro výměnu nastavovací zarážky Supertech RK-10 je k dispozici také jako náhradní díl a obsahuje 4 sady nastavovacích zarážek od 0 do 30 stupňů, 4 nové upevňovací prvky nastavovacích zarážek a imbusový klíč H2 (viz část 5).


Jak vyměnit nastavovací zarážky:



Zpočátku doporučujeme vyzkoušet kolenní výztuhy s desetistupňovými nastavovacími zarážkami. Pokud si přejete nastavit jiný úhel otevření, postupujte podle následujících kroků.

1. Otevřete kolenní výztuhu do maximálního úhlu otevření.
2. Pomocí imbusového H-2 dodaného s kolenní výztuhou odstraňte upevňovací prvek nastavovací zarážky.
3. Vysuňte nastavovací zarážku směrem k horní straně kolenní výztuhy.
4. Vyberte novou nastavovací zarážku vhodné velikosti a zasuňte ji na místo tak, že šipka „NAHORU (UP)" směřuje k horní straně kolenní výztuhy.

5. Pomocí hrotu imbusového klíče vyrovnejte otvor v nastavovací zarážce s otvorem upevňovacího prvku pod ní.
6. Vložte a utáhněte upevňovací prvek nastavovací zarážky.
7. Opakujte kroky 1 až 6 pro 3 zbývající nastavovací zarážky. Každá kolenní výztuha má dvě nastavovací zarážky, jednu na vnějším a jednu na vnitřním kloubovém spoji.
8. Opakujte kroky 1 až 7, dokud nedosáhnete požadovaného úhlu otevření.




4. VNITŘNÍ VÝPLŇ KLOUBOVÝCH SPOJŮ

Tato kolenní výztuha je dodávána s 5mm vnitřní výplní kloubových spojů (12), které je již součástí systému. Kromě toho jsou k dispozici čtyři 3mm výplně kloubových spojů, čtyři distanční vnitřními výplně s háčky a smyčkami a čtyři předem zakřivené distanční podložky pod kloubové spoje (vše je k dispozici jako sada náhradních dílů, viz část 5).
Pokud se uživateli zdá kolenní výztuha příliš těsná se standardně dodávanou 5mm vnitřní výplní, může ji vyměnit za 3mm výplň, aby byla výztuha volnější. Případně si může vytvořit vlastní tloušťku a dosáhnout tak těsnějšího uchycení kombinací výztuhy s distančními vnitřními výplněmi a pásků s háčky a smyčkami.

Vnitřní výplň kloubových spojů vyměníte následovně:

1. Zvedněte a vytáhněte vnitřní výplň kloubových spojů (12) a dávejte pozor, abyste neoddělili výplň kolenní skořepiny s háčkem (5) od kloubového spoje.
2. Po vyjmutí vnitřní výplně kloubového spoje zatlačte na výplň kolenní skořepiny s háčkem (5), abyste se ujistili, že je správně usazena na závěsu.
3. Připojte novou vnitřní výplň kloubových spojů nebo kombinaci výztuhy s distančními vnitřními výplněmi tak, aby byly vnitřní výplně umístěny přes kloubový spoj, a silně zatlačte, aby byly správně umístěny.
4. V případě, že uživatel zaznamená malou mezeru mezi stranou kolena a vnitřní výplní výztuže pod kolenem, může mezi spodní výztuž (9) a vnitřní výplň spodní výztuže (13) umístit předem zakřivené distanční vnitřní výplně výztuže, které tuto mezeru účinně vyplní a zajistí tak optimální bezpečné nošení.
5. Vždy se ujistěte, že jsou vycpávky pevně umístěny, a to tak, že na novou vnitřní výplň kloubových spojů a/nebo kombinaci výztuhy s distančními vnitřními výplněmi silně zatlačíte.



5 NÁHRADNÍ DÍLY

K dispozici jsou následující náhradní díly

POPIS DÍLU	ČÍSLO DÍLU
SADA PRO VÝMĚNU KOLENNÍ SKOŘEPINY RK-10 a 7	6950125
SADA PRO VÝMĚNU VNITŘNÍ VÝPLNĚ VÝZTUŽE RK-10	6950525
SADA PRO VÝMĚNU VNITŘNÍ VÝPLNĚ KLOUBOVÝCH SPOJŮ KOLENNÍ VÝZTUHY ŘADY RK	6950625
SADA PRO VÝMĚNU NASTAVOVACÍ ZARÁŽKY RK-10	6950725
SADA NÁLEPEK PRO KRYT KLOUBOVÉHO SPOJE RK-10	6950925
SADA PRO VÝMĚNU PÁSKU X RK-10	6950225


Uživatel přebírá plnou odpovědnost za zajištění kompatibility sad náhradních dílů s kolenní výztuhou Supertech RK-10 Plasma. Je nutné, aby se uživatel důsledně řídil pokyny společnosti Alpinestars uvedenými v příručce pro uživatele tohoto chrániče. Veškeré nejasnosti týkající se kompatibility nebo správného umístění dílů je třeba neprodleně řešit přímým kontaktováním společnosti Alpinestars nebo vyhledáním pomoci u autorizovaného prodejce Alpinestars. Společnost Alpinestars odmítá jakoukoli odpovědnost za škody nebo zranění způsobené nesprávným výběrem nebo umístěním náhradních dílů. Uživatelé vyzýváme k opatrnému a pečlivému zacházení při údržbě a servisu vybavení v souladu s pokyny společnosti Alpinestars.
Důležité upozornění: Před umístěním náhradních dílů se vždy ujistěte, že jsou kolenní výztuha a příslušné díly řádně vyčištěny. (Viz kapitola Péče a uskladnění v této příručce).

5.1. SADA PRO VÝMĚNU VNITŘNÍ VÝPLNĚ VÝZTUŽE RK-10

Sada pro výměnu vnitřní výplně výztuže RK-10 obsahuje horní výztuž, spodní výztuž a vnitřní výplň čéškového dílu pro levou a pravou kolenní výztuhu.

1. Zvedněte a opatrně vytáhněte vnitřní výplň výztuže (10 a 13) a vnitřní výplň čéškového dílu (11 a 16) z výztuže, přičemž začněte od jednoho bodu směrem k opačné straně.
2. Při zvedání vnitřní výplně výztuže se ujistěte, že jsou pásky s háčky na výztuži podepřeny, aby nedošlo k jejich odlepení od výztuže.
3. Před umístěním sady pro výměnu vnitřní výplně výztuže zkontrolujte a očistěte výztuže. Poté zkontrolujte, zda jsou pásky s háčky stále řádně připevněny k výztužím.
4. Při umísťování nové vnitřní výztuže postupujte vždy od jedné strany k druhé, přičemž důkladně přitlačte na výztuž, abyste zajistili dobrý kontakt s pásky s háčky.
5. Přesah vnitřní výplně přes rám by měl být na závěr víceméně rovnoměrný.

Uživatelé, kteří se rozhodli použít vlastní výztuhu s distančními vnitřními výplněmi s háčky a smyčkami v části 4.1, mohou použít také dodané předem zakřivené distanční vnitřní výplně, které jim zajistí lepší polohu vnitřní výplně výztuže v blízkosti kolenních spojů kolenní výztuhy.




5.2. SADA PRO VÝMĚNU KOLENNÍ SKOŘEPINY RK-10 a 7

Sada pro výměnu kolenní skořepiny RK-10 a 7 zahrnuje systém skořepiny na pravé i levé straně.


Opatrně odstraňte vnitřní výplň kloubových spojů (12) a vnitřní výplň výztuže (10 a 13) podle postupu popsaného v části 4.

1. Zvedněte spodní upínací pásek systému kolenní skořepiny s háčkem a smyčkou a protáhněte jej obdélníkovým otvorem ve spodním čéškovém dílu (16).
2. Opakujte krok 1 pro horní upevňovací pásek kolenní skořepiny s háčky a smyčkami.
3. Zvedněte podložky kolenní skořepiny (5) s háčky z vnitřních krytů kloubových spojů. Systém kolenní skořepiny lze nyní vyjmout.



4. Podržte nový systém kolenní skořepiny lícem dolů v dlani a kryt kolenní výztuhy umístěte přes něj, zaveďte horní a spodní upevňovací pásky přes obdélníkové otvory a uzavřete je.
5. Umístěte podložky kolenní skořepiny (5) s háčky do vnitřních krytů kloubových spojů.

Opatrně odstraňte vnitřní výplň kloubových spojů (12) a vnitřní výplň výztuže (10 a 13) podle postupu popsaného v části 4.




5.3. SADA NÁLEPEK PRO KRYT KLOUBOVÉHO SPOJE RK-10

Sada samolepek pro kryt kloubového spoje RK-10 obsahuje čtyři kryty kloubových spojů, čtyři epoxidové samolepky a osm nových šroubů pro kryty kloubových spojů.

1. Pomocí plochého šroubováku opatrně sejměte epoxidovou samolepku z vnějšího krytu kloubového spoje.
2. Vyšroubujte oba šrouby znázorněné na obr. 2 a uvolněte kryt kloubového spoje.
3. Opatrně vyrovnejte nový kryt kloubového spoje se dvěma fixačními otvory, vložte a utáhněte nové šrouby dodané s náhradním krytem kloubového spoje. Správný směr nastavení krytu závěsu naleznete na obr. 1 níže.
4. Odstraňte podklad z nové epoxidové samolepky a umístěte ji na vnější kryt kloubového spoje tak, aby logo na samolepce směřovalo nahoru směrem ke kolenní výztuze.

Opakujte kroky 1 až 4 pro ostatní kryty kolenního kloubu.



6. VOLITELNÉ DÍLY

K dispozici jsou následující volitelné díly


POPIS DÍLU	ČÍSLO DÍLU
SADA PÁSKŮ KOLENNÍ VÝZTUHY ŘADY RK	6950325
OCHRANNÝCH KRYTŮ PRO KLOUBOVÉ SPOJE RK-10 A 7	6950425

Uživatel přebírá plnou odpovědnost za zajištění kompatibility sad volitelných dílů s kolenní výztuhou Supertech RK-10 Plasma. Je nutné, aby se uživatel důsledně řídil pokyny společnosti Alpinestars uvedenými v příručce pro uživatele tohoto chrániče. Veškeré nejasnosti týkající se kompatibility nebo správného umístění dílů je třeba neprodleně řešit přímým kontaktováním společnosti Alpinestars nebo vyhledáním pomoci u autorizovaného prodejce Alpinestars. Společnost Alpinestars odmítá jakoukoli odpovědnost za škody nebo zranění způsobené nesprávným výběrem nebo umístěním volitelných dílů. Uživatelé vyzýváme k opatrnému a pečlivému zacházení při údržbě a servisu vybavení v souladu s pokyny společnosti Alpinestars.
Důležité upozornění: Před umístěním volitelných dílů se vždy ujistěte, že jsou kolenní výztuha a příslušné díly řádně vyčištěny. (Viz kapitola Péče a uskladnění v této příručce).

6.1. SADA OCHRANNÝCH KRYTŮ KLOUBOVÝCH SPOJŮ RK-10 A 7

Sada ochranných krytů kloubových spojů RK-10 a 7 obsahuje dva ochranné kryty; jeden pro vnitřní levý kloubový spoj a druhý pro vnitřní pravý kloubový spoj.


1. Otevřete pásky s háčky a smyčkami a protáhněte je otvory nad a pod systémem kolenní skořepiny.
2. Před utažením pásků se ujistěte, že je ochranný kryt umístěn ve střední části mechanismu kloubového spoje.



6.2. SADA SYSTÉMU PÁSKŮ KOLENNÍ VÝZTUHY ŘADY RK

Sada pásků pro kolenní výztuhu řady RK obsahuje čtyři očíslované pásky pro levou a pravou stranu kolenní výztuhy.
Odstraňte stávající pásky. Zkontrolujte, zda přezky nevykazují známky poškození nebo únavy materiálu. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, obraťte se na autorizovaného prodejce výrobků Alpinestars, který vám poradí.

1. Vložte stranu nových pásků bez loga do správné polohy na vnitřní straně výztuží podle čísel uvedených na obr. 1 a uzavřete pásek jeho přeložením.
2. Po dokončení by měla být smyčka umístěna uprostřed pásku nebo v jeho blízkosti.
3. Vsedě si nasaďte kolenní výztuhu na koleno a ujistěte se, že je systém kolenní skořepiny (5) umístěn uprostřed nad kolenním kloubem.
4. Uzavřete pásek 1 a utáhněte jej tak, aby pohodlně přiléhal.
5. Uzavřete pásek 2 a utáhněte jej tak, aby pohodlně přiléhal.
6. Stoupněte si a uzavřete pásky 3 a 4 a utáhněte je tak, aby pohodlně přiléhaly. Nohu zcela narovnejte a nastavte stahovací řemínky označené logem (14). Aby bylo zajištěno, že výztuha dobře padne, mělo by se postupovat po jednom řemínku. Systém pásků je navržen tak, aby se stahovací řemínky označené logem (14) mohly překrývat se stahovacími řemínky bez loga (15), což znamená, že se oba stahovací řemínky mohou setkat a překrývat, aby bylo zajištěno těsné uchycení u nohou s menšími obvody.



Ohnutím kolena zkontrolujte, zda je výztuha správně umístěna. V případě, že tomu tak není, opakujte krok 6.
Pásky číslo 1 a 2 lze v případě potřeby překřížit a utáhnout.

PÉČE A USKLADNĚNÍ

Kolenní výztuhu RK-10 Plasma lze čistit vlhkým hadříkem a mýdlovou vodou. Kolenní výztuhu neponořujte do vody. Nikdy nečistěte kolenní výztuhu pomocí silných čisticích prostředků ani rozpouštědel, mohly by oslabit materiály a narušit celistvost výztuhy. Během uskladnění je třeba dbát na to, aby kolenní výztuha nebyla ohnuta. Výztuhu skladujte na suchém větraném místě, mimo dosah přímých zdrojů tepla a přímého slunečního záření. Nepokládejte na kolenní výztuhu žádné těžké předměty.

ÚDRŽBA

Je třeba pravidelně kontrolovat, zda kolenní výztuha RK-10 Plasma nevykazuje známky opotřebení či poškození. Kromě toho kontrolujte, zda se v kloubových spojích nenacházejí cizí předměty, a případné předměty odstraňte vodou nebo stlačeným vzduchem. V případě nehody nechte kolenní výztuhu zkontrolovat autorizovaným prodejcem výrobků Alpinestars.

Ohnutím kolenní výztuhy RK-10 Plasma zkontrolujte, zda správně fungují kloubové spoje v celém rozsahu pohybu. Pokud ne, kolenní výztuhu je třeba vyměnit za novou nebo opravit. V případě pochybností se obraťte na autorizovaného prodejce výrobků Alpinestars. V žádném případě se nepokoušejte upravovat kolenní výztuhu RK-10 Plasma nebo rozebírat kloubové spoje. To se týká také aplikace nátěrů nebo nálepek, které by narušily celistvost materiálu kolenní výztuhy.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE EN 1621-1:2012

ŽIVOTNOST

Materiály, které společnost Alpinestars používá ve svých výrobcích, jsou vybírány tak, aby poskytovaly co nejdelší trvanlivost. Správná péče o vaše výrobky Alpinestars jim pomůže zajistit co nejdelší možnou životnost.

Všechny výrobky však mají omezenou životnost a dlouhodobě podléhají chátrání a přirozenému stárnutí materiálů, a to vlivem faktorů, jako jsou používání, opotřebení způsobené vaším stylem jízdy, nehody, oděrky, způsob, jakým pečujete o svůj výrobek a skladování, a/nebo běžné podmínky okolního prostředí – to vše má vliv na skutečnou životnost výrobků. Chrániče s plastovými díly mají omezenou životnost v důsledku namáhání během používání a/nebo v důsledku vystavení podmínkám, jako jsou teplo nebo sluneční záření. Z bezpečnostních důvodů a aby se zajistilo, že výše uvedené faktory neovlivnily neporušenost nebo výkon výrobku, společnost Alpinestars důrazně doporučuje vyměnit chránič kolene za nový každých 5 let v případě běžných podmínek používání. Jak je uvedeno v této příručce, před každým použitím zkontrolujte, zda není některá část výrobku poškozena. Bez ohledu na stáří výrobku jej nepoužívejte, pokud si všimnete jakéhokoli poškození, trhlin, deformace a/nebo zhoršené kvality vnitřní vycpávky, ani v případě, že výrobek již správně nesedí nebo pokud je narušena jeho struktura.

LIKVIDACE

Po uplynutí doby životnosti musí být výrobek zlikvidován v souladu s místními předpisy o odpadech. Při výrobě tohoto produktu nebyly použity žádné nebezpečné materiály.

DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE ALERGIÍ

Lidé trpící alergiemi na syntetickou gumu či plastové materiály by měli pokaždé, když kolenní výztuhu RK-10 Plasma použijí, sledovat svou pokožku. Pokud dojde k jakémukoli podráždění kůže, okamžitě kolenní výztuhu přestaňte používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

Pečlivě si přečtěte následující důležité VAROVÁNÍ a OMEZENÍ použití ještě před tím, než začnete výrobek používat.

Jízda na motocyklu je ze své podstaty nebezpečnou činností; jde o velmi riskantní sport, který může vést k vážnému poranění, ba dokonce smrti. Každý motocyklista musí být seznámen s tím, co obnáší jízda na motocyklu, být schopen rozpoznat celou škálu předvídatelných i nepředvídatelných nebezpečí a na základě nich se rozhodnout, zda hodlá nést rizika spojená s touto činností, která může vést k poranění a smrti. Zatímco všichni motocyklisté by měli používat příslušné ochranné vybavení, každý motocyklista by měl při jízdě věnovat maximální pozornost bezpečnosti a měl by si být vědom toho, že žádný výrobek nemůže poskytnout úplnou ochranu před úrazem, včetně smrti, či vznikem škod na zdraví či na majetku v případě pádu, srážky, nárazu, ztráty kontroly apod. Výrobek musí dobře sedět a být správně používán. NEPOUŽÍVEJTE žádný opotřebovaný, upravený či poškozený výrobek.

Společnost Alpinestars nevydává žádnou výslovnou ani implicitní záruku či prohlášení, pokud jde o vhodnost jejích výrobků pro jakýkoli zvláštní účel.

Společnost Alpinestars nevydává žádnou výslovnou ani implicitní záruku či prohlášení, pokud jde o rozsah, v němž její výrobky chrání osoby nebo majetek před poraněním, smrtí či poškozením.

SPOLEČNOST APLINESTARS ODMÍTÁ JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST ZA ZRANĚNÍ, K NIMŽ DOŠLO PŘI NOŠENÍ JAKÉHOKOLI JEJÍHO VÝROBKU.



SUPERTECH RK-10 PLASMA KNEE BRACE

KĽÚČOVÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

NEREŠPEKTOVANIE NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ (NEBEZPEČENSTVO)



DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽA

ODSTRÁNIŤ SMIE LEN POUŽÍVATEĽ

DÔLEŽITÉ INŠTRUKTÁŽNE VIDEO PRE POUŽÍVATEĽA

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽA: EN 1621-1:2012

Tento výrobok obsahuje pancier certifikovaný podľa EN 1621-1:2012. Chrániče motocyklistov sú považované za OOP (osobné ochranné prostriedky) podľa európskeho nariadenia EU 2016/425 a preto bola na tomto produkte vykonaná typová skúška EÚ spoločnosťou Notified Body #0498, Ricotest, Via Tione 9, Pastrengo, VR, 37010, Taliansko. Prečítanie tejto brožúry vám pomôže správne si prispôsobiť svoju ortézu kolena a pomôže vám zabezpečiť jej nepretržitú efektívnosť počas celej životnosti produktu.

VYHLÁSENIE EÚ O ZHODE A VYHLÁSENIE UKCA O ZHODE

Prehlásenie o zhode EÚ pre túto OOP si môžete stiahnuť na:
eudeclaration.alpinestars.com
Vyhlásenie o zhode EÚ pre túto OOP si môžete stiahnuť na:
ukcadeclaration.alpinestars.com

INFORMÁCIE ZAHRNUTÉ V OZNAČENÍ VÝROBKU

CE	Označenie CE
UK CA	Označenie UKCA
alpinestars	Výrobca
EN 1621-1:2012	Referencia Štandard
RK10-A	CE kód chrániča: SUPERTECH RK-10 PLAZMOVÁ KOLENNÁ ORTÉZA
	Pred použitím si prečítajte tieto pokyny



Označuje, že výrobok je určený na použitie na motocykli

Označuje, že tento produkt je chránič kolien typu A


* Označuje úroveň ochrany, ktorá je pre tento produkt úroveň 1 (LEVEL 1)

* Európska norma EN 1621-1:2012 zahŕňa dve výkonnostné úrovne, úroveň 1 a úroveň 2; pričom tá druhá ponúka vyššiu úroveň ochrany. RK-10 PLAZMOVÁ ORTÉZA KOLENA počas testovania dosiahla hodnoty prenášanej sily v súlade s EN 1621-1:2012 a získala certifikáciu úrovne 1.

OBMEDZENIA POUŽÍVANIA
Plazmová ortéza kolena Supertech RK-10 sa používa LEN pri jazde na motorke a nie je určená na použitie pri iných športových alebo nešportových aktivitách. Plazmová kolenná ortéza Supertech RK-10 bude poskytovať LEN obmedzenú ochranu proti nárazom v prípade nehody alebo pádu a používatelia by mali vedieť, že plazmová ortéza kolena Supertech RK-10 nezaručí úplnú ochranu proti zraneniu a neposkytujú sa žiadne záruky, záruky (výslovné alebo z právnych predpisov) na schopnosť plazmovej kolennej ortézy Supertech RK-10 zabrániť riziku zranenia. Používatelia si musia byť tiež vedomí, že rôzne podmienky prostredia (napríklad vysoké alebo nízke teploty) môžu znížiť efektívnosť plazmovej kolennej ortézy Supertech RK-10.
UPOZORNENIE! POUŽÍVATELIA BY MALI VZIAŤ NA VEDOMIE, ŽE ŽIADNY PRODUKT (VRÁTANE CHRÁNIČOV) NEPOSKYTNE KOMPLETNÚ OCHRANU PRED ZRANENÍM A ŽIADNE ZÁRUKY, PRÁVNE ZÁRUKY (VÝSLOVNÉ ALEBO Z PRÁVNYCH PREDPISOV) SA NETÝKAJÚ SCHOPNOSTI PRODUKTU ZABRÁNIŤ RIZIKU ZRANENIA (VRÁTANE CHRÁNIČOV).

VEĽKOSŤ


MERANIE ŠÍRKY KOLENA		VEĽKOSŤ KOLENNEJ ORTÉZY
v cm	**v palcoch**	
9.9 cm - 10.7 cm	3 7/8" - 4 1/4"	**S**
10.7 cm - 11.5 cm	4 1/4" - 4 1/2"	**M**
11.5 cm - 12.2 cm	4 1/2" - 4 3/4"	**L**
12.2 cm - 12.9 cm	4 3/4" - 5 1/8"	**XL**




Musíte zmerať maximálnu šírku kolena, jeho priemer, nie obvod. Toto by malo slúžiť iba ako indikácia, pričom dôrazne odporúčame, aby ste si ortézu kolena najprv vyskúšali, aby ste sa uistili, že si kúpite správnu veľkosť.

1. ZOZNÁMTE SA S PLAZMOVOU ORTÉZOU KOLENA SUPERTECH RK-10

V tejto príručke odkazujú čísla (v zátvorkách) na jednotlivé časti na tomto obrázku.



POHĽAD ZOZADU/ZBOKU



POHĽAD SPREDU/ZBOKU


1) Horný pruh X
2) Spodný pruh X
3) Spona typu L
4) Horný rám
5) Systém kolenného chrániča
6) Kryt spojov a živicová nálepka
7) Predlžovacie zarážky
8) Spona typu S
9) Spodný rám
10) Výstuž horného rámu
11) Horná výstuž pately
12) Výstuž spojov
13) Výstuž spodného rámu
14) Sťahovacie úchytky s logom
15) Sťahovacie úchytky so slučkou
16) Dolná výstuž pately

2 POSTUP NASADENIA

Na zabezpečenie čo najefektívnejšieho výkonu je absolútne nevyhnutné, aby bola zvolená správna veľkosť kolennej ortézy A aby bola správne nastavená na vaše koleno. Prispôsobenie ortézy sa musí vykonávať, keď máte na sebe ostatné časti oblečenia, ktoré bežne nosíte pri jazde (návleky na kolená, čižmy, nohavice). Upozorňujeme, že nohavice sa musia nosiť nad kolennou ortézou Alpinestars.

Ortézy NIE sú symetrické. Kolenné ortézy sa po vybalení nastavia pomocou sťahovacích úchytiek (15), ktoré sú už nasadené na vnútornej strane kolennej ortézy. Identifikujte správnu ortézu (ľavú alebo pravú) pre nohu, na ktorú bude nasadená. Ľavá a pravá bočná ortéza sú tiež označené odnímateľnou nálepkou pripevnenou na systém kolenných chráničov (5) pre jednoduchú identifikáciu.

Plazmová kolenná ortéza Supertech RK-10 sa prispôsobuje takto:



1. V sede s kolenom v uhle približne 90 stupňov, pevne umiestnite kolennú ortézu nad koleno, pričom zaistite, aby bol systém kolenného chrániča (5) umiestnený v strede nad jabĺčkom a výstuž spojov (12) bola umiestnená po stranách kolenného kĺbu. Uistite sa, že výstuž spojov (12) nie je zložená dovnútra.
2. Otvorte dolný popruh X na strane so sťahovacími úchytkami s logom Alpinestars (14), prevlečte ich cez spony a upravte ich tak, aby dobre sedeli.
3. Akékoľvek potenciálne vrstvenie materiálu alebo záhyby vyhlaďte prechádzaním rukami cez popruh smerom k sponám a v prípade potreby upravte sťahovacie úchytky.
4. Vždy sa uistite, že sťahovacie úchytky sú umiestnené v rovnakej vzdialenosti na oboch stranách, aby sa zaistilo rovnomerné napnutie. Systém s popruhom X je navrhnutý tak, aby sťahovacie úchytky s logom (14) mohli prekrývať sťahovacie úchytky so slučkou, čo znamená, že dve sťahovacie úchytky sa môžu dotknúť a prekrývať, aby sa zabezpečilo priliehavé uchytenie pre nohy s menším obvodom.
5. Zatvorte horný popruh X (1) podľa krokov 1 až 4 a utiahnite ho tak, aby tesne priliehal.
6. Postavte sa a v prípade potreby upravte sťahovacie úchytky. Toto by sa malo robiť po jednom popruhu, aby sa zaistilo optimálne prispôsobenie.
7. Priľnutie preverte ohnutím kolena. Ak nie je vyhovujúce, zopakujte kroky 1 až 5.


Opakujte kroky 1 až 6 pre ortézu na druhej strane. Počas používania sa môže napätie v popruhoch uvoľniť. Podľa osobných preferencií možno popruhy spočiatku viac utiahnuť, aby sa kompenzovalo prípadné uvoľnenie popruhov.

3 PREDLŽOVACIE ZARÁŽKY

Štvorbodový spojový systém obsahuje vymeniteľné predlžovacie zarážky, ktoré obmedzujú rozsah, v akom je možné narovnať plazmovú kolennú ortézu Supertech RK-10. To môže byť vhodné, ak predchádzajúce zranenie bráni úplnému natiahnutiu nohy a mohlo by to tiež pomôcť zabrániť zraneniam spôsobeným nadmerným natiahnutím. Plazmová kolenná ortéza Supertech RK-10 sa dodáva s predinštalovanými desaťstupňovými predlžovacími zarážkami, ktoré sa však dajú ľahko vymeniť za iné predlžovacie zarážky (0, 5, 15, 20, 25 a 30 stupňov).

Súprava na výmenu predlžovacej zarážky Supertech RK-10, ktorá je k dispozícii aj ako náhradný diel, obsahuje 4 sady predlžovacích zarážok od 0 do 30 stupňov, 4 nové uzávery predlžovacích zarážok a šesťhranný kľúč H2 (pozri časť 5).


Ako vymeniť predlžovacie zarážky:



Na začiatku odporúčame vyskúšať kolenné ortézy s desaťstupňovými predlžovacími zarážkami. Ak potrebujete iný uhol otvorenia, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1. Otvorte kolennú ortézu do maximálneho uhla otvorenia.
2. Pomocou kľúča H-2, ktorý sa dodáva s kolennou ortézou, odstráňte uzáver na predlžovaciu zarážku.
3. Vysuňte predlžovaciu zarážku smerom k hornej strane kolennej ortézy.
4. Vyberte náhradnú predlžovaciu zarážku vhodnej veľkosti a so šípkou „UP" smerujúcou k hornej strane kolennej ortézy ju zasuňte na miesto.

5. Zarovnajte otvor v predlžovacej zarážke s otvorom pre uzáver nižšie pomocou hrotu imbusového kľúča.
6. Vložte a utiahnite uzáver predlžovacej zarážky.
7. Opakujte kroky 1 až 6 pre ďalšie 3 predlžovacie zarážky. Každá kolenná ortéza má dve predlžovacie zarážky, jednu na vonkajšom a jednu na vnútornom spoji.
8. Opakujte kroky 1 až 7, kým nedosiahnete požadovaný uhol otvorenia.




4. VÝSTUŽ SPOJOV

Táto kolenná ortéza je po vybalení dodávaná s 5 mm výstužou spojov (12), ktorá je už namontovaná. Okrem toho sú k dispozícii štyri 3 mm dištančné výstuže spojov s háčikmi a slučkami a štyri vopred zakrivené dištančné výstuže rámu (všetky dostupné ako súprava náhradných dielov, pozri časť 5).
Ak sa používateľovi zdá kolenná ortéza príliš tesná pri štandardnej 5 mm výstuži spojov, môže ju nahradiť 5 mm alebo 3 mm výstužou pre voľnejšie uchytenie. Alebosi môže vytvoriť vlastnú hrúbku na dosiahnutie tesnejšieho prispôsobenia kombinovaním výstuže spojov s dištančnými výstužami spojov na háčiky a slučky.

Výstuž spojov sa vymieňa takto:

1. Zdvihnite a potiahnite výstuž spojov (12), pričom dávajte pozor, aby ste neoddelili systém kolenného chrániča (5) s výstužou spoja na háčik od spoja.
2. Ako preventívne opatrenie po odstránení výstuže spojov pevne zatlačte na systém chrániča kolena (5) s výstužou na háčik, aby ste sa uistili, že správne sedí na spoji.
3. Pripojte novú výstuž spojov alebo kombináciu dištančných výstuží spojov, pričom sa uistite, že sú výstuže umiestnené v strede nad spojovacím mechanizmom a pevne ich zatlačte, aby ste ich zaistili na mieste.
4. Používatelia, ktorí si všimnú malú medzeru medzi bokom kolena a výstužou rámu pod kolenom, môžu nainštalovať vopred zakrivené dištančné výstuže rámu medzi spodný rám (9) a výstuž spodného rámu (13), aby sa táto medzera efektívne uzavrela pre optimalizované bezpečné uchytenie.
5. Vždy sa uistite, že sú výstuže bezpečne nasadené tak, že pevne zatlačíte na novú kombináciu výstuže spoja a/alebo dištančných výstuží spojov.



5 NÁHRADNÉ DIELY

K dispozícii sú nasledujúce náhradné diely


POPIS DIELU	ČÍSLO DIELU
RK-10 a 7 SÚPRAVA NA VÝMENU SYSTÉMU CHRÁNIČOV KOLENA	6950125
SÚPRAVA NA VÝMENU VÝSTUŽE RÁMU RK-10	6950525
SÚPRAVA NÁHRADNEJ VÝSTUŽE SPOJOV NA ORTÉZE KOLENA PRE SÉRIU RK	6950625
RK-10 VÝMENNÁ SÚPRAVA PREDĹŽOVACEJ ZARÁŽKY	6950725
RK-10 SÚPRAVA NA VÝMENU LEPIACEHO KRYTU SPOJOV	6950925
SÚPRAVA NA VÝMENU POPRUHU X PRE RK-10	6950225

Používateľ preberá plnú zodpovednosť za zabezpečenie kompatibility pri používaní súprav náhradných dielov s plazmovou kolennou ortézou Supertech RK-10. Je nevyhnutné, aby sa používatelia dôsledne riadili pokynmi poskytnutými spoločnosťou Alpinestars v používateľskej príručke tohto chrániča. Akákoľvek neistota týkajúca sa kompatibility alebo správnej inštalácie by mala byť okamžite vyriešená kontaktovaním spoločnosti Alpinestars alebo požiadaním o pomoc autorizovaného predajcu Alpinestars. Alpinestars sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za škody alebo zranenia vyplývajúce z nesprávneho výberu alebo inštalácie súprav náhradných dielov. Používateľom sa odporúča, aby pri údržbe a servise svojich zariadení boli opatrní a obozretní v súlade s pokynmi Alpinestars.
Dôležité: Pred pripevnením akýchkoľvek náhradných dielov sa vždy uistite, že kolenná ortéza a súvisiace časti sú správne vyčistené. (Pozrite si časť Starostlivosť a skladovanie v tejto príručke).

5.1. SÚPRAVA NA VÝMENU VÝSTUŽE RÁMU RK-10

Súprava na výmenu výstuže rámu a spojov RK-10 obsahuje výstuž horného rámu, výstuž spodného rámu a výstuž pately pre ľavé aj pravé kolenné ortézy.

1. Nadvihnite a opatrne vytiahnite výstuž rámu (13 a 16) a výstuž pately (11 a 16) z rámu, začnite od jedného bodu smerom k opačnej strane.
2. Pri zdvíhaní výstuže rámu sa uistite, že nášivky s háčikmi na ráme sú podopreté, aby ste zabránili ich uvoľneniu z rámu.
3. Pred inštaláciou súpravy náhradnej výstuže rámu skontrolujte a vyčistite rámy. Potom sa uistite, že nášivky s háčikmi sú stále správne pripevnené k rámom.
4. Pri inštalácii novej výstuže vždy postupujte z jednej strany na druhú, výstuž pevne zatlačte nadol, aby ste zaistili dobrý kontakt s nášivkami s háčikmi.
5. Po dokončení by mal byť presah výstuže nad rámom viac-menej v rovnakej vzdialenosti.




Používatelia, ktorí sa rozhodli použiť vlastnú zostavu vástuže spojov a dištančnej výstuže spojov s háčikmi a slučkami v časti 4.1, môžu tiež nainštalovať priložené zakrivené dištančné vystuženia rámu na lepšie uchytenie vástuže rámu v blízkosti spojov kolennej ortézy.

5.2. RK-10 a 7 SÚPRAVA NA VÝMENU SYSTÉMU CHRÁNIČOV KOLENA


RK-10 a 7 Súprava na výmenu systém kolenného chrániča zahŕňa systémy ľavého a pravého kolenného chrániča.
Opatrne odstráňte výstuž spojov (12) a výstuž rámu (10 a 13) podľa krokov na odstránenie v časti 4.

1. Zdvihnite spodný upevňovací popruh systému kolenného chrániča s hákom a slučkou a pretiahnite ho cez obdĺžnikovú štrbinu v dolnom predĺžení pately (16).
2. Opakujte krok 1 pre horný upevňovací popruh systému kolenného chrániča s hákom a slučkou.
3. Nadvihnite výstuže spojov s hákom systému chrániča kolena (5) z krytov vnútorných spojov. Systém kolenného chrániča je teraz možné odstrániť.



4. Držte nový systém chrániča kolena lícom nadol v dlani a ponad umiestnite kolennú ortézu, prevlečte horný a spodný fixačný popruh cez obdĺžnikové otvory a zatvorte ich.
5. Nasaďte výstuže spojov s háčikom systému kolenných chráničov (5) na kryty vnútorných spojov.

Pozorne preinštalujte výstuž spojov (12) a výstuž rámu (10 a 13) podľa krokov na preinštaláciu v časti 4.




5.3. RK-10 SÚPRAVA NA VÝMENU NÁLEPKY A KRYTU SPOJOV

Súprava na výmenu krytu spojov a nálepky RK-10 obsahuje štyri kryty spojov, štyri živicové nálepky a osem nových skrutiek krytu spojov.

1. Pomocou plochého skrutkovača opatrne nadvihnite živicovú nálepku vonkajšieho krytu spojov.
2. Odstráňte dve skrutky zobrazené na obr. 2, aby ste uvoľnili kryt spojov.
3. Opatrne zarovnajte nový kryt spojov s dvomi upevňovacími otvormi, vložte a utiahnite nové skrutky dodané s náhradným krytom spojov. Pozrite si správnu orientáciu krytu spojov na obrázku 1 nižšie.
4. Odstráňte podložku z náhradnej živicovej nálepky a pripevnite ju k vonkajšiemu krytu spojov tak, aby logo na nálepke smerovalo nahor k vrchnej časti ortézy kolena.

Opakujte kroky 1 až 4 pre ostatné kryty spojov.



6. VOLITEĽNÉ DIELY

K dispozícii sú nasledujúce voliteľné náhradné diely:


POPIS DIELU	ČÍSLO DIELU
SÚPRAVA ORTÉZY KOLENA S JEDINÝM REMÍNKOM SÉRIE RK-10 A 7	6950325
SÚPRAVA CHRÁNIČA SPOJOV	6950425

Používateľ preberá plnú zodpovednosť za zabezpečenie kompatibility pri používaní voliteľných dielov s plazmovou kolennou ortézou Supertech RK-10. Je nevyhnutné, aby sa používatelia dôsledne riadili pokynmi poskytnutými spoločnosťou Alpinestars v používateľskej príručke tohto chrániča. Akákoľvek neistota týkajúca sa kompatibility alebo správnej inštalácie by mala byť okamžite vyriešená kontaktovaním spoločnosti Alpinestars alebo požiadaním o pomoc autorizovaného predajcu Alpinestars. Spoločnosť Alpinestars sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za škody alebo zranenia vyplývajúce z nesprávneho výberu alebo inštalácie voliteľných dielov. Používateľom sa odporúča, aby pri údržbe a servise svojich zariadení boli opatrní a obozretní v súlade s pokynmi Alpinestars.
Dôležité: Pred pripevnením akýchkoľvek voliteľných dielov sa vždy uistite, že kolenná ortéza a súvisiace časti sú správne vyčistené. (Pozrite si časť Starostlivosť a skladovanie v tejto príručke).

6.1. RK-10 A 7 SÚPRAVA CHRÁNIČOV SPOJOV

Súprava chráničov spojov RK-10 a 7 obsahuje dva chrániče spojov; jeden pre vnútorný ľavý spoj a jeden pre vnútorný pravý spoj.


1. Otvorte popruhy s háčikom a slučkou a prevlečte ich cez otvory nad a pod systém kolenných chráničov.
2. Pred utiahnutím popruhov sa uistite, že je chránič spojov v strede nad mechanizmom spojov.



6.2. SÚPRAVA JEDINÉHO POPRUHU ORTÉZY KOLENA PRE SÉRIU RK

Súprava s jediným popruhom na kolenné ortézy série RK obsahuje štyri očíslované popruhy pre ľavé a pravé kolenné ortézy.
Odstráňte existujúce popruhy. Skontrolujte spony, či nevykazujú známky poškodenia alebo únavy materiálu. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, kontaktujte autorizovaného predajcu Alpinestars a požiadajte ho o radu.

1. Vložte nových popruhov stranou bez loga do správnej polohy na vnútornej strane rámov podľa čísel znázornených na obr. 1 a zatvorte popruh preložením späť na seba.
2. Po dokončení by nášivka so slučkou mala sedieť v strede popruhu alebo blízko neho.
3. Keď sedíte, umiestnite kolennú ortézu nad koleno a uistite sa, že systém chrániča kolena (5) je umiestnený v strede nad jabĺčkom.
4. Upevnite popruh 1 a utiahnite ho tak, aby pohodlne priliehal.
5. Upevnite popruh 2 a utiahnite ho tak, aby pohodlne priliehal.
6. Postavte sa a upevnite popruhy 3 a potom 4 a utiahnite ich tak, aby pohodlne priliehali. S úplne narovnanou nohou nastavte sťahovacie úchytky s logom (14). Toto by sa malo robiť po jednom popruhu, aby sa zaistilo optimálne prispôsobenie. Systém s jediným popruhom je navrhnutý tak, aby sťahovacie úchytky s logom (14) mohli prekrývať sťahovacie úchytky so slučkou, čo znamená, že dve sťahovacie úchytky sa môžu dotknúť a prekrývať, aby sa zabezpečilo priliehavé uchytenie pre nohy s menším obvodom.



Priľnutie preverte ohnutím kolena. Ak nie je vyhovujúce, zopakujte krok 6.
Popruhy 1 a 2 môžu byť prekrížené a utiahnuté podľa potreby.

STAROSTLIVOSŤ A SKLADOVANIE

Plazmovú kolennú ortézu RK-10 je možné čistiť vlhkou handričkou a mydlovou vodou. Kolennú ortézu neponárajte do vody. Kolennú ortézu nikdy nečistite silnými čistiacimi prostriedkami alebo rozpúšťadlami, pretože by mohli oslabiť materiály alebo poškodiť integritu kolennej ortézy. Pri skladovaní je potrebné dbať na to, aby ste neohli kolennú ortézu. Skladujte na suchom vetranom mieste mimo dosahu priamych zdrojov tepla vrátane priameho slnečného žiarenia. Na hornú časť kolennej ortézy neumierňujte ťažké predmety.

ÚDRŽBA

Plazmová kolenná ortéza RK-10 by sa mala pravidelne kontrolovať, či nenesie známky opotrebovania alebo poškodenia. Dodatočne skontrolujte, či sa v spojoch nenachádzajú cudzie predmety a všetky takéto predmety odstráňte pomocou vody alebo stlačeného vzduchu. V prípade nehody nechajte kolennú ortézu skontrolovať u autorizovaného predajcu Alpinestars.

Skontrolujte spoje ohnutím plazmovej kolennej ortézy RK-10 a uistite sa, že fungujú správne počas celého pohybu. Ak nie, kolenná ortéza sa musí vymeniť alebo opraviť. V prípade pochybností sa obráťte na autorizovaného predajcu Alpinestars. Za žiadnych okolností sa nepokúšajte upravovať plazmovú kolennú ortézu RK-10 alebo rozoberať pánty. To zahŕňa nanášanie farby alebo iných nálepiek, ktoré narušia celistvosť materiálu kolennej ortézy.

ŽIVOTNOSŤ

Materiály, ktoré spoločnosť Alpinestars používa vo svojich výrobkoch, sú vybrané na maximalizáciu odolnosti. Správna starostlivosť o vaše výrobky Alpinestars tiež pomôže zabezpečiť čo najdlhšiu životnosť.

Napriek tomu majú všetky výrobky obmedzenú životnosť a podliehajú degradácii a prirodzenému rozkladu materiálov z dlhodobého hľadiska v dôsledku faktorov ako používanie, opotrebovanie spôsobené vaším štýlom jazdy, nehody, odieranie, ako dobre sa o svoj výrobok staráte, skladovanie a/alebo bežné podmienky prostredia – to všetko ovplyvňuje praktickú životnosť výrobkov. Chrániče s plastovými časťami majú obmedzenú životnosť v dôsledku namáhania pri jazde a/alebo prvkov, ako je vystavenie teplu alebo slnečnému svetlu. Z bezpečnostných dôvodov a aby sa zabezpečilo, že vyššie uvedené faktory neznížia integritu alebo úroveň výkonu produktu, spoločnosť Alpinestars dôrazne odporúča vymeniť váš chránič kolena každých 5 rokov za normálnych podmienok používania. Ako je uvedené v tejto brožúrke, pred použitím vždy skontrolujte, že produkt nenesie známky poškodenia na žiadnej časti. Bez ohľadu na vek výrobku nepoužívajte žiadny výrobok, ak spozorujete akékoľvek poškodenie, prasknutie, deformáciu a/alebo zhoršenie stavu vnútornej výstuže alebo ak výrobok už správne nesedí, alebo mu chýba štrukturálna integrita.

LIKVIDÁCIA

Na konci životnosti musí byť výrobok zlikvidovaný v súlade s miestnymi predpismi o odpade. Pri výrobe produktu nie sú použité žiadne nebezpečné materiály.

RADY PRE ALERGIKOV

Osoby, ktoré majú kožnú alergiu na syntetické, gumené alebo plastové materiály, by mali pri každom použití produktu RK-10 PLAZMOVÁ ORTÉZA KOLENA pozorne sledovať svoju pokožku. Ak dôjde k akémukoľvek podráždeniu kože, okamžite prestaňte používať ortézu kolena a vyhľadajte lekársku pomoc.

Pred použitím si pozorne prečítajte nasledujúce dôležité VAROVANIA a OBMEDZENIA používania tohto výrobku.

Motocyklistika predstavuje v podstate nebezpečnú aktivitu a extrémne nebezpečný šport, pri ktorom môže dôjsť k vážnym fyzickým zraneniam vrátane smrti. Každý jednotlivý jazdec musí byť oboznámený s motocyklovým športom a rozpoznať širokú škálu predvídateľných a nepredvídateľných nebezpečenstiev a rozhodnúť sa, či podstúpi riziká spojené s takouto činnosťou s vedomím súvisiacich nebezpečenstiev a akceptuje všetky riziká zranenia, vrátane smrti. Zatiaľ čo všetci jazdci by mali používať vhodné ochranné prostriedky, každý jazdec by mal pri jazde venovať absolútnu pozornosť bezpečnosti a chápať, že žiadny produkt nemôže poskytnúť úplnú ochranu pred zranením, vrátane smrti, alebo poškodením osôb a majetku v prípade pádu, kolízie, nárazu, straty kontroly alebo inak. Uistite sa, že sa výrobok správne používa a že je správne nasadený. NEPOUŽÍVAJTE žiaden výrobok, ktorý má známky opotrebenia, je pozmenený či poškodený.

Spoločnosť Alpinestars neposkytuje žiadne záruky alebo garancie či výslovné alebo nepriame vyjadrenia, týkajúce sa vhodnosti svojich výrobkov na akékoľvek účely.

Spoločnosť Alpinestars neposkytuje žiadne záruky alebo garancie či výslovné alebo nepriame vyjadrenia o tom, do akej miery chránia jej výrobky jednotlivcov alebo majetok pred poranením, smrťou alebo poškodením.

SPOLOČNOSŤ ALPINESTARS ODMIETA AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ ZA ZRANENIA, KU KTORÝM DOŠLO POČAS NOSENIA AKÉHOKOĽVEK JEJ VÝROBKU.



SUPERTECH RK-10 PLASMA KNEE BRACE

INFORMACJE KLUCZOWE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
IGNOROWANIE NA WŁASNE RYZYKO



WAŻNE INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA
DO USUNIĘCIA WYŁĄCZNIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

WAŻNE WIDEO INSTRUKTAŻOWE DLA UŻYTKOWNIKA

WAŻNE INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA: EN 1621-1:2012

Ten produkt wyposażono w pancerz certyfikowany zgodnie z normą EN 1621-1:2012. Ochraniacze dla motocyklistów są uznawane za środek ochrony indywidualnej (ŚOI) zgodnie z europejskim rozporządzeniem UE 2016/425 i w związku z tym jednostka notyfikowana nr 0498, Ricotest, Via Tione 9, Pastrengo, VR, 37010, Włochy przeprowadziła badanie typu UE dla niniejszego produktu. Zapoznanie się z niniejszą broszurą pomoże w prawidłowym dostosowaniu stabilizatora stawu kolanowego i zapewni jego nieprzerwane działanie przez cały okres użytkowania produktu.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE I DEKLARACJA ZGODNOŚCI UKCA

Deklarację zgodności UE dla niniejszego ŚOI można pobrać pod adresem:
eudeclaration.alpinestars.com
Deklarację zgodności UKCA dla niniejszego ŚOI można pobrać pod adresem:
ukcadeclaration.alpinestars.com

INFORMACJE ZAWARTE W OZNAKOWANIU PRODUKTU

CE	Oznaczenie CE
UK CA	Oznaczenie UKCA
alpinestars	Producent
EN 1621-1:2012	Norma referencyjna
RK10-A	Kod CE ochraniacza: STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO SUPERTECH RK-10 PLASMA
	Przed użyciem należy przeczytać te instrukcje



Wskazuje, że produkt jest przeznaczony do użytku motocyklowego

Oznacza, że ten produkt jest ochraniaczem kolan typu A


* Wskazuje poziom ochrony, który w przypadku tego produktu jest POZIOMEM 1.

*Norma europejska EN 1621-1:2012 obejmuje dwa poziomy działania, poziom 1 i poziom 2; ten ostatni zapewnia wyższy poziom ochrony. STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO Supertech RK-10 PLASMA uzyskał podczas testów wartości przenoszonej siły zgodne z normą EN 1621-1:2012 i certyfikat poziomu 1.

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
Stabilizator stawu kolanowego Supertech RK-10 Plasma jest przeznaczony WYŁĄCZNIE do użytku podczas jazdy na motocyklu i nie jest przeznaczony do stosowania podczas innych aktywności sportowych lub pozasportowych. Stabilizator stawu kolanowego Supertech RK-10 Plasma zapewnia TYLKO ograniczoną ochronę przed uderzeniami w razie wypadku lub upadku, a użytkownicy powinni mieć świadomość, że stabilizator Supertech RK-10 Plasma nie zapewni pełnej ochrony przed urazami i nie udziela się żadnych gwarancji (wyraźnych ani dorozumianych) dotyczących właściwości stabilizatora stawu kolanowego Supertech RK-10 Plasma pozwalających uniknąć ryzyka obrażeń. Użytkownicy muszą być również świadomi, że różne warunki otoczenia (takie jak wysokie lub niskie temperatury) mogą zmniejszyć skuteczność stabilizatora stawu kolanowego Supertech RK-10 Plasma.
OSTRZEŻENIE! UŻYTKOWNICY POWINNI BYĆ ŚWIADOMI, ŻE ŻADEN PRODUKT (W TYM OCHRANIACZ/OCHRANIACZE) NIE ZAPEWNIA PEŁNEJ OCHRONY PRZED OBRAŻENIAMI I NIE UDZIELA SIĘ ŻADNYCH GWARANCJI (WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH) DOTYCZĄCYCH WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU (W TYM OCHRANIACZA/OCHRANIACZY) POZWALAJĄCYCH UNIKNĄĆ RYZYKA OBRAŻEŃ.

ROZMIARY


SZEROKOŚĆ OSŁONY KOLANA		ROZMIAR STABILIZATORA STAWU KOLANOWEGO
in cm	**in inches**	
9.9 cm - 10.7 cm	3 7/8" - 4 1/4"	**S**
10.7 cm - 11.5 cm	4 1/4" - 4 1/2"	**M**
11.5 cm - 12.2 cm	4 1/2" - 4 3/4"	**L**
12.2 cm - 12.9 cm	4 3/4" - 5 1/8"	**XL**




Należy zmierzyć maksymalną szerokość kolana, średnicę, a nie obwód. Należy to traktować jedynie jako wskazówkę i zdecydowanie zalecamy przymierzenie stabilizatora stawu kolanowego, aby upewnić się, że zakupiono odpowiedni rozmiar.

1. INFORMACJE O STABILIZATORZE STAWU KOLANOWEGO SUPERTECH RK-10 PLASMA

W całym podręczniku numery (w nawiasach) odnoszą się do części na tym schemacie.



WIDOK Z TYŁU/Z BOKU



WIDOK Z PRZODU/Z BOKU


1) Górny pasek X-Strap
2) Dolny pasek X-Strap
3) Typ klamry - L
4) Górna rama
5) System osłony kolana
6) Osłona zawiasu i naklejka z żywicy
7) Ograniczniki wyprostu
8) Typ klamry - S
9) Dolna rama
10) Wyściółka górnej ramy
11) Wyściółka górna rzepki
12) Wyściółka zawiasu
13) Wyściółka dolnej ramy
14) Zaczepy z logo
15) Zaczepy pętle
16) Wyściółka dolna rzepki

2 PROCEDURA DOPASOWYWANI

Aby zapewnić najskuteczniejsze działanie, absolutnie niezbędny jest dobór odpowiedniego rozmiaru stabilizatora stawu kolanowego ORAZ jego prawidłowe dopasowanie do kolana. Dopasowanie trzeba przeprowadzić w połączeniu z innymi elementami odzieży, które zwykle użytkownik zakłada na czas jazdy (rękawy stabilizatora stawu kolanowego, buty, spodnie). Należy pamiętać, że spodnie należy zakładać na stabilizator stawu kolanowego Alpinestars.

Stabilizatory NIE są symetryczne. Po wyjęciu z pudełka stabilizator stawu kolanowego jest skonfigurowany z zaczepami pętlami (15) już zamocowanymi po wewnętrznej stronie stabilizatora stawu kolanowego. Zidentyfikować właściwy stabilizator (lewy lub prawy) dla nogi, która będzie dopasowywana, lewy i prawy stabilizator są również oznaczone usuwalną naklejką przymocowaną do systemu osłony kolana (5) w celu łatwej identyfikacji.

Stabilizator stawu kolanowego Supertech RK-10 Plasma dopasowuje się w poniższy sposób:




1. W pozycji siedzącej z kolanem pod kątem około 90 stopni, dokładnie założyć stabilizator na kolano, upewniając się, że system osłony kolana (5) znajduje się centralnie nad rzepką, a wyściółka zawiasu (12) po bokach stawu kolanowego. Upewnić się, że wyściółka zawiasu (12) nie jest zagięta do tyłu.
2. Otworzyć dolny pasek X-Strap z boku z zaczepami z nadrukowanym logo Alpinestars (14), przełożyć go przez klamry i dopasować tak, aby dobrze przylegał.
3. Wygładzić wszelkie potencjalne zgrubienia lub zagniecenia materiału, przesuwając dłonie po pasku w kierunku klamer i w razie potrzeby ponownie regulując zaczepy.
4. Należy zawsze upewnić się, że zaczepy są umieszczone w równej odległości po obu stronach, aby zapewnić równomierne naprężenie. System pasków X-Strap zaprojektowano w taki sposób, aby zaczepy z logo (14) mogły zachodzić na zaczepy pętle (15), co oznacza, że dwa zaczepy mogą się stykać i zachodzić na siebie, aby zapewnić optymalne dopasowanie w przypadku mniejszych obwodów nóg.
5. Zapiąć górny pasek X-Strap (1) zgodnie z krokami 1–4 i dociągnąć w celu dopasowania.
6. Wstać i w razie potrzeby wyregulować zaczepy. Należy to robić po jednym pasku na raz, aby zapewnić optymalne dopasowanie.
7. Sprawdzić dopasowanie, zginając kolano. Jeśli dopasowanie nie jest zgodne z oczekiwaniami, powtórzyć kroki 1-5.

Powtórzyć kroki 1-6 z drugiej strony stabilizatora. Podczas użytkowania napięcie pasków może się zmniejszyć. W zależności od osobistych preferencji paski mogą być początkowo zbyt mocno napięte, aby skompensować potencjalne ich poluźnienie.

3 OGRANICZNIKI WYPROSTU

Czteropunktowy system zawiasów zawiera wymienne ograniczniki wyprostu, które ograniczają zakres wyprostowania stabilizatora stawu kolanowego Supertech RK-10 Plasma. Ta funkcja może być pożądana w przypadku, gdy wcześniejszy uraz uniemożliwia pełne wyprostowanie nogi, a także może pomóc w zapobieganiu urazom spowodowanym nadmiernym wyprostem. W stabilizatorze stawu kolanowego Supertech RK-10 Plasma zamontowano wstępnie 10-stopniowe ograniczniki wyprostu, jednak można je łatwo wymienić na inne ograniczniki (0, 5, 15, 20, 25 i 30 stopni).
Dostępny również jako część zamienna, zestaw zamienny ogranicznika wyprostu Supertech RK-10 zawiera 4 zestawy ograniczników wyprostu od 0 do 30 stopni, 4 nowe elementy mocujące ograniczników wyprostu i klucz sześciokątny H2 (patrz sekcja 5).


Jak wymienić ograniczniki wyprostu:



Zalecamy początkowe wypróbowanie stabilizatorów stawu kolanowego z 10-stopniowymi ogranicznikami wyprostu. Jeśli wymagany jest inny kąt otwarcia, należy wykonać następujące kroki.

1. Otworzyć stabilizator stawu kolanowego do maksymalnego kąta otwarcia.
2. Zdjąć element mocujący ogranicznika wyprostu za pomocą klucza sześciokątnego H-2 dostarczonego ze stabilizatorem stawu kolanowego.
3. Wysunąć ogranicznik wyprostu w kierunku górnej części stabilizatora stawu kolanowego.
4. Wybrać odpowiedni rozmiar zamiennego ogranicznika wyprostu i wsunąć go na miejsce, kierując strzałkę „UP" w stronę górnej części stabilizatora stawu kolanowego.

5. Wyrównać otwór w ograniczniku wyprostu z otworem elementu mocującego poniżej, używając końcówki klucza sześciokątnego.
6. Umieścić, a następnie zamocować element mocujący ogranicznika wyprostu.
7. Powtórzyć kroki 1-6 dla pozostałych 3 ograniczników wyprostu. Każdy stabilizator stawu kolanowego ma dwa ograniczniki wyprostu, jeden na zewnętrznym i jeden na wewnętrznym zawiasie.
8. Powtarzać kroki 1-7, aż do uzyskania żądanego kąta otwarcia.




4. WYŚCIÓŁKA ZAWIASU

Po wyjęciu z pudełka stabilizator stawu kolanowego jest dostarczany z już zamontowaną wyściółką zawiasu 5 mm (12). Dodatkowo dostępne są cztery podkładki pod zawiasy 3 mm, cztery podkładki dystansowe pod zawiasy na rzep oraz cztery wstępnie zakrzywione podkładki dystansowe pod wyściółkę ramy (wszystkie dostępne jako zestaw części zamiennych, patrz sekcja 5).
Jeśli użytkownik stwierdzi, że stabilizator stawu kolanowego jest zbyt ciasny z powodu użycia standardowej wyściółki zawiasu 5 mm, może zastąpić ją wyściółką zawiasu 3 mm, aby uzyskać luźniejsze dopasowanie. Alternatywnie, można zwiększyć grubość, aby uzyskać ciaśniejsze dopasowanie, łącząc wyściółkę zawiasu z podkładkami dystansowymi pod zawiasy na rzep.

Wymiana wyściółki zawiasu odbywa się w poniższy sposób:

1. Podnieść i wyciągnąć wyściółkę zawiasu (12), uważając, aby nie oddzielić podkładki zaczepu zawiasu systemu osłony kolana (5) od zawiasu.
2. Jako środek ostrożności po wyjęciu wyściółki zawiasu mocno docisnąć podkładkę zaczepu systemu osłony kolana (5), aby upewnić się, że jest prawidłowo osadzona na zawiasie.
3. Założyć nową wyściółkę zawiasu lub kombinację podkładek dystansowych zawiasu, upewniając się, że podkładki są umieszczone centralnie nad mechanizmem zawiasu i mocno docisnąć, aby zabezpieczyć je na miejscu.
4. Użytkownicy, którzy zauważą niewielką szczelinę między bokiem kolana a wyściółką ramy poniżej kolana, mogą zamontować wstępnie zakrzywione podkładki dystansowe wyściółki ramy między dolną ramą (9) a wyściółką dolnej ramy (13), aby skutecznie zamknąć tę szczelinę i uzyskać zoptymalizowane i bezpieczne dopasowanie.
5. Zawsze upewnić się, że podkładki są dobrze zamocowane, mocno dociskając nowe połączenie wyściółki zawiasu i/lub podkładki dystansowej zawiasu.



5 CZĘŚCI ZAMIENNE


Dostępne są następujące części zamienne

OPIS CZĘŚCI	NUMER CZĘŚCI
ZESTAW ZAMIENNY SYSTEMU OSŁONY KOLANA RK-10 I 7	6950125
ZESTAW ZAMIENNY WYŚCIÓŁKI RAMY RK-10	6950525
ZESTAW ZAMIENNY WYŚCIÓŁKI ZAWIASU STABILIZATORA STAWU KOLANOWEGO Z SERII RK	6950625
ZESTAW ZAMIENNY OGRANICZNIKA WYPROSTU RK-10	6950725
ZESTAW ZAMIENNY NAKLEJEK NA OSŁONĘ ZAWIASU RK-10	6950925
ZESTAW ZAMIENNY PASKA X-STRAP RK-10	6950225

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie kompatybilności podczas korzystania z zestawów części zamiennych ze stabilizatorem stawu kolanowego Supertech RK-10 Plasma. Konieczne jest, aby użytkownicy konsekwentnie odwoływali się do instrukcji dostarczonych przez Alpinestars w instrukcji dla użytkownika tego ochraniacza. Wszelkie wątpliwości dotyczące kompatybilności lub prawidłowej procedury montażu należy niezwłocznie rozwiązać, kontaktując się bezpośrednio z Alpinestars lub zwracając się o pomoc do autoryzowanego sprzedawcy Alpinestars. Alpinestars zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody lub obrażenia wynikające z niewłaściwego wyboru lub montażu zestawów części zamiennych. Zachęcamy użytkowników do zachowania ostrożności i staranności w konserwacji i serwisowaniu sprzętu zgodnie z wytycznymi Alpinestars.
Ważna uwaga: przed zamontowaniem jakichkolwiek części zamiennych należy zawsze upewnić się, że stabilizator stawu kolanowego i związane z nim części zostały prawidłowo wyczyszczone. (Więcej informacji na ten temat znajduje się w części „Pielęgnacja i przechowywanie" niniejszej instrukcji).

5.1. ZESTAW ZAMIENNY WYŚCIÓŁKI RAMY RK-10

W skład zestawu zamiennego wyściółki ramy RK-10 wchodzą: wyściółka górnej i dolnej ramy oraz wyściółka rzepki dla lewego i prawego stabilizatora stawu kolanowego.




1. Podnieść i ostrożnie odciągnąć wyściółkę ramy (10 i 13) oraz wyściółkę rzepki (11 i 16) od ramy, zaczynając od jednego punktu i kierując się w stronę przeciwną.
2. Upewnić się, że elementy zaczepowe na ramie są podparte podczas podnoszenia wyściółki ramy, aby zapobiec oderwaniu się ich od ramy.
3. Przed zamontowaniem zestawu zamiennego wyściółki ramy, sprawdzić i wyczyścić ramy. Następnie upewnić się, że elementy zaczepowe są nadal prawidłowo przymocowane do ram.
4. Podczas montowania nowej wyściółki zawsze pracować od jednej strony do drugiej, mocno dociskając wyściółkę, aby zapewnić dobry kontakt z elementami zaczepowymi.
5. Po zakończeniu procedury, wyściółka powinna wystawać z ramy mniej więcej w równej odległości.

Użytkownicy, którzy zdecydowali się na użycie niestandardowej konstrukcji wyściółki zawiasów i podkładek dystansowych zawiasów na rzep opisanych w sekcji 4.1, mogą również zamontować dostarczone wstępnie zakrzywione podkładki dystansowe wyściółki ramy, aby lepiej dopasować wyściółkę ramy w pobliżu zawiasów stabilizatora stawu kolanowego.

5.2. ZESTAW ZAMIENNY SYSTEMU OSŁONY KOLANA RK-10 I 7

W zestawie zamiennym systemu osłony kolana RK-10 i 7 znajdują się systemy osłony kolan z prawej i lewej strony.


Ostrożnie zdjąć wyściółkę zawiasu (12) i wyściółkę ramy (10 i 13), wykonując czynności demontażu opisane w sekcji 4.



1. Podnieść dolny pasek mocujący systemu osłony kolana na rzep i przeciągnąć go przez prostokątny otwór w dolnym przedłużeniu rzepki (16).
2. Powtórzyć krok 1 dla górnego paska mocującego systemu osłony kolana na rzep.
3. Podnieść podkładki zaczepów zawiasów systemu osłony na kolano (5) z wewnętrznych osłon zawiasów. Można teraz zdjąć system osłony kolana.

4. Przytrzymać nowy stabilizator stawu kolanowego dłonią skierowaną w dół i umieścić stabilizator, przekładając górne i dolne paski mocujące przez prostokątne otwory i zapinając je.
5. Zamocować podkładki zaczepów zawiasów systemu osłony na kolano (5) na wewnętrznych osłonach zawiasów.

Ostrożnie zamontować ponownie wyściółkę zawiasu (12) i wyściółkę ramy (10 i 13), wykonując czynności ponownego montażu opisane w sekcji 4.




5.3. ZESTAW ZAMIENNY NAKLEJEK I OSŁONY ZAWIASU RK-10

W zestawie zamiennym naklejek i osłony zawiasu RK-10 znajdują się osłony zawiasów, cztery naklejki z żywicy i osiem nowych śrub do osłon zawiasów.

1. Za pomocą płaskiego wkrętaka ostrożnie zdjąć naklejkę z żywicy z zewnętrznej osłony zawiasu.
2. Wykręcić dwie śruby pokazane na rys. 2, aby zwolnić osłonę zawiasu.
3. Ostrożnie wyrównać nową osłonę zawiasu z dwoma otworami mocującymi, włożyć i dokręcić nowe śruby dostarczone wraz z nową osłoną zawiasu. Patrz prawidłowa orientacja osłony zawiasu na Rys. 1 poniżej.
4. Usunąć podkład z nowej naklejki z żywicy i przymocować ją do zewnętrznej osłony zawiasu, upewniając się, że logo na naklejce z żywicy jest skierowane do góry w kierunku górnej części stabilizatora stawu kolanowego.

Powtórzyć kroki 1 - 4 dla innych osłon zawiasów.



6. CZĘŚCI OPCJONALNE

Dostępne są następujące części opcjonalne

OPIS CZĘŚCI	NUMER CZĘŚCI
ZESTAW POJEDYNCZYCH PASKÓW STABILIZATORA ZESTAWU KOLANOWEGO Z SERII RK	6950325
ZESTAW OSŁONY ZAWIASU RK-10 I 7	6950425


Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie kompatybilności podczas korzystania z części opcjonalnych ze stabilizatorem stawu kolanowego Supertech RK-10 Plasma. Konieczne jest, aby użytkownicy konsekwentnie odwoływali się do instrukcji dostarczonych przez Alpinestars w instrukcji dla użytkownika tego ochraniacza. Wszelkie wątpliwości dotyczące kompatybilności lub prawidłowej procedury montażu należy niezwłocznie rozwiązać, kontaktując się bezpośrednio z Alpinestars lub zwracając się o pomoc do autoryzowanego sprzedawcy Alpinestars. Alpinestars zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody lub obrażenia wynikające z niewłaściwego wyboru lub montażu części opcjonalnych. Zachęcamy użytkowników do zachowania ostrożności i staranności w konserwacji i serwisowaniu sprzętu zgodnie z wytycznymi Alpinestars.

Ważna uwaga: przed zamontowaniem jakichkolwiek części opcjonalnych należy zawsze upewnić się, że stabilizator stawu kolanowego i związane z nim części zostały prawidłowo wyczyszczone. (Więcej informacji na ten temat znajduje się w części „Pielęgnacja i przechowywanie" niniejszej instrukcji).

6.1. ZESTAW OSŁON ZAWIASÓW RK-10 i 7

W zestawie osłon zawiasów RK-10 i 7 znajdują się dwie osłony zawiasów; jedna dla wewnętrznego lewego zawiasu i jedna dla wewnętrznego prawego zawiasu.


1. Otworzyć paski na rzep i przełożyć je przez otwory powyżej i poniżej systemu osłony kolana.
2. Przed dopięciem pasków upewnić się, że osłona zawiasu jest umieszczona centralnie nad mechanizmem zawiasu.



6.2. ZESTAW POJEDYNCZYCH PASKÓW STABILIZATORA STAWU KOLANOWEGO Z SERII RK

W zestawie pojedynczych pasków do stabilizatora stawu kolanowego z serii RK znajdują się cztery ponumerowane paski do lewego i prawego stabilizatora stawu kolanowego.
Usunąć istniejące paski. Sprawdzić klamry pod kątem oznak uszkodzeń lub zmęczenia materiału. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek uszkodzeń należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą Alpinestars w celu uzyskania porady.

1. Włożyć nowe paski stroną bez logo we właściwe miejsce po wewnętrznej stronie ram, kierując się numerami pokazanymi na rys. 1 i zapiąć pasek, składając go z powrotem.
2. Po zakończeniu zaczep z pętelką powinien znajdować się na środku paska lub w jego pobliżu.
3. W pozycji siedzącej umieścić stabilizator stawu kolanowego na kolanie, upewniając się, że system osłony kolana (5) jest ustawiony centralnie nad rzepką.
4. Zapiąć pasek 1 i dociągnąć go tak, aby był dobrze dopasowany.
5. Zapiąć pasek 2 i dociągnąć go tak, aby był dobrze dopasowany.
6. Wstać i zapiąć paski 3, a następnie 4 i dociągnąć je tak, aby były dobrze dopasowane. Przy całkowicie wyprostowanej nodze wyregulować zaczepy z logo (14). Należy to robić po jednym pasku na raz, aby zapewnić optymalne dopasowanie. System pojedynczych pasków zaprojektowano w taki sposób, aby zaczepy z logo (14) mogły zachodzić na zaczepy pętle (15), co oznacza, że dwa zaczepy mogą się stykać i zachodzić na siebie, aby zapewnić dopasowanie w przypadku mniejszych obwodów nóg.



Sprawdzić dopasowanie, zginając kolano. Jeśli dopasowanie nie jest zgodne z oczekiwaniami, powtórzyć krok 6.
Paski nr 1 i 2 można w razie potrzeby skrzyżować i dopiąć.

PIELĘGNACJA I PRZECHOWYWANIE

Stabilizator stawu kolanowego RK-10 Plasma można czyścić wilgotną szmatką i wodą z mydłem. Nie należy zanurzać stabilizatora stawu kolanowego w wodzie. Nigdy nie czyścić stabilizatora stawu kolanowego silnymi środkami czyszczącymi lub rozpuszczalnikami, ponieważ mogą one osłabić materiały lub uszkodzić integralność stabilizatora. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć zginania stabilizatora stawu kolanowego podczas przechowywania. Przechowywać w suchym, wentylowanym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła, w tym bezpośredniego światła słonecznego. Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na stabilizatorze stawu kolanowego.

PIELĘGNACJA

Stabilizator stawu kolanowego RK-10 Plasma należy okresowo sprawdzać pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. Sprawdzić dodatkowo, czy w zawiasach nie znajdują się ciała obce i usunąć je za pomocą wody lub sprężonego powietrza. W razie wypadku należy zlecić kontrolę stabilizatora stawu kolanowego autoryzowanemu sprzedawcy Alpinestars.

Sprawdzić zawiasy, zginając stabilizator stawu kolanowego RK-10 Plasma i upewnić się, że zawiasy działają prawidłowo podczas pełnego ruchu. W przeciwnym wypadku stabilizator stawu kolanowego wymaga wymiany lub naprawy. W razie wątpliwości należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą Alpinestars. W żadnym wypadku nie należy próbować modyfikować stabilizatora stawu kolanowego RK-10 Plasma ani demontować zawiasów, w tym nakładać farby lub innych naklejek, które naruszą integralność materiału stabilizatora.

ŻYWOTNOŚĆ

Materiały stosowane przez Alpinestars w swoich produktach są dobierane w taki sposób, aby maksymalnie zwiększyć ich trwałość. Właściwa pielęgnacja produktów Alpinestars pomoże również zapewnić możliwie najdłuższą żywotność.

Niezależnie od tego, wszystkie produkty mają ograniczoną żywotność i podlegają degradacji i naturalnemu rozkładowi materiałów w dłuższej perspektywie, poprzez takie czynniki, jak użytkowanie, zużycie spowodowane stylem jazdy, wypadki, otarcia, sposób dbania o produkt i przechowywanie i/lub typowe warunki środowiskowe - z których wszystkie wpływają na praktyczną żywotność produktów. Ochraniacze z elementami z tworzywa sztucznego mają ograniczoną żywotność ze względu na naprężenia związane z jazdą i/lub elementy takie jak ciepło lub ekspozycja na światło słoneczne. Ze względów bezpieczeństwa oraz aby upewnić się, że powyższe czynniki nie wpłynęły na zmniejszenie integralności lub wydajności produktu, Alpinestars zdecydowanie zaleca wymianę ochraniaczy kolan co 5 lat w normalnych warunkach użytkowania. Jak napisano w niniejszej broszurze, przed użyciem należy zawsze sprawdzić produkt pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia w każdej jego części. Niezależnie od wieku produktu, nie należy go używać w przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, pęknięć, deformacji i/lub pogorszenia stanu wewnętrznej wyściółki, a także w przypadku, gdy produkt nie jest już prawidłowo dopasowany lub nie zachowuje integralności strukturalnej.

UTYLIZACJA

Po zakończeniu okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów. Do produkcji tego wyrobu nie używa się materiałów niebezpiecznych.

PORADY DLA ALERGIKÓW

Osoby cierpiące na alergie skórne na syntetyczną gumę lub tworzywa sztuczne powinny uważnie obserwować swoją skórę za każdym razem, gdy używany jest stabilizator stawu kolanowego RK-10 Plasma. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek podrażnienia skóry należy natychmiast zaprzestać używania stabilizatora stawu kolanowego i zasięgnąć porady lekarza.

Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać poniższe ważne informacje dotyczące OSTRZEŻEŃ i OGRANICZEŃ jego stosowania.

Jazda na motocyklu jest z natury niebezpiecznym zajęciem i bardzo niebezpiecznym sportem, który może prowadzić do poważnych obrażeń ciała, w tym śmierci. Każdy motocyklista musi znać sport motocyklowy i zdawać sobie sprawę z szerokiego zakresu przewidywalnych i nieprzewidywalnych zagrożeń oraz zdecydować, czy przyjąć ryzyko związane z taką aktywnością ze świadomością związanych z nią niebezpieczeństw i zaakceptować wszelkie ryzyko obrażeń, w tym śmierci. Chociaż wszyscy motocykliści powinni używać odpowiedniego sprzętu ochronnego, każdy motocyklista powinien bezwzględnie dbać o bezpieczeństwo podczas jazdy i rozumieć, że żaden produkt nie może zapewnić pełnej ochrony przed obrażeniami, w tym śmiercią lub uszkodzeniem osób i mienia w przypadku upadku, kolizji, uderzenia, utraty kontroli lub z innego powodu. Upewnić się, że produkt jest prawidłowo używany i zamontowany. NIE WOLNO używać produktów, które są zużyte, zmodyfikowane lub uszkodzone.

Alpinestars nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących przydatności swoich produktów do jakiegokolwiek konkretnego celu.

Alpinestars nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących stopnia, w jakim jego produkty chronią osoby lub mienie przed urazami, śmiercią lub uszkodzeniem.

FIRMA ALPINESTARS NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA URAZY POWSTAŁE PODCZAS NOSZENIA JAKICHKOLWIEK JEJ PRODUKTÓW.



SUPERTECH RK-10 PLASMA
KNEE BRACE

KRITIKUS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
VEGYE FIGYELEMBE A SAJÁT BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN

FONTOS FELHASZNÁLÓI INFORMÁCIÓK
CSAK A FELHASZNÁLÓ TÁVOLÍTHATJA EL

FONTOS
FELHASZNÁLÓI
ÚTMUTATÓVIDEÓ

FONTOS FELHASZNÁLÓI INFORMÁCIÓK: EN 1621-1:2012


Ez a termék az EN 1621-1:2012 jelű szabvány szerint tanúsított védőelemet tartalmaz. A motorkerékpárosok védelmére szolgáló eszközök egyéni védőfelszerelésnek (PPE) minősülnek az EU 2016/425 jelű európai szabályozás alapján és ennek megfelelően a terméket a 0498 sz. hitelesítő intézet, a Ricotest, Via Tione 9, Pastrengo, VR, 37010, Olaszország EU típusvizsgálatnak vetette alá. Az ismertető elolvasása segít Önnek abban, hogy egyéni igényeihez igazítsa a térdvédőjét és a termék teljes élettartama alatt megőrizze minőségét.

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT ÉS UKCA MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az egyéni védőfelszerelés EU-megfelelőségi nyilatkozata az alábbi címről tölthető le:
eudeclaration.alpinestars.com
Az egyéni védőfelszerelés UKCA-megfelelőségi nyilatkozata az alábbi címről tölthető le:
ukcadeclaration.alpinestars.com

A TERMÉK JELZÉSÉBEN TALÁLHATÓ ISMERTETŐ

CE	CE jelölés
UK CA	UKCA jelölés
alpinestars	Gyártó
EN 1621-1:2012	Referencia szabvány
RK10-A	A védőeszköz CE-kódja: SUPERTECH RK-10 PLASMA TÉRDVÉDŐ
	Használat előtt olvassa el ezeket az utasításokat




*Az EN 1621-1:2012 jelű európai szabvány két teljesítményszintet vezetett be, az 1. szintet és a 2. szintet; amelyek közül a második biztosítja a magasabb szintű védelmet. A Supertech RK-10 PLASMA TÉRDVÉDŐ a tesztelés során elérte az EN 1621-1:2012 jelű szabványnak megfelelő átadott erőértékeket, és megkapta az 1. szintű tanúsítványt.

HASZNÁLATI KORLÁTOK
A Supertech RK-10 Plasma térdvédő CSAK motorozás közben használható, és nem használható más sport- vagy nem sporttevékenységek során. A Supertech RK-10 Plasma térdvédő CSAK korlátozott védelmet biztosít a balesetnél vagy esésnél előforduló ütésekkel szemben és a felhasználóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy a bionikus térdvédő nem nyújt teljes védelmet a sérülések ellen és nem vállalunk semmilyen garanciát, (kifejezett vagy magától értetődő) szavatosságot arra vonatkozóan, hogy a Supertech RK-10 Plasma térdvédő képes a baleset kockázatát kiküszöbölni. A felhasználóknak tudatában kell lenni azzal, hogy a különböző környezeti feltételek (mint a magas vagy alacsony hőmérséklet) csökkenthetik a Supertech RK-10 Plasma térdvédő védelmi képességét.
FIGYELMEZTETÉS! A FELHASZNÁLÓKNAK TISZTÁBAN KELL LENNIÜK AZZAL, HOGY EGYETLEN TERMÉK (BELEÉRTVE A VÉDŐESZKÖZ(ÖKE)T IS) SEM NYÚJT TELJES VÉDELMET A SÉRÜLÉSEK ELLEN, ÉS NEM VÁLLALHATÓ GARANCIA VAGY SZAVATOSSÁG (SEM KIFEJEZETT, SEM HALLGATÓLAGOS) ARRA VONATKOZÓAN, HOGY A TERMÉK (BELEÉRTVE A VÉDŐESZKÖZ(ÖKE)T IS) KÉPES ELKERÜLNI A SÉRÜLÉS KOCKÁZATÁT.

A MÉRET MEGHATÁROZÁSA


A TÉRDKOSÁR SZÉLESSÉGÉNEK LEMÉRÉSE		TÉRDVÉDŐ MÉRETE
centiméterben	**hüvelykben**	
9.9 cm - 10.7 cm	3 7/8" - 4 1/4"	**S**
10.7 cm - 11.5 cm	4 1/4" - 4 1/2"	**M**
11.5 cm - 12.2 cm	4 1/2" - 4 3/4"	**L**
12.2 cm - 12.9 cm	4 3/4" - 5 1/8"	**XL**




A térd maximális szélességét kell megmérnie, az átmérőt, nem a kerületet. Ez csak jelzésként használható és határozottan javasoljuk, hogy próbálja fel a térdvédőt, hogy a megfelelő méretet vásárolja meg.

1. ISMERKEDJEN MEG A SUPERTECH RK-10 PLASMA TÉRDVÉDŐJÉVEL

Az egész útmutatóban (a zárójelben) szereplő számok a diagramban levő egyes részekre utalnak.



HÁTULNÉZET/OLDALNÉZET




ELÖLNÉZET/OLDALNÉZET

1) Felső keresztpánt
2) Alsó keresztpánt
3) Csat típus - L
4) Felső keret
5) Térdkosár rendszer
6) Pánttakaró és gyantás matrica
7) Kinyújtásgátlók
8) Csat típus - S
9) Alsó keret
10) A felső keret párnázása
11) A térdkalács felső párnázása
12) Pántpárnázás
13) Az alsó keret párnázása
14) Logós húzófülek
15) Hurkos húzófülek
16) A térdkalács alsó párnázása

2 A PRÓBA FOLYAMATA

A leghatékonyabb védelem érdekében elengedhetetlenül fontos a pontos méretű térdvédő kiválasztása, ÉS hogy az helyesen illeszkedjen a térdhez. A próbát a motorozás során általában viselt egyéb ruhadarabokkal együtt kell végezni (térdvédő szárak, csizma, nadrág). Fontos, hogy a nadrágot az Alpinestars térdvédő fölött kell viselni.
A térdvédők NEM szimmetrikusak. A csomagolásban a térdvédők úgy vannak beállítva, hogy a hurkos húzófülek (15) már a térdvédő belső lábszárának oldalára vannak illesztve. Azonosítsa a megfelelő térdvédőt (bal vagy jobb) ahhoz a lábhoz, amelyre felpróbálja, a könnyű azonosítás érdekében a bal és jobb oldali térdvédők a térdkosár rendszerre (5) rögzített, eltávolítható matricával is meg vannak jelölve.

A Supertech RK-10 Plasma térdvédőt a következő módon kell felpróbálni:



1. Ülő helyzetben, a térd kb. 90 fokban tartásával figyelmesen rögzítse a térdvédőt a térdre, biztosítva, hogy a térdkosár rendszer (5) középen a térdkalács fölött, a pántpárnázás (12) pedig a térdízület oldalainál helyezkedjen el. Ügyeljen arra hogy a pántpárnázás (12) ne hajoljon vissza saját magára.
2. Nyissa fel az alsó keresztpántot a nyomtatott Alpinestars logós húzófülek (14) oldalán, vezesse át őket a csatokon, majd állítsa be őket úgy, hogy kényelmesen illeszkedjenek.
3. Simítsa ki az anyag esetleges felgyűrődéseit vagy ráncait úgy, hogy a kezét a hevederen a csatok felé csúsztatja, és szükség esetén újraállítja a húzófüleket.
4. Mindig gondoskodjon arról, hogy a húzófülek mindkét oldalon egyenlő távolságra legyenek az egyenletes feszültség biztosítása érdekében. A keresztpánt rendszer úgy van kialakítva, hogy a logós húzófülek (14) átfedjék a hurkos húzófüleket (15), tehát a két húzófül találkozzon és fedésben legyen, hogy optimálisan illeszkedjen a kisebb lábkörméretekhez.
5. Zárja le a felső keresztpántot (1) az 1-4. Lépések szerint, majd szorítsa meg kényelmesre.
6. Álljon fel majd állítson a húzófüleken szükség szerint. Az optimális illeszkedéshez egyszerre csak egy hevedert állítson.
7. A térd behajlításával ellenőrizze az illeszkedést. Ha az illeszkedés nem megfelelő, ismételje meg az 1-5. lépéseket.


Ismételje meg az 1-6. lépéseket a másik oldali térvédőn. A használat során a hevederek meglazulhatnak. Személyes preferenciáktól függően a hevederek először szorosabbra húzhatók, ellensúlyozva a hevederek esetleges kilazulását.

3 KINYÚJTÁSGÁTLÓK

A négypontos pántrendszerben cserélhető kinyújtásgátlók vannak, amelyek megakadályozzák a Supertech RK-10 Plasma térdvédő kiegyenesedésének mértékét. Ez akkor szükséges, amikor egy korábbi sérülés megakadályozza a láb teljes kiegyenesítését és segíthet a túlzott kinyújtásából eredő sérülések ellen is. A Supertech RK-10 Plazma térdvédőbe 10 fokos kinyújtásgátlók vannak szerelve, azonban ezek könnyedén kicserélhetők más kinyújtásgátlókra (0, 5, 15, 20, 25 és 30 fok).

A cserealkatrészként is kapható Supertech RK-10 kinyújtásgátló cserekészlet 4 db 0 - 30 fokos kinyújtásgátló készletet, 4 db új kinyújtásgátló rögzítőt és egy H2 imbuszkulcsot tartalmaz (lásd az 5. szakaszt).


A kinyújtásgátlók cseréje:



Kezdetben ajánlott a térdvédőkhöz a 10 fokos kinyújtásgátlókat használni. Ha ettől eltérő kinyílási szögre van szükség, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Nyissa ki a térdvédőt a maximális kinyílási szögig.
2. Távolítsa el a kinyújtásgátló rögzítőt a térdvédőhöz mellékelt H-2 imbuszkulccsal.
3. Csúsztassa ki a kinyújtásgátlót a térdvédő felső oldala felé.
4. Válassza ki a megfelelő méretű csere kinyújtásgátlót, majd csúsztassa a helyére úgy, hogy a felfelé mutató nyíl a térdvédő felső oldala felé mutasson.

5. Igazítsa a kinyújtásgátló nyílását az alatta lévő rögzítő nyílásához az imbuszkulcs hegyével.
6. Illessze a helyére, majd szorítsa meg a kinyújtásgátló rögzítőjét.
7. Ismételje meg az 1-6. lépéseket a másik 3 kinyújtásgátlóhoz. Minden térdvédő két kinyújtásgátlóval rendelkezik, egy a külső, egy pedig a belső pánton.
8. Ismételje meg az 1-7. lépéseket, amíg el nem éri a kívánt nyílási szöget.




4. PÁNTPÁRNÁZÁS

A csomagolásban a térdvédő egy 5 mm-es pántpárnázással (12) van felszerelve. Ezenkívül négy 3 mm-es pántpárnázás, négy hurok és hurkos pánt-távtartó párna, valamint négy előre ívelt keretpárnázó távtartó is rendelkezésre áll (mindegyik cserealkatrész készletként kapható, lásd az 5. szakaszt).
Ha a felhasználó a térdvédőt az alapfelszereltség 5 mm-es pántpárnázásával túl szorosnak érzi, a lazább illeszkedéshez kicserélheti a 3 mm-es pántpárnázásra. Emellett a szorosabb illeszkedéshez lehetőség van egyéni vastagság kialakítására is úgy, hogy a pántpárnázást kombinálja a tépőzáras pánt-távtartó párnákkal.

A pántpárnázás az alábbiak szerint cserélhető:

1. Emelje fel és húzza meg a pántpárnázást (12) ügyelve arra, hogy ne válassza le a térdkosár rendszer (5) pántjának tépőzáras párnáját a pántról.
2. A pántpárnázás eltávolítása után elővigyázatosságból erősen nyomja le a térdkosár rendszer (5) tépőzáras párnáját, hogy az biztosan megfelelően illeszkedjen a pántra.
3. Rögzítse rá az új pántpárnázást vagy a pánt-távtartó párnák kombinációját, ügyelve arra, hogy a párnák középen helyezkedjenek el a pántszerkezeten, majd nyomja le erősen, hogy az a helyére rögzüljön.
4. Ha a felhasználó egy kis rést érez a térd oldala és a térd alatti keret párnázása között, beszerelheti az előre ívelt keretpárnázó távtartókat is az alsó keret (9) és az alsó keret párnázása (13) közé, hogy hatékonyan lezárja ezt a rést az optimális biztonságos illeszkedés érdekében.
5. Mindig gondoskodjon arról, hogy a párnák biztonságosan illeszkedjenek, az új pántpárnázás és/vagy a pánt-távtartó párna kombinációjának határozott lenyomásával.



5 CSEREALKATRÉSZEK

Az alábbi cserealkatrészek kaphatók


ALKATRÉSZ LEÍRÁSA	ALKATRÉSZ SZÁMA
RK-10 & 7 TÉRDKOSÁR RENDSZER CSEREKÉSZLET	6950125
RK-10 KERET PÁRNÁZÁSA CSEREKÉSZLET	6950525
RK SOROZATÚ TÉRDVÉDŐ PÁNT PÁRNÁZÁSA CSEREKÉSZLET	6950625
RK-10 KINYÚJTÁSGÁTLÓ CSEREKÉSZLET	6950725
RK-10 PÁNTTAKARÓ MATRICA CSEREKÉSZLET	6950925
RK-10 KERESZTPÁNT CSEREKÉSZLET	6950225

A cserekészletek használata során a Supertech RK-10 Plazma térdvédővel való kompatibilitás biztosításáért teljes mértékben a felhasználó felelős. A felhasználóknak feltétlenül következetesen figyelembe kell venniük az Alpinestarsnak a védőeszközhöz mellékelt használati útmutatójának utasításait. A kompatibilitással vagy a megfelelő felszereléssel kapcsolatos bármilyen bizonytalanság esetén azonnal közvetlenül az Alpinestarshoz kell fordulni, vagy az Alpinestars hivatalos márkakereskedőjétől kell segítséget kell kérni. Az Alpinestars kizár minden felelősséget a cserekészletek helytelen kiválasztásából vagy felszereléséből eredő károkért vagy sérülésekért. A felhasználókat arra kérjük, hogy óvatosan és körültekintően, az Alpinestars irányelveinek megfelelően járjanak el felszerelésük karbantartása és szervizelése során.
Fontos megjegyzés: A cserealkatrészek felszerelése előtt mindig gondoskodjon a térdvédő és a hozzá tartozó alkatrészeket megfelelő meg tisztításáról. (Ehhez vegye figyelembe az útmutató Ápolás és tárolás c. szakaszában leírtakat).

5.1. RK-10 KERET PÁRNÁZÁSA CSEREKÉSZLET

Az RK-10 keret párnázása cserekészletben egy felső keret, egy alsó keret és egy térdkalács párnázása található a mind a bal, mind pedig a jobb térdvédőhöz.

1. Emelje meg és óvatosan húzza le a keret párnázását (10 és 13) és a térdkalács párnázását (11 és 16) a keretről az egyik pontról kezdve az ellenkező oldal felé.
2. Ügyeljen arra, hogy a kereten lévő tépőzárak a keret párnázásának felemelése közben meg legyenek támasztva, hogy azok ne tudjanak leválni a keretről.
3. A keret párnázása cserekészlet felszerelése előtt ellenőrizze és tisztítsa meg a kereteket. Ezután ügyeljen arra, hogy a tépőzárak továbbra is rögzülnek a keretekre.
4. Az új párnázás felszerelése során mindig az egyik oldalról a másik oldal felé haladjon, határozottan lenyomva a párnázást, biztosítva a tépőzárak megfelelő érintkezését.
5. Amikor végzett, a párnázásnak többé-kevésbé egyenlő távolságra kell a keret fölött átlógnia.




Azok a felhasználók, akik a 4.1. szakasz szerint a pántpárnázás és a tépőzáras pánt-távtartó párnák egyedi összeállítását választják, felszerelhetik a mellékelt, előre ívelt keretpárnázó távtartókat is, hogy a keret párnázása jobban illeszkedjen a térdvédő pántjai közelében.

5.2. RK-10 & 7 TÉRDKOSÁR RENDSZER CSEREKÉSZLET


Az RK -10 & 7 térdkosár rendszer cserekészlet tartalmazza mind a jobb, mind a bal oldali térdkosár rendszereket.

Óvatosan távolítsa el a pántpárnázást (12) és a keret párnázását (10 és 13) a 4. szakaszban leírt eltávolítási lépések szerint.

1. Emelje meg a térdkosár rendszer alsó tépőzáras rögzítőhevederét, majd húzza át az alsó térdkalács hosszabbításának (16) négyszögletes nyílásán.
2. Ismételje meg az 1. lépést a térdkosár rendszer felső tépőzáras rögzítőhevederével is.
3. Emelje el a térdkosár rendszer (5) pántjának tépőzáras párnáit a belső pánttakarókról. A térdkosár rendszert ekkor le lehet venni.



4. Tartsa az új térdkosár rendszert lefelé nézve a tenyerében, és helyezze rá a térdvédőt, vezesse át a felső és alsó rögzítőhevedert a téglalap alakú nyílásokon, majd zárja le azokat.
5. Illessze rá a térdkosár rendszer (5) pántjának tépőzáras párnáit a belső pánttakarókra.




Óvatosan szerelje vissza a pántpárnázást (12) és a keret párnázását (10 és 13) a 4. szakaszban leírt újrafelszerelési lépések szerint.

5.3. RK-10 PÁNTTAKARÓ ÉS MATRICA CSEREKÉSZLET

Az RK-10 pánttakaró és matrica cserekészlet négy pánttakarót, négy gyantás matricát és nyolc pánttakaró csavart tartalmaz.

1. Egy lapos fejű csavarhúzóval óvatosan emelje le a gyantás matricát a pánttakaró külső részéről.
2. Távolítsa el a 2. ábrán látható csavarokat a pánttakaró kioldásához.
3. Óvatosan igazítsa az új pánttakarót a két rögzítőnyíláshoz, helyezze be és szorítsa meg a csere pánttakaróhoz mellékelt új csavarokat. A pánttakaró helyes irányához lásd az alábbi 1. ábrát.
4. Távolítsa el a csere gyantás matrica hátlapját, majd ragassza fel a pánttakaró külsejére ügyelve arra, hogy a gyantás matricán lévő logó felfelé, a térdvédő felső része felé nézzen.



Ismételje meg az 1-4. lépéseket a másik oldali pánttakarókon.

6. OPCIONÁLIS ALKATRÉSZEK

Az alábbi opcionális alkatrészek kaphatók

ALKATRÉSZ LEÍRÁSA	ALKATRÉSZ SZÁMA
RK SOROZATÚ TÉRDVÉDŐ KÜLÖN	6950325
HEVEDERKÉSZLET RK-10 & 7 PÁNTVÉDŐ KÉSZLET	6950425


Az opcionális alkatrészek használata során a Supertech RK-10 Plazma térdvédővel való kompatibilitás biztosításáért teljes mértékben a felhasználó felelős. A felhasználóknak feltétlenül következetesen figyelembe kell venniük az Alpinestarsnak a védőeszközhöz mellékelt használati útmutatójának utasításait. A kompatibilitással vagy a megfelelő felszereléssel kapcsolatos bármilyen bizonytalanság esetén azonnal közvetlenül az Alpinestarshoz kell fordulni, vagy az Alpinestars hivatalos márkakereskedőjétől kell segítséget kell kérni. Az Alpinestars kizár minden felelősséget az opcionális alkatrészek helytelen kiválasztásából vagy felszereléséből eredő károkért vagy sérülésekért. A felhasználókat arra kérjük, hogy óvatosan és körültekintően, az Alpinestars irányelveinek megfelelően járjanak el felszerelésük karbantartása és szervizelése során.

Fontos megjegyzés: Az opcionális alkatrészek felszerelése előtt mindig gondoskodjon a térdvédő és a hozzá tartozó alkatrészeket megfelelő meg tisztításáról. (Ehhez vegye figyelembe az útmutató Ápolás és tárolás c. szakaszában leírtakat).

6.1. RK-10 & 7 PÁNTVÉDŐ KÉSZLET

Az RK-10 & 7 pántvédő készlet két pántvédőt tartalmaz; egyet a bal belső pánthoz és egyet a jobb belső pánthoz.


1. Nyissa fel a tépőzáras pántokat, és vezesse át őket a térdkosár rendszer feletti és alatti nyílásokon.
2. A hevederek meghúzása előtt győződjön meg arról, hogy a pántvédő a pántszerkezet felett középen helyezkedik el.



6.2. RK SOROZATÚ TÉRDVÉDŐ KÜLÖN HEVEDERKÉSZLET

Az RK sorozatú térdvédő külön hevederkészlet négy számozott hevedert tartalmaz mind a bal, mind a jobb oldali térdvédőhöz.
Távolítsa el a meglévő hevedereket. Ellenőrizze, hogy a csatokat sérülések és anyagfáradás szempontjából. Ha sérülést talál, tanácsért forduljon az Alpinestars hivatalos márkakereskedőjéhez.

1. Illessze az új hevederek logó nélküli oldalát a megfelelő helyre a keret belső oldalán az 1. ábrán látható számokat követve, majd zárja le a hevedert úgy, hogy azt visszahajtja saját magára.
2. Amikor elkészült, a tépőzárnak a heveder közepén, vagy annak közelében kell rögzülnie.
3. Ülő helyzetben helyezze a térdvédőt a térdére ügyelve arra, hogy a térdkosár rendszer (5) középen a térdkalács fölé kerüljön.
4. Zárja le az 1. hevedert, majd szorítsa meg kényelmesre.
5. Zárja le a 2. hevedert, majd szorítsa meg kényelmesre.
6. Álljon fel, majd zárja le a 3. majd a 4. hevedert, majd szorítsa meg azokat kényelmesre. Teljesen egyenesítse ki a lábát, majd állítsa be a logós húzófüleket (14). Az optimális illeszkedéshez egyszerre csak egy hevedert állítson. A külön hevederrendszer úgy van kialakítva, hogy a logós húzófülek (14) átfedjék a hurkos húzófüleket (15), tehát a két húzófül találkozzon és fedésben legyen, hogy kényelmesen illeszkedjen a kisebb lábkörméretekhez.



A térd behajlításával ellenőrizze az illeszkedést. Ha az illeszkedés nem megfelelő, ismételje meg az 6. lépést.
Szükség szerint az 1. és a 2. heveder keresztbe is húzható és rögzíthető.

ÁPOLÁS ÉS TÁROLÁS

Az RK-10 Plasma térdvédő nedves ruhával és mosószeres vízzel tisztítható. Ne merítse a térdvédőt vízbe. Soha ne tisztítsa a térdvédőt erős tisztítószerekkel vagy oldószerekkel, mert ezek meggyengíthetik az anyagokat vagy kárt tehetnek a térdvédő épségében. Ügyeljen arra, hogy tárolás alatt a térdvédő ne legyen behajlítva. Tárolja jól szellőző helyen, közvetlen hőforrásoktól, például közvetlen napfénytől távol. A térdvédő tetejére ne helyezzen nehéz tárgyakat.

KARBANTARTÁS

Az RK-10 Plasma térdvédőt rendszeres időközönként meg kell vizsgálni, hogy van-e rajta kopás vagy károsodás. Ellenőrizze továbbá, hogy nincsenek-e a pántokban idegen tárgyak, az ilyen tárgyakat távolítsa el azokat vízzel vagy sűrített levegővel. Baleset esetén vizsgáltassa meg a térdvédőt az Alpinestars hivatalos márkakereskedőjével.

Ellenőrizze a pántokat az RK-10 Plasma térdvédő behajlításával, valamint azt, hogy a pántok a teljes mozgás alatt megfelelően működnek. Ha nem, a térdvédőt újra kell cserélni, vagy meg kell javítani. Kétség esetén forduljon hivatalos az Alpinestars márkakereskedőjéhez. Semmilyen körülmények között ne próbálja meg módosítani az RK-10 Plasma térdvédőt vagy szétszerelni a pántokat. Ez magában foglalja a festést vagy más matricák felragasztását, amelyek veszélyeztetik a térdvédő anyagának épségét.

FONTOS FELHASZNÁLÓI INFORMÁCIÓK: EN 1621-1:2012

ÉLETTARTAM

Az Alpinestars a termékeihez használt anyagokat úgy választja ki, hogy azok a lehető legtartósabbak legyenek. Az Alpinestars termékek megfelelő ápolása szintén hozzájárul a lehető leghosszabb élettartam biztosításához.

Mindazonáltal minden termék korlátozott élettartammal rendelkezik, és hosszú távon ki van téve az anyagok romlásának és természetes lebomlásának olyan tényezők miatt, mint a használat, a motorozás stílusából eredő kopás, a balesetek, az elhasználódás, a termék ápolása, a tárolás és/vagy az általános környezeti feltételek - amelyek mind hatással vannak a termékek gyakorlati élettartamára. A műanyag részekkel ellátott védőeszközök élettartama korlátozott a motorozás okozta megerőltetések és/vagy az elemek, például a hő vagy a napfény hatásának való kitettség miatt. Biztonsági okokból, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a fenti tényezők nem csökkentették a termék épségét vagy teljesítményszintjét, az Alpinestars erősen ajánlja a térdvédő cseréjét 5 évente normál használati körülmények között. Ahogy ebben az útmutatóban is le van írva, használat előtt és után mindig ellenőrizze, hogy a termék vagy bármelyik része nem sérült-e meg. A termék korától függetlenül soha se használjon semmilyen terméket, ha azon sérülést, repedést, deformitást észlel és/vagy a belső párnázat rongálódott, vagy ha a termék már nem illeszkedik megfelelően, illetve ha a termék szerkezeti épsége nem megfelelő.

ÁRTALMATLANÍTÁS

A termék élettartamának végén a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A termék gyártása során nem használnak veszélyes anyagokat.

ALLERGIÁRA VONATKOZÓ TANÁCS

A műgumira vagy műanyagokra bőrallergiát mutató emberek gondosan figyeljék meg a bőrüket az RK-10 Plasma térdvédő minden használatakor. Amennyiben bármilyen bőrirritáció előfordul, azonnal hagyja abba a térdvédő használatát és kérjen orvosi segítséget.

A termék használata előtt olvassa el figyelmesen az alábbi fontos FIGYELMEZTETÉST és a használatra vonatkozó KORLÁTOZÁSI figyelmeztetést.

A motorozás természeténél fogva veszélyes tevékenység és fokozottan kockázatos sport, amely súlyos személyi sérüléssel és halálesettel is járhat. Minden motorosnak ismernie kell a motorsportot, és tisztában kell lennie az előre látható és előre nem látható veszélyek széles körével, és el kell döntenie, hogy vállalja-e az ilyen tevékenységgel járó kockázatokat az ezzel járó veszélyek ismeretében, valamint vállalja-e a sérülés, beleértve a haláleset kockázatát is. Bár minden motorosnak megfelelő védőfelszerelést kell használnia, minden motorosnak teljes mértékben körültekintőnek kell lennie motorozás közben, és meg kell értenie, hogy egyetlen termék sem nyújt teljes védelmet a sérülések, beleértve a haláleset, vagy a személyekben és a tulajdonban keletkező károk ellen esés, ütközés, behatások, az irányítás elvesztése vagy egyebek esetén. Gondoskodjék arról, hogy a terméket megfelelően használja és az jól illeszkedik a térdére. NE használja a terméket, ha kopott, átalakításon esett át vagy sérült.

Az Alpinestars nem vállal sem természetes, sem kifejezett garanciát a termékeinek bármilyen célra való alkalmasságát illetően.

Alpinestars nem vállal sem természetes, sem kifejezett garanciát a sérülés, halál vagy károsodás során a termékei által biztosított személyes vagy vagyoni védelem mértékére vonatkozóan.

AZ ALPINESTARS NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A TERMÉKEI VISELÉSE SORÁN BEKÖVETKEZETT SÉRÜLÉSEKÉRT.



SUPERTECH RK-10 PLASMA KNEE BRACE

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΓΝΟΗΣΤΕ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΣΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
ΒΙΝΤΕΟ
ΟΔΗΓΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Αυτό το προϊόν περιέχει θωράκιση με πιστοποίηση EN 1621-1:2012. Τα προστατευτικά μοτοσικλετιστών θεωρούνται ΜΑΠ (Μέσα Ατομικής Προστασίας) σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΕ 2016/425 και ως εκ τούτου έχει πραγματοποιηθεί εξέταση τύπου EU για το προϊόν αυτό από τον Κοινοποιημένο Οργανισμό #0498, Ricotest, Via Tione 9, Pastrengo, VR, 37010, Ιταλία. Η ανάγνωση αυτού του φυλλαδίου θα σας βοηθήσει να προσαρμόσετε σωστά τον Νάρθηκα γόνατος και να διασφαλίσετε τη συνεχή απόδοση του σε όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ & ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ UKCA

Μπορείτε να κατεβάστε τη Δήλωση Συμμόρφωσης της ΕΕ για αυτό το ΜΑΠ στη διεύθυνση:
eudeclaration.alpinestars.com

Μπορείτε να κατεβάστε τη Δήλωση Συμμόρφωσης της ΕΕ για αυτό το ΜΑΠ στη διεύθυνση:
ukcadeclaration.alpinestars.com

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

CE	Σήμανση CE
UK CA	Σήμανση UKCA
alpinestars	Κατασκευαστής
EN 1621-1:2012	Πρότυπο αναφοράς
RK10-A	Κωδικός CE Προστατευτικού: SUPERTECH RK-10 PLASMA ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΟΝΑΤΟΣ
	Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση




*Το ευρωπαϊκό πρότυπο 1621-1:2012 περιλαμβάνει δύο επίπεδα απόδοσης, Επίπεδο 1 και Επίπεδο 2· το τελευταίο προσφέρει υψηλότερο επίπεδο προστασίας. Το Supertech RK-10 PLASMA KNEE BRACE πέτυχε τιμές μεταδιδόμενης δύναμης σύμφωνα με το EN 1621-1:2012 κατά τη δοκιμή και του απονεμήθηκε πιστοποίηση επιπέδου 1.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το Supertech RK-10 PLASMA KNEE BRACE είναι για χρήση μοτοσικλετιστών ΜΟΝΟ και δεν προορίζεται για χρήση σε άλλες αθλητικές ή μη αθλητικές δραστηριότητες. Το Supertech RK-10 PLASMA KNEE BRACE παρέχει ΜΟΝΟ περιορισμένη προστασία από προσκρούσεις σε περίπτωση ατυχήματος ή πτώσης και οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το Supertech RK-10 PLASMA KNEE BRACE δεν παρέχει πλήρη προστασία από τραυματισμό και δεν παρέχονται εγγυήσεις, (ρητές ή σιωπηρές) σχετικά με την ικανότητα του RK-10 Plasma Knee Brace να αποτρέπει τον κίνδυνο τραυματισμού. Οι χρήστες πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι διαφορετικές συνθήκες περιβάλλοντος (όπως υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες) μπορεί να μειώσουν την απόδοση της Βιονικής Επιγονατίδας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ/ΚΩΝ) ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, (ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ) ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ.

Μέγεθος


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΥΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΓΟΝΑΤΟΥ		ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ
σε cm	**σε ίντσες**	
9.9 cm - 10.7 cm	3 7/8" - 4 1/4"	**S**
10.7 cm - 11.5 cm	4 1/4" - 4 1/2"	**M**
11.5 cm - 12.2 cm	4 1/2" - 4 3/4"	**L**
12.2 cm - 12.9 cm	4 3/4" - 5 1/8"	**XL**





Πρέπει να μετρήσετε το μέγιστο πλάτος του γόνατος σας, τη διάμετρο, όχι την περιφέρεια. Αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως ένδειξη και σας συνιστούμε θερμά να δοκιμάσετε μια επιγονατίδα για να βεβαιωθείτε ότι αγοράζετε το σωστό μέγεθος.

1. ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΤΟ SUPERTECH RK-10 PLASMA KNEE BRACE


Σε αυτόν τον οδηγό, οι αριθμοί (σε παρένθεση) αναφέρονται στα τμήματα αυτού του διαγράμματος.







ΠΙΣΩ/ΠΛΑΪΝΗ ΟΨΗ



ΕΜΠΡΟΣ/ΠΛΑΪΝΗ ΟΨΗ


1) Επάνω ιμάντας X
2) Κάτω ιμάντας X
3) Τύπος πόρπης - L
4) Επάνω πλαίσιο
5) Σύστημα καλύμματος γονάτου
6) Επένδυση μεντεσέ & αυτοκόλλητο ρητίνης
7) Στοπ επέκτασης
8) Τύπος πόρπης - S
9) Κάτω πλαίσιο
10) Επένδυση Επάνω Πλαισίου
11) Επάνω επένδυση επιγονατίδας
12) Επένδυση μεντεσέδων
13) Επένδυση κάτω πλαισίου
14) Γλώσσες έλξης λογότυπου
15) Γλώσσες έλξης βρόχου
16) Κάτω Επένδυση Επιγονατίδας

2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προκειμένου να παρέχεται η πιο αποτελεσματική απόδοση, είναι απολύτως απαραίτητο να επιλεγεί το σωστό μέγεθος του Προστατευτικού Γόνατος ΚΑΙ να προσαρμοστεί σωστά στο γόνατό σας. Η εφαρμογή γίνεται καλύτερα σε συνδυασμό με τα άλλα ρούχα που φοράτε κανονικά κατά την οδήγηση (μανίκια γόνατος, μπότες, παντελόνια). Σημειώστε ότι το παντελόνι πρέπει να το φοράτε πάνω από την Βιονική Επιγονατίδα Alpinestars.

Οι επιγονατίδες ΔΕΝ είναι συμμετρικές. Καινούργια τα προστατευτικά γονάτων έχουν ρυθμιστεί με τις γλωττίδες (15) τοποθετημένες ήδη στην εσωτερική πλευρά του ποδιού του προστατευτικού επιγονατίδας. Προσδιορίστε το σωστό στήριγμα (αριστερό ή δεξί) για το πόδι που θα τοποθετηθεί, οι αριστερές και οι δεξιές πλευρικές τιράντες επισημαίνονται επίσης με ένα αφαιρούμενο αυτοκόλλητο προσαρτημένο στο σύστημα κύπελλου επιγονατίδας (5) για εύκολη αναγνώριση.

Ο νάρθηκας γόνατος Supertech RK-10 Plasma τοποθετείται ως εξής:




1. Ενώ κάθεστε με το γόνατο σε περίπου 90 μοίρες, τοποθετήστε σταθερά το στήριγμα γόνατος πάνω από το γόνατο, διασφαλίζοντας ότι το σύστημα Κυπέλλου γόνατος (5) είναι τοποθετημένο κεντρικά πάνω από το κάλυμμα του γόνατος και η επένδυση μεντεσέδων (12) βρίσκεται στα πλάγια της άρθρωσης του γόνατος. Βεβαιωθείτε ότι η επένδυση των μεντεσέδων (12) δεν είναι διπλωμένη.
2. Ανοίξτε το κάτω ιμάντα Χ στο πλάι με τις τυπωμένες γλωττίδες έλξης με το λογότυπο Alpinestars (14), περάστε τις μέσα από τις πόρπες και προσαρμόστε τις σε μια άνετη εφαρμογή.
3. Εξομαλύνετε τυχόν συσσώρευση υλικού ή τσάκιση, κυλώντας τα χέρια πάνω από τον ιμάντα προς τις πόρπες και ρυθμίζοντας εκ νέου τις γλωττίδες έλξης εάν χρειάζεται.
4. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι οι γλωττίδες έλξης βρίσκονται σε ίση απόσταση και στις δύο πλευρές για να εξασφαλίσετε ομοιόμορφη τάση. Το σύστημα X-Strap έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι αριθμημένες γλωττίδες (11) να μπορούν να επικαλύπτουν τις γλωττίδες έλξης βρόχου (15), πράγμα που σημαίνει ότι οι δύο γλωττίδες μπορούν να συναντηθούν και να επικαλύπτονται για να εξασφαλίσουν μια άνετη εφαρμογή για μικρότερες περιφέρειες ποδιών.
5. Κλείστε τον επάνω ιμάντα Χ (1) ακολουθώντας τα βήματα 1-4 και σφίξτε τον ώστε να εφαρμόζει καλά.
6. Σηκωθείτε και προσαρμόστε τις γλωττίδες έλξης εάν χρειάζεται. Αυτό πρέπει να γίνει σε ένα ιμάντα τη φορά για να διασφαλιστεί η βέλτιστη εφαρμογή.
7. Ελέγξτε την εφαρμογή λυγίζοντας το γόνατο. Εάν η εφαρμογή δεν είναι η επιθυμητή, επαναλάβετε το βήμα 1-5.

Επαναλάβετε τα βήματα 1-6 για τον άλλο πλευρικό νάρθηκα. Κατά τη χρήση, η τάση στους ιμάντες μπορεί να χαλαρώσει. Ανάλογα με τις προσωπικές προτιμήσεις, οι ιμάντες θα μπορούσαν αρχικά να είναι υπερβολικά σφιγμένοι για να αντισταθμιστεί η πιθανή χαλάρωση του ιμάντα.

3 ΣΤΟΠ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

Το σύστημα άρθρωσης τεσσάρων σημείων ενσωματώνει εναλλάξιμα στοπ προέκτασης που περιορίζουν την έκταση στην οποία μπορεί να ισιωθεί ο νάρθηκας Supertech RK-10 Plasma. Αυτό μπορεί να είναι επιθυμητό όταν ένας προηγούμενος τραυματισμός εμποδίζει το πλήρες ίσιωμα του ποδιού και μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πρόληψη τραυματισμών από υπερ-έκταση. Ο νάρθηκας γόνατος Supertech RK-10 Plasma παρέχεται με εγκατεστημένα τα στοπ επέκτασης 10 μοιρών, ωστόσο αυτά ανταλλάσσονται εύκολα με άλλα στοπ επέκτασης (0, 5, 15, 20, 25 και 30 μοιρών). Επίσης, διαθέσιμο ως ανταλλακτικό, το κιτ αντικατάστασης προέκτασης Supertech RK-10 περιλαμβάνει 4 σετ στόπ προέκτασης από 0 έως 30 μοίρες, 4 νέους συνδετήρες στοπ προέκτασης και ένα εξαγωνικό κλειδί H2 (βλ. Ενότητα 5).


Πώς να αντικαταστήσετε τα στοπ επέκτασης:



Συνιστούμε να δοκιμάσετε αρχικά τα προστατευτικά γονάτων με τα στοπ επέκτασης 10 μοιρών. Εάν χρειάζεστε μικρότερη γωνία ανοίγματος, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

1. Ανοίξτε το προστατευτικό γόνατος στη μέγιστη γωνία ανοίγματος.
2. Αφαιρέστε τον σύνδεσμο Στοπ Επέκτασης χρησιμοποιώντας το εξάγωνο κλειδί H-2 που παρέχεται με τον νάρθηκα γόνατος.
3. Σύρετε το Στοπ Επέκτασης προς τα έξω προς την επάνω πλευρά του γόνατος.
4. Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος αντικατάστασης Στοπ Επέκτασης και με τη σήμανση βέλους "UP" να δείχνει προς την επάνω πλευρά του γόνατος, σύρετέ το στη θέση του.

5. Ευθυγραμμίστε την οπή στο στοπ επέκτασης με την οπή στερέωσης από κάτω χρησιμοποιώντας την άκρη του εξαγωνικού κλειδιού.
6. Εισαγάγετε και, στη συνέχεια, σφίξτε τον σύνδεσμο Στοπ Επέκτασης.
7. Επαναλάβετε τα βήματα 1-6 για τα άλλα 3 στοπ επέκτασης. Κάθε προστατευτικό γόνατος έχει δύο στοπ επέκτασης, ένα στον εξωτερικό και ένα στον εσωτερικό μεντεσέ.
8. Επαναλάβετε τα βήματα 1-7 μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή γωνία ανοίγματος.




4. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ

Καινούργιο, αυτός ο νάρθηκας γόνατος παρέχεται με την επένδυση μεντεσέδων 5 mm (12) ήδη τοποθετημένη. Επιπλέον, υπάρχουν τέσσερις επενδύσεις μεντεσέδων 3 χιλιοστών, τέσσερα διαχωριστικά επενδύσεων πλαισίου με βέλκρο και τέσσερις προκαμπυλωτούς αποστάτες πλαισίου (Όλα διατίθενται ως κιτ ανταλλακτικών, βλέπε ενότητα 5).

Εάν ο χρήστης βρει τον νάρθηκα γόνατος πολύ σφιχτό με την παρεχόμενη επένδυση μεντεσέδων 5 mm, μπορεί να την αντικαταστήσει με την επένδυση μεντεσέδων 3 mm για πιο χαλαρή εφαρμογή. Εναλλακτικά, μπορεί να δημιουργήσει ένα προσαρμοσμένο πάχος για να πετύχει πιο σφιχτή εφαρμογή συνδυάζοντας την επένδυση μεντεσέδων με τα μαξιλαράκια μεντεσέδων με βέλκρο.

Η επένδυση μεντεσέδων αλλάζει ως εξής:

1. Σηκώστε και τραβήξτε την επένδυση μεντεσέδων (12) προσέχοντας να μην ξεχωρίσετε την επένδυση βέλκρο του μεντεσέ του συστήματος Κυπέλλου Γόνατος (5) από τον μεντεσέ.
2. Ως προφύλαξη μετά την αφαίρεση της επένδυσης μεντεσέδων, πιέστε σταθερά το σύστημα βέλκρο Κυπέλλου γόνατος (5) για να βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά στον μεντεσέ.
3. Προσαρμόστε τη νέα επένδυση μεντεσέδων ή τον συνδυασμό επένδυσης και αποστατών επενδύσεων μεντεσέδων, βεβαιωθείτε ότι τα μαξιλαράκια είναι τοποθετημένα κεντρικά πάνω από τον μηχανισμό μεντεσέδων και πιέστε σταθερά προς τα κάτω για να τα στερεώσετε στη θέση τους.
4. Οι χρήστες που παρατηρούν ένα μικρό κενό μεταξύ της πλευράς του γόνατος και της επένδυσης πλαισίου κάτω από το γόνατο μπορούν να εγκαταστήσουν τους προκαμπυλωμένους αποστάτες πλαισίου μεταξύ του κάτω πλαισίου (9) και της επένδυσης κάτω πλαισίου (13) για να κλείσουν αποτελεσματικά αυτό το κενό για βελτιστοποιημένη ασφαλή εφαρμογή.
5. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι τα μαξιλαράκια έχουν τοποθετηθεί με ασφάλεια πιέζοντας σταθερά προς τα κάτω τον νέο συνδυασμό μεντεσέ και/ή διαχωριστικού μεντεσέ.



5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ


Τα παρακάτω ανταλλακτικά είναι διαθέσιμα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ
ΚΙΤ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ RK-10 & 7 KNEE CUP	6950125
RK-10 ΚΙΤ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	6950525
ΚΙΤ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕΝΤΕΣΕ ΓΟΝΑΤΟΥ ΣΕΙΡΑΣ RK	6950625
ΚΙΤ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΠ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ RK-10	6950725
ΚΙΤ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕ RK-10	6950925
ΚΙΤ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΜΑΝΤΑ X RK-10	6950225

Ο χρήστης αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τη διασφάλιση της συμβατότητας όταν χρησιμοποιεί κιτ ανταλλακτικών αντικατάστασης με το RK-10 Plasma Knee Brace. Είναι επιτακτική ανάγκη οι χρήστες να αναφέρονται με συνέπεια στις οδηγίες που παρέχονται από την Alpinestars στο εγχειρίδιο χρήσης αυτού του προστατευτικού. Οποιαδήποτε αβεβαιότητα σχετικά με τη συμβατότητα ή τη σωστή εγκατάσταση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα επικοινωνώντας απευθείας με την Alpinestars ή ζητώντας βοήθεια από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Alpinestars. Η Alpinestars αποποιείται κάθε ευθύνης για ζημιές ή τραυματισμούς που προκύπτουν από την ακατάλληλη επιλογή ή εγκατάσταση ανταλλακτικών κιτ αντικατάστασης. Οι χρήστες ενθαρρύνονται να επιδεικνύουν προσοχή και επιμέλεια κατά τη συντήρηση και τη συντήρηση του εξοπλισμού τους σύμφωνα με τις οδηγίες της Alpinestars.
Σημαντική σημείωση: Βεβαιωθείτε πάντα ότι το στήριγμα γόνατος και τα σχετικά εξαρτήματα έχουν καθαριστεί σωστά πριν τοποθετήσετε οποιοδήποτε ανταλλακτικό. (Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα Φροντίδα και αποθήκευση αυτού του εγχειριδίου).

RK-10 ΚΙΤ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Το κιτ αντικατάστασης επένδυσης πλαισίου RK-10 περιλαμβάνει το άνω πλαίσιο, το κάτω πλαίσιο και το προστατευτικό επιγονατίδας τόσο για τον αριστερό όσο και για τον δεξιό νάρθηκα γόνατος.




1. Σηκώστε και τραβήξτε προσεκτικά την επένδυση πλαισίου (10 ή 13) και την επένδυση επιγονατίδας από το πλαίσιο, ξεκινώντας από ένα σημείο προς την αντίθετη πλευρά.
2. Βεβαιωθείτε ότι τα βέλκρο στο πλαίσιο υποστηρίζονται ενώ σηκώνετε την επένδυση πλαισίου για να αποτρέψετε την αποκόλληση τους από το πλαίσιο.
3. Πριν εγκαταστήσετε το κιτ αντικατάστασης επένδυσης πλαισίου, επιθεωρήστε και καθαρίστε τα πλαίσια. Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι τα βέλκρο είναι ακόμα σωστά στερεωμένα στα πλαίσια.
4. Κατά την εγκατάσταση της νέας επένδυσης να δουλεύετε πάντα από τη μία πλευρά στην άλλη, πιέζοντας σταθερά την επένδυση προς τα κάτω για να εξασφαλίσετε καλή επαφή με τα βέλκρο.
5. Όταν ολοκληρωθεί, θα πρέπει να υπάρχει ίση προεξοχή της επένδυσης πάνω από το πλαίσιο.

Οι χρήστες που επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν την προσαρμοσμένη δημιουργία επένδυσης μεντεσέδων και βέλκρο στην Ενότητα 4.1, θα μπορούσαν επίσης να εγκαταστήσουν τους παρεχόμενους προκαμπυλωτούς αποστάτες πλαισίου για καλύτερη εφαρμογή της επένδυσης πλαισίου κοντά στους μεντεσέδες του γόνατος.

5.2. ΚΙΤ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ RK-10 & 7 KNEE CUP


Το κιτ αντικατάστασης συστήματος RK-10 & 7 Knee Cup περιλαμβάνει τόσο τα συστήματα Κυπέλλου γόνατος της αριστερής όσο και της δεξιάς πλευράς.



Αφαιρέστε προσεκτικά την επένδυση μεντεσέδων (8) και την επένδυση πλαισίου (9 ή 10) ακολουθώντας τα βήματα αφαίρεσης στην Ενότητα 4.1. και 4.2.

1. Σηκώστε τον ιμάντα στερέωσης του συστήματος βέλκρο και τραβήξτε τον μέσα από την ορθογώνια σχισμή στην προέκταση της κάτω επιγονατίδας (16).
2. Επαναλάβετε το βήμα 1 για τον ιμάντα στερέωσης του συστήματος βέλκρο.
3. Σηκώστε τις επενδύσεις βέλκρο μεντεσέ συστήματος Knee Cup System (5) από τα εσωτερικά καλύμματα μεντεσέδων. Το σύστημα Knee Cup μπορεί τώρα να αφαιρεθεί.

4. Κρατήστε το νέο σύστημα Knee Cup με την όψη προς τα κάτω στην παλάμη του χεριού σας και τοποθετήστε τον νάρθηκα γόνατος από πάνω, περάστε τους επάνω και κάτω ιμάντες στερέωσης μέσα από τις ορθογώνιες υποδοχές και κλείστε τους.
5. Σηκώστε τις επενδύσεις βέλκρο μεντεσέ συστήματος Knee Cup (5) από τα εσωτερικά καλύμματα μεντεσέδων.




Επανατοποθετήστε προσεκτικά την επένδυση μεντεσέδων (8) και την επένδυση πλαισίου (9 ή 10) ακολουθώντας τα βήματα αφαίρεσης στην Ενότητα 4.1. και 4.2.

5,3. ΚΙΤ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕ RK-10

Το κιτ αντικατάστασης καλύμματος μεντεσέδων και αυτοκόλλητων RK-10 περιλαμβάνει τέσσερα καλύμματα μεντεσέδων, τέσσερα αυτοκόλλητα ρητίνης και οκτώ νέες βίδες για κάλυμμα μεντεσέδων.

1. Με ένα ίσιο κατσαβίδι, ανασηκώστε προσεκτικά το αυτοκόλλητο ρητίνης από το κάλυμμα του εξωτερικού μεντεσέ.
2. Αφαιρέστε τις δύο βίδες που φαίνονται στην εικόνα 2 για να απελευθερώσετε το κάλυμμα μεντεσέδων.
3. Ευθυγραμμίστε προσεκτικά το νέο κάλυμμα μεντεσέδων με τις δύο οπές στερέωσης, τοποθετήστε και στερεώστε τις νέες βίδες που παρέχονται με το ανταλλακτικό κάλυμμα μεντεσέδων. Ανατρέξτε στον σωστό προσανατολισμό του καλύμματος μεντεσέδων στο Σχήμα 1 παρακάτω.
4. Αφαιρέστε το υπόστρωμα από το αυτοκόλλητο ανταλλακτικής ρητίνης και τοποθετήστε το στο κάλυμμα του εξωτερικού μεντεσέ, διασφαλίζοντας ότι το λογότυπο στο αυτοκόλλητο ρητίνης είναι στραμμένο προς τα πάνω προς την κορυφή του γονάτου.



Επαναλάβετε τα βήματα 1 - 4 για τα άλλα καλύμματα μεντεσέδων.

6. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΡΗ

Τα ακόλουθα προαιρετικά εξαρτήματα είναι διαθέσιμα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ
ΚΙΤ ΜΟΝΟΥ ΙΜΑΝΤΑ ΝΑΡΘΗΚΑ ΣΕΙΡΑΣ	6950325
RK-10 & 7 ΣΕΤ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ	6950425

Ο χρήστης αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τη διασφάλιση της συμβατότητας όταν χρησιμοποιεί κιτ Προαιρετικών ανταλλακτικών με το RK-10 Plasma Knee Brace. Είναι επιτακτική ανάγκη οι χρήστες να αναφέρονται με συνέπεια στις οδηγίες που παρέχονται από την Alpinestars στο εγχειρίδιο χρήσης αυτού του προστατευτικού. Οποιαδήποτε αβεβαιότητα σχετικά με τη συμβατότητα ή τη σωστή εγκατάσταση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα επικοινωνώντας απευθείας με την Alpinestars ή ζητώντας βοήθεια από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Alpinestars. Η Alpinestars αποποιείται κάθε ευθύνης για ζημιές ή τραυματισμούς που προκύπτουν από την ακατάλληλη επιλογή ή εγκατάσταση προαιρετικών ανταλλακτικών. Οι χρήστες ενθαρρύνονται να επιδεικνύουν προσοχή και επιμέλεια κατά τη συντήρηση και τη συντήρηση του εξοπλισμού τους σύμφωνα με τις οδηγίες της Alpinestars.
Σημαντική σημείωση: Βεβαιωθείτε πάντα ότι το στήριγμα γόνατος και τα σχετικά εξαρτήματα έχουν καθαριστεί σωστά πριν τοποθετήσετε οποιοδήποτε προαιρετικό ανταλλακτικό. (Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα Φροντίδα και αποθήκευση αυτού του εγχειριδίου).

6.1. ΣΕΤ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ RK-10 & 7

Το σετ μεντεσέδων RK-10 & 7 περιλαμβάνει δύο προστατευτικά μεντεσέδων. ένα για τον εσωτερικό αριστερό μεντεσέ και ένα για τον εσωτερικό δεξιό μεντεσέ.


1. Ανοίξτε τους ιμάντες με βέλκρο και περάστε τους μέσα από τα ανοίγματα πάνω και κάτω από το σύστημα Knee Cup.
2. Βεβαιωθείτε ότι το προστατευτικό μεντεσέ βρίσκεται κεντρικά πάνω από τον μηχανισμό του μεντεσέ πριν σφίξετε τους ιμάντες.



6.2. ΣΕΤ ΜΟΝΟΥ ΙΜΑΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ RK

Το σετ μονού ιμάντα Νάρθηκα Γόνατος της σειράς RK περιλαμβάνει τέσσερις αριθμημένους ιμάντες τόσο για τον αριστερό όσο και για τον δεξιό νάρθηκα γόνατος. Αφαιρέστε τους υπάρχοντες ιμάντες. Επιθεωρήστε τις πόρπες για τυχόν σημάδια ζημιάς ή κόπωσης υλικού. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ζημιά, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Alpinestars για συμβουλές.

1. Περάστε την πλευρά χωρίς λογότυπο των νέων ιμάντων στη σωστή θέση στην εσωτερική πλευρά των πλαισίων ακολουθώντας τους αριθμούς όπως φαίνεται στην εικόνα 1 και κλείστε τον ιμάντα διπλώνοντάς τον επάνω στον εαυτό του.
2. Όταν ολοκληρωθεί, το βέλκρο θα πρέπει να κάθεται στο κέντρο ή κοντά στο κέντρο του ιμάντα.
3. Ενώ κάθεστε, τοποθετήστε τον νάρθηκα γόνατος πάνω από το γόνατο διασφαλίζοντας ότι το Σύστημα Κυπέλλου Γόνατος (5) βρίσκεται κεντρικά πάνω από το κάλυμμα του γόνατος.
4. Κλείστε τον ιμάντα 1 και σφίξτε για άνετη και καλή εφαρμογή.
5. Κλείστε τον ιμάντα 2 και σφίξτε για άνετη και καλή εφαρμογή.
6. Σηκωθείτε και κλείστε τους ιμάντες 3 και μετά 4 και σφίξτε για άνετη και καλή εφαρμογή. Με το πόδι σας εντελώς ίσιο προσαρμόστε τις αριθμημένες γλωττίδες (14). Αυτό πρέπει να γίνει σε ένα ιμάντα τη φορά για να διασφαλιστεί η βέλτιστη εφαρμογή. Το σύστημα μονού ιμάντα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι αριθμημένες γλωττίδες (11) να μπορούν να επικαλύπτουν τις γλωττίδες έλξης βρόχου (15), πράγμα που σημαίνει ότι οι δύο γλωττίδες μπορούν να συναντηθούν και να επικαλύπτονται για να εξασφαλίσουν καλή εφαρμογή για μικρότερες περιφέρειες ποδιών.



Ελέγξτε την εφαρμογή λυγίζοντας το γόνατο. Εάν η εφαρμογή δεν είναι η επιθυμητή, επαναλάβετε το βήμα 6.
Οι ιμάντες με αριθμό 1 και 2 μπορούν να σταυρωθούν και να σφίξουν εάν θέλετε.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ο νάρθηκας RK-10 Plasma Knee μπορεί να καθαριστεί με ένα υγρό πανί και σαπουνόνερο. Μην βυθίζετε τον νάρθηκα γόνατος σε νερό. Ποτέ μην καθαρίζετε το στήριγμα γονάτου με ισχυρά καθαριστικά ή διαλύτες, καθώς αυτά θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν τα υλικά ή να βλάψουν την ακεραιότητα του προστατευτικού γόνατος. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να αποφευχθεί η κάμψη του προστατευτικού γόνατος κατά την αποθήκευση. Φυλάσσεται σε ξηρό αεριζόμενο χώρο μακριά από άμεσες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου ηλιακού φωτός. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω από τη Βιονική Επιγονατίδα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η Βιονική Επιγονατίδα πρέπει να ελέγχεται περιοδικά για ενδείξεις φθοράς ή βλάβης. Ελέγξτε επιπλέον για την παρουσία ξένων αντικειμένων στους μεντεσέδες και αφαιρέστε τυχόν τέτοια αντικείμενα χρησιμοποιώντας νερό ή πεπιεσμένο αέρα. Σε περίπτωση ατυχήματος, αναθέστε τον έλεγχο του προστατευτικού σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Alpinestars.
Ελέγξτε τις αρθρώσεις λυγίζοντας τη Βιονική Επιγονατίδα και βεβαιωθείτε ότι οι αρθρώσεις λειτουργούν σωστά σε όλο το εύρος της κίνησης τους. Εάν όχι, η Βιονική Επιγονατίδα πρέπει να αντικατασταθεί ή να επισκευαστεί. Σε περίπτωση αμφιβολίας,

επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Alpinestars. Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε το RK-10 Plasma Knee Brace ή να αποσυναρμολογήσετε τους μεντεσέδες Αυτό περιλαμβάνει την εφαρμογή βαφής ή άλλων αυτοκόλλητων που θα θέσουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του υλικού του Knee Brack.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Τα υλικά που χρησιμοποιεί η Alpinestars στα προϊόντα της είναι επιλεγμένα για να μεγιστοποιούν την αντοχή. Η σωστή φροντίδα των προϊόντων σας Alpinestars θα σας βοηθήσει επίσης να εξασφαλίσετε τη μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια ζωής.
Παρόλα αυτά, όλα τα προϊόντα έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής και υπόκεινται σε υποβάθμιση και φυσική διάσπαση των υλικών μακροπρόθεσμα, λόγω παραγόντων όπως η χρήση, η φθορά που προκαλούνται από τον τρόπο οδήγησής σας, τα ατυχήματα, τα γδαρσίματα, το πόσο καλά φροντίζετε το προϊόν, την αποθήκευση ή/και τις κοινές περιβαλλοντικές συνθήκες - όλα αυτά επηρεάζουν την πρακτική διάρκεια ζωής των προϊόντων. Τα προστατευτικά με αφρώδες υλικό έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής λόγω των καταπονήσεων χρήσης ή/και των στοιχείων όπως η έκθεση σε θερμότητα ή ηλιακό φως. Για θέματα ασφάλειας και για να διασφαλιστεί ότι οι παραπάνω παράγοντες δεν έχουν μειώσει την ακεραιότητα ή τα επίπεδα απόδοσης του προϊόντος, η Alpinestars συνιστά ανεπιφύλακτα την αντικατάσταση του Προστατευτικού Γόνατος κάθε 5 χρόνια υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Όπως γράφεται σε αυτό το φυλλάδιο, πριν από τη χρήση ελέγχετε πάντα το προϊόν για τυχόν σημάδια ζημιάς σε οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος. Ανεξάρτητα από την ηλικία του προϊόντος, μην χρησιμοποιείτε κανένα προϊόν εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε φθορά, ρωγμές, παραμόρφωση ή/και αλλοίωση της εσωτερικής επένδυσης ή εάν το προϊόν δεν εφαρμόζει πλέον σωστά ή δεν έχει δομική ακεραιότητα.

ΔΙΑΘΕΣΗ

Στο τέλος της ζωής του το προϊόν πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς απορριμμάτων. Δεν χρησιμοποιούνται επικίνδυνα υλικά για την κατασκευή του προϊόντος.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

Τα άτομα που έχουν δερματικές αλλεργίες σε συνθετικό καουτσούκ ή πλαστικά υλικά πρέπει να παρακολουθούν προσεκτικά το δέρμα τους κάθε φορά που χρησιμοποιούν την Βιονική Επιγονατίδα. Σε περίπτωση εμφάνισης οποιουδήποτε ερεθισμού του δέρματος, σταματήστε αμέσως τη χρήση της Βιονικής Επιγονατίδας και αναζητήστε ιατρική συμβουλή.

Παρακαλούμε διαβάστε την ακόλουθη σημαντική ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και σημείωση ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

Η οδήγηση μοτοσυκλέτας είναι μια εγγενώς επικίνδυνη δραστηριότητα και ένα εξαιρετικά επικίνδυνο άθλημα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου. Κάθε μεμονωμένος αναβάτης πρέπει να είναι εξοικειωμένος με το άθλημα της μοτοσικλέτας και να αναγνωρίζει το ευρύ φάσμα προβλέψιμων και απρόβλεπτων κινδύνων και να αποφασίζει εάν θα αναλάβει τους κινδύνους που ενυπάρχουν σε μια τέτοια δραστηριότητα γνωρίζοντας τους κινδύνους που εμπεριέχονται και να αποδέχεται όλους τους κινδύνους τραυματισμού, συμπεριλαμβανομένων θάνατος. Ενώ όλοι οι αναβάτες πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, κάθε αναβάτης θα πρέπει να φροντίζει απόλυτα για την ασφάλεια κατά την οδήγηση και να κατανοεί ότι κανένα προϊόν δεν μπορεί να προσφέρει πλήρη προστασία από τραυματισμό, συμπεριλαμβανομένου θανάτου ή ζημιάς σε άτομα και περιουσίες σε περίπτωση πτώσης, σύγκρουσης, πρόσκρουσης , απώλεια ελέγχου ή κάτι άλλο. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν σας έχει χρησιμοποιηθεί και προσαρμοστεί σωστά. ΜΗ χρησιμοποιείτε κανένα προϊόν που είναι φθαρμένο, τροποποιημένο ή κατεστραμμένο.

Η Alpinestars δεν διατυπώνει εγγυήσεις ή διαβεβαιώσεις, ρητές ή σιωπηρές, σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.

Η Alpinestars δεν διατυπώνει εγγυήσεις ή διαβεβαιώσεις, ρητές ή σιωπηρές, σχετικά με τον βαθμό στον οποίο τα προϊόντα της προστατεύουν τα άτομα ή την περιουσία από τραυματισμό θάνατο ή βλάβη.

Η ALPINESTARS ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΕΝΩ ΦΟΡΑΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ.



SUPERTECH RK-10 PLASMA KNEE BRACE

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ИНСТРУКЦИЙ ВЫ ДЕЙСТВУЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РАЗРЕШАЕТСЯ УДАЛЯТЬ ТОЛЬКО ВЛАДЕЛЬЦУ

ВАЖНОЕ ИНСТРУКЦИОННОЕ ВИДЕО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Настоящее изделие содержит армирование, сертифицированное по стандарту EN 1621-1:2012. Защита для мотоциклистов относится к категории СИЗ (средства индивидуальной защиты) в соответствии с Европейским регламентом 2016/425/ЕС, и, в качестве такового, данное изделие прошло испытания типа ЕС в уполномоченной организации № 0498, Ricotest, улица Тионе 9, Пастренго (пров. Верона), 37010, Италия. Чтение настоящего руководства поможет правильно выполнить подгонку шарнирного наколенника и обеспечить его постоянной эффективности на протяжении всего срока службы изделия.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ЕС И ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ UKCA

Заявление о соответствии ЕС данного СИЗ можно загрузить по адресу:


eudeclaration.alpinestars.com

Заявление о соответствии UKCA данного СИЗ можно загрузить по адресу:

ukcadeclaration.alpinestars.com

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ НА МАРКИРОВКЕ ИЗДЕЛИЯ

CE	Маркировка CE
UK CA	Маркировка UKCA
alpinestars	Изготовитель
EN 1621-1:2012	Справочный стандарт
RK10-A	Протектор, код CE: ШАРНИРНЫЙ НАКОЛЕННИК SUPERTECH RK-10 PLASMA
	Перед использованием прочитайте данное руководство



Показывает, что изделие предназначено для использования при езде на мотоцикле

Указывает на то, что данное изделие является защитой колена, тип A

* Указывает на уровень защиты, который на этом продукте составляет УРОВЕНЬ 1

*Европейский стандарт EN 1621-1:2012 включает два уровня эффективности: уровень 1 и уровень 2; последний обеспечивает более высокий уровень защиты. В ходе испытаний ШАРНИРНЫЙ НАКОЛЕННИК Supertech RK-10 PLASMA достиг значений передаваемого усилия в соответствии со стандартом EN 1621-1:2012 и получил сертификат уровня 1.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Шарнирный наколенник Supertech RK-10 Plasma предназначен ТОЛЬКО для использования во время езды на мотоцикле и не предназначен для других спортивных или неспортивных активностей. Шарнирный наколенник Supertech RK-10 Plasma обеспечивает ТОЛЬКО ограниченную защиту от ударов в случае аварии или падения, и пользователи должны знать, что шарнирный наколенник Supertech RK-10 Plasma не обеспечивает полной защиты от травм, и предоставляется никаких гарантий (явных или подразумеваемых) в отношении возможности шарнирного наколенника Supertech RK-10 Plasma избежать риска травмирования. Пользователи также должны знать, что различные условия окружающей среды (например, высокие или низкие температуры) могут снизить эффективность шарнирных наколенников Supertech RK-10 Plasma.

ОСТОРОЖНО! ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, ЧТО НИ ОДНО ИЗДЕЛИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЗАЩИТУ) НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ТРАВМ, И НЕВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВИТЬ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ (ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ) ОТНОСИТЕЛЬНО ВОЗМОЖНОСТИ ИЗДЕЛИЯ (ВКЛЮЧАЯ ЗАЩИТУ) ПРЕДОТВРАТИТЬ РИСК ТРАВМИРОВАНИЯ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА


ИЗМЕРЕНИЯ ШИРИНЫ КОЛЕННОЙ ЧАШЕЧКИ		РАЗМЕР ШАРНИРНОГО НАКОЛЕННИКА
в см	**в дюймах**	
9.9 cm - 10.7 cm	3 7/8" - 4 1/4"	**S**
10.7 cm - 11.5 cm	4 1/4" - 4 1/2"	**M**
11.5 cm - 12.2 cm	4 1/2" - 4 3/4"	**L**
12.2 cm - 12.9 cm	4 3/4" - 5 1/8"	**XL**




Вам нужно измерить максимальную ширину колена — диаметр, а не окружность. Это следует использовать только для ориентировки. Настоятельно рекомендуется примерить шарнирный наколенник, чтобы убедиться, что вы приобретаете подходящий размер.

1. ЗНАКОМСТВО С ШАРНИРНЫМ НАКОЛЕННИКОМ SUPERTECH RK-10 PLASMA

В настоящем руководстве цифры (в скобках) относятся к частям данной диаграммы.



ВИД СЗАДИ/СБОКУ



ВИД СПЕРЕДИ/СБОКУ


1) Верхний X-образный ремень
2) Нижний X-образный ремень
3) Тип пряжки — L
4) Верхняя рама
5) Система защиты коленной чашечки
6) Крышка шарнира и резиновый стикер
7) Ограничители разгибания
8) Тип пряжки — S
9) Нижний каркас
10) Накладки на верхний каркас
11) Накладка на верхнюю часть наколенника
12) Накладки на шарниры
13) Накладки на нижний каркас
14) Язычки с логотипом
15) Язычки для петель
16) Накладка на нижнюю часть наколенника

2 ПРОЦЕДУРА ПОДГОНКИ

Для обеспечения наиболее эффективного воздействия абсолютно необходимо правильно подобрать размер шарнирного наколенника и правильно подогнать его к колену. Лучше всего проводить подгонку в сочетании с другими предметами одежды, которые вы обычно носите во время езды (наколенники, рукава, ботинки, брюки). Обратите внимание, что брюки необходимо надевать поверх шарнирного наколенника Alpinestars.

Шарниры НЕ являются симметричными. Шарнирные наколенники по умолчанию поставляются с уже установленными язычками с петлями (15) на внутренней стороне наколенника. Определите подходящий для ноги наколенник (левый или правый), на которую будет он наложен. Левый и правый наколенники также отмечены съемным стикером, прикрепленным к системе защиты коленной чашечки (5) в целях удобства идентификации.

Порядок надевания шарнирного наколенника Supertech RK-10 Plasma.




1. В положении сидя, когда колено находится примерно под углом 90 градусов, аккуратно установите наколенник на колено, следя за тем, чтобы система защиты коленной чашечки (5) располагалась по центру над коленной чашечкой, а накладки на шарниры (12) — по бокам коленного сустава. Убедитесь, что накладка на шарнир (12) не откинута на себя.
2. Откройте нижний Х-образный ремень со стороны язычка с напечатанным логотипом Alpinestars (14), пропустите его через пряжки и отрегулируйте до комфортного прилегания.
3. Расправьте возможные заломы и складки материала, руками разглаживая ремень по направлению к пряжкам и при необходимости подтягивая язычки.
4. Всегда следите за тем, чтобы язычки располагались на равном расстоянии с обеих сторон для обеспечения равномерного натяжения. Система Х-образных ремней разработана таким образом, что язычки с логотипом (14) моли перекрывать язычки с шарнирами (15), то есть два язычка могут встречаться и перекрывать друг друга, обеспечивая оптимальное прилегание при меньшем обхвате ноги.
5. Закройте верхний Х-образный ремень (1), следуя шагам 1–4, и затяните его до комфортного прилегания.
6. Встаньте и при необходимости отрегулируйте язычки. Для обеспечения оптимальной подгонки следует затягивать по одному ремню за один раз.
7. Проверьте подгонку, согнув колено. Если результат не соответствует желаемому, повторите шаги 1–5.

Повторите шаги 1–6 для другого наколенника. Во время использования натяжение ремней может ослабнуть. В зависимости от индивидуальных предпочтений ремни могут быть изначально затянуты с избыточным усилием, чтобы компенсировать возможное их ослабление.

3 ОГРАНИЧИТЕЛИ РАЗГИБАНИЯ

Четырехточечная шарнирная система включает сменные ограничители разгибания, ограничивающие возможности выпрямления шарнирного наколенника Supertech RK-10 Plasma. Это может быть необходимо в случае если полученная ранее травма препятствует полному разгибанию ноги, а также способствует предотвращению травмирования из-за избыточного выпрямления. Шарнирный наколенник Supertech RK-10 Plasma поставляется с установленными ограничителями разгибания на 10 градусов, однако их можно легко заменить на другие ограничители (0, 5, 15, 20, 25 и 30 градусов). Также в качестве запасной части доступен комплект для замены ограничителей разгибания Supertech RK-10, включающий четыре комплекта ограничителей от 0 до 30 градусов, четыре новых крепления для ограничителей и шестигранный ключ H2 (см. раздел 5).


Замена ограничителей разгибания.



Рекомендуется сначала попробовать шарнирные наколенники со ограничителями разгибания на 10 градусов. Если вам нужен меньший угол раскрытия, выполните следующие действия.

1. Откройте шарнирный наколенник с максимальным углом раскрытия.
2. Снимите крепление ограничителя с помощью шестигранного ключа H-2, входящего в комплект поставки шарнирного наколенника.
3. Сдвиньте ограничитель выдвижения в сторону верхней части шарнирного наколенника.
4. Выберите сменный ограничитель разгибания подходящего размера и, направив стрелку «ВВЕРХ» в сторону верхней части шарнирного наколенника, задвиньте его на место.

5. Совместите отверстие в ограничителе разгибания с отверстием под крепеж, используя наконечник шестигранного ключа.
6. Вставьте и затяните крепление ограничители разгибания.
7. Повторите шаги 1–6 для остальных трех ограничителей разгибания. Каждый шарнирный наколенник снабжен двумя ограничителями: одним на внешнем и одним на внутреннем шарнире.
8. Повторяйте шаги 1–7, пока не будет достигнут необходимый угол раскрытия.




4. НАКЛАДКИ НА ШАРНИРЫ

Этот шарнирный наколенник по умолчанию поставляется с уже установленными 5-миллиметровыми накладками для шарниров (12). Кроме того, имеются четыре 3-миллиметровые накладки для шарниров, четыре накладки для шарниров с крючками и петлями и четыре предварительно изогнутые накладки для каркаса (все они доступны в качестве комплекта запасных частей, см. раздел 5).

Если пользователь ощущает, что шарнирный наколенник подогнан слишком туго со стандартными 5-миллиметровыми накладками, он может заменить их на 3-миллиметровые или 6-миллиметровые накладки для более мягкой фиксации. Кроме того, можно создать индивидуально подобранную толщину для достижения более плотного прилегания, комбинируя накладки для шарниров с распорными накладками для шарниров с крючками и петлями.

Смена накладки для шарнира.

1. Поднимите и потяните накладку шарнира (12), стараясь не отделить накладку шарнира с крючком системы защиты коленной чашечки (5) от шарнира.
2. В качестве меры предосторожности после снятия накладки шарнира с усилием нажмите на накладку с крючком системы защиты коленной чашечки (5), чтобы убедиться, что она правильно установлена на шарнир.
3. Прикрепите новую накладку шарнира или комбинацию накладок и распорных накладок шарнира, следя за тем, чтобы накладки располагались по центру шарнирного механизма, и плотно прижмите, чтобы зафиксировать их на месте.
4. Если у пользователя наблюдается небольшой зазор между боковой поверхностью колена и накладкой каркаса под коленом, можно установить предварительно изогнутые распорные накладки между нижним каркасом (9) и нижней накладкой каркаса (13), чтобы действенно закрыть этот зазор для оптимальной фиксации.
5. Проверьте, что накладки надежно закреплены, плотно прижав новую комбинацию накладок и (или) распорных накладок для шарниров.



5 СМЕННЫЕ ЧАСТИ

В наличии имеются следующие сменные части

ОПИСАНИЕ СМЕННЫХ ЧАСТЕЙ	НОМЕР ДЕТАЛИ
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ КОЛЕННОЙ ЧАШЕЧКИ RK-10 и 7	6950125
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ НАКЛАДОК КАРКАСА RK-10	6950525
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ НАКЛАДОК ШАРНИРОВ ДЛЯ ШАРНИРНОГО НАКОЛЕННИКА СЕРИИ RK	6950625
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ОГРАНИЧИТЕЛЯ РАЗГИБАНИЯ RK-10	6950725
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ СТИКЕРОВ ДЛЯ КРЫШКИ ШАРНИРА RK-10	6950925
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ X-ОБРАЗНОГО РЕМНЯ RK-10	6950225


Пользователь берет на себя полную ответственность за обеспечение совместимости при использовании комплектов сменных частей с шарнирным наколенником Supertech RK-10 Plasma. Пользователям необходимо постоянно обращаться к инструкциям, предоставленным компанией Alpinestars в руководстве пользователя этого защитного устройства. Любые вопросы, касающиеся совместимости или правильной установки, следует незамедлительно решать, обратившись непосредственно в компанию Alpinestars или за помощью к авторизованному дилеру Alpinestars. Компания Alpinestars не несет никакой ответственности за ущерб или травмы, возникшие в результате неправильного выбора или установки комплектов сменных частей. Пользователям рекомендуется проявлять осторожность и тщательность в обслуживании и ремонте своего снаряжения в соответствии с рекомендациями компании Alpinestars.

Важное примечание: перед установкой сменных частей всегда следите за тем, чтобы шарнирный наколенник и связанные с ним детали были как следует очищены. (См. раздел «Уход и хранение» настоящего руководства).

5.1. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ НАКЛАДОК КАРКАСА RK-10

Комплект для замены накладок на каркас RK-10 включает верхний каркас, нижний каркас и накладки на коленные чашечки для левого и правого шарнирных наколенников.

1. Поднимите и осторожно потяните накладку каркаса (10 и 13) и накладку наколенника (11 и 16) в направлении от каркаса, начиная с одной точки и двигаясь к противоположной стороне.
2. Необходимо поддерживать накладки с крючком для каркаса во время подъема накладки для каркаса, чтобы предотвратить отсоединение накладок от каркаса.
3. Перед установкой комплекта для замены накладок каркаса осмотрите и очистите каркас. Затем проверьте, что накладки с крючком по-прежнему правильно закреплены на каркасах.
4. При установке новой накладки всегда продвигайтесь с одной стороны на другую, плотно прижимая накладку, чтобы обеспечить плотный контакт с крючками.
5. После завершения установки необходимо обеспечить более или менее равномерный выступ накладки над каркасом.



Пользователи, которые решили использовать индивидуальную конструкцию накладок на шарниры и распорных накладок на шарниры с крючками и петлями, описанную в разделе 4.1, могут также установить прилагаемые предварительно изогнутые распорки накладок на каркас для лучшего прилегания накладок для каркаса к шарнирам шарнирного наколенника.


5.2. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ КОЛЕННОЙ ЧАШЕЧКИ RK-10 и 7

Комплект для замены системы защиты коленных чашечек RK-10 и 7


Включает левую и правую системы защиты коленных чашечек.

Осторожно снимите накладку для шарнира (12) и накладку для каркаса (10 или 13), следуя инструкциям по извлечению, приведенным в разделе 4.

1. Поднимите нижний ремень с крючками и петлями для крепления системы защиты коленной чашечки и протяните его через прямоугольный паз в нижнем расширителе наколенника (16).
2. Повторите шаг 1 для верхнего крючка и петли ремня крепления системы защиты коленной чашечки.
3. Поднимите накладки крючков системы защиты коленных чашечек (5) с внутренних крышек шарниров. Теперь можно снять систему защиты коленной чашечки.



4. Держите новую систему защиты коленной чашечки на ладони лицевой стороной вниз и расположите шарнирный наколенник поверх нее, проденьте верхний и нижний ремни через прямоугольные пазы и защелкните их.
5. Установите накладки крючков для шарниров системы защиты коленных чашечек (5) на крышки внутренних шарниров.
6. Осторожно установите на место накладки для шарниров (12) и накладки для каркаса (10 и 13), следуя инструкциям по установке, приведенным в разделе 4.




Осторожно установите на место накладки для шарниров (12) и накладки для каркаса (10 и 13), следуя инструкциям по установке, приведенным в разделе 4.

5.3. СМЕННЫЙ КОМПЛЕКТ КРЫШКИ ШАРНИРА И СТИКЕРЫ RK-10

Сменный комплект крышек шарниров и стикеров RK-10 включает четыре крышки шарниров, четыре резиновых стикера и восемь новых винтов для крышек шарниров.

1. С помощью отвертки с плоским шлицем осторожно снимите резиновый стикер с крышки наружного шарнира.
2. Выкрутите два винта, показанные на рисунке 2, чтобы снять крышку шарнира.
3. Аккуратно совместите новую крышку петли с двумя отверстиями для крепления, вставьте и закрепите новые винты, входящие в комплект поставки крышки шарнира. Правильную ориентацию крышки шарнира см. на рис. 1 ниже.
4. Снимите подложку со сменного резинового стикера и прикрепите его к наружной крышке шарнира так, чтобы логотип на стикере был направлен вверх, к верхней части шарнирного наколенника.



Повторите шаги 1–4 для других крышек шарниров.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Доступны следующие дополнительные компоненты

ОПИСАНИЕ СМЕННЫХ ЧАСТЕЙ	НОМЕР ДЕТАЛИ
КОМПЛЕКТ ОДИНАРНЫХ РЕМНЕЙ ДЛЯ ШАРНИРНОГО НАКОЛЕННИКА СЕРИИ RK	6950325
КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНЫХ ШАРНИРОВ RK-10 И 7	6950425

Пользователь берет на себя полную ответственность за обеспечение совместимости при использовании дополнительных компонентов с шарнирным наколенником Supertech RK-10 Plasma. Пользователям необходимо постоянно обращаться к инструкциям, предоставленным компанией Alpinestars в руководстве пользователя этого защитного устройства. Любые вопросы, касающиеся совместимости или правильной установки, следует незамедлительно решать, обратившись непосредственно в компанию Alpinestars или за помощью к авторизованному дилеру Alpinestars. Компания Alpinestars не несет никакой ответственности за ущерб или травмы, возникшие в результате неправильного выбора или установки дополнительных компонентов. Пользователям рекомендуется проявлять осторожность и тщательность в обслуживании и ремонте своего снаряжения в соответствии с рекомендациями компании Alpinestars.

Важное примечание: Перед установкой дополнительных компонентов всегда следите за тем, чтобы шарнирный наколенник и связанные с ним детали были как следует очищены. (См. раздел «Уход и хранение» настоящего руководства).

6.1. КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНЫХ КОЖУХОВ ШАРНИРОВ RK-10 & 7

Комплект защитных кожухов шарниров RK-10 и 7 включает в себя два защитных кожуха для шарниров — один для внутреннего левого и один для внутреннего правого шарнира.


1. Расстегните крючки и петли ремней и пропустите их через отверстия над и под системой защиты коленных чашечек.
2. Перед затягиванием ремней убедитесь, что защитный кожух петли расположен по центру над механизмом шарнира.



6.2. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ШАРНИРНОГО НАКОЛЕННИКА СЕРИИ RK С ОДИНАРНЫМИ РЕМНЯМИ

В комплект шарнирного наколенника серии RK с одинарными ремнями входят четыре пронумерованных ремня для левого и правого шарнирных наколенников. Снимите имеющиеся ремни. Осмотрите пряжки на наличие признаков повреждения или усталости материала. При обнаружении каких-либо повреждений обратитесь за консультацией к официальному дилеру компании Alpinestars.

1. Установите новые ремни со стороны без логотипа в правильное положение на внутренней стороне каркаса, в соответствии с номерами, как показано на рис. 1, и защелкните ремень, сложив его обратно на себя.
2. В готовом виде петля должна располагаться в центре ремня или около него.
3. В положении сидя наденьте шарнирный наколенник на колено так, чтобы система защиты коленной чашечки (5) располагалась по центру коленной чашечки.
4. Защелкните ремень 1 и затяните его до комфортного натяжения.
5. Защелкните ремень 2 и затяните его до комфортного натяжения.
6. Встаньте и затяните ремни 3, а затем 4 до комфортного натяжения. Когда нога полностью выпрямлена, отрегулируйте язычки с логотипом (14). Для обеспечения оптимальной подгонки следует затягивать по одному ремню за один раз. Система одинарных ремешков разработана таким образом, что язычки с логотипом (14) могут перекрывать язычки с петлей (15), то есть два язычка могут встречаться и перекрывать друг друга, обеспечивая комфортное прилегание к ноге при меньшем обхвате.



Проверьте подгонку, согнув колено. Если результат не соответствует желаемому, повторите шаг 6.

Ремни номер 1 и 2 можно перекрещивать и затягивать по желанию.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Шарнирный наколенник RK-10 Plasma можно очищать влажной тканью и мыльным раствором. Не погружайте шарнирный наколенник в воду. Запрещается чистить шарнирный наколенник с применением агрессивных чистящих средств или растворителей, так как они могут нарушить прочность материалов или нарушить целостность шарнирного наколенника. При хранении необходимо соблюдать осторожность, чтобы не погнуть шарнирный наколенник. Храните в сухом проветриваемом месте, вдали от прямых источников тепла, включая прямые солнечные лучи. Не кладите тяжелые предметы на шарнирные наколенники.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Шарнирный наколенник RK-10 Plasma необходимо периодически осматривать на предмет признаков износа или повреждения. Дополнительно проверьте наличие посторонних предметов в шарнирах и удалите их с помощью воды или сжатого воздуха. В случае аварии обратитесь к официальному дилеру Alpinestars для проверки шарнирных наколенников.

Проверьте шарниры, согнув наколенник RK-10 Plasma и проверьте правильность работы шарниров на всем протяжении движения. В противном случае шарнирный наколенник необходимо заменить. В случае сомнений обратитесь к авторизованному дилеру компании Alpinestars. Ни в коем случае не пытайтесь вносить изменения в шарнирный наколенник RK-10 Plasma или разбирать шарниры. Сюда относится также нанесение краски или

других наклеек, которые могут нарушить прочность материала шарнирного наколенника.

СРОК СЛУЖБЫ

Материалы, используемые компанией Alpinestars в своих изделиях, отбираются в целях обеспечения максимальной долговечности. Правильный уход за изделиями Alpinestars также обеспечит максимально долгий срок службы.

Несмотря на это, все изделия имеют ограниченный срок службы и подвержены ухудшению характеристик и естественной порче материалов в долгосрочной перспективе под воздействием таких факторов, как использование, износ, вызванный вашим стилем езды, несчастные случаи, истирание, качественный уход за изделием, а также порядок хранения и (или) обычные условия окружающей среды — все это влияет на действительный срок службы изделий. Защитные изделия с пластиковыми деталями имеют ограниченный срок службы из-за нагрузок при использовании и (или) воздействия элементов, таких как тепло или воздействие солнечного света. В целях безопасности и для того, чтобы убедиться в том, что вышеуказанные факторы не привели к нарушению целостности или уровня эффективности изделия, компания Alpinestars настоятельно рекомендует при нормальных условиях эксплуатации заменять наколенники каждые 5 лет. Как указано в настоящем руководстве, перед использованием всегда проверяйте изделие на наличие признаков повреждения его частей. Независимо от срока службы изделия, не используйте его, если вы заметили какие-либо повреждения, трещины, деформацию и (или) ухудшение состояния внутренней накладки, или если изделие больше не подходит или нарушена его структурная целостность.

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы изделие должно быть утилизировано в соответствии с местными правилами утилизации отходов. При производстве продукта не используются опасные материалы.

СВЕДЕНИЯ ОБ АЛЛЕРГИИ

Пользователи, у которых имеются аллергические реакции на синтетический каучук или пластиковые материалы, должны тщательно следить за своей кожей при каждом использовании шарнирных наколенников RK-10 Plasma. В случае любого раздражения кожи немедленно прекратите носить шарнирные наколенники и обратитесь к врачу.

Παρακαλούμε διαβάστε την ακόλουθη σημαντική ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και σημείωση ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

Η οδήγηση μοτοσυκλέτας είναι μια εγγενώς επικίνδυνη δραστηριότητα και ένα εξαιρετικά επικίνδυνο άθλημα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου. Κάθε μεμονωμένος αναβάτης πρέπει να είναι εξοικειωμένος με το άθλημα της μοτοσικλέτας και να αναγνωρίζει το ευρύ φάσμα προβλέψιμων και απρόβλεπτων κινδύνων και να αποφασίζει εάν θα αναλάβει τους κινδύνους που ενυπάρχουν σε μια τέτοια δραστηριότητα γνωρίζοντας τους κινδύνους που εμπεριέχονται και να αποδέχεται όλους τους κινδύνους τραυματισμού, συμπεριλαμβανομένων θάνατος. Ενώ όλοι οι αναβάτες πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, κάθε αναβάτης θα πρέπει να φροντίζει απόλυτα για την ασφάλεια κατά την οδήγηση και να κατανοεί ότι κανένα προϊόν δεν μπορεί να προσφέρει πλήρη προστασία από τραυματισμό, συμπεριλαμβανομένου θανάτου ή ζημιάς σε άτομα και περιουσίες σε περίπτωση πτώσης, σύγκρουσης, πρόσκρουσης , απώλεια ελέγχου ή κάτι άλλο. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν σας έχει χρησιμοποιηθεί και προσαρμοστεί σωστά. ΜΗ χρησιμοποιείτε κανένα προϊόν που είναι φθαρμένο, τροποποιημένο ή κατεστραμμένο.

Η Alpinestars δεν διατυπώνει εγγυήσεις ή διαβεβαιώσεις, ρητές ή σιωπηρές, σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.

Η Alpinestars δεν διατυπώνει εγγυήσεις ή διαβεβαιώσεις, ρητές ή σιωπηρές, σχετικά με τον βαθμό στον οποίο τα προϊόντα της προστατεύουν τα άτομα ή την περιουσία από τραυματισμό θάνατο ή βλάβη.

Η ALPINESTARS ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΕΝΩ ΦΟΡΑΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ.



SUPERTECH RK-10 PLASMA
KNEE BRACE

SIKKERHEDSKRITISK INFORMATION
IGNORER PÅ EGEN RISIKO

VIGTIG BRUGERINFORMATION
MÅ KUN FJERNES AF BRUGEREN

VIGTIG BRUGERINSTRUK TIONSVIDEO

VIGTIG BRUGERINFORMATION: DA 1621-1:2012

Dette produkt indeholder panser, der er certificeret i henhold til EN 1621-1:2012. Beskyttere til motorcyklister betragtes som PPE (Personal Protective Equipment) i henhold til den europæiske forordning EU 2016/425, og som sådan er der udført en EU-typeafprøvning af dette produkt af det notificerede organ #0498, Ricotest, Via Tione 9, Pastrengo, VR, 37010, Italien. Læsning af dette hæfte vil hjælpe dig med at tilpasse din knæbeskytter korrekt og hjælpe med at sikre dens fortsatte ydeevne i hele produktets levetid.

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING & UKCA-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

EU-overensstemmelseserklæringen for dette PPE kan downloades på:
eudeclaration.alpinestars.com
UKCA-overensstemmelseserklæringen for dette PPE kan downloades på:
ukcadeclaration.alpinestars.com

OPLYSNINGER INDEHOLDT I PRODUKTMÆRKNINGEN

CE	CE-mærkning
UK CA	UKCA-mærkning
alpinestars	Producent
EN 1621-1:2012	Referencestandard
RK10-A	Beskytter CE-kode: SUPERTECH RK-10 PLASMA KNÆBESKYTTER
	Læs denne vejledning før brug



Angiver, at produktet er beregnet til motorcykelbrug

Angiver, at dette produkt er en knæbeskytter Type A

* Angiver beskyttelsesniveauet, som på dette produkt er NIVEAU 1

*Den europæiske standard EN 1621-1:2012 omfatter to ydelsesniveauer, niveau 1 og niveau 2, hvor sidstnævnte giver et højere beskyttelsesniveau. RK-10 PLASMA KNÆBESKYTTER opnåede overførte kraftværdier i overensstemmelse med EN 1621-1:2012 under test og blev tildelt niveau 1-certificering.


BEGRÆNSNINGER FOR BRUG

Supertech RK-10 Plasma knæbeskytter er KUN beregnet til brug under motorcykelkørsel og er ikke beregnet til andre sportslige eller ikke-sportslige aktiviteter Supertech RK-10 Plasma knæbeskytter giver KUN begrænset beskyttelse mod stød i tilfælde af en ulykke eller et fald, og brugerne skal være opmærksomme på, at Supertech RK-10 Plasma knæbeskytter ikke giver fuldstændig beskyttelse mod skader, og der gives ingen garanti (udtrykkelig eller underforstået) for Supertech RK-10 Plasma knæbeskytter evne til at undgå risikoen for skader. Brugere skal også være opmærksomme på, at forskellige miljøforhold (såsom høje eller lave temperaturer) kan reducere Supertech RK-10 Plasma knæbeskytterens ydeevne.

Advarsel! BRUGERE SKAL VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ, AT INTET PRODUKT (INKLUSIVE BESKYTTER(E)) GIVER FULDSTÆNDIG BESKYTTELSE MOD SKADER, OG DER GIVES INGEN GARANTIER (UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE) VEDRØRENDE PRODUKTETS (INKLUSIVE BESKYTTER(E)) EVNE TIL AT UNDGÅ RISIKO FOR SKADER.

STØRRELSE


MÅL FOR KNÆBESKYTTERENS BREDDE		KNÆBESKYTTERENS STØRRELSE
i cm	i tommer	
9.9 cm - 10.7 cm	3 7/8" - 4 1/4"	**S**
10.7 cm - 11.5 cm	4 1/4" - 4 1/2"	**M**
11.5 cm - 12.2 cm	4 1/2" - 4 3/4"	**L**
12.2 cm - 12.9 cm	4 3/4" - 5 1/8"	**XL**




Du skal måle den maksimale bredde af dit knæ, diameteren, ikke omkredsen. Dette bør kun bruges som en indikation, og vi anbefaler på det kraftigste, at du prøver en knæbeskytter for at sikre, at du køber den rigtige størrelse.

1. LÆR SUPERTECH RK-10 PLASMA-KNÆBESKYTTEREN AT KENDE

I hele denne vejledning henviser numrene (i parentes) til delene i dette diagram.



BAGFRA/FRA SIDEN



SET FORFRA/FRA SIDEN


1) Øvre X-stroppper
2) Nedre X-stroppper
3) Spændetype - L
4) Øvre ramme
5) Knæskålssystem
6) Hængselsdæksel og klistermærke i harpiks
7) Forlængelsesstop
8) Spændetype - S
9) Nedre ramme
10) Polstring af øvre ramme
11) Øvre patellapolstring
12) Polstring af hængsler
13) Polstring af nedre ramme
14) Trækflige med logo
15) Løkke-trækflige
16) Nedre patellapolstring

2 MONTERINGSPROCEDURE

For at opnå den mest effektive præstation er det helt afgørende, at du vælger den rigtige størrelse knæbeskytter, OG at den er justeret korrekt til dit knæ. Tilpasningen skal udføres i forbindelse med de andre beklædningsgenstande, du normalt har på, når du kører (ærme til knæbeskytter, støvler, bukser). Bemærk, at bukser skal bæres oven på Alpinestars knæbeskytter.

Knæbeskytterne er IKKE symmetriske. Ud af æsken er knæbeskytterne sat op med løkke-trækfligene (15) allerede fastgjort på den indvendige side af knæbeskytteren. Identificer den korrekte skinne (venstre eller højre) til det ben, der skal fastgøres, venstre og højre sideskinne er også markeret med et aftageligt klistermærke på knæskalsystemet (5) for nem identifikation.

Supertech RK-10 Plasma knæbeskytter monteres på følgende måde:



1. Mens du sidder med knæet i en vinkel på ca. 90 grader, skal du placere knæbeskytteren over knæet og sikre, at knæskalsystemet (5) er placeret centralt over knæskallen, og at hængselpolstringen (12) er placeret på siderne af knæleddet. Sørg for, at hængselpolstringen (12) ikke er foldet tilbage på sig selv.
2. Åbn den nederste X-strop på siden med det påtrykte Alpinestars-logo (14), før dem gennem spænderne, og juster dem, så de sidder godt fast.
3. Udglat eventuelle folder i materialet ved at rulle hænderne over remmen mod spænderne og justere trækfligene, hvis det er nødvendigt.
4. Sørg altid for, at trækfligene er placeret med lige stor afstand på begge sider for at sikre en jævn spænding. X-Strap-systemet er designet, så Logo-trækfligene (14) kan overlappe Loop-trækfligene (15), hvilket betyder, at de to trækflig kan mødes og overlappe hinanden for at sikre en optimeret pasform til mindre benomkredse.
5. Luk den øverste X-Strap (1) ved at følge trin 1-4, og stram til, så den sidder tæt.
6. Stå op og juster trækfligene, hvis det er nødvendigt. Dette skal gøres med én strop ad gangen for at sikre den optimale stramning.
7. Kontroller tætheden ved at bøje knæet. Hvis tætheden ikke er som ønsket, gentag trin 1- 5.


Gentag trin 1-6 for den anden forlængelsesstop. Under brug kan spændingen i stropperne blive løsnet. Hvis man foretrækker det, kan stropperne til at begynde med strammes for meget for at kompensere for eventuel senere stropløsning.

3 FORLÆNGELSESSTOP

Firepunkts hængselsystemet indeholder udskiftelige forlængelsesstop, der begrænser, hvor meget Supertech RK-10 Plasma knæbeskytteren kan rettes ud. Dette kan være ønskeligt, hvis en tidligere skade forhindrer fuld udretning af benet, og det kan også hjælpe med at forhindre skader fra hyperekstension. Supertech RK-10 Plasma knæbeskytter leveres med ti graders - forlængelsesstop installeret, men dette kan nemt udskiftes med andre forlængelsesstop (0, 5, 15, 20, 25 og 30 grader).

Supertech RK-10 Extension Stop Replacement Kit fås også som erstatningsdel og indeholder 4 sæt forlængelsesstop fra 0 til 30 grader, 4 nye forlængelsesstop-fastgørelseselementer og en H2 sekskantnøgle (se afsnit 5).


Sådan udskiftes forlængerstoppene:



Vi anbefaler, at du først prøver knæbeskytterne med 10 graders forlængelsesstop. Hvis du har brug for en anden åbningsvinkel, skal du følge disse trin.

1. Åbn knæbeskytteren til den maksimale åbningsvinkel.
2. Fjern forlængerstoppets fastgørelse med den H-2 L-formede torxnøgle, der følger med knæskinnen.
3. Skub forlængelsesstoppet ud mod oversiden af knæbeskytteren.
4. Vælg den passende størrelse forlængelsesstop, og skub det på plads med pilen "OP" pegende mod oversiden af knæbeskytteren.

5. Juster hullet i forlængerstoppet med fastgørelseshullet nedenfor ved hjælp af spidsen af ubrakonøglen.
6. Sæt forlængerstoppet i, og stram det.
7. Gentag trin 1-6 for de andre 3 forlængelsesstop. Hver knæbeskytter har to udtræksstop, et på det ydre og et på det indre hængsel.
8. Gentag trin 1-7, indtil den ønskede åbningsvinkel er opnået.




4. POLSTRING AF HÆNGSLER

Ud af æsken kommer denne knæbeskytter med 5 mm hængselpolstring (12), der allerede er monteret. Derudover er der fire 3 mm hængselpuder, fire hængselafstandsstykker med krog og løkke og fire forbøjede afstandsstykker til rammepolstring (alle fås som reservedelssæt, se afsnit 5).

Hvis brugeren synes, at knæbeskytteren sidder for stramt med den standardmonterede 5 mm hængselpolstring, kan den udskiftes med 3 mm hængselpolstring, så den sidder løsere. Alternativt kan man opbygge en brugerdefineret tykkelse for at opnå en strammere tilpasning ved at kombinere hængselpolstringen med hængselafstandsstykkerne med krog og løkke.

Polstring af hængsler skiftes på følgende måde:

1. Løft og træk i hængselpolstringen (12), og pas på ikke at adskille knæskålssystemets (5) hængselkrogpude fra hængslet.
2. Som en sikkerhedsforanstaltning, når du har fjernet hængselpolstringen, skal du trykke hårdt på knæpudesystemet (5) for at sikre, at den sidder korrekt på hængslet.
3. Fastgør den nye hængselpolstring eller kombinationen af polstring og hængselafstandspuder, og sørg for, at puderne er placeret centralt over hængselmekanismen, og tryk hårdt ned for at sikre, at de er på plads.
4. Brugere, der bemærker et lille hul mellem siden af knæet og rammens polstring under knæet, kan installere de forbøjede afstandsstykker til rammens polstring mellem den nedre ramme (9) og den nedre rammens polstring (13) for effektivt at lukke dette hul og opnå en optimeret, sikker placering.
5. Sørg altid for, at puderne sidder ordentligt fast ved at trykke hårdt ned på den nye kombination af hængselpolstring og/eller hængselafstandspude.



5 RESERVEDELE

Følgende reservedele er tilgængelige

DELBESKRIVELSE	DELNUMMER
RK-10 & 7 UDSKIFTNINGSSÆT TIL KNÆSKALSSYSTEM	6950125
RK-10 UDSKIFTNINGSSÆT TIL RAMMEPOLSTRING	6950525
RK-SERIEN KNÆBESKYTTER HÆNGSEL POLSTRING UDSKIFTNINGSSÆT	6950625
RK-10 UDSKIFTNINGSSÆT TIL FORLÆNGERSTOP	6950725
RK-10 UDSKIFTNINGSSÆT TIL HÆNGSELKLISTERMÆRKER	6950925
RK-10 X UDSKIFTNINGSSÆT TIL FORLÆNGERSTOP	6950225


Brugeren påtager sig det fulde ansvar for at sikre kompatibilitet ved brug af udskiftningssæt med Supertech RK-10 Plasma knæbeskytter. Det er bydende nødvendigt, at brugerne konsekvent henviser til instruktionerne fra Alpinestars i brugervejledningen til denne beskytter. Enhver usikkerhed vedrørende kompatibilitet eller korrekt installation skal straks afklares ved at kontakte Alpinestars direkte eller søge hjælp hos en autoriseret Alpinestars-forhandler. Alpinestars fralægger sig ethvert ansvar for skader eller kvæstelser som følge af forkert valg eller installation af udskiftningsdelssæt. Brugere opfordres til at udvise forsigtighed og omhu ved vedligeholdelse og servicering af deres udstyr i overensstemmelse med Alpinestars' retningslinjer.
Vigtig bemærkning: Sørg altid for, at knæbeskytteren og de tilhørende dele er rengjort ordentligt, før du monterer udskiftningsdele. (Se venligst afsnittet Pleje og opbevaring i denne manual).

5.1. RK-10 UDSKIFTNINGSSÆT TIL RAMMEPOLSTRING

RK-10 udskiftningssæt til rammepolstring indeholder øvre ramme, nedre ramme og Patellapolstring til både venstre og højre knæskinne.

1. Løft og træk forsigtigt rammepolstringen (10 & 13) og patellapolstringen (11 & 16) væk fra rammen, begynd fra et punkt og arbejd mod den modsatte side.
2. Sørg for, at kroglapperne på rammen understøttes, mens du løfter rammepolstringen, så de ikke løsner sig fra rammen.
3. Før du monterer udskiftningssæt til rammepolstring, skal du inspicere og rengøre rammerne. Sørg derefter for, at krogplastrene stadig er korrekt fastgjort til rammerne.
4. Når du monterer den nye polstring, skal du altid arbejde fra den ene side over til den anden og trykke polstringen hårdt ned for at sikre god kontakt med kroglapperne.
5. Når du er færdig, skal der være mere eller mindre et lige stort udhæng af polstringen over rammen.

Brugere, der har valgt at bruge en skræddersyet opbygning af hængselpolstring og hængselafstandsstykker med krog og løkke i afsnit 4.1, kan også installere de medfølgende forbøjede afstandsstykker til rammepolstring for at få en bedre fastgørelse af rammepolstringen nær knæskallens hængsler.




5.2. RK-10 & 7 UDSKIFTNINGSSÆT TIL KNÆSKALSSYSTEM


RK-10 & 7 udskiftningssæt til knæskalssystem omfatter både venstre og højre side af knæskalsystemet.

Fjern forsigtigt hængselpolstringen (12) og rammepolstringen (10 eller 13) ved at følge trinnene for fjernelse i afsnit og 4.

1. Løft den nederste krog og løkke på knæskålssystemets fixeringsstrop, og træk den gennem den rektangulære åbning i den nederste patellaforlænger (16).
2. Gentag trin 1 for den øverste krog og løkke til knæpudesystemets fixeringsstrop.
3. Løft knæskalsystemets (5) hængselkrogpuder fra de indvendige hængselafdækninger. Knæskalsystemet kan nu fjernes.



4. Hold det nye knæskalsystem med forsiden nedad i din håndflade, og placer knæbeskytteren over, før de øvre og nedre fixationsremme gennem de rektangulære åbninger, og luk dem.
5. Monter knæpudesystemets (5) hængselkrogpuder på de indvendige hængselafdækninger.




Genmonter forsigtigt hængselpolstringen (12) og rammepolstringen (10 & 13) ved at følge genmonteringstrinnene i afsnit 4.

5,3. RK-10 UDSKIFTNINGSSÆT TIL HÆNGSELS-DÆKSEL OG KLISTERMÆRKER

RK-10 Udskiftningssæt til hængsels-dæksel og klistermærker indeholder fire hængselsdæksler, fire harpiks-klistermærker og otte nye skruer til hængselsdæksler.

1. Brug en flad skruetrækker til forsigtigt at løfte klistermærket af det ydre hængseldæksel.
2. Fjern de to skruer vist i fig. 2 for at frigøre hængseldækslet.
3. Juster forsigtigt det nye hængselsdæksel med de to fixeringshuller, indsæt og fastgør de nye skruer, der følger med udskiftnings-hængseldækslet. Se den korrekte retning af hængseldækslet i fig. 1 nedenfor.
4. Fjern bagsiden fra det nye harpiks-klistermærke, og sæt det fast på det ydre hængselsdæksel, så logoet på harpiks-klistermærket vender opad mod toppen af knæbeskytteren.



Gentag trin 1 - 4 for de andre hængselsdæksler.

6. EKSTRA UDSTYR

Følgende valgfrie dele er tilgængelige


DELBESKRIVELSE	DELNUMMER
RK-SERIEN KNÆBESKYTTER MED ENKELT	6950325
STROP RK-10 & 7 HÆNGSELBESKYTTELSESSÆT	6950425

Brugeren påtager sig det fulde ansvar for at sikre kompatibilitet ved brug af valgfrie dele med Supertech RK-10 Plasma knæbeskytter. Det er bydende nødvendigt, at brugerne konsekvent henviser til instruktionerne fra Alpinestars i brugervejledningen til denne beskytter. Enhver usikkerhed vedrørende kompatibilitet eller korrekt installation skal straks afklares ved at kontakte Alpinestars direkte eller søge hjælp hos en autoriseret Alpinestars-forhandler. Alpinestars fralægger sig ethvert ansvar for skader eller kvæstelser som følge af forkert valg eller installation af ekstra udstyr. Brugere opfordres til at udvise forsigtighed og omhu ved vedligeholdelse og servicering af deres udstyr i overensstemmelse med Alpinestars' retningslinjer.
Vigtig bemærkning: Sørg altid for, at knæbeskytteren og de tilhørende dele er rengjort ordentligt, før du monterer ekstra udstyret. (Se venligst afsnittet Pleje og opbevaring i denne manual).

6.1. RK-10 & 7 HÆNGSELBESKYTTELSESSÆT

RK-10 & 7 Hængselsebeskyttelsessæt indeholder to hængselbeskyttere; en til det indvendige venstre hængsel og en til det indvendige højre hængsel.

1. Åbn krog- og løkkeremmene, og før dem gennem åbningerne over og under knæskalsystemet.
2. Sørg for, at hængselbeskyttelsen er placeret centralt over hængselmekanismen, før stropperne strammes.




6.2. RK-SERIE KNÆBESKYTTER MED ENKELT STROPSÆT

RK Serie enkelt stropsæt indeholder fire nummererede stropper til både venstre og højre side af knæbeskytteren.

Fjern de eksisterende stropper. Undersøg spænderne for tegn på skader eller materialetrædhed. Hvis der observeres skader, skal du kontakte en autoriseret Alpinestars-forhandler for at få råd.

1. Indsæt den side af de nye stropper, der ikke har logo, i den korrekte position på indersiden af rammerne ved at følge numrene som vist i fig. 1, og luk stroppen ved at folde den tilbage på sig selv.
2. Når den er færdig, skal sløjfen sidde på eller nær midten af stroppen.
3. Placer knæbeskytteren over knæet, mens du sidder ned, og sørg for, at knæskålesystemet (5) er placeret centralt over knæskallen.
4. Luk strop 1, og stram den til en behagelig tæthed.
5. Luk strop 2, og stram den til en behagelig tæthed.
6. Rejs dig op, luk stropperne 3 og 4, og stram dem til en behagelig tæthed.. Med benet helt udstrakt skal du justere logo-trækfligene (14). Dette skal gøres med én strop ad gangen for at sikre den optimale stramning. Det enkelte stropsystem er designet, så logo-trækfligene (14) kan overlappe løkke-trækfligene (15), hvilket betyder, at de to trækflige kan mødes og overlappe hinanden for at sikre en god pasform til mindre benomkredse.



Kontroller tætheden ved at bøje knæet. Hvis tætheden ikke er som ønsket, gentag trin 6. Strop nummer 1 og 2 kan krydses og strammes, hvis det ønskes.

PLEJE OG OPBEVARING

RK-10 Plasma knæbeskytter kan rengøres med en fugtig klud og sæbevand. Sænk ikke knæbeskytteren ned i vand. Rengør aldrig knæbeskytteren med stærke rengøringsmidler eller opløsningsmidler, da disse kan svække materialerne eller beskadige knæbeskytterens integritet. Vær omhyggelig med at undgå at bøje knæbeskytteren under opbevaring. Opbevares i et tørt, ventileret område væk fra direkte varmekilder, herunder direkte sollys. Anbring ikke tunge genstande oven på knæbeskytteren.

VEDLIGEHOLDELSE

RK-10 Plasma knæbeskytteren skal jævnligt efterses for tegn på slitage eller skader. Kontrollér desuden, om der er fremmedlegemer i hængslerne, og fjern sådanne genstande med vand eller trykluft. I tilfælde af en ulykke skal knæbeskytteren efterses af en autoriseret Alpinestars-forhandler.

Kontrollér hængslerne ved at bøje RK-10 Plasma knæbeskytteren og sikre, at hængslerne fungerer korrekt i hele bevægelsen. Hvis det ikke er tilfældet, skal knæbeskytteren udskiftes eller repareres. I tvivlstilfælde skal du kontakte en autoriseret Alpinestars-forhandler. Forsøg under ingen omstændigheder at ændre RK-10 Plasma knæbeskytteren eller at afmontere hængslerne. Dette omfatter påføring af maling eller andre klistermærker, som vil kompromittere knæbeskytterens materialeintegritet.

VIGTIG BRUGERINFORMATION: DA 1621-1:2012

LEVETID

De materialer, Alpinestars bruger i sine produkter, er udvalgt til at maksimere holdbarheden. Korrekt pleje af dine Alpinestars-produkter vil også hjælpe med at sikre den længst mulige levetid.

Ikke desto mindre har alle produkter en begrænset levetid og er udsat for nedbrydning og naturlig nedbrydning af materialer på lang sigt, gennem faktorer som brug, slitage forårsaget af din kørestil, ulykker, slid, hvor godt du plejer dit produkt og opbevaring og/eller almindelige miljøforhold - som alle påvirker produkternes praktiske levetid. Beskyttere med plastdele har en begrænset levetid på grund af belastninger fra kørsel og/eller elementer som varme eller sollys. Af sikkerhedshensyn og for at sikre, at ovenstående faktorer ikke har reduceret integriteten eller produktets ydeevne, anbefaler Alpinestars på det kraftigste, at du udskifter din knæbeskytter hvert 5. år under normale brugsforhold. Som skrevet i dette hæfte skal du altid kontrollere produktet for tegn på skader på dele af produktet før brug. Uanset produktets alder må du ikke bruge det, hvis du opdager skader, revner, deformiteter og/eller den indvendige polstring er forringet, eller hvis produktet ikke længere sidder korrekt eller mangler strukturel integritet.

BORTSKAFFELSE

Når produktet er udtjent, skal det bortskaffes i overensstemmelse med de lokale affaldsregulativer. Der er ikke anvendt farlige materialer i fremstillingen af produktet.

ALLERGIRÅDGIVNING

Personer, der har hudallergi over for syntetisk gummi eller plastmaterialer, bør overvåge deres hud nøje, hver gang RK-10 Plasma knæbeskytteren bruges. Hvis der opstår hudirritation, skal du straks stoppe med at bruge knæbeskytteren og søge lægehjælp.

Læs venligst følgende vigtige ADVARSEL og BEGRÆNSNING af brug omhyggeligt, før du bruger dette produkt.

Motorcykling er en iboende farlig aktivitet og ultrafarlig sport, som kan resultere i alvorlig personskade, herunder død. Hver enkelt rytter skal være bekendt med motorcykelsporten og anerkende den brede vifte af forudsigelige og uforudsigelige farer og beslutte, om de vil påtage sig de risici, der er forbundet med en sådan aktivitet, med viden om de involverede farer og acceptere enhver og alle risici for skade, herunder død. Selvom alle ryttere skal bruge passende beskyttelsesudstyr, skal hver rytter udvise absolut omhu for sikkerheden under kørsel og forstå, at intet produkt kan tilbyde fuldstændig beskyttelse mod personskade, herunder død, eller skade på enkeltpersoner og ejendom i tilfælde af fald, kollision, stød, tab af kontrol eller andet. Sørg for, at dit produkt bruges og monteres korrekt. Brug IKKE et produkt, der er slidt, modificeret eller beskad.

Alpinestars giver ingen garantier eller erklæringer, hverken udtrykkeligt eller underforstået, vedrørende produkternes egnethed til et bestemt formål.

Alpinestars giver ingen garantier eller erklæringer, hverken udtrykkeligt eller underforstået, med hensyn til i hvilket omfang deres produkter beskytter personer eller ejendom mod personskade, død eller skade.

ALPINESTARS FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR FOR SKADER, DER OPSTÅR, MENS MAN BÆRER ET AF DERES PRODUKTER.

ALPINESTARS.COM

ALPINESTARS EUROPE
5 Viale Fermi, Asolo (TV) 31011 Italy
alpinestars@alpinestars.com







